

개요

Change Management에 필요한 메일환경설정, 파일업로드 경로, 인덱스 생성경로 등 환경을 설정 한다.

설명

메일 설정

메일 설정 목록

이슈관리홈 > 설정관리 > 메일설정관리

No.	설정항목	설정값	수정
1	mail.server.host	<input type="text" value="smtp.gmail.com"/>	<button>수정</button>
2	mail.server.port	<input type="text" value="465"/>	<button>수정</button>
3	mail.server.username	<input type="text" value="bricksong@gmail.com"/>	<button>수정</button>
4	mail.server.password	<input type="text" value="brick12345"/>	<button>수정</button>
5	mail.charset.type	<input type="text"/>	<button>수정</button>
6	mail.encoding.type	<input type="text"/>	<button>수정</button>

1. 메일 설정 목록을 조회한다.

- mail.server.host : 메일 서버의 호스트 서버 정보
- mail.server.port : 메일 서버 이용 포트
- mail.server.username : 메일 서버 아이디
- mail.server.password : 메일 서버 비밀번호
- mail.charset.type : 메일 캐릭터 타입
- mail.encoding.type : 메일 인코딩 타입

2. 설정값을 입력 후 '수정' 버튼을 클릭하여 수정한다.

수정은 같은 라인의 변경정보만 수정한다.

SMS 설정

SMS 설정 목록

이슈관리홈 > 설정관리 > SMS설정관리

No.	설정항목	설정값	수정
1	sms.server.host	<input type="text"/>	<button>수정</button>
2	sms.server.port	<input type="text"/>	<button>수정</button>
3	sms.server.username	<input type="text"/>	<button>수정</button>
4	sms.server.password	<input type="text"/>	<button>수정</button>

1. SMS 설정 목록을 조회한다.

- sms.server.host : SMS 서버의 호스트 서버 정보
- sms.server.port : SMS 서버 이용 포트
- sms.server.username : SMS 서버 아이디
- sms.server.password : SMS 서버 비밀번호

2. 설정값을 입력 후 '수정' 버튼을 클릭하여 수정한다.

수정은 같은 라인의 변경정보만 수정한다.

환경 설정

환경 설정 목록

이슈관리홈 > 설정관리 > 환경설정관리

No.	설정항목	설정값	수정
1	env.file.path	<input type="text" value="D:\egovernment\workspace\upload"/>	<button>수정</button>
2	env.index.path	<input type="text" value="D:\egovernment\workspace\index"/>	<button>수정</button>

1. 환경 설정 목록을 조회한다.

2. 설정값을 입력 후 '수정' 버튼을 클릭하여 수정한다.

- env.file.path : File의 Upload Directory경로 (필수설정)
- env.index.path : 검색엔진의 Index Directory경로 (필수설정)