

개요

어플리케이션에서 공통으로 사용할 프로퍼티 정보를 로드 하여 파싱 후 메모리에 가지고 있는 기능을 제공한다.

본 기능은 전자정부 표준프레임워크 공통컴포넌트 요소기술 내에 구성되어 있다.

- 프로퍼티
  - 개요
  - 설명
  - 환경 설정
  - 사용방법
  - 참고자료

설명

① 프로퍼티 파일을 로드 하여 파싱 후 메모리에 가지고 있는 기능

관련소스

유형	대상소스명	설명	비고
Service	egovframework.com.cmm.service.EgovProperties.java	프로퍼티 요소기술 클래스	
JSP	WEB_INF/jsp/egovframework/cmm/utl/EgovProperty.jsp	테스트 페이지	

메소드

결과값	메소드명	설명	내용
String	getProperty(String keyName)	프로퍼티 조회	인자로 주어진 문자열을 Key값으로 하는 프로퍼티 값을 반환
String	getProperty(String fileName, String key)	프로퍼티 조회	파일에서 인자로 주어진 문자열을 Key값으로 하는 프로퍼티 값을 반환
ArrayList	loadPropertyFile(String property)	프로퍼티 파싱	주어진 프로파일의 내용을 파싱하여 (key-value) 형태의 구조체 배열을 반환

Input

- Property 파일명: String 타입의 절대경로를 포함한 파일명 (예, /user/com/test/test.properties)
- Key: String 타입의 Key값 (예, path)
- Validation 체크: [요소기술\\_validation\\_체크](#)

Output

- String 타입 Value값

환경설정

N/A

## 사용방법

```
import egovframework.com.cmm.service.EgovProperties;

// 프로퍼티 내용 조회
String file = request.getParameter("file");
String key = request.getParameter("key");

ArrayList list = null;
if (file != null && file.length() > 0
    && key != null && key.length() > 0) {
    list = EgovProperties.loadPropertyFile(file);
}

String resultStr = "";
if (list != null) {
    if (key != null && !"".equals(key)) {
        for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
            Map prop = (Map)list.get(i);
            String str = (String)prop.get(key);
            if (str != null && !"".equals(str)) {
                resultStr = str;
            }
        }
    } else {
        for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
            Map prop = (Map)list.get(i);
            String str = prop.toString();
            resultStr += str + "<p>";
        }
    }
}
```

## 참고자료

N/A