요소기술 - 정보메시지

■요소기술 - 정보메시지

- ▫개요
- ■설명
- ■환경설정

Table of Contents

■사용방법 ▫참고자료

개요

정보에 해당되는 메시지 정보를 확인할 수 있는 공통기능을 제공한다.

설명

정보(info)로 구분된 메시지 정보를 property 처리를 통해 처리된다.

관련소스

유형	대상소스	설명	비고
Service	egov framework.com.utl.cas.service.Egov Message Util.java	메시지 처리 관련 유틸리티	
Controller	egov framework.com. utl. fcc. web. Egov Com Utl Test Controller. java	테스트용 controller	
JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/cmm/utl/EgovMessage.jsp	테스트 페이지	

메소드

결과 값	메소드	설명	내용
String	getInfoMsg(String key)	정보 메시지 취득	메시지키에 해당 에러메시지를 얻는 기능
String	getInfoMsg(String key, String[] params)	정보 메시지 파라미 터 취득	메시지키에 해당 정보메시지를 해당되는 파라미터 값을 대치하여 얻는 기능

Input

• key: 속성 파일에 기록된 key 정보 ■ params : 대치될 문자열 배열 정보

■ Validation 체크: 요소기술 Validation 체크

Output

■ String : 해당 key 지정된 속성 정보로 해당 속성이 없으면 null 리턴

환경설정

메시지 처리를 위해서는 User home 디렉토리밑에 egovProps/conf/infomessage.properties 파일에 메시지가 정의되어 있어야 한다. 해당 메시지 정의는 일반 property 정의 방식과 같다.

■ User home 디렉토리 : System.getProperty("user.home")를 통해 얻는 정보로 Windows 계열의 OS는 보통 "C:\Documents and Settings\\\ 사용자계정"이고, Unix계정의 경우는 "/home/사용자계정"이 된다.

사용방법

우선 infomessage.properties 파일에 다음과 같은 메시지가 정의되어 있다고 가정한다.

```
test.message = info message
param.message = info message : \{0\} = \{1\}
import egovframework.com.utl.cas.service.EgovMessageUtil;
String message = null;
// 일반 정보 메시지 취득
message = EgovMessageUtil.getInfoMsg("test.message");
// 파라미터 처리 정보 메시지 취득 : String 배열의 값이 각각 {0}, {1}로 대치됨
message = EgovMessageUtil.getInfoMsg("param.message", new String[2] {"정보", "해당되는 기대값이 없습니다."});
```

참고자료

■ 경고메시지 참조: 경고메시지

■ 에러메시지 참조: 에러메시지

■ 확인메시지 참조: 확인메시지