

개요

▪ 요소기술 - 확인메시지  
▪ 개요  
▪ 설명  
▪ 환경 설정  
▪ 사용방법  
▪ 참고자료

확인에 해당되는 메시지 정보를 확인할 수 있는 공통기능을 제공한다.

설명

확인(confirm)으로 구분된 메시지 정보를 property 처리를 통해 처리된다.

관련소스

유형	대상소스	설명	비고
Service	egovframework.com.utl.cas.service.EgovMessageUtil.java	메시지 처리 관련 유틸리티	
Controller	egovframework.com.utl.fcc.web.EgovComUtlTestController.java	테스트용 controller	
JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/cmm/utl/EgovMessage.jsp	테스트 페이지	

메소드

결과 값	메소드	설명	내용
String	getConfirmMsg(String key)	확인 메시지 취득	메시지키에 해당 확인메시지를 얻는 기능
String	getConfirmMsg(String key, String[] params)	확인 메시지 파라미터 취득	메시지키에 해당 확인메시지를 해당되는 파라미터 값을 대치하여 얻는 기능

Input

- key : 속성 파일에 기록된 key 정보
- params : 대치될 문자열 배열 정보
- Validation 체크: [요소기술 Validation 체크](#)

Output

- String : 해당 key 지정된 속성 정보로 해당 속성이 없으면 null 리턴

환경설정

메시지 처리를 위해서는 User home 디렉토리 밑에 egovProps/conf/confirmmessage.properties 파일에 메시지가 정의되어 있어야 한다. 해당 메시지 정의는 일반 property 정의 방식과 같다.

- User home 디렉토리 : System.getProperty("user.home")를 통해 얻는 정보로 Windows 계열의 OS는 보통 "C:\Documents and Settings\사용자계정"이고, Unix계정의 경우는 "/home/사용자계정"이 된다.

사용방법

우선 confirmmessage.properties 파일에 다음과 같은 메시지가 정의되어 있다고 가정한다.

```
test.message = confirm message
param.message = confirm message : {0} = {1}

import egovframework.com.utl.cas.service.EgovMessageUtil;

...
String message = null;
// 일반 정보 메시지 취득
message = EgovMessageUtil.getConfirmMsg("test.message");

// 파라미터 처리 정보 메시지 취득 : String 배열의 값이 각각 {0}, {1}로 대치됨
message = EgovMessageUtil.getConfirmMsg("param.message", new String[2] {"확인", "해당되는 기대값이 없습니다."});
```

## 참고자료

- 경고메시지 참조: [경고메시지](#)
- 예러메시지 참조: [예러메시지](#)
- 정보메시지 참조: [정보메시지](#)