TP Oracle N°3

Licence 3 Informatique

Document à rendre :

un rapport de TP qui contient

les commandes utilisées,

avec description et références à l'énoncé,

et commentaires éventuels.

Soit la base de données de gestion d'une chaînes d'hypermarchés (traitée dans le cadre du TP1)

1.1 ROLLBACK et COMMIT

1.1.1 Étude du ROLLBACK

Ajouter les deux enregistrements suivants dans la table EMPLOYE.

EMPLOYE

NUMERO	NOM	PRENOM	ADRESSE
EMP1190	ROGER	Stéphane	362, rue stéphane-roger, Ardre
EMP1401	ROUSSELLE	Nicolas	397, rue noclas-rousselle, St-Omer

Faire à nouveau un SELECT de cette table pour vérifier.

Faire :

```
SQL> rollback;
```

Faire un SELECT de la table EMPLOYE, quelles sont vos conclusions ?

1.1.2 Étude du COMMIT

Rajouter les deux enregistrements suivants dans la table EMPLOYE.

EMPLOYE

NUMERO	NOM	PRENOM	ADRESSE
EMP1190	ROGER	Stéphane	362, rue stéphane-roger, Ardre
EMP1401	ROUSSELLE	Nicolas	397, rue noclas-rousselle, St-Omer

Faire un SELECT de cette table pour vérifier.

Faire :

```
SQL> commit;
```

Faire un SELECT de la table EMPLOYE, quelles sont vos conclusions ?

Maintenant est-ce que le ROLLBACK peut annuler les insertions précédentes ?

1.2 Création dynamique de tables

L'instruction nécessaire pour réaliser une création dynamique est :

```
CREATE TABLE NOM_TABLE_A_CRÉER(colonne1, colonne2...)
AS SELECT colonneA, colonneB...
FROM NOM_TABLE_SOURCE
WHERE ... ;
```

- Créer la table Habitant_Calais à partir de la table EMPLOYE qui contiendra les enregistrements des employés résidant à Calais. Vous ne poserez aucune contrainte sur cette table.

  Faire SELECT de cette nouvelle table pour voir si la création et les insertions se sont bien passées.

- Créer la table `HYPERMARCHE_RAYON` à partir des tables `HYPERMARCHE et RAYON` qui ne contient que trois colonnes (HYPERMARCHE.NOM, RAYON.NOM, RAYON.CHIFFREAFFAIRE). Vous ne poserez aucune contrainte sur cette table.

1.3 Bloc PL/SQL

1. Écrire un bloc PL/SQL qui lit au clavier les champs d'un Employé puis insère cet employé dans la table Employés et affiche le message « Employé Inséré ».
   Pour que dbms_output.put_line affiche vraiment le message, en debut de session il faut faire : set serveroutput on

2. Écrire le bloc PL/SQL qui lit au clavier le numéro d'un employé puis affiche les informations concernant cet employe.
3. Écrire un bloc PL/SQL qui affiche la moyenne des prix des produits d'un hypermarché dont le numéro est rentré au clavier.
4. Soit la table Promotions :

```
CREATE TABLE promotions (
numero VARCHAR(6),
numproduit VARCHAR(6),
pourcentage_remise NUMBER(4,2),
date_debut DATE,
date_fin DATE,
CONSTRAINT pk_promotions PRIMARY KEY (numero),
CONSTRAINT fk_promotions_produits FOREIGN KEY (numproduit) REFERENCES produits(numero)) ;
```

   Écrire un bloc PL/SQL qui permet de choisir de créer une promotion pour un produit dont le numéro est saisi au clavier, ainsi que le pourcentage de la remise. Vous renforcez la vérification du numéro de produit saisi au clavier qu'il correspond bien à un produit existant. Vous devez également définir une stratégie pour la création automatique de la valeur de clé primaire de la table Promotion. La valeur du champ date_debut serait la date du jour du système et une promotion se terminerait après un mois de sa création.

5. Écrire un bloc PL/SQL qui permet de mettre à jour le stock d'un produit dont le numéro est saisi au clavier.
6. Reprendre les questions 1 à 5, et rajouter la gestion des exceptions.