TP Oracle N°5

Licence 3 Informatique

Document à rendre :

un rapport de TP qui contient

les commandes utilisées,

avec description et références à l'énoncé,

et commentaires éventuels.

Soit la base de données de gestion d'une chaînes d'hypermarchés (traitée dans le cadre des TPs précédents)

1. Soit la table : **Promotions** (numero, *numproduit*, pourcentage_remise, date_debut, date_fin, encours, qtéVendue) exemple : (58, 1234, 7.5, 1/12/2010, 15/12/2010, 0, 0).

   Ecrire une procédure qui permet de désactiver (mettre « encours » à 0) les promotions dont la date est dépassée.

2. Ecrire un déclencheur (trigger) qui, lors de l'insertion d'un employé dans la table Employés, met en majuscule les champs nom et prénom avant leur insertion.
3. Ecrire un trigger qui permet de renseigner le champ « encours » d'une promotion lors de son insertion dans la table Promotions. Si la date courante est dans l'intervalle des dates indiquées, alors « encours » prend la valeur 1, sinon la valeur 0.
4. Ecrire un trigger qui annule une promotion qu'on souhaite insérer si elle est déjà dépassée.
5. Ecrire un trigger qui se déclenche lors de la modification de la quantité en stock d'un produit. Si la quantité est revue à la baisse, cela signifie qu'on en a vendu, et il faut mettre à jour le chiffre d'affaire du rayon où se situe le produit.
6. On souhaite mesurer l'efficacité d'une promotion. Aussi, à chaque fois qu'un produit est vendu, il faut regarder s'il existe une promotion en cours sur ce produit, et mettre à jour la quantité vendue pendant la promotion. Ecrire le trigger correspondant.
7. Ecrire un trigger qui se déclenche à l'insertion d'un nouveau produit et qui vérifie qu'il n'existe pas déjà dans le même rayon un produit ayant le même libellé. Si c'est le cas, alors le produit n'est pas rajouté dans la table, mais plutôt on met à jour la quantité en stock, et on informe l'application par une exception. Si ce n'est pas le cas, le produit est inséré « normalement ».
8. On souhaite conserver des traces (logs) des ajouts ou modifications appportés sur certaines tables de la base de données. Pour cela, on considère la table **Logs**(*numéro*, date, username, message). Exemple : (1, 8/11/2010, 'arnaud', 'Ajout dans la table Promotions').

   Ecrire un trigger qui se déclenche à chaque ajout ou modification d'une promotion, et qui insère une trace correspondante dans la table Logs. Le nom d'utilisateur devrait être retrouver à partir de system.

   Ecrire une deuxième version qui vérifie que la requête est effectuée durant les horaires de travail (8h-20h). Si ce n'est pas le cas, la requête échoue, et un message d'erreur est inséré dans la table des logs.