

GET <https://qmp.com/guardarropas/#numero/prendas>

HTTP/1.1 200 OK

Body: {

```
[{
  "tipo": "remera"
  "material": "algodon"
  "color": "rojo"
...},
{
  "tipo": "campera"
  "material": "cuero"
  "color": "negro"
...},
{
  "tipo": "pantalon"
  "material": "jean"
  "color": "azul"
...}]
```

}

POST <https://qmp.com/guardarropas/#numero/prendas>

HTTP/1.1 201 CREATED

Body: {

```
"tipo": "remera"
"material": "algodon"
"color": "rojo"
...
```

}

GET <https://qmp.com/guardarropas/#numero/prendas/#numero>

HTTP/1.1 200 OK

Body: {

 "tipo": "campera"

 "color": "blanco"

 ...

}

PUT <https://qmp.com/guardarropas/#numero/prendas/#numero>

HTTP/1.1 200 "resource updated successfully"

Body: {

 "tipo": "pantalon"

 "color": "azul"

 ...

}

DELETE <https://qmp.com/guardarropas/#numero/prendas/#numero>

El DELETE no devolvería nada, sólo el código de que se realizó correctamente

(HTTP/1.1 200 OK)

GET <https://qmp.com/eventos>

HTTP/1.1 200 OK

Body: {

 [{

 "tipo": "granizo"

 "mensaje": "mejor no salgas con el auto, llévate esto"

 }]

}

GET <https://qmp.com/eventos/#numero/sugerencias>

HTTP/1.1 200 OK

Body: {

```
[{
  "tipo": "campera"
  "material": "nylon"
  "color": "amarillo"
  ...},
{
  "tipo": "sombrero"
  "material": "nylon"
  "color": "amarillo"
  ...},
{
  "tipo": "pantalon"
  "material": "nylon"
  "color": "amarillo"
  ...}]
```

}

Si en algún momento se llega a buscar un número de evento, armario o ropa que no existe, tiraría el código 404 NOT FOUND