

# Expo Mobile App Cheat Sheet

Create Expo App → Expo Go → Claude Code → Development Build → Test → Final Build

**Amaç:** React Native + Expo ile bir Habit Tracker uygulaması geliştir; Expo Go ile UI/UX'i telefonda anında test et, ardından Android veya iOS development build oluştur.

|            |         |             |                   |            |            |
|------------|---------|-------------|-------------------|------------|------------|
| Create App | Expo Go | Claude Code | Local / EAS Build | Dev Client | Final Test |
|------------|---------|-------------|-------------------|------------|------------|

## 1. Yeni Expo projesi oluşturun

VS Code'da projeyi oluşturmak istediğiniz klasörü açın ve terminalde run'layın:

```
npx create-expo-app@latest my-app
```

## 2. Kurulumu onay verin

"Ok to proceed?" sorusu geldiğinde Enter'a basın. Gerekirse Y yazıp tekrar Enter'a basın.

## 3. Expo Go ile uyumlu SDK'yı seçin

"Select an Expo SDK version" ekranında aşağı ok tuşuyla "For learning with Expo Go" seçeneğine gelin ve Enter'a basın.

## 4. Proje klasörüne girin

```
cd my-app
```

## 5. Expo server'ını tunnel ile başlatın

```
npx expo start --tunnel
```

İlk kullanımda tunnel paketi için kurulum onayı gelirse Y yazıp Enter'a basın.

**Önemli:** QR code sadece bu terminal çalışırken açıktır. Bu terminali kapatmayın; Ctrl + C server'ı durdurur.

## 6. Expo Go uygulamasını indirin

iPhone için App Store'a, Android için Google Play Store'a girin ve Expo Go'yu indirin. Expo Go, tam build almadan uygulamanın UI/UX'ini telefonda göstermenizi sağlar.

## 7. Expo hesabınızı oluşturun

Expo Go'yu açın; sağ üstteki Login tuşundan yeni bir hesap oluşturun veya hesabınıza giriş yapın. EAS Build'de de aynı hesabı kullanacaksınız.

## 8. QR code'u taratın

5. adımda oluşan QR code'u şimdi taratın. Android'de Expo Go içindeki Scan QR Code'u; iPhone'da Kamera uygulamasını veya Expo Go'yu kullanabilirsiniz.

## 9. Proje iskeletini telefonda kontrol edin

Expo'nun başlangıç ekranını görüyorsanız bağlantı çalışıyor. UI, text ve style değişikliklerini hızlıca test etmek için Expo Go'yu kullanın; dosya kaydedildiğinde uygulama otomatik yenilenir.

# Uygulamayı Geliştirin

## 10. İkinci terminalde Claude Code'u açın

Expo server'ının çalıştığı terminali kapatmayın. VS Code terminal panelindeki + tuşuyla ikinci bir terminal açın:

```
claude
```

Claude'a aşağıdaki brief'i vererek Habit Tracker app'i yaptırın:

- İstedığınız kadar goal ekleyebili; goal'ları düzenleyin, silin ve tamamlandı olarak işaretleyin.
- Her goal'ın zorunlu bir bitiş tarihi ve "X gün önce hatırlat" seçeneği olsun.
- Hatırlatma için expo-notifications ile cihaz içi zamanlanmış local notification kullanın.
- Art arda her gün en az bir goal tamamlarsanız streak +1 olsun; bir gün hiçbir goal tamamlanmazsa streak bozulsun.
- Goal'lar, notification ID'leri ve streak bilgisi AsyncStorage'da saklansın; app kapanıp açılınca kaybolmasın.
- Design'ı mobil, temiz ve modern yapın; tasarımı kendiniz esnetebilirsiniz.

**Önemli:** Expo paketlerini normal npm install yerine mümkün olduğunca npx expo install ile kurdurun. Bu proje remote push değil, backend gerektirmeyen local scheduled notification kullanır.

## 10.5. Development client paketini ekleyin

```
npx expo install expo-dev-client
```

## MacBook kullananlar - Local iOS build

Xcode ve iOS Simulator kuruluysa cloud build beklemeden local development build alabilirsiniz:

```
npx expo run:ios
```

Gerçek iPhone veya belirli bir simulator seçmek için komuta --device ekleyebilirsiniz.

## Windows / macOS / Linux - Local Android build

Android Studio ve Android SDK'yı indirin: <https://developer.android.com/studio>

Android Studio'da bir emulator başlatın veya Android telefonda Developer Options → USB debugging'i açıp USB ile bağlayın. Sonra:

```
npx expo run:android
```

**Önemli:** npx expo run:ios / run:android ilk çalıştırmada native ios ve android klasörlerini üretir, app'i build eder, cihaza veya emulator'a yükler ve Metro'yu başlatır.

## 11. EAS CLI'yi kurun

```
npm install -g eas-cli
```

EAS Build, Android ve iOS app binary'lerini Expo'nun cloud server'larında build eder. MacBook olmadan local iOS build alamazsınız; fakat Windows veya Linux'tan EAS ile cloud iOS build başlatabilirsiniz.

**Free plan:** Ayda 15 Android + 15 iOS low-priority build hakkı vardır. Fiziksel iPhone'a EAS development/preview build kurmak için normalde ücretli Apple Developer hesabı ve cihaz kaydı gerekir.

## 12. Expo hesabınıza giriş yapın

```
eas login  
eas whoami
```

Expo Go'da oluşturduğunuz hesapla giriş yapın. eas whoami doğru kullanıcı adını gösteriyorsa devam edin.

## 13. Projeyi EAS Build için configure edin

```
eas build:configure
```

Sorulduğunda Android ve iOS'u seçin. EAS, proje köküne eas.json oluşturur ve gerekirse Android package / iOS bundle identifier ister.

# Build, Test ve Yeniden Build

Development build → Dev Client → Preview build → Final test

## 13.5. Telefonunuza development build kurun

`npx expo start --dev-client` ile geliştirmeye devam etmek için preview değil, development profile kullanın:

```
# Android development build
eas build --profile development --platform android

# iOS development build
eas device:create
eas build --profile development --platform ios
```

Build bitince terminaldeki linki veya EAS dashboard'daki Install tuşunu açın ve app'i telefona yükleyin. `eas device:create` yalnızca fiziksel iPhone'a internal build kuracaksınız gereklidir.

## 14. Değişiklikleri development client'ta görün

```
npx expo start --dev-client --tunnel
```

Development build telefonda önceden kurulu olmalıdır. QR code'u okutun; JavaScript, TypeScript, component, text ve style değişiklikleri için tekrar cloud build almanız gerekmez.

## Projeyi paylaşmak için preview build alın

Uygulamanın bitmiş test sürümünü Metro'ya bağlı olmadan başkasına kurmak için:

```
# Android preview build
eas build --profile preview --platform android

# iOS preview build
eas build --profile preview --platform ios
```

## 15. Yeniden development build ne zaman gerekir?

Yalnızca native runtime değiştiğinde yeniden `npx expo run:*` veya `eas build --profile development` çalıştırın:

- Native code içeren yeni bir package / config plugin eklediğiniz veya güncellediğinizde.
- `app.json` / `app.config` içindeki permission, plugin, app icon, splash, scheme, package veya bundle identifier gibi native ayarlar değiştiğinde.
- ios veya android klasöründeki native dosyaları değiştirdiğinizde.
- Expo SDK veya React Native version'ını değiştirdiğinizde.

Sadece screen, component, text, state logic, TypeScript/JavaScript veya style değiştiyse yeniden build almayın; dev server'ı çalıştırmanız yeterlidir.

## Final test

- Sınırsız goal oluşturma, edit, delete, complete ve overdue state'lerini test edin.
- Notification permission'ını ve 1-2 dakika sonrasına kurulan test reminder'ını gerçek telefonda doğrulayın.
- Goal edit/delete/complete olduğunda eski notification'ın iptal edildiğini veya yeniden planlandığını kontrol edin.
- App'i tamamen kapatıp açın; goal ve streak bilgilerinin kaybolmadığını doğrulayın.
- Bir takvim günü goal tamamlanmadığında streak'in doğru şekilde bozulduğunu test edin.

## Altın Kurallar

- Expo Go = hızlı UI/UX ve local notification testi.
- Development profile = `npx expo start --dev-client` ile geliştirme.
- Preview profile = install edilebilir, paylaşılabilir test build'i.
- MacBook olmadan EAS cloud iOS build başlatılabilir; local iOS build için macOS + Xcode gerekir.
- Her npm package değil, yalnızca native runtime'ı değiştiren package'lar rebuild gerektirir.
- Bildirim, persistence ve streak logic'i mutlaka gerçek telefonda test edin.