

目录

Tricky	1
MillerRabin	2
行列式求值	3
分治 FFT	4
原根	5
质因数分解	7
Bsgs	8
拉格朗日插值	9
Lucas	10
快速沃尔什变换	11
子集卷积	12
斜率优化	13

Tricky

1. lcm 卷积

接下来考虑卷积怎么做。假设我们要求 $h(x) = f(x) \times g(x)$ ，卷积是 lcm 卷积；我们构造 $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ 。有结论：

$H(x) = F(x) \cdot G(x)$ 这里是点值对应相乘。然后我们根据莫比乌斯反演有 $f(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) F(d)$ 可以反演出 $h(x)$ 。单次卷积朴素调和级数是 $O(n \ln n)$ ，使用狄利克雷前缀和是 $O(n \ln \ln n)$ 。

gcd 卷积反过来

2. 0/1 分数规划

3. 整除分块

向上取整，从 r 推出 l ， $l = \left\lceil \frac{n}{\lceil \frac{n}{r} \rceil} \right\rceil$ 向下取整，从 l 推出 r ， $r = \left\lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{l} \rfloor} \right\rfloor$

4. dp 套 dp

5. dp 通过性质减少有效状态和转移

6. 树上背包， $sz_u + sz_v$ 优化转移

7. wqs 二分？

8. 回顾 Burnside 引理。对于一个群 G 和群 G 作用下的状态空间集合 X ，能得到的本质不同的状态数量等于：

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{x \in X} [gx = x]$$

即 G 中各个元素的不动点数量的平均数。

9. 树上区间动态规划
10. Lagrange 反演公式

令 $f(x), g(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ 满足 $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ 。取 $\Phi(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ (或 $\Phi(x) \in \mathbb{C}((x))$)，那么

$$\begin{aligned} [x^n]\Phi(f(x)) &= [x^{n-1}]\Phi(x)\frac{g'(x)}{g(x)}\left(\frac{x}{g(x)}\right)^n \\ &= [x^{-1}]\frac{\Phi(x)g'(x)}{g(x)^{n+1}} \end{aligned}$$

有复合逆，需要满足常数项为 0，一次项不为 0。

求复合逆可以推式子之后用牛顿迭代。

MillerRabin

```
const ll Prime[]={2,3,5,7,11,13,17,37};
const __int128 I=1;
ll Mul(ll x,ll y,ll p){return I*x*y%p;}
ll Pow(ll a,ll b,ll p){
    ll r=1;
    while(b){
        if(b&1){r=r*a%p;}
        a=a*a%p;b>>=1;
    }
    return r;
}
bool MillerRabin(ll n,ll a){
    ll d=n-1,r=0;
    while(!(d&1))d>>=1,r++;
    ll z=Pow(a,d,n);
    if(z==1)return true;
    for(int i=0;i<r;i++){
        if(z==n-1)return true;
        z=Mul(z,z,n);
    }
    return false;
}
bool isPrime(ll n){
    if(n<=1)return false;
    for(int i=0;i<8;i++){
        if(n==Prime[i])return true;
        if(n%Prime[i]==0)return false;
        if(!MillerRabin(n,Prime[i]))return false;
    }
    return true;
}
```

行列式求值

```
struct Matrix {
    static const int MAXN = 610;
    array<array<int, MAXN>, MAXN> data{};
    int n;
    array<int, MAXN>& operator[](int i) { return data[i]; }
};

inline int add(int x, int y) { int t = x + y; return t >= Mod ? t - Mod : t; }
inline int sub(int x, int y) { int t = x - y; return t < 0 ? t + Mod : t; }
inline int mul(int x, int y) { return int(1LL * x * y % Mod); }
int determinant(Matrix mat) {
    int det = 1;
    for(int i=0; i<=mat.n; i++){//未知元
        for(int j=i+1; j<=mat.n; j++){//方程
            while(mat[j][i]){
                int div=mat[j][i]/mat[i][i];
                for(int k=i; k<mat.n; k++)
                    mat[j][k]=sub(mat[j][k], mul(div, mat[i][k]));
                for(int k=i; k<mat.n; k++)
                    std::swap(mat[j][k], mat[i][k]);
                det=mul(det, Mod-1);
            }
            for(int k=i; k<=mat.n; k++)
                std::swap(mat[j][k], mat[i][k]);
            det=mul(det, Mod-1);
        }
    }
    for(int i=0; i<mat.n; i++)
        det=mul(det, mat[i][i]);

    return det;
}
```

```
struct Matrixes{
    double Arr[550][550]; int n, m;
    inline double* operator[](const int&idx){return Arr[idx];}
};

Matrixes A;
int n;
int main(){
    scanf("%d", &n);
    for(int i=1; i<=n; ++i)
        for(int j=1; j<=n+1; j++)
            if(scanf("%lf", &A[i][j]) != 1) return 0;
    int now=1;
    for(int i=1; i<=n; i++){
        int maxi=now;
        for(int j=now+1; j<=n; j++)
            if(abs(A[j][i]) > abs(A[maxi][i]))
                maxi=j;
        if(abs(A[maxi][i]) < EPS) continue;
        for(int j=1; j<=n+1; j++)
            swap(A[now][j], A[maxi][j]);
    }
```

```

double pivot = A[now][i];
for(int j=i; j<=n+1; j++)
    A[now][j] /= pivot;
for(int j=1; j<=n; j++){
    if(j==now) continue;

    double tmp=A[j][i];

    for(int k=i; k<=n+1; k++)
        A[j][k] -= A[now][k]*tmp;
}
++now;
}
int rank = now - 1;
for(int i = rank + 1; i <= n; i++){
    if(fabs(A[i][n+1]) > EPS)
        return puts("-1"), 0;
}
if(rank < n)
    return puts("0"), 0;
for(int i=1; i<=n; i++){
    printf("x%d=%.21f\n", i, A[i][n+1]/A[i][i]);
}
return 0;
}

```

分治 FFT

```

void InitNtt(const int&L){
    for(int i=1, t=1; i<L; i<=1, t++){
        Pw[t]=Pow(g, (Mod-1)/(i<<1));
        IPw[t]=Pow(Pw[t], Mod-2);
    }
}

void Ntt(vector<int>&Ar, int lim, int len, bool flag=false){
    vector<int> Rev(lim);
    for(int i=1; i<lim; i++)
        Rev[i]=(Rev[i>>1]>>1)|((i&1)<<(len-1));
    for(int i=1; i<lim; i++)
        if(i<Rev[i]) std::swap(Ar[i], Ar[Rev[i]]);
    for(int i=1, t=1; i<lim; i<=1, t++){
        int T=!flag?Pw[t]:IPw[t];
        for(int j=0; j<lim; j+=(i<<1)){
            for(int k=0, W=1; k<i; k++, W=M(W, T)){
                int x=Ar[j+k], y=M(W, Ar[j+k+i]);
                Ar[j+k]=A(x, y);
                Ar[j+k+i]=A(x, N(y));
            }
        }
    }
}

```

```

    if(!flag)return ;
    int I=Pow(lim,Mod-2);
    for(int i=0;i<lim;i++)Ar[i]=M(Ar[i],I);
}
vector<int>F(200000),G(200000),AA(200000),BB(200000);
void Cdq(int L,int R,int len){
    if(L==R)return ;
    int MM=(L+R)>>1;
    Cdq(L,MM,len-1);
    int lim=(1<<len);
    std::copy(F.begin()+L, F.begin()+MM+1,AA.begin());
    std::fill(AA.begin()+MM-L+1,AA.begin()+lim,0);
    std::copy(G.begin(), G.begin()+R-L+1,BB.begin());
    Ntt(AA,lim,len);Ntt(BB,lim,len);
    for(int i=0;i<lim;i++)BB[i]=M(AA[i],BB[i]);
    Ntt(BB,lim,len,true);
    for(int i=MM+1;i<=R;i++)F[i]=A(F[i],BB[i-L]);
    Cdq(MM+1,R,len-1);
}
int main(){
    int n;
    InPut(n);
    for(int i=1;i<=n-1;i++)
        InPut(G[i]);
    F[0]=1;
    int len=0,lim=1;
    while(lim<n-1)lim<=1,len++;
    InitNtt(lim);
    Cdq(0,lim-1,len);
    for(int i=0;i<=n-1;i++)
        OutPut(F[i],' ');
    return 0;
}

```

原根

```

int Phi[MaxN],Prime[MaxN],tot;
bool NotPrime[MaxN],Root[MaxN];
inline void Init(const int&limit){
    Phi[1]=1;
    for(int i=2;i<=limit;i++){
        if(!NotPrime[i]){
            Prime[++tot]=i;
            Phi[i]=i-1;
        }
        for(int j=1;j<=tot;j++){
            if(i*Prime[j]>limit)break;
            NotPrime[i*Prime[j]]=true;
            if(i%Prime[j]==0){
                Phi[i*Prime[j]]=Prime[j]*Phi[i];
            }
        }
    }
}

```

```

        break;
    }
    Phi[i*Prime[j]]=Phi[i]*Phi[Prime[j]];
}
}
Root[2]=Root[4]=true;
for(int i=2;i<=tot;i++){
    for(int j=1;(1ll*j*Prime[i])<=limit;j*=Prime[i])Root[j*Prime[i]]=true;
    for(int j=2;(1ll*j*Prime[i])<=limit;j*=Prime[i])Root[j*Prime[i]]=true;
}
}
inline int Gcd(int a,int b){return(b==0?a:Gcd(b,a%b));}
inline int GetPow(int x,int n,int Mod){
    int r=1;x=x%Mod;
    while(n){
        if(n&1)r=1ll*r*x%Mod;
        x=1ll*x*x%Mod;n>>=1;
    }
    return r;
}
int Fac[MaxN],cnt;
inline void GetFac(int x){
    for(int i=2;i*i<=x;i++){
        if(x%i==0){
            Fac[++cnt]=i;
            while(x%i==0){x/=i;}
        }
    }
    if(x>1)Fac[++cnt]=x;
}
inline bool Check(int x,int Mod){
    if(GetPow(x,Phi[Mod],Mod)!=1)return false;
    for(int i=1;i<=cnt;i++){
        if(GetPow(x,Phi[Mod]/Fac[i],Mod)==1)return false;
    }
    return true;
}
inline int MinRoot(int Mod){
    for(int i=1;i<Mod;i++){
        if(Check(i,Mod))return i;
    }
    return 0;
}
int Ans[MaxN],cans;
inline void GetRoot(int Mod,int x){
    int now=1;
    for(int i=1;i<=Phi[Mod];i++){
        now=(1ll*now*x)%Mod;
        if(Gcd(i,Phi[Mod])==1)Ans[++cans]=now;
    }
}
}

```

```

int main(){
    Init(1000000);
    int Task; scanf("%d",&Task);
    for(int Case=1; Case<=Task; Case++){
        int wtf,x; scanf("%d%d",&x,&wtf);
        if(Root[x]){
            cans=cnt=0;
            GetFac(Phi[x]);
            int mn=MinRoot(x);
            GetRoot(x,mn);
            sort(Ans+1,Ans+cans+1);
            printf("%d\n",cans);
            for(int i=1;i<=cans/wtf;i++)
                printf("%d ",Ans[i*wtf]);
            puts("");
        }
        else{
            printf("%d\n",0);
            puts("");
        }
    }
    return 0;
}

```

质因数分解

```

inline long long PR(long long x){
    long long a,b,c,v,g;
    int i,j;
    while(true){
        a=b=rnd()%(x-1)+1;c=rnd()%(x-1)+1;
        v=1;
        i=0;j=1;
        while(++i){
            a=(One*a+a+c)%x;
            v=One*v*abs(a-b)%x;
            if(a==b||!v)break;
            if(!(i%63)||i==j){
                g=GetGcd(v,x);
                if(g>1)return g;
                if(i==j)b=a,j<=1;
            }
        }
    }
}

long long maxi;
inline void Solve(long long x){
    if(x<=maxi||x<2)return ;
    if(IsPrime(x)){
        maxi=x;
    }
}

```

```

        return ;
    }
    long long p=PR(x);
    while(x%p==0)x/=p;
    Solve(x),Solve(p);
}
long long n;
int main(){
    int Task;scanf("%d",&Task);
    while(Task--){
        scanf("%lld",&n);
        if(IsPrime(n))puts("Prime");
        else maxi=1,Solve(n),printf("%lld\n",maxi);
    }
    return 0;
}

```

Bsgs

```

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<map>
#include<cmath>
using namespace std;

inline int Gcd(int a,int b){
    return b==0?a:Gcd(b,a%b);
}

inline void ExGcd(int a,int b,int &x,int &y){
    if(b==0){x=1,y=0;return ;}
    ExGcd(b,a%b,y,x);y-=(a/b)*x;
}

inline int GetInv(int a,int p){
    int x,y;ExGcd(a,p,x,y);
    return (x%p+p)%p;
}

map<int,int>H;
inline int Bsgs(int a,int b,int p){
    if(1%p==b%p)return 0;
    a%=p,b%=p;
    H.clear();
    int k=ceil(sqrt(p)),r=1;
    for(int t=0;t<k;t++){
        H[1ll*b*r%p]=t;
        r=1ll*r*a%p;
    }
    int ak=r;
    for(int t=1;t<=k;t++){
        auto q=H.find(r);
    }
}

```



```

        if(q!=H.end())return 1ll*t*k-(*q).second;
        r=1ll*r*ak%p;
    }
    return -1;
}
inline int ExBsgs(int a,int b,int p){
    if(1%p==b%p)return 0;
    a%=p;b%=p;
    int g=Gcd(a,p);
    if(g!=1){
        if(b%g!=0)return -1;
        int t=ExBsgs(a,1ll*(b/g)*GetInv(a/g,p/g)%(p/g),(p/g));
        return t== -1?-1:t+1;
    }
    return Bsgs(a,b,p);
}
int a,b,p;
int main(){
    while(~scanf("%d%d%d",&a,&p,&b)&&!(a==0&&b==0&&p==0)){
        int t=ExBsgs(a,b,p);
        if(t== -1)puts("No Solution");
        else printf("%d\n",t);
    }
    return 0;
}

```

拉格朗日插值

```

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
const long long Mod=998244353;
inline long long Pow(long long base,long long index)
{
    long long power=1;base%=Mod;
    while(index!=0)
    {
        if(index&1)power=power*base%Mod;
        index>>=1;base=base*base%Mod;
    }
    return power;
}
long long Lagrange(long long *x,long long *y,long long n,long long k)
{
    long long ans=0;
    for(register int i=0;i<=n;i++)
    {
        long long s1=y[i],s2=1;
        for(register int j=0;j<=n;j++)if(i!=j)
        {
            s1=s1*(k-x[j]+Mod)%Mod;

```

```

        s2=s2*((x[i]-x[j]+Mod)%Mod)%Mod;
    }
    ans+=s1*Pow(s2,Mod-2)%Mod;
}
return (ans+Mod)%Mod;
}
long long n,k,x[21000],y[21000];
int main()
{
    scanf("%lld%lld",&n,&k);
    for(int i=0;i<n;i++)
        scanf("%lld%lld",&x[i],&y[i]);
    printf("%lld\n",Lagrange(x,y,n-1,k));
    return 0;
}

```

Lucas

```

inline void ExGcd(long long a,long long b,long long&x,long long&y){
    if(a==0)puts("Error");
    if(b==0){x=1,y=0;return ;}
    ExGcd(b,a%b,y,x);y-=(a/b)*x;
}
inline long long GetInv(long long a,long long p){
    long long x,y;
    ExGcd(a,p,x,y);
    return (x%p+p)%p;
}
inline long long GetPow(long long x,long long n,long long p){
    long long r=1;r%=p;
    while(n){
        if(n&1)r=r*x%p;
        x=x*x%p;n>>=1;
    }
    return r;
}
inline long long GetV(long long x,long long p){
    long long ans=0;
    while(x){ans+=(x/=p);}
    return ans;
}
long long Save[1100000];
inline long long GetR(long long x,long long p,long long mod){
    if(x==0)return 1;
    return GetR(x/p,p,mod)*GetPow(Save[mod-1],x/mod,mod)%mod*Save[x%mod]%mod;
}
inline long long CalcC(long long n,long long m,long long p,long long mod){
    long long c=GetV(n,p)-GetV(m,p)-GetV(n-m,p);
    long long ans=GetPow(p,c,mod);
    if(!ans)return 0;
}

```

```

Save[0]=1;
for(int i=1;i<mod;i++){
    if(i%p==0)Save[i]=Save[i-1];
    else Save[i]=Save[i-1]*i%mod;
}
ans=ans*GetR(n,p,mod)%mod;
ans=ans*GetInv(GetR(m,p,mod),mod)%mod;
ans=ans*GetInv(GetR(n-m,p,mod),mod)%mod;
return ans;
}
long long res,tmod=1;
inline void Insert(long long now,long long mod){
    long long newmod=mod*tmod;
    res=(res*mod%newmod*GetInv(mod,tmod)%newmod+now*tmod%newmod*GetInv(tmod,mod)%newmod)%newmod;
    tmod=newmod;
}
long long n,m,p;
int main(){
    scanf("%lld%lld%lld",&n,&m,&p);
    for(long long i=2;i*i<=p;i++){
        if(p%i==0){
            long long mod=1;
            while(p%i==0){
                mod*=i;
                p/=i;
            }
            Insert(CalcC(n,m,i,mod),mod);
        }
    }
    if(p>1)Insert(CalcC(n,m,p,p),p);
    printf("%lld\n",res);
    return 0;
}

```

快速沃尔什变换

```

inline void Copy(){
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)TmpA[i]=Arr[i];
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)TmpB[i]=Brr[i];
}
inline void FwtOr(int*Tmp,bool flag){
    for(int i=1;i<limit;i<=1)
        for(int j=0;j<limit;j+=(i<<1))
            for(int k=0;k<i;k++){
                int x=Tmp[j+k],y=Tmp[j+k+i];
                Tmp[j+k]=x;
                Tmp[j+k+i]=flag?A(x,y):S(y,x);
            }
}
inline void FwtAnd(int*Tmp,bool flag){

```

```

    for(int i=1;i<limit;i<=1)
        for(int j=0;j<limit;j+=(i<<1))
            for(int k=0;k<i;k++){
                int x=Tmp[j+k],y=Tmp[j+k+i];
                Tmp[j+k]=flag?A(x,y):S(x,y);
                Tmp[j+k+i]=y;
            }
    }
inline void FwtXor(int*Tmp,bool flag){
    for(int i=1;i<limit;i<=1){
        for(int j=0;j<limit;j+=(i<<1)){
            for(int k=0;k<i;k++){
                int x=Tmp[j+k],y=Tmp[j+k+i];
                Tmp[j+k]=M(flag?1:Inv2,A(x,y));
                Tmp[j+k+i]=M(flag?1:Inv2,S(x,y));
            }
        }
    }
}
int main(){
    scanf("%d",&n);
    limit=(1<<n);
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)
        scanf("%d",&Arr[i]);
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)
        scanf("%d",&Brr[i]);
    Copy();
    FwtOr(TmpA,1);FwtOr(TmpB,1);
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)TmA[i]=M(TmA[i],TmB[i]);
    FwtOr(TmA,0);
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)printf("%d ",TmA[i]);
    puts("");
    Copy();
    FwtAnd(TmA,1);FwtAnd(TmB,1);
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)TmA[i]=M(TmA[i],TmB[i]);
    FwtAnd(TmA,0);
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)printf("%d ",TmA[i]);
    puts("");
    Copy();
    FwtXor(TmA,1);FwtXor(TmB,1);
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)TmA[i]=M(TmA[i],TmB[i]);
    FwtXor(TmA,0);
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)printf("%d ",TmA[i]);
    puts("");
    return 0;
}

```

子集卷积

```

inline void FMSub(int*Tmp,int limit,bool flag){
    for(int i=1;i<limit;i<=1)
        for(int j=0;j<limit;j++)
            if(j&i)Tmp[j]=Add(Tmp[j],flag?Tmp[j-i]:Mod-Tmp[j-i]);
}
int Arr[22][(1<<21)],Brr[22][(1<<21)],Ans[22][(1<<21)];
inline int PopCount(int x){return __builtin_popcount(x);}
int n,limit;
int main(){
    ReadInt(n);
    limit=1<<n;
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)ReadInt(Arr[PopCount(i)][i]);
    for(int i=0;i<=limit-1;i++)ReadInt(Brr[PopCount(i)][i]);
    for(int i=0;i<=n;i++){
        FMSub(Arr[i],limit,1);
        FMSub(Brr[i],limit,1);
    }
    for(int i=0;i<=n;i++)
        for(int j=0;j<=i;j++)
            for(int k=0;k<=limit-1;k++)
                Ans[i][k]=Add(Ans[i][k],Mul(Arr[j][k],Brr[i-j][k]));
    for(int i=0;i<=n;i++){
        FMSub(Ans[i],limit,0);
    }
    for(int i=0;i<=limit-1;i++){
        printf("%d ",Ans[PopCount(i)][i]);
    }
    return 0;
}

```

斜率优化

```

void Main(int Case){
    int n,m,p;InPut(n,m,p);
    vector<int>d(n+1);
    rep(i,2,n){
        InPut(d[i]);
        d[i]+=d[i-1];
    }
    vector<int>Cr(m+1);
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int x,y;InPut(x,y);
        Cr[i]=y-d[x];
    }
    std::sort(wqlall(Cr));
    vector<int>Sum(m+1);
    Sum[0]=0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        Sum[i]=Sum[i-1]+Cr[i];
    }
}

```

```

vector<vector<int>>>dp(m+1,vector<int>(p+1,inf));//收走了 i 个点, 用掉为 j 个人的方案花费最小为 dp[i][j]
dp[0][0]=0;//初始状态, 没有点, 没有人, 花费为 0
static auto X=[&](int x)->int {
    return x;
};
static auto Y=[&](int x,int j)->int {
    return dp[x][j-1]+Sum[x];
};
rep(j,1,p){
    std::deque<int>dq;
    dp[0][j]=0;
    dq.push_back(0);
    rep(i,1,m){
        while(sz(dq)>1&&(I*(Y(dq[0],j)-Y(dq[1],j)))>=(I*Cr[i]*(X(dq[0])-X(dq[1])))){
            dq.pop_front();
        }
        int t=dq.front();
        dp[i][j]=dp[t][j-1]+Sum[t]-Sum[i]+i*Cr[i]-t*Cr[i];
        if(i==m)break;
        while(sz(dq)>1&&I*(Y(i,j)-Y(dq[sz(dq)-1],j))*(X(dq.back())-X(dq[sz(dq)-2]))<=
            I*(Y(dq.back(),j)-Y(dq[sz(dq)-2],j))*(X(i)-X(dq[sz(dq)-1]))){
            dq.pop_back();
        }
        dq.push_back(i);
    }
}
OutPut(dp[m][p],'\n');
}

```