

Si hacemos new Paciente("Nombre", "Apellido"); el valor del Turno deberá ser 6.

IMedico
Interface

Methods

iniciarAtencion(Paciente p) : void

Persona

Abstract Class

Fields

apellido : string

nombre : string

Methods

Persona(string nombre, string apellido)

Paciente

Class

→ Persona

Fields

turno : int

ultimoTurnoDado : int

Properties

Turno { get; } : int

Methods

Paciente()

Paciente(string nombre, string apellido)

Paciente(string nombre, string apellido, int turno)

ToString() : string

Medico

Abstract Class

→ Persona

Fields

pacienteActual : Paciente

tiempoAleatorio : Random

Properties

AtenderA { set; } : Paciente

EstaAtendiendoA { get; } : string

Methods

Atender() : void

FinalizarAtencion() : void

Medico()

Medico(string nombre, string apellido)

Events

AtencionFinalizada : FinAtencionPaciente

Nested Types

IMedico

MEspecialista

Class

→ Medico

Fields

especialidad : Especialidad

Methods

Atender() : void

IniciarAtencion(Paciente p) : void

MEspecialista(string nombre, string apellido, Especialidad e)

Nested Types

Especialidad

Enum

Traumatologo

Odontologo

IMedico

MGeneral

Class

→ Medico

Methods

Atender() : void

IniciarAtencion(Paciente p) : void

MGeneral(string nombre, string apellido)