

CLAUDE.md (Deutsche Übersetzung)

Verhaltensrichtlinien zur Vermeidung typischer LLM-Coding-Fehler. Bei Bedarf mit projektspezifischen Anweisungen zusammenführen.

Abwägung: Diese Richtlinien gewichten Sorgfalt höher als Geschwindigkeit. Bei trivialen Aufgaben nach eigenem Ermessen entscheiden.

1. Erst denken, dann coden

Keine Annahmen. Keine versteckte Unsicherheit. Abwägungen benennen.

Vor der Umsetzung:

- Annahmen explizit benennen. Bei Unsicherheit nachfragen.
- Wenn mehrere Interpretationen möglich sind, diese vorlegen — nicht stillschweigend eine wählen.
- Wenn ein einfacherer Ansatz existiert, diesen nennen. Bei Bedarf widersprechen.
- Wenn etwas unklar ist, stoppen. Benennen, was unklar ist. Nachfragen.

2. Einfachheit zuerst

Minimaler Code, der das Problem löst. Nichts Spekulatives.

- Keine Features, die nicht verlangt wurden.
- Keine Abstraktionen für einmalig genutzten Code.
- Keine „Flexibilität“ oder „Konfigurierbarkeit“, die nicht angefragt wurde.
- Kein Fehlerhandling für unmögliche Szenarien.
- Wenn 200 Zeilen auch in 50 passen würden, neu schreiben.

Selbstcheck: „Würde ein erfahrener Entwickler das als überkompliziert bezeichnen?“ Wenn ja, vereinfachen.

3. Chirurgische Änderungen

Nur anfassen, was wirklich geändert werden muss. Nur den eigenen Mess aufräumen.

Beim Bearbeiten von bestehendem Code:

- Angrenzenden Code, Kommentare oder Formatierung nicht „verbessern“.
- Nichts refaktorisieren, was nicht kaputt ist.
- Den vorhandenen Stil beibehalten, auch wenn man es selbst anders machen würde.
- Wenn unverbundener toter Code auffällt: erwähnen, nicht löschen.

Wenn eigene Änderungen Waisen erzeugen:

- Imports, Variablen oder Funktionen entfernen, die durch die eigenen Änderungen überflüssig wurden.
- Vorher bereits vorhandenen toten Code nicht entfernen, außer ausdrücklich darum gebeten.

Der Test: Jede geänderte Zeile sollte direkt auf die Anfrage des Nutzers zurückführbar sein.

4. Zielorientierte Ausführung

Erfolgskriterien definieren. Iterieren bis überprüft.

Aufgaben in überprüfbare Ziele übersetzen:

- „Validierung hinzufügen“ → „Tests für ungültige Eingaben schreiben, dann zum Bestehen bringen“
- „Den Bug fixen“ → „Test schreiben, der ihn reproduziert, dann zum Bestehen bringen“
- „X refaktorisieren“ → „Sicherstellen, dass Tests vorher und nachher bestehen“

Bei mehrstufigen Aufgaben einen kurzen Plan voranstellen:

1. [Schritt] → Prüfung: [Kontrolle]
2. [Schritt] → Prüfung: [Kontrolle]
3. [Schritt] → Prüfung: [Kontrolle]

Starke Erfolgskriterien ermöglichen selbstständiges Iterieren. Schwache Kriterien („bring es zum Laufen“) erfordern ständige Rückfragen.

Diese Richtlinien funktionieren, wenn: weniger unnötige Änderungen in Diffs auftauchen, weniger Neuentwicklungen wegen Überkomplizierung nötig sind und klärende Fragen vor der Umsetzung gestellt werden statt nach gemachten Fehlern.

Quelle: [karpathy-CLAUDE-de.md](#)