

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра дискретной математики

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Решеточная и постквантовая криптография

Автор:

Студент Б05-228 группы
Савватеев Михаил Алексеевич

Научный руководитель:

Доктор физико-математических наук
Фролов Алексей Андреевич



Москва 2026

Аннотация

Решеточная и постквантовая криптография
Савватеев Михаил Алексеевич

Краткое описание задачи и основных результатов, мотивирующее
прочитать весь текст.

Abstract

Research and development of post-quantum cryptography methods

Содержание

1	Введение	4
2	Постановка задачи	5
3	Обзор существующих решений	6
4	Исследование и построение решения задачи	7
5	Описание практической части	8
6	Заключение	9
	Приложение	12

1 Введение

Большая часть современных криптографических протоколов базируются на сложности задач факторизации натурального числа и дискретного логарифмирования элемента в какой-то абелевой группе.

Таковыми являются, например, широко известный и много применявшийся раньше **RSA** (*Rivest–Shamir–Adleman cryptosystem*), а также современные российские ГОСТы (*государственные стандарты*) для цифровой подписи документов и получения общего секретного ключа.

При этом в 1994 - 1997 годах Шор разработал алгоритм на квантовом компьютере, который решает обе эти задачи в $\mathbb{N}$ за полиномиальное время от длины числа [1]. В дальнейшем алгоритм улучшался и модифицировался, в том числе, чтобы работать на эллиптических кривых [2].

Сейчас многими компаниями и государствами ведутся исследования по построению мощных стабильных квантовых компьютеров. В случае успеха оных все вышеупомянутые протоколы окажутся уязвимыми.

В связи с этим, начиная с 2016 - 2017 годов NIST (*National Institute of Standards and Technology* в США) проводит конкурс по отбору лучших протоколов постквантовой (*устойчивой к атакам в том числе на квантовом компьютере*) криптографии.

Немалая доля из них основана на решёточной криптографии вообще и **LWE**-(*Learning With Errors*)-problem в частности [3]. Одним из главных преимуществ здесь является **ACH** (*Average-Case*), а не **WCH** (*Worst-Case*) сложность (*Hardness*). Это значит, что трудными для взлома будут случайные, а не худшие из генерируемых параметры протокола.

Есть несколько широко известных **WCH** проблем на решётках: **SVP** (*Shortest Vector Problem*), **GapSVP**, **SIVP** (*Shortest independent vectors problem*) и т.п. В 1996 году Ажтай свёл часть из них к **ACH** проблеме **SIS** (*Short Integer Solution*) [4]. Позже Регев проделал аналогичную вещь с **LWE**.

К сожалению, протоколы, основанные на этой задаче, хотя являются простыми и понятными, требуют довольно много вычислений. Поэтому с целью оптимизации в статье [5] вводится **RLWE**-(*Ring LWE*)-problem. Это модификация **LWE** в многочленах над $\mathbb{Z}_q$ с ускоренными вычислениями за счёт **NTT** (*Number Theoretic Transform*).

Более подробно все эти и некоторые дальнейшие концепции описаны в вышедшем в 2022 году обзоре [6]. В моей же работе я буду использовать и улучшать результаты следующей статьи [7].

В ней процесс **RLWE**-шифрования рассматривается, как передача данных по зашумлённому **RLWE**-каналу. Исследуются свойства этого канала, описывается, как увеличить скорость передачи и при этом понизить **DFR** (*Decryption Failure Probability/Rate*) при расшифровке сообщения.

Для уменьшения **DFR** при фиксированном **CFR** (*Coefficient Failure Rate*) можно использовать **ECC** (*Error Correcting Codes*), исправляющие $\leq t$ символьных неточностей при передаче сообщения.

В моей работе я пробую разные способы мерить кол-во ошибок (Хэмминг, Ли) и вычисляю, как изменяется от этого скорость **RLWE**-канала.

2 Постановка задачи

Обозначим $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$, где q — простое и n — степень 2. Этот многочлен деления круга $x^n + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}$, откуда $\mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ — циклотомическое поле, а само $\mathcal{R}_q^n$ — связанное с ним кольцо.

Многочлен $\mathbf{a} \in \mathcal{R}_q^n$ задаётся n коэффициентами из $\mathbb{Z}_q$. Если каждый из них независимо сгенерирован из распределения P или равномерно из мн-ва S , будем обозначать это $\mathbf{a} \leftarrow P$ или $\mathbf{a} \leftarrow S$ соответственно.

Сумма и произведение редуцируются в $\mathcal{R}_q^n$ с $\mathbb{Z}_q[x]$, и из $x^n = -1$:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})_k = a_k + b_k, \quad (\mathbf{a}\mathbf{b})_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} - \sum_{i=k+1}^{n-1} a_i b_{n+k-i}$$

Будем обозначать биномиальное распределение с n попытками и вероятностью успеха p , как $\mathcal{B}(n, p)$, а его значение в точке x за $\mathcal{B}(n, p)[x]$ (здесь $0 \leq x \leq n$). Если $\xi, \mu \sim \mathcal{B}(k, p)$ — независимые случайные величины, распределение разности $\xi - \mu$ обозначим за χ_k (*centered binomial distribution*), а его значение в точке x за $\chi_k[x]$ (здесь $-k \leq x \leq k$).

Свётку в $\mathbb{Z}_q$ распределений P и R станем писать, как $P * R$. Свёртку же распределения P с собой $n - 1$ раз изобразим $P^{\otimes n}$.

В алфавите Σ_Q размера Q будем брать символы $\{0, \dots, Q-1\}$. Определим отображения $\text{Map} : \Sigma_Q \rightarrow \mathbb{Z}_q$, и наоборот $\text{Demap} : \mathbb{Z}_q \rightarrow \Sigma_Q$, как

$$\text{Map}(s) = \left\lfloor \frac{sq}{Q} \right\rfloor, \quad \text{Demap}(x) = \left\lfloor \frac{yQ}{q} \right\rfloor \text{ для } y = x + \left\lfloor \frac{q}{2Q} \right\rfloor$$

В формуле сверху считается $y \in \mathbb{Z}_q$. После этого сообщение $m \in \Sigma_Q^n$ кодируется и декодируется посимвольно $\text{Map} : \Sigma_Q^n \rightarrow \mathcal{R}_q^n$ и $\text{Demap} : \mathcal{R}_q^n \rightarrow \Sigma_Q^n$.

Теперь можно описать 3-фазовый протокол шифрования.

1. $\mathbf{a} \leftarrow \mathbb{Z}_q$; $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k$; $\mathbf{b} = \mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e}$; $pk = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$; $sk = \mathbf{s}$
2. $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k$; $\mathbf{u} = \mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'$; $\mathbf{v} = \mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$; $c = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$
3. $\tilde{m} = \text{Demap}(\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{s})$; $\mathbf{z} = (\mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'') - (\mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}')\mathbf{s} = \mathbf{e}\mathbf{s}' - \mathbf{e}'\mathbf{s} + \mathbf{e}''$

Событие $\tilde{m}_i \neq m_i$ назовём $\mathcal{E}_i$. Заметим, что оно $\iff \text{Demap}(\mathbf{z})_i \neq 0$. Таким образом, можно рассматривать это, как RLWE-канал, который при передаче сообщения из $\mathcal{R}_q^n$ добавляет к нему шум с распределением $\mathbf{z}$.

Определим $\Pr(A)$ вероятность события A , а $I\{A\}$ — индикатор его выполнения. Введём на Σ_Q^n норму Хэмминга $\|m\|_H$ и норму Ли $\|m\|_L$, как

$$\|m\|_H = \sum_{i=0}^{n-1} I\{m_i \neq 0\}; \quad \|m\|_L = \sum_{i=0}^{n-1} \min(m_i, Q - m_i)$$

3 Обзор существующих решений

Здесь надо рассмотреть все существующие решения поставленной задачи, но не просто пересказать, в чем там дело, а оценить степень их соответствия тем ограничениям, которые были сформулированы в постановке задачи.

4 Исследование и построение решения задачи

Пусть $\mu, \nu \sim \chi_k$ — независимые случайные величины в $\mathbb{Z}_q$. Обозначим распределение их произведения $\mu \cdot \nu$ за ξ_k . Положим $\psi = \xi_k^{\otimes n} * \xi_k^{\otimes n} * \chi_k$. В статье [7] доказывалось, что это распределение коэффициентов $\mathbf{z}$, $\implies$

$$\Pr(\mathcal{E}) \leq 1 - \sum_{i=-b}^b \psi[i] \text{ для } b = \left\lfloor \frac{q}{2Q} \right\rfloor; \quad \text{DFR} \leq \sum_{i=t+1}^n C_n^i \Pr(\mathcal{E})^i (1 - \Pr(\mathcal{E}))^{n-i}$$

Убрать индексы у $\mathcal{E}_i$ корректно, так как распределение у них одинаковое. При этом во втором неравенстве предполагается их независимость. Математически это, конечно, не так, однако на практике близко к оному.

5 Описание практической части

Если в рамках работы писался какой-то код, здесь должно быть его описание: выбранный язык и библиотеки и мотивы выбора, архитектура, схема функционирования, теоретическая сложность алгоритма, характеристики функционирования (скорость/память).

6 Заключение

Вот результаты для **LAC** и **NewHope**. Параметры $[n, q, k]$ были взяты $[1024, 251, 1]$ и $[1024, 12289, 8]$ соответственно. Целевой DFR положим 10^{-6} .

Для **LAC** имеет смысл рассматривать размер алфавита Q от 2 до 6 символов включительно. Посчитав распределение в $\mathbb{Z}_q$ шума на компьютере, бинпоиском подбираем необходимое кол-во исправляемых ошибок.

Q	t	err
2	20	0.0054
3	105	0.0636
4	227	0.1640
5	334	0.2599
6	436	0.3537

Hamming

Q	t	err1	err2
2	20	0.0054	0
3	105	0.0636	0
4	227	0.1640	3.32e-05
5	336	0.2591	0.0009
6	444	0.3478	0.0058

Li

Последний столбец отвечает за вероятность ошибки в каждом символе (если рассматривать их независимо). В метрике Ли это вероятности отличия от исходного символа на расстояние 1 и 2 соответственно.

Для **NewHope** делаем то же самое, только рассматривая другие Q .

Q	t	err
2	0	≈ 0
3	0	≈ 0
4	0	≈ 0
5	0	1.50e-11
6	1	1.68e-08
7	1	1.30e-06
8	3	2.25e-05
9	4	1.64e-04

Hamming, Li

Q	t	err
10	7	0.0007
12	18	0.0047
14	38	0.0153
16	65	0.0337
18	100	0.0593
20	138	0.0894
23	198	0.1395
26	258	0.1914
30	332	0.2574
34	397	0.3173
38	454	0.3707

Hamming

Q	t	err1	err2
10	7	0.0007	≈ 0
12	18	0.0047	≈ 0
14	38	0.0153	≈ 0
16	65	0.0337	2.28e-10
18	100	0.0593	1.71e-08
20	138	0.0894	3.81e-07
23	198	0.1395	9.89e-06
26	258	0.1913	0.0001
30	333	0.2567	0.0007
34	401	0.3145	0.0028
38	464	0.3633	0.0074

Li

Теперь мы знаем минимальные расстояния между кодами $d = 2t + 1$.

Зная их и n , посчитаем границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта на размер кода M и оценим его скорость $R = \frac{\log_2(M)}{n}$ в Q -ичном алфавите.

Q	R_{GV}	R_H
2	0.7658	0.8646
3	0.6526	1.0098
4	0.3113	0.8902
5	0.0895	0.7635
6	0.0010	0.6172

LAC, Hamming

Q	R_{GV}	R_H
2	0.7658	0.8646
3	0.6526	1.0098
4	0.4785	1.0000
5	0.3761	1.0050
6	0.3319	1.0131

LAC, Li

Q	R_{GV}	R_H
2	1.0000	1.0000
3	1.5850	1.5850
4	2.0000	2.0000
5	2.3219	2.3219
6	2.5619	2.5729
7	2.7838	2.7951
8	2.9342	2.9650
9	3.0833	3.1236
10	3.1775	3.2439
12	3.2475	3.3999
14	3.1555	3.4450
16	2.9596	3.4151
18	2.6640	3.3137
20	2.3412	3.1837
23	1.8415	2.9577
26	1.3656	2.7210
30	0.8264	2.4280
34	0.4124	2.1736
38	0.1231	1.9527

NewHope, Hamming

Q	R_{GV}	R_H
2	1.0000	1.0000
3	1.5850	1.5850
4	2.0000	2.0000
5	2.3219	2.3219
6	2.5645	2.5742
7	2.7868	2.7966
8	2.9448	2.9703
9	3.0989	3.1314
10	3.2070	3.2587
12	3.3331	3.4429
14	3.3518	3.5442
16	3.3163	3.5966
18	3.2367	3.6080
20	3.1565	3.6074
23	3.0474	3.5969
26	2.9621	3.5871
30	2.8897	3.5867
34	2.8525	3.5995
38	2.8344	3.6182

NewHope, Li

Видно, что при маленьких Q и t разница между метриками Хэмминга и Ли небольшая или вообще отсутствует, при увеличении же этих параметров Хэмминг начинает резко убывать, а Ли почти не уменьшается (за счёт гораздо меньшего объёма шаров, возникающих вокруг кодовых слов).

Также интересно, что вероятность возникновения отличия на ≥ 2 в метрике Ли перестаёт быть пренебрежительно мала лишь к моменту, когда вероятность отличия на 1 становится огромна (порядка $\frac{1}{4}$ и выше).

Таким образом, с точки зрения кол-ва исправляемых ошибок при малых и средних значениях Q различий между метриками Хэмминга и Ли вообще не наблюдается (параметр t при данном DFR совпадает).

Список литературы

- [1] *Shor, Peter W.* Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer / Peter W. Shor // *SIAM Journal on Computing*. — 1997. — Vol. 26, no. 5. — P. 1484–1509.
- [2] *Proos, John.* Shor’s discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves / John Proos, Christof Zalka // *Quantum Info. Comput.* — 2003. — Vol. 3, no. 4. — P. 317–344.
- [3] *Regev, Oded.* On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography / Oded Regev // *Proceedings of the Thirty-Seventh Annual ACM Symposium on Theory of Computing*. — STOC ’05. — New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2005. — P. 84–93.
- [4] *Ajtai, M.* Generating hard instances of lattice problems (extended abstract) / M. Ajtai // *Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*. — STOC ’96. — New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 1996. — P. 99–108.
- [5] *Lyubashevsky, Vadim.* On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings / Vadim Lyubashevsky, Chris Peikert, Oded Regev // *J. ACM*. — 2013. — Vol. 60, no. 6. — 35 pp.
- [6] *Li, Yang.* A Tutorial Introduction to Lattice-based Cryptography and Homomorphic Encryption / Yang Li, Kee Siong Ng, Michael Purcell // *ArXiv*. — 2022. — Vol. abs/2208.08125.
- [7] *Maringer, Georg.* Higher Rates and Information-Theoretic Analysis for the RLWE Channel / Georg Maringer, Sven Puchinger, Antonia Wachter-Zeh // *2020 IEEE Information Theory Workshop (ITW)*. — 2021. — Pp. 1–5.
- [8] Coding with Cyclic PAM and Vector Quantization for the RLWE/MLWE Channel / Irina E. Bocharova, Henk D. L. Hollmann, Karan Khathuria et al. // *2022 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*. — 2022. — Pp. 666–671.

Приложение

Здесь необходимо написать приложение, которое вы должны придумать самостоятельно.