

# Задания к лабораторным работам по блоку "Алгоритмы обработки данных на JavaScript"

## Содержание

<b>1</b>	<b>Общие указания</b>	<b>2</b>
1.1	alert . . . . .	2
1.2	prompt . . . . .	2
1.3	console.log . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Лабораторная работа №1</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Лабораторная работа №2</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Лабораторная работа №3</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Лабораторная работа №4</b>	<b>8</b>
5.1	Обычный вариант . . . . .	8
5.2	Усложнённые задания . . . . .	8
<b>6</b>	<b>Лабораторная работа №5</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Лабораторная работа №6</b>	<b>11</b>
7.1	Обычный вариант . . . . .	11
7.2	Усложнённые варианты . . . . .	11
<b>8</b>	<b>Лабораторная работа №7</b>	<b>13</b>

# 1 Общие указания

Для выполнения лабораторной работы необходимо написать исходный код требуемой программы.

Ввод параметров в программу осуществляется при помощи функции `prompt`, если не указано иное.

Результат работы программы должен выводиться при помощи функции `alert`, либо `console.log`.

Описание этих функций представлено ниже.

## 1.1 alert

Функция `alert(message)` показывает пользователю переданное сообщение *message*.

## 1.2 prompt

Функция `prompt(message)` показывает сообщение *message* и запрашивает ввод текста у пользователя. Возвращает напечатанный текст или `null`, если пользователь закрыл окно.

```
const name = prompt('Введите своё имя');  
alert(name); // Распечатает введённый текст
```

## 1.3 console.log

Функция `console.log(message)` выводит переданное ей сообщение *message* в консоль разработчика.

## 2 Лабораторная работа №1

В процессе написания лабораторной работы ознакомиться с основами языка JavaScript.

Варианты:

1. Программа должна вычислять площадь треугольника по трём сторонам.  
**Входные данные:** длины сторон  $a, b, c$ .  
**Выходные данные:** площадь треугольника  $S$ .  
**Формула для расчёта:**  $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ , где  $p = \frac{a+b+c}{2}$ .
2. Программа должна вычислять сумму заданного количества начальных элементов геометрической прогрессии.  
**Входные данные:** первый элемент геометрической прогрессии  $b_1$ , знаменатель прогрессии  $q$ , количество элементов прогрессии  $n$ .  
**Выходные данные:** сумма заданного количества элементов заданной геометрической прогрессии  $S$ .  
**Формула для расчёта:**  $S = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}$ .
3. Программа должна вычислять сумму заданного количества начальных элементов арифметической прогрессии.  
**Входные данные:** первый элемент арифметической прогрессии  $a_1$ , шаг прогрессии  $d$ , количество элементов прогрессии  $n$ .  
**Выходные данные:** сумма заданного количества элементов заданной арифметической прогрессии  $S$ .  
**Формула для расчёта:**  $S = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n$ .
4. Программа должна вычислять радиус окружности, описанной около треугольника, заданного длинами сторон.  
**Входные данные:** длины сторон  $a, b, c$ .  
**Выходные данные:** радиус описанной окружности  $R$ .  
**Формула для расчёта:**  $R = \frac{abc}{4\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}$ , где  $p = \frac{a+b+c}{2}$ .
5. Программа должна вычислять радиус окружности, вписанной в треугольник, заданного длинами сторон.  
**Входные данные:** длины сторон  $a, b, c$ .  
**Выходные данные:** радиус вписанной окружности  $r$ .  
**Формула для расчёта:**  $r = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}$ , где  $p = \frac{a+b+c}{2}$ .

### 3 Лабораторная работа №2

В процессе написания лабораторной работы ознакомиться с управляющими операторами и циклами в языке JavaScript.

Варианты:

1. Напишите исходный код программы, которая считывает единственное целое число  $n$  и выводит результат проверки этого числа на простоту. Например, числа 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13... являются простыми, так как делятся только сами на себя и на единицу.  
**Входные данные:** число  $n$ .  
**Выходные данные:** Сообщение о том, является ли число простым.
2. Напишите исходный код программы, которая считывает единственное целое число  $n$  и проверяет, является ли это число автоморфным. Натуральное число называется автоморфным, если десятичная запись его квадрата оканчивается на десятичную запись этого числа. Например, число 5 является автоморфным так как  $5^2 = 25$ . Число 25 является автоморфным так как  $25^2 = 625$ .  
**Входные данные:** число  $n$ .  
**Выходные данные:** Сообщение о том, является ли число автоморфным.
3. Напишите исходный код программы, которая считывает единственное целое число  $n$  и проверяет, является ли оно совершенным. Совершенным называется число, равное сумме всех своих собственных делителей (отличных от  $n$ ). Например,  $6 = 1 + 2 + 3$ ;  $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$ .  
**Входные данные:** число  $n$ .  
**Выходные данные:** Сообщение о том, является ли число совершенным.
4. Напишите исходный код программы, которая считывает единственное целое число  $n$  и проверяет, является ли оно избыточным. Избыточным называется положительное целое число, сумма положительных собственных делителей (отличных от  $n$ ) которого превышает  $n$ . Например, число 12 является избыточным, т.к.  $1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16$ .  $16 > 12$ .  
**Входные данные:** число  $n$ .  
**Выходные данные:** Сообщение о том, является ли число избыточным.
5. Напишите исходный код программы, которая считывает единственное целое число  $s$  и проверяет, является ли оно негипотенузным. Негипотенузное число - натуральное число, квадрат которого не может быть записан как сумма двух ненулевых квадратов чисел. Примеры негипотенузных чисел: 1, 2, 3, 4, 6, 7, ....

**Входные данные:** число  $c$ .

**Выходные данные:** Сообщение о том, является ли число негипотенузным.

6. Напишите исходный код программы, которая находит все числа Армстронга на заданном пользователем отрезке  $[a, b]$ .

Числа Армстронга – это натуральные числа, равные сумме своих цифр, возведённых в степень количества цифр в их записи.

Пример:  $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$ .

Найденные числа должны быть выведены в консоль.

**Входные данные:** левая граница отрезка  $a$  и правая граница отрезка  $b$ .

**Выходные данные:** Сообщения с найденными числами Армстронга. Числа должны быть выведены в консоль.

7. Напишите исходный код программы, которая находит первые  $n$  Пифагоровых троек. Число  $n$  вводится пользователем.

Числа  $a, b, c$  составляют Пифагорову тройку, если  $a^2 + b^2 = c^2$ .

**Входные данные:** Требуемое количество пифагоровых троек  $n$ .

**Выходные данные:** Сообщения с найденными Пифагоровыми тройками. Пифагоровы тройки должны быть выведены в консоль в формате (a,b,c).

## 4 Лабораторная работа №3

В процессе написания лабораторной работы ознакомиться с механизмом рекурсии в языке JavaScript.

Варианты:

1. Быстрое возведение числа  $b$  в степень  $n$  определяется следующими правилами:

$$\begin{cases} b^0 = 1 \\ b^1 = b \\ b^n = (b^{n/2})^2 & \text{— если } n \text{ четно} \\ b^n = b \times b^{n-1} & \text{— если } n \text{ нечетно} \end{cases} \quad (1)$$

Реализуйте рекурсивную функцию, находящую  $b^n$ .

**Входные данные:** основание  $b$  и степень  $n$ .

**Выходные данные:** Число  $b$ , возведённое в степень  $n$ .

2. Функция Аккермана определяется следующим образом:

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1, & m=0; \\ A(m-1, 1), & m > 0 \text{ } n = 0; \\ A(m-1, A(m, n-1)), & m > 0, n > 0. \end{cases} \quad (2)$$

Напишите функцию, которая вычисляет значение функции Аккермана по заданным  $n$  и  $m$ .

3. Реализуйте рекурсивный алгоритм вычисления суммы  $n$  первых членов ряда:

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}. \quad (3)$$

**Входные данные:** значение  $x$  и количество членов ряда  $n$ .

**Выходные данные:** значение суммы  $n$  первых членов ряда в заданной точке  $x$ .

4. Реализуйте алгоритм вычисления последовательности  $n$  вложенных корней:

$$\sqrt{m + \sqrt{m + \dots + \sqrt{m}}}. \quad (4)$$

Например, для  $n = 3$  в точке  $m = 4$ :  $\sqrt{4 + \sqrt{4 + \sqrt{4}}}$ .

**Входные данные:** значение  $m$  и количество вложенных корней  $n$ .

**Выходные данные:** значение последовательности  $n$  вложенных корней в точке  $m$ .

5. Реализуйте алгоритм вычисления  $n$  вложенных синусов с использованием рекурсии:

$$\sin \sin \dots \sin x. \quad (5)$$

Например, для  $n = 3$  и  $x = 0$ :  $\sin \sin \sin 0$ .

**Входные данные:** значение  $x$  и количество вложенных синусов  $n$ .

**Выходные данные:** значение  $n$  вложенных синусов в точке  $x$ .

6. Синус угла (заданного в радианах) можно вычислить приближением  $\sin x \approx x$  при малых значениях  $x$  и употребить тригонометрическое равенство

$$\sin x = 3 \sin \frac{x}{3} - 4 \sin^3 \frac{x}{3} \quad (6)$$

для уменьшения значения аргумента  $\sin$ . Будем считать угол достаточно малым, если он не больше 0.1 радиана.

Реализуйте рекурсивную функцию, находящую значение синуса в заданной точке  $x$ .

**Входные данные:** точка  $x$ .

**Выходные данные:** значение синуса в точке  $x$ .

## 5 Лабораторная работа №4

В процессе написания лабораторной работы ознакомиться с алгоритмами обработки массивов в JavaScript.

Задание со звёздочкой **опционально**.

### 5.1 Обычный вариант

#### Задание 1

Создайте массив вещественных чисел как минимум из 5 элементов.

#### Задание 2

Добавьте в конец массива число 10.

Вставьте вторым элементом в массив число 3.

Вставьте в начало массива число 5.

#### Задание 3

Удалите из массива 2 элемента со второго по порядку элемента.

#### Задание 4

При помощи цикла выведите в консоль значения всех элементов массива.

#### Задание 5

При помощи цикла найдите сумму всех элементов массива.

#### Задание 6

Поделите сумму элементов из прошлого задания на количество элементов массива. Так вы сможете найти среднее арифметическое.

### 5.2 Усложнённые задания

Варианты:

1. Напишите функцию, принимающую на вход массив вещественных чисел и возвращающую сумму элементов массива, расположенных до минимального элемента.
2. Напишите функцию, принимающую на вход массив вещественных чисел и возвращающую сумму модулей элементов массива, расположенных после первого элемента равного нулю.



3. Напишите функцию, принимающую на вход массив вещественных чисел и возвращающую сумму элементов, расположенных после последнего элемента равного нулю.
4. Напишите функцию, принимающую на вход массив вещественных чисел и возвращающую произведение элементов, расположенных между максимальным и минимальным элементами.
5. Напишите функцию, принимающую на вход массив вещественных чисел и возвращающую количество элементов, равных предыдущему элементу.
6. Напишите функцию, принимающую на вход массив вещественных чисел и возвращающую среднее арифметическое нечётных элементов.
7. Напишите функцию, принимающую на вход массив вещественных чисел и возвращающую количество элементов, неравных своему предыдущему.

## 6 Лабораторная работа №5

В процессе написания лабораторной работы ознакомиться с объектами в языке JS.

Задание со звёздочкой **опционально**.

### Задание 1

Создать JS объект, содержащий поля с именем, возрастом и полом. Объект должен содержать информацию об Иванове Иване Ивановиче 30 лет.

### Задание 2

Создать массив из 5 элементов, заполнить их объектами структуры, аналогичной заданию 1. Найти в массиве индекс объекта, содержащего информацию об Иванове И.И.

### Задание 3

Поменяйте объекту с индексом 3 возраст, увеличив его на единицу. Добавьте этому объекту информацию о его профессии.

### Задание 4

Добавьте объекту из задания 1 свойство hello, содержащее функцию, которая выводит следующее сообщение в консоль: "Привет, я здесь должно быть имя пользователя". Доступ к имени пользователя получить при помощи ключевого слова this.

Вызовите этот метод

### Задание 5\*

Сериализуйте массив из задания 2 в JSON строку при помощи метода JSON.stringify

## 7 Лабораторная работа №6

В процессе написания лабораторной работы ознакомиться с алгоритмами обработки строковых данных в JavaScript.

### 7.1 Обычный вариант

#### Задание 1

Создайте массив объектов пользователей. Объект пользователя содержит три свойства: имя, фамилия, отчество.

#### Задание 2

При помощи цикла добавьте пользователю новое свойство: ФИО. Данное свойство должно быть конкатенацией фамилии, имени и отчества. Причём все эти свойства должны быть **принудительно** написаны с прописной буквы.

#### Задание 3

Напишите функцию, которая осуществляет поиск пользователей по введённой подстроке. То есть:

Функция принимает на вход искомую подстроку и осуществляет поиск в массиве пользователей. Поиск осуществляется по фамилии, имени и отчеству без учёта регистра.

Найденные пользователи должны быть выведены функцией alert в следующем виде:

```
"ФИО1  
ФИО2  
ФИО3  
"
```

### 7.2 Усложнённые варианты

1. Необходимо реализовать функцию, которая находит первую строку текста, содержащую заданную подстроку. Считается, что строки текста оканчиваются переводами строки.  
Функция должна возвращать саму строку и её номер. При поиске регистр символов должен игнорироваться.
2. Необходимо реализовать функцию, которая находит самое популярное слово в тексте. Слова состоят из идущих подряд символов русского алфавита в произвольном регистре и разделяются другими символами. При подсчёте регистр символов должен игнорироваться.

3. Необходимо реализовать функцию, которая подсчитывает количество гласных и согласных букв в тексте. Текст состоит из символов русского алфавита. При подсчёте регистр символов должен игнорироваться.
4. Необходимо реализовать функцию, которая заменяет первую букву в каждом слове текста на соответствующую заглавную букву. Слова состоят из идущих подряд символов русского алфавита в произвольном регистре и разделяются другими символами.
5. Напишите функцию, которая заменяет заданную подстроку в заданном тексте на другую заданную подстроку.
6. Напишите функцию, которая для каждого символа, встречающегося в переданном тексте, возвращает частоту, с которой этот символ встречается. При подсчёте регистр символов должен игнорироваться.
7. Напишите функцию, которая вычисляет количество предложений в переданном тексте. Предложением считается непустая последовательность печатных символов, оканчивающаяся точкой, вопросительным знаком или восклицательным знаком.
8. Напишите функцию, которая должна находить все числа, встречающиеся в переданном тексте. Числами можно считать последовательности из подряд идущих арабских цифр, отделённых друг от друга любыми другими символами.
9. Напишите функцию, которая должна находить в переданном тексте уникальные слова. Под уникальными словами понимаются слова, встречающиеся только один раз. Слова состоят из идущих подряд символов русского алфавита в произвольном регистре и разделяются другими символами. При подсчёте регистр символов должен игнорироваться.

## 8 Лабораторная работа №7

В процессе написания лабораторной работы ознакомиться с алгоритмами сортировки и поиска в JavaScript.

### Задание 1

Создайте массив объектов аналогичный тому, что вы создавали в Л.Р. №5.

### Задание 2

Отсортируйте массив из Задания 1 по убыванию возраста.

### Задание 3

Найдите в массиве из Задания 1 всех людей женского пола старше 30 лет.

### Задание 4

Проверить, являются ли все пользователи в массиве из Задания 1 совершеннолетними.