Товары MotorSky: заполнение текущей темы WordPress

Подготовлено 16 октября 2026 года по предоставленному PDF, старому сайту и фактическим полям темы 1.10.2. Это материалы для ручного переноса: сайт, тема и товары автоматически не менялись.

Для пяти моделей основным источником числовых параметров выбран PDF; для 3120-500 KV - старый сайт. Это рабочий вариант заполнения, а не подтверждение актуальности PDF: дата/редакция каталога не указаны. Все найденные расхождения перечислены в начале соответствующей карточки. До публикации согласуйте спорные значения.

Файлы моделей

- STAR 2807 - 1300 KV - PDF, стр. 2

- STAR 2810 - 1500 KV - PDF, стр. 3

- STAR 3115 - 400 KV - PDF, стр. 4

- STAR 3115 - 900 KV - PDF, стр. 5

- STAR 3115 - 1300 KV - PDF, стр. 6

- STAR 3120 - 500 KV - старый сайт, отдельно от PDF

Как переносить

1. В WordPress откройте «Товары → Добавить товар» либо нужную существующую модель.

2. В файле модели поля идут в порядке групп текущего редактора. Копируйте только содержимое блоков **text**. Пояснения и надписи «оставить пустым» не вставляйте в поля.

3. Числовые поля заполняйте без единиц. Максимальный допустимый ток двигателя не подменяйте номиналом ESC или единичным измерением испытания.

4. «Размер статора» и «Серия» - разные поля. Для 3115-400 и 3115-1300 размер не выведен из названия автоматически.

5. Большой редактор основного содержимого товара сейчас не выводится шаблоном. Для видимого текста используйте «Основные характеристики: вводный текст», «Особенности», «Рекомендации» и «Применение».

6. Заполненная галерея показывает все выбранные слайды в порядке миниатюр. Изображение товара для каталога задаётся отдельно. После изменений нажмите «Обновить».

7. Пустые поля не всегда означают пустую секцию: 2807 имеет встроенные изображения/некоторые характеристики, а секция применения и особенности - типовые тексты. Проверьте предпросмотр; для двух новых вариантов текст особенностей составлен по PDF, а применения требуют отдельного согласования. Четыре типовых применения при пустом поле не являются сведениями из PDF.

8. Документы/изображения выбираются через медиатеку. Локальный путь к PDF не является ссылкой сайта. Испытания и документы видимы всегда - флажка включения больше нет. Без файлов выводится «готовится».

9. Поле «Ключевые особенности» больше не выводит списки с точками в карточках главной и каталога. Поле «Первый экран: преимущества» относится к отдельной странице товара.

10. Отметьте «Показывать товар на главной странице», если нужен вывод в двух каталогах; иначе он будет только в общем каталоге.

Краткая сводка PDF

Модель	Эксплуатационная мощность, Вт	Рекомендованное напряжение	Батарея	Масса, г	Винт - как в PDF	ESC - как в PDF
2807-1300	1000	24 В	3-6S	56	70403	60A
2810-1500	1177	24 В	6S	68	70403	80A
3115-400	1200	48 В	12S	112	11x7x3	40A
3115-900	1527	24 В	6S	112	HQ Prop 1050	60A
3115-1300	2559	24 В	6S	68	7*12	80A

Существенные ограничения источника

- В PDF не указаны допустимые максимальные токи, единица столбца «Тяга», значение первой колонки испытаний и полная методика. Эти пробелы отмечены, значения не выданы за другой параметр.

- Для 3115-400 рекомендованы 48 В / 12S, но таблица испытаний примерно при 24 В.

- Для 3115-900 указаны ESC 60A и измерение 65A; для 3115-1300 - ESC 80A и измерение 108,5A. Рекомендации по выбору ESC требуют согласования.

- Масса 3115-1300 - именно 68 г в PDF; это не перенос массы соседней модели и не исправленная нами опечатка.

- Формулировка PDF - «максимальная эксплуатационная мощность». Поле темы называется «Максимальная мощность, Вт»; при заполнении используется значение каталога, без обещания иного режима.

- Комплектующие и прежние тексты для четырёх моделей взяты из существующих материалов проекта и сверены со страницами старого сайта. Для 3115-400 / 1300 не перенесены материалы и электрические параметры 3115-900.

- Эта подготовка не строит графики КПД по неподтверждённой методике и не создаёт отсутствующие файлы STEP. Полный исходный PDF можно загрузить в медиатеку как общий каталог и результаты испытаний.

Источники старого сайта

- Главная и четыре карточки двигателей

- STAR 2807 - 1300 KV

- STAR 2810 - 1500 KV

- STAR 3115 - 900 KV

- STAR 3120 - 500 KV

Исходный PDF: «Каталог Моторскай.pdf», 6 страниц, страницы моделей - 2-6. Отдельная шестая модель 3120-500 KV находится только на старом сайте.

STAR 2807 - 1300 KV

Источник параметров: «Каталог Моторскай.pdf», страница 2. Источник прежних описаний: страница модели.

Что проверить перед публикацией

- PDF: 1000 Вт и 56 г; страница старого сайта: 1150 Вт и 55±2 г; главная старого сайта: 1057 Вт. В полях ниже использован PDF.

- Винт в PDF обозначен именно «70403». На главной старого сайта указан HQ 7*4*3, в рекомендациях страницы - 6-8 дюймов. Обозначение PDF не расшифровывал и не подменял.

- На старой странице максимальный ток 45 А. В PDF есть измеренный ток 42,2 А в строке 100, но нет допустимого максимального тока. Поэтому основное поле тока ниже оставлено пустым.

Стандартные поля записи

Название

STAR 2807 - 1300 KV

Ярлык / URL

star-2807-1300-kv

Порядок

1

Краткое описание / Отрывок

STAR 2807 - 1300 KV - бесщёточный электродвигатель BLDC. Мощность 1000 Вт, аккумулятор 3-6S, масса 56 г.

Основное содержимое

Текущий single-motorsky_product.php не выводит большой редактор the_content(). Основной текст видимой страницы нужно заполнить в полях секций ниже; дублировать его в большом редакторе необязательно.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Изображение товара

Для карточки есть файл assets/img/motor-2807.png.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Отображение товара

Показывать товар на главной странице

Поставьте галочку, если хотите показывать этот товар и на главной. Без галочки он останется в общем каталоге.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Основные характеристики и фильтры

Тип двигателя

В PDF тип назван «Синхронный», а весь каталог - «Двигатели BLDC». Для единого фильтра используется BLDC.

BLDC

Серия

2807

Размер статора, мм (например 28 × 7)

28 × 7

KV

1300

Максимальная мощность, Вт

1000

Рабочее напряжение, В / аккумулятор, S

24 В / 3-6S

Максимальный ток, А

Оставить пустым: PDF не устанавливает допустимый максимальный ток двигателя. Номинал ESC и ток испытаний в это поле не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Масса, г

56

Рекомендуемый винт

70403

Тип платформы

Оставить пустым, если классификация платформ ещё не согласована. Это поле фильтра, не список всех применений.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Назначение

Оставить пустым либо выбрать принятую на новом сайте единую классификацию. Произвольный перечень назначений здесь дробит фильтр.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Дополнительные параметры

Тяга, г

Оставить пустым: в таблице PDF у столбца «Тяга» нет единицы. Значение испытания приведено ниже отдельно; до подтверждения граммов в поле «Тяга, г» его не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Материалы и комплектующие

Магниты

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Термостойкие неодимовые магниты марки N52H

Электротехническая сталь

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Высокочастотная электротехническая сталь обеспечивает минимальные электромагнитные потери

Провод

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Эмалированный высокотемпературный провод гарантирует высокий коэффициент заполнения пазов и низкое внутреннее сопротивление

Подшипники

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Отечественные высокоскоростные подшипники

Корпус / колокол

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Прочный анодированный колокол из алюминиевого сплава, оригинальный дизайн для экономии веса и быстрого отвода тепла

Вал

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Вал из нержавеющей стали

Текстовые данные

Ключевые особенности - по одной на строке

Постоянная скорости 1300 KV
Эксплуатационная мощность 1000 Вт
Аккумулятор 3-6S
Рекомендуемый винт 70403

Дополнительные характеристики: параметр | значение - по одной на строке

Геометрия, полюса, катушки, ток холостого хода и сопротивление - со страницы этой модели старого сайта. Значения PDF добавлены отдельно; не копировать их на другую модификацию.

Диаметр статора, мм | 28
Высота статора, мм | 7
Количество полюсов | 14
Количество катушек | 12
Ток холостого хода (при 10 В), А | 1
Сопротивление двигателя, мОм | 65
Диаметр вала, мм | 5
Внешний диаметр, мм | 33,3
Длина корпуса, мм | 20,5
Рекомендованное напряжение, В | 24
Рекомендуемый регулятор оборотов | ESC 60A
Обороты в последней строке испытаний, об/мин | 21523
Напряжение в последней строке испытаний, В | 23,7
Измеренный ток в последней строке испытаний, А | 42,2
Измеренная мощность в последней строке испытаний, Вт | 1000,14
Тяга в последней строке испытаний (единица не указана) | 2538
Температура в последней строке испытаний, °C | 94,2

Секции исходной страницы товара

Первый экран: преимущества - по одному на строке

Стабильно высокая мощность
Контроль качества на всех этапах сборки
Перегрузочная способность на 20% выше аналогов
Испытан в самых суровых условиях работы от −40 °C до +50 °C

Основные характеристики: вводный текст

Электродвигатель BLDC серии 2807 - 1300 KV представляет собой бесщеточный двигатель постоянного тока (Brushless DC Motor), который широко используется в авиамоделировании, дронах, радиоуправляемых моделях и других устройствах, требующих высокой мощности и надежности. Этот двигатель сочетает в себе компактные размеры, высокую производительность и долговечность.

Особенности: текст карточек - по одной на строке

Бесщеточная конструкция Отсутствие щеток снижает износ электродвигателя, увеличивает срок службы и уменьшает необходимость в обслуживании.
Высокая производительность Электродвигатель обеспечивает высокую мощность и крутящий момент при относительно низком энергопотреблении.
Компактность Небольшие размеры и вес делают его идеальным для использования в дронах и авиамоделях.
Универсальность Подходит для различных типов моделей, включая квадрокоптеры, самолеты и другие радиоуправляемые устройства.

Рекомендации по использованию - по одной на строке

Редакционное оформление точных значений PDF. Расхождения по ESC и измеренному току перечислены в начале карточки; перед публикацией согласовать выбор регулятора.

Рекомендованное напряжение: 24 В; аккумуляторная батарея: 3-6S.
Рекомендуемый винт по каталогу: 70403.
Рекомендуемый регулятор оборотов по каталогу: ESC 60A.

Применение: четыре заголовка - по одному на строке

Квадрокоптеры и мультироторные системы
Авиамодели (самолеты, вертолеты)
Радиоуправляемые модели автомобилей и катеров
Другие устройства, требующие компактного и мощного двигателя

Изображения

Изображения свайпера - порядок слайдов

В теме уже есть e1-1.png, e1-2.png, e1-3.png, e1-4.png. Загрузите именно их в медиатеку и выберите в таком порядке; ID вводить не нужно.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Разнесённая схема двигателя (изображение с выносками 1-6)

Можно загрузить существующий assets/img/e2-3d.png. Это исходная схема STAR 2807, не универсальная схема всех моделей.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Чертежи под схемой - порядок изображений

В PDF на странице 2 есть размерный чертёж. Старые e2-shema-1/2/3.png использовать только после сверки с PDF; пустое ненастроенное поле в шаблоне 2807 может показать их автоматически.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Испытания

График: тяга / ток

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: тяга / мощность

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: КПД / нагрузка

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: обороты / напряжение

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Документация

Datasheet

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 2. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Чертёж

На странице 2 PDF есть размерный чертёж. Для этого поля нужен отдельный файл чертежа или согласованный общий PDF; не подставлять чертёж другой модификации.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

3D-модель STEP

Оставить пустым: отдельная 3D-модель STEP в предоставленных материалах отсутствует.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Результаты испытаний

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 2. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

SEO

SEO Title

STAR 2807 - 1300 KV - электродвигатель MotorSky

SEO Description

STAR 2807 - 1300 KV: 1000 Вт, аккумулятор 3-6S, масса 56 г. Характеристики электродвигателя MotorSky и запрос коммерческого предложения.

Все строки испытаний из PDF

Это справочная таблица для проверки и подготовки документации, а не блок для вставки в одно поле. Первая колонка в PDF не подписана; не называем её процентом газа без подтверждения. Единица тяги в PDF не указана. Числа не пересчитаны.

Строка без подписи	об/мин	V	A	W, Вт	Тяга (единица не указана)	°C
10	7233	24	1,60	38,6	231	31,2
20	8569	24	3	72	407	37,4
30	10635	24	5,2	124,8	593	44
40	12323	24	9	216	892	51,2
50	15062	24	13,6	326,4	1164	54,2
60	16816	23,9	19,2	458,88	1466	63,2
70	18023	23,9	23,1	533,61	1635	67,5
80	19185	23,9	27,1	647,69	1932	72,9
90	20539	23,8	36	856,8	2301	86,2
100	21523	23,7	42,2	1000,14	2538	94,2

Все модели и правила заполнения

STAR 2810 - 1500 KV

Источник параметров: «Каталог Моторскай.pdf», страница 3. Источник прежних описаний: страница модели.

Что проверить перед публикацией

- PDF: 1177 Вт, 68 г и 6S; старая страница: 1160 Вт, 79±2 г и 3S-6S. В полях ниже использован PDF.

- В PDF винт 70403 и ESC 80A; на старом сайте винт HQ 6*3,5*3 / диапазон 6-8 дюймов, ESC не менее 46A. Рекомендации ниже приведены по PDF.

- Максимальный ток старого сайта 45 A меньше измеренных 48,16 A в строке 100 PDF. Основное поле «Максимальный ток» оставлено пустым до подтверждения допустимого значения.

- Некоторые значения мощности в таблице PDF не равны произведению напряжения на ток. Исходные числа сохранены, не пересчитаны.

Стандартные поля записи

Название

STAR 2810 - 1500 KV

Ярлык / URL

star-2810-1500-kv

Порядок

2

Краткое описание / Отрывок

STAR 2810 - 1500 KV - бесщёточный электродвигатель BLDC. Мощность 1177 Вт, аккумулятор 6S, масса 68 г.

Основное содержимое

Текущий single-motorsky_product.php не выводит большой редактор the_content(). Основной текст видимой страницы нужно заполнить в полях секций ниже; дублировать его в большом редакторе необязательно.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Изображение товара

Для карточки есть файл assets/img/motor-2810.png.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Отображение товара

Показывать товар на главной странице

Поставьте галочку, если хотите показывать этот товар и на главной. Без галочки он останется в общем каталоге.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Основные характеристики и фильтры

Тип двигателя

В PDF тип назван «Синхронный», а весь каталог - «Двигатели BLDC». Для единого фильтра используется BLDC.

BLDC

Серия

2810

Размер статора, мм (например 28 × 7)

28 × 10

KV

1500

Максимальная мощность, Вт

1177

Рабочее напряжение, В / аккумулятор, S

24 В / 6S

Максимальный ток, А

Оставить пустым: PDF не устанавливает допустимый максимальный ток двигателя. Номинал ESC и ток испытаний в это поле не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Масса, г

68

Рекомендуемый винт

70403

Тип платформы

Оставить пустым, если классификация платформ ещё не согласована. Это поле фильтра, не список всех применений.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Назначение

Оставить пустым либо выбрать принятую на новом сайте единую классификацию. Произвольный перечень назначений здесь дробит фильтр.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Дополнительные параметры

Тяга, г

Оставить пустым: в таблице PDF у столбца «Тяга» нет единицы. Значение испытания приведено ниже отдельно; до подтверждения граммов в поле «Тяга, г» его не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Материалы и комплектующие

Магниты

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Термостойкие неодимовые магниты марки N52H

Электротехническая сталь

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Высокочастотная электротехническая сталь обеспечивает минимальные электромагнитные потери

Провод

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Эмалированный высокотемпературный провод гарантирует высокий коэффициент заполнения пазов и низкое внутреннее сопротивление

Подшипники

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Отечественные высокоскоростные подшипники

Корпус / колокол

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Прочный анодированный колокол из алюминиевого сплава, оригинальный дизайн для экономии веса и быстрого отвода тепла

Вал

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Вал из нержавеющей стали

Текстовые данные

Ключевые особенности - по одной на строке

Постоянная скорости 1500 KV
Эксплуатационная мощность 1177 Вт
Аккумулятор 6S
Рекомендуемый винт 70403

Дополнительные характеристики: параметр | значение - по одной на строке

Геометрия, полюса, катушки, ток холостого хода и сопротивление - со страницы этой модели старого сайта. Значения PDF добавлены отдельно; не копировать их на другую модификацию.

Диаметр статора, мм | 28
Высота статора, мм | 10
Количество полюсов | 14
Количество катушек | 12
Ток холостого хода (при 10 В), А | 1.2
Сопротивление двигателя, мОм | 95
Диаметр вала, мм | 5
Внешний диаметр, мм | 33.3
Длина корпуса, мм | 23.5
Рекомендованное напряжение, В | 24
Рекомендуемый регулятор оборотов | ESC 80A
Обороты в последней строке испытаний, об/мин | 27085
Напряжение в последней строке испытаний, В | 23,59
Измеренный ток в последней строке испытаний, А | 48,16
Измеренная мощность в последней строке испытаний, Вт | 1177
Тяга в последней строке испытаний (единица не указана) | 2498
Температура в последней строке испытаний, °C | 121

Секции исходной страницы товара

Первый экран: преимущества - по одному на строке

Стабильно высокая мощность
Контроль качества на всех этапах сборки
Перегрузочная способность на 20% выше аналогов
Испытан в самых суровых условиях работы от −40 °C до +50 °C

Основные характеристики: вводный текст

Электродвигатель BLDC серии 2810 - 1500 KV представляет собой бесщеточный двигатель постоянного тока (Brushless DC Motor), который широко используется в авиамоделировании, дронах, радиоуправляемых моделях и других устройствах, требующих высокой мощности и надежности. Этот двигатель сочетает в себе компактные размеры, высокую производительность и долговечность.

Особенности: текст карточек - по одной на строке

Бесщеточная конструкция Отсутствие щеток снижает износ электродвигателя, увеличивает срок службы и уменьшает необходимость в обслуживании.
Высокая производительность Электродвигатель обеспечивает высокую мощность и крутящий момент при относительно низком энергопотреблении.
Компактность Небольшие размеры и вес делают его идеальным для использования в дронах и авиамоделях.
Универсальность Подходит для различных типов моделей, включая квадрокоптеры, самолеты и другие радиоуправляемые устройства.

Рекомендации по использованию - по одной на строке

Редакционное оформление точных значений PDF. Расхождения по ESC и измеренному току перечислены в начале карточки; перед публикацией согласовать выбор регулятора.

Рекомендованное напряжение: 24 В; аккумуляторная батарея: 6S.
Рекомендуемый винт по каталогу: 70403.
Рекомендуемый регулятор оборотов по каталогу: ESC 80A.

Применение: четыре заголовка - по одному на строке

Квадрокоптеры и мультироторные системы
Авиамодели (самолеты, вертолеты)
Радиоуправляемые модели автомобилей и катеров
Другие устройства, требующие компактного и мощного двигателя

Изображения

Изображения свайпера - порядок слайдов

Выберите фотографии именно этой модели в медиатеке и расставьте миниатюры в нужном порядке. Картинка карточки каталога отдельно не добавляется в заполненный свайпер автоматически.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Разнесённая схема двигателя (изображение с выносками 1-6)

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Чертежи под схемой - порядок изображений

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Испытания

График: тяга / ток

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: тяга / мощность

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: КПД / нагрузка

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: обороты / напряжение

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Документация

Datasheet

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 3. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Чертёж

На странице 3 PDF есть размерный чертёж. Для этого поля нужен отдельный файл чертежа или согласованный общий PDF; не подставлять чертёж другой модификации.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

3D-модель STEP

Оставить пустым: отдельная 3D-модель STEP в предоставленных материалах отсутствует.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Результаты испытаний

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 3. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

SEO

SEO Title

STAR 2810 - 1500 KV - электродвигатель MotorSky

SEO Description

STAR 2810 - 1500 KV: 1177 Вт, аккумулятор 6S, масса 68 г. Характеристики электродвигателя MotorSky и запрос коммерческого предложения.

Все строки испытаний из PDF

Это справочная таблица для проверки и подготовки документации, а не блок для вставки в одно поле. Первая колонка в PDF не подписана; не называем её процентом газа без подтверждения. Единица тяги в PDF не указана. Числа не пересчитаны.

Строка без подписи	об/мин	V	A	W, Вт	Тяга (единица не указана)	°C
10	6703	25,15	1,48	37,2	84	31,4
20	9501	25,1	3,1	77,6	238	37,2
30	11458	25	4,96	121,2	382	44
40	13764	24,96	7,49	179,6	576	51,9
50	15942	24,83	10,67	254,8	827	54,2
60	18132	24,71	14,64	359,4	1033	63,2
70	19165	24,57	19,32	474,8	1300	72,9
80	21317	24,41	22,77	555,8	1458	86,2
90	23308	23,62	33,4	788,9	1938	97,7
100	27085	23,59	48,16	1177	2498	121

Все модели и правила заполнения

STAR 3115 - 400 KV

Источник параметров: «Каталог Моторскай.pdf», страница 4. Отдельная страница этой модификации в меню старого сайта не найдена. Описания составлены по PDF и не выдаются за дословный текст старого сайта.

Что проверить перед публикацией

- PDF содержит рекомендованные 48 В / 12S и мощность 1200 Вт, но испытания выполнены примерно при 24,3-24,5 В; последняя строка - 694,408 Вт. Не представлять эту таблицу как испытания при 48 В.

- Отдельная страница этой модификации в навигации старого сайта не найдена. Материалы, геометрию статора, количество полюсов и сопротивление от 3115-900 KV не переносить.

- В PDF нет допустимого максимального тока; 28,6 А - измерение в последней строке испытаний.

Стандартные поля записи

Название

STAR 3115 - 400 KV

Ярлык / URL

star-3115-400-kv

Порядок

3

Краткое описание / Отрывок

STAR 3115 - 400 KV - бесщёточный электродвигатель BLDC. Мощность 1200 Вт, аккумулятор 12S, масса 112 г.

Основное содержимое

Текущий single-motorsky_product.php не выводит большой редактор the_content(). Основной текст видимой страницы нужно заполнить в полях секций ниже; дублировать его в большом редакторе необязательно.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Изображение товара

Загрузите фото именно этой модификации. Общую картинку серии 3115 не выдавать за подтверждённое фото версии 3115-400.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Отображение товара

Показывать товар на главной странице

Поставьте галочку, если хотите показывать этот товар и на главной. Без галочки он останется в общем каталоге.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Основные характеристики и фильтры

Тип двигателя

В PDF тип назван «Синхронный», а весь каталог - «Двигатели BLDC». Для единого фильтра используется BLDC.

BLDC

Серия

3115

Размер статора, мм (например 28 × 7)

Оставить пустым: размер статора не приведён отдельным параметром в PDF. Обозначение серии само по себе не заменяет подтверждённый размер.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

KV

400

Максимальная мощность, Вт

1200

Рабочее напряжение, В / аккумулятор, S

48 В / 12S

Максимальный ток, А

Оставить пустым: PDF не устанавливает допустимый максимальный ток двигателя. Номинал ESC и ток испытаний в это поле не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Масса, г

112

Рекомендуемый винт

11x7x3

Тип платформы

Оставить пустым, если классификация платформ ещё не согласована. Это поле фильтра, не список всех применений.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Назначение

Оставить пустым либо выбрать принятую на новом сайте единую классификацию. Произвольный перечень назначений здесь дробит фильтр.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Дополнительные параметры

Тяга, г

Оставить пустым: в таблице PDF у столбца «Тяга» нет единицы. Значение испытания приведено ниже отдельно; до подтверждения граммов в поле «Тяга, г» его не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Материалы и комплектующие

Магниты

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Электротехническая сталь

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Провод

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Подшипники

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Корпус / колокол

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Вал

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Текстовые данные

Ключевые особенности - по одной на строке

Постоянная скорости 400 KV
Эксплуатационная мощность 1200 Вт
Аккумулятор 12S
Рекомендуемый винт 11x7x3

Дополнительные характеристики: параметр | значение - по одной на строке

Рекомендованное напряжение, В | 48
Рекомендуемый регулятор оборотов | ESC 40A
Обороты в последней строке испытаний, об/мин | 6576
Напряжение в последней строке испытаний, В | 24,28
Измеренный ток в последней строке испытаний, А | 28,6
Измеренная мощность в последней строке испытаний, Вт | 694,408
Тяга в последней строке испытаний (единица не указана) | 2632
Температура в последней строке испытаний, °C | 77,5

Секции исходной страницы товара

Первый экран: преимущества - по одному на строке

Постоянная скорости 400 KV
Эксплуатационная мощность 1200 Вт
Аккумулятор 12S
Рекомендуемый винт 11x7x3

Основные характеристики: вводный текст

STAR 3115 - 400 KV - синхронный бесщёточный электродвигатель BLDC. Максимальная эксплуатационная мощность - 1200 Вт, рекомендованное напряжение - 48 В, аккумулятор - 12S. Масса двигателя - 112 г. Рекомендуемый винт - 11x7x3.

Особенности: текст карточек - по одной на строке

Бесщёточный синхронный двигатель BLDC.
Постоянная скорости - 400 KV.
Максимальная эксплуатационная мощность по каталогу - 1200 Вт.
Рекомендованное напряжение - 48 В; аккумулятор - 12S.

Рекомендации по использованию - по одной на строке

Редакционное оформление точных значений PDF. Расхождения по ESC и измеренному току перечислены в начале карточки; перед публикацией согласовать выбор регулятора.

Рекомендованное напряжение: 48 В; аккумуляторная батарея: 12S.
Рекомендуемый винт по каталогу: 11x7x3.
Рекомендуемый регулятор оборотов по каталогу: ESC 40A.

Применение: четыре заголовка - по одному на строке

В PDF нет списка применений этой модификации. Оставить незаполненным до согласования. Важно: текущий шаблон при пустом поле всё равно показывает четыре типовых применения; их нельзя считать подтверждёнными для этой модели. Перед публикацией согласуйте четыре заголовка.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Изображения

Изображения свайпера - порядок слайдов

Выберите фотографии именно этой модели в медиатеке и расставьте миниатюры в нужном порядке. Картинка карточки каталога отдельно не добавляется в заполненный свайпер автоматически.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Разнесённая схема двигателя (изображение с выносками 1-6)

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Чертежи под схемой - порядок изображений

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Испытания

График: тяга / ток

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: тяга / мощность

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: КПД / нагрузка

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: обороты / напряжение

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Документация

Datasheet

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 4. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Чертёж

На странице 4 PDF есть размерный чертёж. Для этого поля нужен отдельный файл чертежа или согласованный общий PDF; не подставлять чертёж другой модификации.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

3D-модель STEP

Оставить пустым: отдельная 3D-модель STEP в предоставленных материалах отсутствует.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Результаты испытаний

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 4. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

SEO

SEO Title

STAR 3115 - 400 KV - электродвигатель MotorSky

SEO Description

STAR 3115 - 400 KV: 1200 Вт, аккумулятор 12S, масса 112 г. Характеристики электродвигателя MotorSky и запрос коммерческого предложения.

Все строки испытаний из PDF

Это справочная таблица для проверки и подготовки документации, а не блок для вставки в одно поле. Первая колонка в PDF не подписана; не называем её процентом газа без подтверждения. Единица тяги в PDF не указана. Числа не пересчитаны.

Строка без подписи	об/мин	V	A	W, Вт	Тяга (единица не указана)	°C
10	1826	24,54	0,42	10,3068	115	23,1
20	2124	24,53	1,34	32,8702	272	25,7
30	2500	24,49	2,48	60,7352	448	30,8
40	3053	24,49	4,4	107,756	589	35,4
50	3661	24,46	4,61	112,7606	808	40,1
60	4366	24,44	8,38	204,8072	1390	47,6
70	5012	24,44	11,8	288,392	1580	54,2
80	5430	24,41	15	366,15	1787	61,3
90	6048	24,33	25,27	614,8191	2399	69,7
100	6576	24,28	28,6	694,408	2632	77,5

Все модели и правила заполнения

STAR 3115 - 900 KV

Источник параметров: «Каталог Моторскай.pdf», страница 5. Источник прежних описаний: страница модели.

Что проверить перед публикацией

- PDF: 1527 Вт, 112 г, 6S, винт HQ Prop 1050; старая страница: 1638 Вт, 112±2 г, 3S-6S и диапазон винта 9-12 дюймов; главная: HQ 9*5*3. В полях ниже использован PDF.

- PDF рекомендует ESC 60A, при этом в последней строке испытаний измерены 65 A. Старый сайт рекомендует ESC не менее 70A. Выбор регулятора требует согласования; не заменять 60 на 70 молча.

- На старой странице максимальный ток 65,8 A; в PDF допустимый максимум отдельно не указан. Основное поле оставлено пустым.

Стандартные поля записи

Название

STAR 3115 - 900 KV

Ярлык / URL

star-3115-900-kv

Порядок

4

Краткое описание / Отрывок

STAR 3115 - 900 KV - бесщёточный электродвигатель BLDC. Мощность 1527 Вт, аккумулятор 6S, масса 112 г.

Основное содержимое

Текущий single-motorsky_product.php не выводит большой редактор the_content(). Основной текст видимой страницы нужно заполнить в полях секций ниже; дублировать его в большом редакторе необязательно.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Изображение товара

Для карточки есть файл assets/img/motor-3115.png.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Отображение товара

Показывать товар на главной странице

Поставьте галочку, если хотите показывать этот товар и на главной. Без галочки он останется в общем каталоге.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Основные характеристики и фильтры

Тип двигателя

В PDF тип назван «Синхронный», а весь каталог - «Двигатели BLDC». Для единого фильтра используется BLDC.

BLDC

Серия

3115

Размер статора, мм (например 28 × 7)

31 × 15

KV

900

Максимальная мощность, Вт

1527

Рабочее напряжение, В / аккумулятор, S

24 В / 6S

Максимальный ток, А

Оставить пустым: PDF не устанавливает допустимый максимальный ток двигателя. Номинал ESC и ток испытаний в это поле не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Масса, г

112

Рекомендуемый винт

HQ Prop 1050

Тип платформы

Оставить пустым, если классификация платформ ещё не согласована. Это поле фильтра, не список всех применений.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Назначение

Оставить пустым либо выбрать принятую на новом сайте единую классификацию. Произвольный перечень назначений здесь дробит фильтр.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Дополнительные параметры

Тяга, г

Оставить пустым: в таблице PDF у столбца «Тяга» нет единицы. Значение испытания приведено ниже отдельно; до подтверждения граммов в поле «Тяга, г» его не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Материалы и комплектующие

Магниты

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Термостойкие неодимовые магниты марки N52H

Электротехническая сталь

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Высокочастотная электротехническая сталь обеспечивает минимальные электромагнитные потери

Провод

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Эмалированный высокотемпературный провод гарантирует высокий коэффициент заполнения пазов и низкое внутреннее сопротивление

Подшипники

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Отечественные высокоскоростные подшипники

Корпус / колокол

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Прочный анодированный колокол из алюминиевого сплава, оригинальный дизайн для экономии веса и быстрого отвода тепла

Вал

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Вал из нержавеющей стали

Текстовые данные

Ключевые особенности - по одной на строке

Постоянная скорости 900 KV
Эксплуатационная мощность 1527 Вт
Аккумулятор 6S
Рекомендуемый винт HQ Prop 1050

Дополнительные характеристики: параметр | значение - по одной на строке

Геометрия, полюса, катушки, ток холостого хода и сопротивление - со страницы этой модели старого сайта. Значения PDF добавлены отдельно; не копировать их на другую модификацию.

Диаметр статора, мм | 31
Высота статора, мм | 15
Количество полюсов | 14
Количество катушек | 12
Ток холостого хода (при 10 В), А | 2.5
Сопротивление двигателя, мОм | 60
Диаметр вала, мм | 5
Внешний диаметр, мм | 37.5
Длина корпуса, мм | 30.5
Рекомендованное напряжение, В | 24
Рекомендуемый регулятор оборотов | ESC 60A
Обороты в последней строке испытаний, об/мин | 15037
Напряжение в последней строке испытаний, В | 23,5
Измеренный ток в последней строке испытаний, А | 65
Измеренная мощность в последней строке испытаний, Вт | 1527,5
Тяга в последней строке испытаний (единица не указана) | 3890
Температура в последней строке испытаний, °C | 175,3

Секции исходной страницы товара

Первый экран: преимущества - по одному на строке

Стабильно высокая мощность
Контроль качества на всех этапах сборки
Перегрузочная способность на 20% выше аналогов
Испытан в самых суровых условиях работы от −40 °C до +50 °C

Основные характеристики: вводный текст

Электродвигатель BLDC серии 3115 - 900 KV представляет собой бесщеточный двигатель постоянного тока (Brushless DC Motor), который широко используется в авиамоделировании, дронах, радиоуправляемых моделях и других устройствах, требующих высокой мощности и надежности. Этот двигатель сочетает в себе компактные размеры, высокую производительность и долговечность.

Особенности: текст карточек - по одной на строке

Бесщеточная конструкция Отсутствие щеток снижает износ электродвигателя, увеличивает срок службы и уменьшает необходимость в обслуживании.
Высокая производительность Электродвигатель обеспечивает высокую мощность и крутящий момент при относительно низком энергопотреблении.
Компактность Небольшие размеры и вес делают его идеальным для использования в дронах и авиамоделях.
Универсальность Подходит для различных типов моделей, включая квадрокоптеры, самолеты и другие радиоуправляемые устройства.

Рекомендации по использованию - по одной на строке

Редакционное оформление точных значений PDF. Расхождения по ESC и измеренному току перечислены в начале карточки; перед публикацией согласовать выбор регулятора.

Рекомендованное напряжение: 24 В; аккумуляторная батарея: 6S.
Рекомендуемый винт по каталогу: HQ Prop 1050.
Рекомендуемый регулятор оборотов по каталогу: ESC 60A.

Применение: четыре заголовка - по одному на строке

Квадрокоптеры и мультироторные системы
Авиамодели (самолеты, вертолеты)
Радиоуправляемые модели автомобилей и катеров
Другие устройства, требующие компактного и мощного двигателя

Изображения

Изображения свайпера - порядок слайдов

Выберите фотографии именно этой модели в медиатеке и расставьте миниатюры в нужном порядке. Картинка карточки каталога отдельно не добавляется в заполненный свайпер автоматически.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Разнесённая схема двигателя (изображение с выносками 1-6)

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Чертежи под схемой - порядок изображений

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Испытания

График: тяга / ток

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: тяга / мощность

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: КПД / нагрузка

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: обороты / напряжение

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Документация

Datasheet

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 5. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Чертёж

На странице 5 PDF есть размерный чертёж. Для этого поля нужен отдельный файл чертежа или согласованный общий PDF; не подставлять чертёж другой модификации.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

3D-модель STEP

Оставить пустым: отдельная 3D-модель STEP в предоставленных материалах отсутствует.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Результаты испытаний

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 5. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

SEO

SEO Title

STAR 3115 - 900 KV - электродвигатель MotorSky

SEO Description

STAR 3115 - 900 KV: 1527 Вт, аккумулятор 6S, масса 112 г. Характеристики электродвигателя MotorSky и запрос коммерческого предложения.

Все строки испытаний из PDF

Это справочная таблица для проверки и подготовки документации, а не блок для вставки в одно поле. Первая колонка в PDF не подписана; не называем её процентом газа без подтверждения. Единица тяги в PDF не указана. Числа не пересчитаны.

Строка без подписи	об/мин	V	A	W, Вт	Тяга (единица не указана)	°C
10	4182	24,55	1,49	36,5	261	34,6
20	5893	24,46	3,53	87,3	583	37,3
30	7075	24,42	5,88	143,7	856	39
40	8163	24,3	9,03	219,4	1186	47
50	9233	24,17	14,06	340	1574	51,4
60	10645	23,93	21,56	516,5	2008	76,5
70	11519	23,71	29,23	693,2	2511	85,1
80	12765	23,65	40,86	966,33	3069	110,8
90	14025	23,6	58,16	1372,5	3601	152,5
100	15037	23,5	65	1527,5	3890	175,3

Все модели и правила заполнения

STAR 3115 - 1300 KV

Источник параметров: «Каталог Моторскай.pdf», страница 6. Отдельная страница этой модификации в меню старого сайта не найдена. Описания составлены по PDF и не выдаются за дословный текст старого сайта.

Что проверить перед публикацией

- В PDF для 3115-1300 KV указана масса 68 г. Не заменять её автоматически на 112 г другой модификации; подтвердить это значение у заказчика.

- PDF рекомендует ESC 80A, но в последней строке испытаний измерены 108,5 A. Эти числа не являются одним и тем же параметром; допустимый ток двигателя и выбор ESC нужно подтвердить.

- Отдельная страница этой модификации в навигации старого сайта не найдена. Тексты ниже составлены по её данным PDF; материалы и геометрия соседней модели не подставлены.

Стандартные поля записи

Название

STAR 3115 - 1300 KV

Ярлык / URL

star-3115-1300-kv

Порядок

5

Краткое описание / Отрывок

STAR 3115 - 1300 KV - бесщёточный электродвигатель BLDC. Мощность 2559 Вт, аккумулятор 6S, масса 68 г.

Основное содержимое

Текущий single-motorsky_product.php не выводит большой редактор the_content(). Основной текст видимой страницы нужно заполнить в полях секций ниже; дублировать его в большом редакторе необязательно.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Изображение товара

Загрузите фото именно этой модификации. Общую картинку серии 3115 не выдавать за подтверждённое фото версии 3115-1300.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Отображение товара

Показывать товар на главной странице

Поставьте галочку, если хотите показывать этот товар и на главной. Без галочки он останется в общем каталоге.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Основные характеристики и фильтры

Тип двигателя

В PDF тип назван «Синхронный», а весь каталог - «Двигатели BLDC». Для единого фильтра используется BLDC.

BLDC

Серия

3115

Размер статора, мм (например 28 × 7)

Оставить пустым: размер статора не приведён отдельным параметром в PDF. Обозначение серии само по себе не заменяет подтверждённый размер.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

KV

1300

Максимальная мощность, Вт

2559

Рабочее напряжение, В / аккумулятор, S

24 В / 6S

Максимальный ток, А

Оставить пустым: PDF не устанавливает допустимый максимальный ток двигателя. Номинал ESC и ток испытаний в это поле не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Масса, г

68

Рекомендуемый винт

7*12

Тип платформы

Оставить пустым, если классификация платформ ещё не согласована. Это поле фильтра, не список всех применений.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Назначение

Оставить пустым либо выбрать принятую на новом сайте единую классификацию. Произвольный перечень назначений здесь дробит фильтр.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Дополнительные параметры

Тяга, г

Оставить пустым: в таблице PDF у столбца «Тяга» нет единицы. Значение испытания приведено ниже отдельно; до подтверждения граммов в поле «Тяга, г» его не подставлять.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Материалы и комплектующие

Магниты

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Электротехническая сталь

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Провод

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Подшипники

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Корпус / колокол

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Вал

Оставить пустым: для этой модификации источник не описывает данный материал.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Текстовые данные

Ключевые особенности - по одной на строке

Постоянная скорости 1300 KV
Эксплуатационная мощность 2559 Вт
Аккумулятор 6S
Рекомендуемый винт 7*12

Дополнительные характеристики: параметр | значение - по одной на строке

Рекомендованное напряжение, В | 24
Рекомендуемый регулятор оборотов | ESC 80A
Обороты в последней строке испытаний, об/мин | 20349
Напряжение в последней строке испытаний, В | 23,59
Измеренный ток в последней строке испытаний, А | 108,5
Измеренная мощность в последней строке испытаний, Вт | 2559,515
Тяга в последней строке испытаний (единица не указана) | 1609
Температура в последней строке испытаний, °C | 178,2

Секции исходной страницы товара

Первый экран: преимущества - по одному на строке

Постоянная скорости 1300 KV
Эксплуатационная мощность 2559 Вт
Аккумулятор 6S
Рекомендуемый винт 7*12

Основные характеристики: вводный текст

STAR 3115 - 1300 KV - синхронный бесщёточный электродвигатель BLDC. Максимальная эксплуатационная мощность - 2559 Вт, рекомендованное напряжение - 24 В, аккумулятор - 6S. Масса двигателя - 68 г. Рекомендуемый винт - 7*12.

Особенности: текст карточек - по одной на строке

Бесщёточный синхронный двигатель BLDC.
Постоянная скорости - 1300 KV.
Максимальная эксплуатационная мощность по каталогу - 2559 Вт.
Рекомендованное напряжение - 24 В; аккумулятор - 6S.

Рекомендации по использованию - по одной на строке

Редакционное оформление точных значений PDF. Расхождения по ESC и измеренному току перечислены в начале карточки; перед публикацией согласовать выбор регулятора.

Рекомендованное напряжение: 24 В; аккумуляторная батарея: 6S.
Рекомендуемый винт по каталогу: 7*12.
Рекомендуемый регулятор оборотов по каталогу: ESC 80A.

Применение: четыре заголовка - по одному на строке

В PDF нет списка применений этой модификации. Оставить незаполненным до согласования. Важно: текущий шаблон при пустом поле всё равно показывает четыре типовых применения; их нельзя считать подтверждёнными для этой модели. Перед публикацией согласуйте четыре заголовка.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Изображения

Изображения свайпера - порядок слайдов

Выберите фотографии именно этой модели в медиатеке и расставьте миниатюры в нужном порядке. Картинка карточки каталога отдельно не добавляется в заполненный свайпер автоматически.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Разнесённая схема двигателя (изображение с выносками 1-6)

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Чертежи под схемой - порядок изображений

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Испытания

График: тяга / ток

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: тяга / мощность

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: КПД / нагрузка

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: обороты / напряжение

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Документация

Datasheet

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 6. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Чертёж

На странице 6 PDF чертежа этой модели нет. Оставить пустым.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

3D-модель STEP

Оставить пустым: отдельная 3D-модель STEP в предоставленных материалах отсутствует.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Результаты испытаний

Загрузите исходный «Каталог Моторскай.pdf» в медиатеку и выберите его URL. Модель находится на странице 6. Это общий каталог, не отдельный Datasheet; подпись ссылки в текущей теме фиксирована.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

SEO

SEO Title

STAR 3115 - 1300 KV - электродвигатель MotorSky

SEO Description

STAR 3115 - 1300 KV: 2559 Вт, аккумулятор 6S, масса 68 г. Характеристики электродвигателя MotorSky и запрос коммерческого предложения.

Все строки испытаний из PDF

Это справочная таблица для проверки и подготовки документации, а не блок для вставки в одно поле. Первая колонка в PDF не подписана; не называем её процентом газа без подтверждения. Единица тяги в PDF не указана. Числа не пересчитаны.

Строка без подписи	об/мин	V	A	W, Вт	Тяга (единица не указана)	°C
10	4975	24,51	1,28	31,3728	109	25,7
20	5871	24,51	3,89	95,3439	150	27,5
30	6901	24,49	5,86	143,5114	219	32,4
40	8074	24,44	13,4	327,496	408	48,1
50	10139	24,39	21,2	517,068	614	59,7
60	13109	24,35	28	681,8	713	67,4
70	14042	24,25	44,1	1069,425	968	89,6
80	15665	24,16	50,6	1222,496	1099	105,3
90	17554	23,96	66,9	1602,924	1309	139,6
100	20349	23,59	108,5	2559,515	1609	178,2

Все модели и правила заполнения

STAR 3120 - 500 KV

Источник параметров: старый сайт, модель отсутствует в PDF. Источник прежних описаний: страница модели.

Что проверить перед публикацией

- Этой модели нет в предоставленном PDF. Это отдельный товар старого сайта, его параметры нельзя брать из PDF для 3115.

- На старой странице аккумулятор 12S, но ток 67,9 А подписан «Максимальный ток (6S), А». Значение ниже перенесено буквально; условие 6S / 12S требует подтверждения.

- Тяга 6719 г и винт HQ 10*5*3 взяты с главной старого сайта; в рекомендациях страницы дан диапазон винтов 9-12 дюймов.

Стандартные поля записи

Название

STAR 3120 - 500 KV

Ярлык / URL

star-3120-500-kv

Порядок

6

Краткое описание / Отрывок

STAR 3120 - 500 KV - бесщёточный электродвигатель BLDC. Мощность 3381 Вт, аккумулятор 12S, масса 132±2 г.

Основное содержимое

Текущий single-motorsky_product.php не выводит большой редактор the_content(). Основной текст видимой страницы нужно заполнить в полях секций ниже; дублировать его в большом редакторе необязательно.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Изображение товара

Для карточки есть файл assets/img/motor-3120.png.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Отображение товара

Показывать товар на главной странице

Поставьте галочку, если хотите показывать этот товар и на главной. Без галочки он останется в общем каталоге.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Основные характеристики и фильтры

Тип двигателя

Тип указан на старом сайте.

BLDC

Серия

3120

Размер статора, мм (например 28 × 7)

31 × 20

KV

500

Максимальная мощность, Вт

3381

Рабочее напряжение, В / аккумулятор, S

12S

Максимальный ток, А

Буквально со старой страницы: 67,9 А, но подпись содержит 6S при аккумуляторе 12S. Подтвердить условие перед публикацией.

67.9

Масса, г

132±2

Рекомендуемый винт

На главной старого сайта: HQ 10*5*3. На отдельной странице рекомендованы 9-12 дюймов.

HQ 10*5*3

Тип платформы

Оставить пустым, если классификация платформ ещё не согласована. Это поле фильтра, не список всех применений.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Назначение

Оставить пустым либо выбрать принятую на новом сайте единую классификацию. Произвольный перечень назначений здесь дробит фильтр.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Дополнительные параметры

Тяга, г

Главная старого сайта, без опубликованных условий измерения.

6719

Материалы и комплектующие

Магниты

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Термостойкие неодимовые магниты марки N52H

Электротехническая сталь

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Высокочастотная электротехническая сталь обеспечивает минимальные электромагнитные потери

Провод

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Эмалированный высокотемпературный провод гарантирует высокий коэффициент заполнения пазов и низкое внутреннее сопротивление

Подшипники

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Отечественные высокоскоростные подшипники

Корпус / колокол

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Прочный анодированный колокол из алюминиевого сплава, оригинальный дизайн для экономии веса и быстрого отвода тепла

Вал

Текст со страницы этой модели на старом сайте; в PDF состав комплектующих не описан.

Вал из нержавеющей стали

Текстовые данные

Ключевые особенности - по одной на строке

Высокая мощность
Проверка качества при сборке
Перегрузочная способность на 20% выше аналогов
Испытания при температуре от −40 °C до +50 °C

Дополнительные характеристики: параметр | значение - по одной на строке

Геометрия, полюса, катушки, ток холостого хода и сопротивление - со страницы этой модели старого сайта. Значения PDF добавлены отдельно; не копировать их на другую модификацию.

Диаметр статора, мм | 31
Высота статора, мм | 20
Количество полюсов | 14
Количество катушек | 12
Ток холостого хода (при 10 В), А | 0.92
Сопротивление двигателя, мОм | 81
Диаметр вала, мм | 5
Внешний диаметр, мм | 37.5±0.02
Длина корпуса, мм | 35.2±0.02

Секции исходной страницы товара

Первый экран: преимущества - по одному на строке

Стабильно высокая мощность
Контроль качества на всех этапах сборки
Перегрузочная способность на 20% выше аналогов
Испытан в самых суровых условиях работы от −40 °C до +50 °C

Основные характеристики: вводный текст

Электродвигатель BLDC серии 3120 - 500 KV представляет собой бесщеточный двигатель постоянного тока (Brushless DC Motor), который широко используется в авиамоделировании, дронах, радиоуправляемых моделях и других устройствах, требующих высокой мощности и надежности. Этот двигатель сочетает в себе компактные размеры, высокую производительность и долговечность.

Особенности: текст карточек - по одной на строке

Бесщеточная конструкция Отсутствие щеток снижает износ электродвигателя, увеличивает срок службы и уменьшает необходимость в обслуживании.
Высокая производительность Электродвигатель обеспечивает высокую мощность и крутящий момент при относительно низком энергопотреблении.
Компактность Небольшие размеры и вес делают его идеальным для использования в дронах и авиамоделях.
Универсальность Подходит для различных типов моделей, включая квадрокоптеры, самолеты и другие радиоуправляемые устройства.

Рекомендации по использованию - по одной на строке

Рекомендуется использовать с LiPo аккумуляторами 12S для достижения баланса между мощностью и временем полета.
Подходит для работы с пропеллерами диаметром 9-12 дюймов (в зависимости от нагрузки и напряжения).
Для оптимальной работы рекомендуется использовать с ESC (электронным регулятором скорости), рассчитанным на ток не менее 80 А.

Применение: четыре заголовка - по одному на строке

Квадрокоптеры и мультироторные системы
Авиамодели (самолеты, вертолеты)
Радиоуправляемые модели автомобилей и катеров
Другие устройства, требующие компактного и мощного двигателя

Изображения

Изображения свайпера - порядок слайдов

Выберите фотографии именно этой модели в медиатеке и расставьте миниатюры в нужном порядке. Картинка карточки каталога отдельно не добавляется в заполненный свайпер автоматически.

Настройте поле по инструкции выше; этот поясняющий текст копировать в него не нужно.

Разнесённая схема двигателя (изображение с выносками 1-6)

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Чертежи под схемой - порядок изображений

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Испытания

График: тяга / ток

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: тяга / мощность

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: КПД / нагрузка

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

График: обороты / напряжение

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Документация

Datasheet

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Чертёж

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

3D-модель STEP

Оставить пустым: отдельная 3D-модель STEP в предоставленных материалах отсутствует.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

Результаты испытаний

Оставить пустым до получения файла именно этой модели.

Поле оставить пустым; этот поясняющий текст в WordPress не вставлять.

SEO

SEO Title

STAR 3120 - 500 KV - электродвигатель MotorSky

SEO Description

STAR 3120 - 500 KV: 3381 Вт, аккумулятор 12S, масса 132±2 г. Характеристики электродвигателя MotorSky и запрос коммерческого предложения.

Все модели и правила заполнения