







Разработка front-end: Use case

> Чеботарев Александр программист компании Фогсофт





**C**#


# "Нужно заверстать макет"

### Ожидание






### Реальность





## Шаблонизаторы





# Адаптивность



### Можно, но не будем





### Препроцессор css

```
.transition(@transition) {
  -webkit-transition: @transition;
    -moz-transition: @transition;
       -o-transition: @transition;
         transition: @transition;
.opacity(@opacity) {
  opacity: @opacity / 100;
  filter: ~"alpha(opacity=@{opacity})";
a {
  .transition(all 0.4s);
  &:hover {
     .opacity(70);
```

```
a {
 -webkit-transition: all 0.4s;
    -moz-transition: all 0.4s;
       -o-transition: all 0.4s;
          transition: all 0.4s;
a:hover {
  opacity: 0.7;
  filter: alpha(opacity=70);
```

### Постпроцессор css

```
.btn {
    transition: all ease-in-out 3s;
    border-radius: 4px;
    background:
    linear-gradient(to bottom, white, black);
}


/* браузеры с долей использования >1% */

.btn {
    -webkit-transition: all ease-in-out 3s;
    transition: all ease-in-out 3s;
    border-radius: 4px;

    background:
    -webkit-linear-gradient(top, white, black);
    background:
    linear-gradient(to bottom, white, black);
}
```



### Сборщики проектов





### Сборщики проектов









Спасибо за внимание!