

SPP 2143 Metadata Standard Documentation

1. Metadata Properties

Dies ist die Beschreibung der Datenfelder des im SPP 2143 intern genutzten Metadatenstandards. In der Überschrift steht die Bezeichnung der jeweiligen XML-Tags. "maps to" gibt an, welcher Property in der ARIADNE-Ontologie die Angabe entspricht. Die Datenfelder im Metadata-Tables-Tool (MTT) orientieren sich daran, tragen aber nicht immer dieselbe Bezeichnung.

Zur "relevance" gibt es drei Stufen: Optionale Informationen können angegeben werden, werden aber nicht unbedingt benötigt. Eigenschaften mit der Angabe „desirable“ sollten angegeben werden, vor allem wenn die Informationen dazu vorliegen. Mit "mandatory" bezeichnete Eigenschaften müssen immer im Datensatz vorhanden sein. Ohne diese Angaben ist kein Datenimport ins ARIADNE Portal möglich und das MTT kann solche Datensätze nicht in XML konvertieren.

Manche Angaben erlauben Mehrfachwerte, andere nicht. Unter „multiple values: yes / no“ ist dies eindeutig gekennzeichnet. Mehrfachwerte müssen in tabellarischer Form immer mit „ „ (Komma-Leerzeichen) voneinander getrennt sein.

Die Angabe unter "value" beschreibt das Datentyp-Format der jeweiligen Eigenschaft. Es ist unbedingt einzuhalten!

Nähere Erläuterungen finden sich unter "description".

Zuletzt folgt ein Beispiel, wie eine Angabe auszusehen hat.

Inhaltsverzeichnis

- **Properties**

- 1. dct:identifier
- 2. dct:title
- 3. dct:description
- 4. crm:P81_ongoing_through
- 5. dch:was_modified
- 6. dct:publisher
- 7. dct:contributor
- 8. dct:creator
- 9. dch:has_owner
- 10. dch:has_responsible
- 11. dch:original_id
- 12. dch:ariadne_subject

- 13. dc:subject
- 14. dch:derived_subject_uri
- 15. dch:derived_subject_label
- 16. crm:P72_has_language
- 17. dct:created
- 18. dch:landing_page
- 19. dch:access_policy
- 20. dct:accessRights
- 21. dct:extent
- 22. dct:temporal
- 23. dc:spatial
- 24. foaf:name
- 25. dch:agent_identifier
- 26. foaf:mbox
- 27. foaf:homepage
- 28. foaf:member
- 29. dch:has_periodo_uri
- 30. dch:chronontology
- 31. dch:native_period
- 32. crm:P79_beginning_is_qualified_by
- 33. crm:P80_end_is_qualified_by
- 34. crm:P87_is_identified_by
- 35. dch:coordinate_system
- 36. crm:P3_has_note
- 37. geo:lat
- 38. geo:lon
- 39. dch:polygon
- 40. dch:bbox_min_lat
- 41. dch:bbox_min_lon
- 42. dch:bbox_max_lat
- 43. dch:bbox_max_lon
- 44. dch:place_URI
- 45. owl:sameAs
- 46. dct:isPartOf
- 47. dct:hasPart
- 48. dct:type
- 49. dch:mime_type
- 2. Controlled Vocabularies
- 3. Reference Systems

1. dct:identifier

maps to: has_identifier

relevance: optional

multiple values: no

value: xsd:string

description: Free to choose internal identifier. Mandatory if MTT will be used.

example: p05-collection-001

2. dct:title

maps to: has_title

relevance: mandatory

multiple values: yes

value: rdfs:Literal

description: Title that will be shown online. The text has to be combined with a language abbreviation after an "@" in the end

example: Charcoal Analysis@en

3. dct:description

maps to: has_description

relevance: desirable

multiple values: no

value: xsd:string

description: Free text description.

example: Diese Daten befassen sich mit Archäologie.

4. crm:P81_ongoing_through

maps to: was_issued

relevance: mandatory

multiple values: no

value: xsd:dateTime

description: When the metadata record was firstly acquired.

example: 2019-12-15

5. dch:was_modified

maps to: was_modified

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: xsd:dateTime

description: When the metadata record was lastly modified.

example: 2023-08.27

6. dct:publisher

maps to: has_publisher

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: AO_Agent

description: Responsible for making the resource publicly available. Specified by 24.-28.

example: -

7. dct:contributor

maps to: has_contributor

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: AO_Agent

description: Contributor of a description of the resource in the AC. Specified by 24.-28.

example: -

8. dct:creator

maps to: has_creator

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: AO_Agent

description: Creator of the resource. Specified by 24.-28.

example: -

9. dch:has_owner

maps to: has_owner

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: AO_Agent

description: The Person who ist primarily responsible for creating the resource. Specified by 24.-28.

example: -

10. dch:has_responsible

maps to: has_responsible

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: AO_Agent

description: Any person who is scientifically responsible of the resource. Specified by 24.-28.

example: -

11. dch:original_id

maps to: has_original_id

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: xsd:string

description: Local identifier of the resource at the content provider.

example: catalog/954

12. dch:ariadne_subject

maps to: has_ariadne_subject

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: AO_Concept

description: ARIADNE categories.

example: Scientific analysis

13. dc:subject

maps to: has_native_subject

relevance: **mandatory**

multiple values: yes

value: AO_Concept

description: By the provider of the data.

example: Cultivated Landscapes

14. dch:derived_subject_uri

maps to: has_derived_subject_uri

relevance: **mandatory**

multiple values: yes

value: AO_Concept

description: Getty AAT term URI.

example: <http://vocab.getty.edu/page/aat/300012862>

15. dch:derived_subject_label

maps to: has_derived_subject_term

relevance: **mandatory**

multiple values: yes

value: AO_Concept

description: Getty AAT term label.

example: charcoal (material)

16. crm:P72_has_language

maps to: has_language

relevance: **mandatory**

multiple values: yes

value: AO_Concept

description: Lexvo ISO639 reference.

example: <http://www.lexvo.org/page/iso639-3/deu>

17. dct:created

maps to: was_created_on

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: xsd:dateTime

description: Date when the data resource was first made available online.

example: 2025-08-19

18. dch:landing_page

maps to: has_landing_page

relevance: optional

multiple values: no

value: rdfs:Resource

description: Original landing page of the data resource

example: <https://arachne.dainst.org/entity/6945889>

19. dch:access_policy

maps to: has_access_policy

relevance: desirable

multiple values: no

value: rdfs:Resource

description: URI to the data access policy.

example: <https://arachne.dainst.org/info/order>

20. dct:accessRights

maps to: has_access_rights

relevance: mandatory

multiple values: no

value: xsd:string

description: Specification of License

example: BY-NC-ND 3.0

21. dct:extent

maps to: has_extent

relevance: optional

multiple values: no

value: xsd:string

description: Size of a data resource.

example: 114 pictures

22. dct:temporal

maps to: has_temporal_coverage

relevance: desirable

multiple values: no

value: AO_Temporal_Region

description: Temporal coverage specified by 29.-33.

example: -

23. dc:spatial

maps to: has_spatial_coverage

relevance: **mandatory**

multiple values: yes

value: AO_Spatial_Region

description: Spatial coverage specified by 34.-44. Using the MTT one point, one bounding box and/or one polygon can be described. At least one is mandatory, a combination of all three is also possible but not multiple points, bounding boxes or polygons.

example: -

24. foaf:name

maps to: has_name

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: xsd:string

description: Name of a person or institution.

example: Data Center for the Humanities

25. dch:agent_identifier

maps to: has_agent_identifier

relevance: **desirable**

multiple values: no

value: xsd:string

description: ORCID ID for persons, ROR for institutions

example: <https://orcid.org/0000-0002-8200-0199>

26. foaf:mbox

maps to: has_email

relevance: **desirable**

multiple values: no

value: xsd:string

description: E-Mail of person or institution.

example: info-dch@uni-koeln.de

27. foaf:homepage

maps to: has_homepage

relevance: optional

multiple values: no

value: rdfs:Resource

description: Homepage of person or institution.

example: <https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/>

28. foaf:member

maps to: has_institution

relevance: optional

multiple values: no

value: AO_Concept

description: Membership of a person in an institution.

example: University of Cologne

29. dch:has_periodo_uri

maps to: has_period

relevance: desirable

multiple values: no

value: AO_Concept

description: PeriodO time interval as IRI. "from" (32.) and "until" (33.) are not required as this information is automatically retrieved from periodO.

example: <http://n2t.net/ark:/99152/p0qhb663g4t>

30. dch:chronontology

maps to: has_chronontology_uri (not in AO-Cat)

relevance: desirable

multiple values: no

value: rdfs:resource

description: URI of a period in iDAI.chronontology.

example: <https://chronontology.dainst.org/period/I7sbaAachmvJ>

31. dch:native_period

maps to: has_native_period

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: AO_Concept

description: Period name in the vocabulary of the data provider. Should be the same name as in PeriodO or iDAI.chronontology (if used).

example: Mittelalter

32. crm:P79_beginning_is_qualified_by

maps to: from

relevance: **desirable**

multiple values: no

value: xsd:gYear

description: Starting date in ISO 8601. Is required when no PeriodO Link is available.

example: 479

33. crm:P80_end_is_qualified_by

maps to: until

relevance: **desirable**

multiple values: no

value: xsd:gYear

description: Ending date in ISO 8601. Is required when no PeriodO Link is available.

example: 1453

34. crm:P87_is_identified_by

maps to: has_place_name

relevance: **mandatory**

multiple values: no

value: xsd:string

description: Name of a place.

example: Egypt

35. dch:coordinate_system

maps to: has_coordinate_system

relevance: optional

multiple values: no

value: xsd:string

description: Type of coordinate system.

example: WGS84

36. crm:P3_has_note

maps to: has_country_code

relevance: mandatory

multiple values: yes

value: rdfs:Resource

description: 3-letter Wikipedia ISO 3166. It will also be used in the MTT to create the mandatory ARIADNE-Catalogue property "has_country".

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3

example: EGY

37. geo:lat

maps to: has_latitude

relevance: desirable

multiple values: no

value: xsd:decimal

description: If the place is a point, latitude.

example: 14.3245

38. geo:lon

maps to: has_longitude

relevance: desirable

multiple values: no

value: xsd:decimal

description: If the place is a point, longitude.

example: 13.32423

39. dch:polygon

maps to: has_polygonal_representation

relevance: [optional](#)

multiple values: no

value: XMLLiteral

description: If the place is a polygon, WKT string.

example: Polygon((10 10, 10 20, 20 20, 20 15, 10 10))

40. dch:bbox_min_lat

maps to: has_bounding_box_min_lat

relevance: [optional](#)

multiple values: no

value: xsd:decimal

description: If the place is a bounding box, minimum latitude.

example: -0.489

41. dch:bbox_min_lon

maps to: has_bounding_box_min_lon

relevance: [optional](#)

multiple values: no

value: xsd:decimal

description: If the place is a bounding box, minimum longitude.

example: 51.28

42. dch:bbox_max_lat

maps to: has_bounding_box_max_lat

relevance: [optional](#)

multiple values: no

value: xsd:decimal

description: If the place is a bounding box, maximum latitude.

example: 0.236

43. dch:bbox_max_lon

maps to: has_bounding_box_max_lon

relevance: [optional](#)

multiple values: no

value: xsd:decimal

description: If the place is a bounding box, maximum longitude.

example: 51.686

44. dch:place_URI

maps to: has_place_IRI

relevance: **desirable**

multiple values: no

value: AO_Concept

description: URI from iDAI.gazetteer or geonames

example: <https://gazetteer.dainst.org/place/2379041>

45. owl:sameAs

maps to: has_visual_component

relevance: **optional**

multiple values: no

value: AO_Digital_Image

description: URL to an image. Images in ARIADNE have to be CC-0.

example: http://arachne.uni-koeln.de/images/Abbildungen/FADatenbankabb0741/SPP2143-P05-Mege-00-02-06133-PB_8014661,1.jpg

46. dct:isPartOf

maps to: is_part_of

relevance: **desirable**

multiple values: no

value: AO_Data_Resource

description: Use dct:identifier to reference one parent data resource. Inverse of dct:isPartOf.

example: p05-collection-001

47. dct:hasPart

maps to: has_part

relevance: **desirable**

multiple values: yes

value: AO_Data_Resource

description: Use dct:identifier to reference child data resources. Inverse of dct:isPartOf.

example: p05-site-023

48. dct:type

maps to: has_data_type

relevance: **mandatory** (for individual data resources)

value: xsd:string

multiple values: no

description: Category of the data based on a controlled vocabulary. Only for individual data resources, not for data collections! A complete list can be found under 2.3.

example: Still Image, 3D, Audio

49. dch:mime_type

maps to: has_data_format

relevance: **optional** (for individual data resources)

multiple values: no

value: xsd:string

description: MIME type of the data. A complete list can be found under 2.4.

example: image/jpeg, application/geo+json

2. Controlled Vocabularies

2.1 ARIADNE Subjects

ARIADNE besitzt eine eigene Kategorisierung von Datensätzen, die unbedingt angewendet werden muss. Eine Auflistung aller Kategorien befindet sich im AO-Cat. Das MTT unterstützt bei der Auswahl mit einem entsprechenden Dropdown-Menü.

2.2 Getty AAT

Der Getty Art & Architecture Thesaurus (AAT) wird neben den ARIADNE Subjects als speziellere Kategorisierung verwendet. Aufgrund seines kunsthistorischen Kontexts kann es unter Umständen schwierig sein, passende Begriffe zu finden. Da „has_derived_subject“ jedoch obligatorisch ist, muss gegebenenfalls mindestens ein allgemeiner Begriff verwendet werden. Die Nutzeroberfläche des Getty AAT bietet hierzu eine Freitextsuche an.

2.3 Data Types

Die Angabe von Datentypen (ausschließlich) zu Individual Data Resources folgt Standards des Archaeology Data Service und des Swedish National Data Service. Zur Auswahl stehen:

- „3D“ (mit den optionalen Subtypen „BIM“: 3D-Daten im BIM-Format (Building Information Modeling) und „CAD“: 3D-Daten im CAD-Format (Computer-Aided Design)): Virtuelle dreidimensionale Darstellungen von Objekten, Architektur, Orten etc.
- „Audio“: Tonaufnahmen (z. B. Sprache, Musik), die primär für die akustische Wiedergabe bestimmt sind.
- „Geospatial“: Geodaten mit Raumkoordinaten zur Kartierung auf der Erdoberfläche (entweder als diskrete Vektordaten wie Punkte/Linien oder als kontinuierliche Rasterdaten wie Satellitenbilder).
- „Still image“: Statische Bilder wie Grafiken, Zeichnungen oder Fotografien.
- „Interactive Resource“: Ressourcen, die eine aktive Interaktion des Nutzers erfordern, um verstanden oder ausgeführt zu werden (z. B. Abfrageportale oder interaktive Lernmodule).
- „Numeric“: Daten, die hauptsächlich aus Zahlenwerten (Ziffern, Vorzeichen, Dezimalpunkten) oder deren Repräsentationen (z. B. Hexadezimalwerte) bestehen.
- „Software“: Computerprogramme im menschenlesbaren Quellcode oder in bereits kompilierter Form.
- „Text“: Daten, die überwiegend aus Schriftzeichen bestehen (Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen), wie z.B. Aufsätze oder Berichte.
- „Video“: Bewegtbilder wie Filme, Animationen oder visuelle Simulationen (entweder stumm oder mit synchronisiertem Ton).
- „Structured Data“: In standardisierten Formaten organisierte Daten, wie z. B. Tabellen und Datenbanken (Zeilen/Spalten) oder hierarchische Formate wie XML, JSON und RDF.
- „Other“: Zu verwenden, wenn das spezifische Datenformat zwar bekannt ist, aber in dieser Liste fehlt.

2.4 MIME Types

Der Medientyp ist eine standardisierte Kennung von digitalen Inhalten im Internet. Es gibt Register nach bestimmten Standards (RFC 2046 und RFC 6838), die mögliche Typen und Subtypen auflisten. Diese Angabe ist für Individual Data Resources optional.

<https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml>

3. Reference Systems

3.1 Wikidata

Die Lokalisierung von Datensätzen in modernen Staaten erfolgt über Wikidata. Wenn das MTT verwendet wird, werden diese Informationen automatisch anhand der angebenen Koordinaten ergänzt.

3.2 periodO

Anstatt die Datenfelder zur Zeitstellung eines Datensatzes auszufüllen, genügt auch eine PeriodO-URI aus dem „Canonical“-Dataset.

3.3 iDAI.chronontology

iDAI.chronontology wurde im SPP 2143 zum Referenzieren von Perioden verwendet. Die Angabe wird in ARIADNE nicht verwendet und hat keine Entsprechung im AO-Cat. Die Perioden aus Entangled Africa befinden sich ebenfalls im „Canonical“-Dataset von PeriodO und werden dort referenziert.

3.4 geonames

Als eindeutige Orts-Identifizier können IDs aus geonames verwendet werden.

3.5 iDAI.gazetteer

Zum Referenzieren von Orten dient im SPP 2143 der iDAI.gazetteer. Die URIs dieses Systems werden auch in ARIADNE verwendet.

Lukas Lammers, Version 1.0, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft