

M13-Quiz

learningSpoonsR@gmail.com



I. Variable & Function

II. Data Type

III. Data Structure

IV. Function

I. Variable & Function

Problem 1.

```
a <- "Hello"  
a
```

ans:

Problem 2.

```
a <- "Hello"  
b <- "World"  
paste(a,b)
```

ans:

Problem 3.

```
paste0(a,b)
```

ans:

Problem 4.

```
paste(a,b,sep="-")
```

ans:

II. Data Type

String

Problem 1.

```
font <- "The quick brown fox"  
substr(font, 4, 7)
```

ans:

Problem 2.

```
nchar(font)
```

ans:

- ▶ 아래 코드를 입력해보세요. 에러를 읽어보세요.

```
library(stringr)
```

- ▶ 위의 명령을 실행시키려면 해당 컴퓨터에 아래와 같이 **stringr**이라는 **library(package)**를 **install** 해주어야 합니다. 아래 명령을 실행하세요. (따옴표를 꼭 입력해야 합니다.)

```
install.packages("stringr")
```

- ▶ 다시 아래코드를 입력하여 에러가 발생하지 않는 것을 확인하세요.

```
library(stringr)
```

Problem 3.

```
# In `font`, replace "brown" by "white"  
str_replace(font, "brown", "white")
```

ans:

Problem 4. 위의 명령은 다음과 같이 **argument**(인수)를 명시하여 사용할 수도 있습니다. 코드가 길어지는 단점과 가독성이 높아지는 장점이 있습니다.

```
str_replace(string = font, pattern = "brown", replacement = "white")
```

ans:

Problem 5.

```
str_detect(string = font, pattern = "fox")  
str_detect(string = font, pattern = "rabbit")
```

- ▶ Github → M6X → 04. strings.pdf에 더 많은 string관련 함수가 소개되어 있습니다.

Date

Problem 6.

```
aprilFool <- "2018-04-01"  
class(aprilFool)
```

ans:

Problem 7.

```
as.Date(aprilFool)  
class(aprilFool)
```

ans:

Problem 8.

```
aprilFool <- as.Date(aprilFool)  
class(aprilFool)
```

ans:

- ▶ 아래 명령이 에러를 발생시키지 않게 하려면 어떤 명령을 먼저 실행해야 할까요?

```
library(lubridate)
```

- ▶ 정답은 위의 **stringr**에서 처럼 **install.packages("lubridate")** 입니다.

Problem 9.

```
myDate <- as.Date("2018-03-26")  
floor_date(myDate, "month")
```

ans:

Problem 10.

```
floor_date(myDate, "month") - 1
```

ans:

Problem 11. 위의 두 문제에서 **myDate**의 ‘이번달 1일’과 ‘저번달 말일’을 찾아냈습니다. ‘저번달 1일’과 ‘전년 말일’을 출력하려면 어떻게 해야할 까요?

- ▶ Github → M6X → 05. **lubridate.pdf**에 더 많은 **Date**관련 함수가 소개되어 있습니다.

Problem 12. Cheatsheet을 참고해서 ‘전년 동분기 말일’을 찾아보세요.

III. Data Structure

vector (강의노트와 base cheatsheet을 이용해서 풀어보세요)

```
x <- c(2, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 1, 6)
```

Problem 1. **x**에는 몇 개의 원소가 포함되어 있습니까?

ans:

Problem 2. **x**에서 중복값을 제거하여 원소를 나열하세요.

ans:

Problem 3. **x**에서 중복값을 제거한 원소의 갯수는 몇 개입니까?

ans:

Problem 4. **x**의 각 원소가 3보다 큰지 아닌지 보여주세요.

Problem 5. **x**에서 3보다 큰 원소만 보여주세요.

ans:

Problem 6. **x**에서 3보다 큰 원소는 각각 몇 번째에 존재합니까?

ans:

Problem 7. **x**에서 3보다 큰 원소의 갯수는 몇 개입니까?

ans:

Problem 8. **x**의 두 번째 원소는 전체 원소 중에서 몇 번째입니까?

ans:

data.frame

Problem 1

- ▶ 아래의 코드를 입력해보세요.

```
players <- data.frame(  
  name = c("HMSon", "JSPark"),  
  id = c("920708-1234567", "810225-1357913"),  
  stringsAsFactors = FALSE  
)
```

players

```
##      name          id  
## 1  HMSon 920708-1234567  
## 2  JSPark 810225-1357913
```

- ▶ `players$id`에서 맨 앞의 두 자를
이용해서 출생년도를 만들었습니다.

```
players$year <-  
  paste0("19",  
        substr(players$id, 1, 2))
```

players

```
##      name          id year  
## 1  HMSon 920708-1234567 1992  
## 2  JSPark 810225-1357913 1981
```

- ▶ 비슷한 방법으로 `player$month`와
`player$day`도 만들어보세요.
- ▶ 아래와 같이 만들어 지나요?

players

```
##      name          id year month day  
## 1  HMSon 920708-1234567 1992    07  08  
## 2  JSPark 810225-1357913 1981    02  25
```

Problem 2

- ▶ 아래 `ifelse()` 함수는 처음 나왔지만 이해되시나요?
- ▶ R의 많은 문법이 상식적이고 엑셀과도 비슷한 점이 많습니다.

```
players$sex <- ifelse(substr(players$id, 8, 8)=="1", "Male", "Female")
players$region <- substr(players$id, 9, 12)
players
```

```
##      name          id year month day  sex region
## 1  HMSon 920708-1234567 1992    07  08 Male  2345
## 2  JSPark 810225-1357913 1981    02  25 Male  3579
```

- ▶ `paste()` 함수와 `year`, `month`, `date`를 이용해서 `birth_date`를 "YYYY-MM-DD" 형식으로 만들어보세요.

```
players
```

```
##      name          id year month day  sex region birth_date
## 1  HMSon 920708-1234567 1992    07  08 Male  2345 1992-07-08
## 2  JSPark 810225-1357913 1981    02  25 Male  3579 1981-02-25
```

Problem 3

- ▶ 데이터 셋이 거의 다 정리되었습니다. 관심있는 변수만 모으고 각 변수의 type을 확인합니다.

```
players <- players[,c(1, 8, 6, 7)]  
players
```

```
##      name birth_date sex region  
## 1  HMSon 1992-07-08 Male  2345  
## 2  JSPark 1981-02-25 Male   3579
```

```
sapply(players, class)
```

```
##      name birth_date      sex      region  
## "character" "character" "character" "character"
```

- ▶ birth_date는 Date형으로, sex는 factor형으로 바꾸어 보세요.

- ▶ 성공적으로 수행한다면 아래와 같은 결과를 확인할 수 있습니다.

```
sapply(players, class)
```

```
##      name birth_date      sex      region  
## "character"      "Date"    "factor" "character"
```

IV. Function

- ▶ 2차원 평면에서 점 (x,y) 와 원점과의 거리는 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 입니다. 이를 함수로 표현하면 다음과 같습니다.

```
dist <- function(x, y) {  
  return(sqrt(x^2 + y^2))  
}
```

- ▶ 이를 M12에서처럼 도식화하여 input과 output을 명시하여 그림을 그려보세요.
- ▶ 위의 코드를 입력하고 `dist(3,4)`를 입력해보세요. 5라는 값이 나와야 합니다.