ITERA

OPTIMASI KOMUNIKASI FEDERATED LEARNING ASINKRON UNTUK NETWORK INTRUSION DETECTION MELALUI DEMAND-AWARE ADAPTIVE RESOURCE ALLOCATION PADA DATA NON-IID

LAPORAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Disusun untuk Seminar Proposal Tugas Akhir

[Nama Mahasiswa]

NIM [NIM]

Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Teknologi Produksi dan Industri

Institut Teknologi Sumatera

Lampung Selatan

2026

DAFTAR ISI

I Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Batasan Penelitian 3

1.5 Manfaat dan Luaran 3

II Tinjauan Pustaka **5**

2.1 Network Intrusion Detection dan Dataset 5

2.2 Federated Learning Asinkron dan Data Non-IID 5

2.3 Partisipasi Klien dan Anggaran Pembaruan 6

2.4 Penelitian Terkait dan Posisi Penelitian 7

2.5 Kerangka Pikir dan Hipotesis Kerja 7

III Metode Penelitian **9**

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 9

3.2 Data, Praproses, dan Model 9

3.3 Kebijakan Pembanding dan Metode Usulan 10

3.4 Tahapan Eksperimen 11

3.5 Metrik dan Analisis Data 12

3.6 Validitas dan Keterulangan 13

Daftar Pustaka **14**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem deteksi intrusi jaringan (*network intrusion detection system*, NIDS) mempelajari pola lalu lintas untuk membedakan aktivitas normal dan serangan. Data jaringan dapat tersebar di beberapa lokasi dengan distribusi dan kapasitas yang berbeda. *Federated learning* (FL) memungkinkan klien melatih model secara lokal dan mengirim informasi model untuk membentuk model bersama, tanpa memindahkan seluruh data latih mentah ke server [1, 2]. Akan tetapi, pertukaran model yang berulang menimbulkan biaya komunikasi. Dalam penggunaan FL untuk deteksi intrusi, efisiensi komunikasi harus dinilai bersama kualitas deteksi, terutama kemampuan mengenali serangan.

Pada FL asinkron, server dapat menerapkan pembaruan yang tiba tanpa menunggu seluruh klien. Cara ini mengurangi keharusan sinkronisasi, tetapi pembaruan dari klien yang lebih lambat dapat dihitung dari versi model yang sudah tertinggal [3]. Selain itu, klien yang cepat dapat lebih sering berkontribusi, sedangkan klien lain jarang memperoleh kesempatan. Kondisi tersebut penting ketika jumlah data, waktu pelatihan, dan keadaan jaringan setiap klien tidak sama. Seleksi klien berdasarkan sumber daya sudah dikaji, misalnya oleh Nishio dan Yonetani [4], sementara pengurangan ukuran pembaruan melalui sparsifikasi juga telah dipelajari [5]. Kedua keputusan itu memengaruhi biaya komunikasi melalui jalur yang berbeda: seberapa sering klien bertukar pesan dan seberapa besar pesan yang dikirim.

Penelitian terkait deteksi anomali jaringan oleh Marfo dkk. memadukan seleksi klien adaptif, ukuran *batch*, dan pembaruan asinkron; biaya komunikasi yang mereka laporkan terutama berupa waktu [6]. Penelitian ini mengambil ruang lingkup yang lebih sempit dan terkontrol: satu estimasi kebutuhan komunikasi dari keadaan klien dipakai untuk mengatur *kesempatan berpartisipasi* dan *anggaran ukuran pembaruan*. Efek masing-masing keputusan dan efek gabungannya akan

dipisahkan melalui empat kebijakan pada fondasi FL asinkron yang sama. Penghematan akan dihitung dari jumlah *byte* pesan yang benar-benar diserialisasi, termasuk indeks dan metadata, sehingga proporsi parameter yang dipilih tidak langsung dianggap setara dengan penghematan komunikasi.

Data utama yang direncanakan adalah UNSW-NB15 dengan tugas klasifikasi biner normal atau serangan. Dataset ini menyediakan pembagian latih dan uji yang diterbitkan oleh UNSW [7, 8]. Data latih dibagi kepada sepuluh klien logis menggunakan kemencengan label Dirichlet dengan $\alpha = 0{,}5$. Pembagian itu mensimulasikan data *non-IID*, bukan merepresentasikan distribusi jaringan organisasi nyata. Dengan pengaturan tersebut, penelitian menilai apakah keputusan komunikasi yang berubah mengikuti keadaan klien dapat mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas deteksi di luar batas yang telah ditentukan sebelum eksperimen utama.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama penelitian ini adalah belum diketahuinya manfaat pengendalian bersama partisipasi dan ukuran pembaruan berdasarkan keadaan klien pada FL asinkron untuk NIDS, ketika biaya dihitung pada tingkat *byte* dan kualitas deteksi dijaga. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana keadaan klien yang tersedia pada saat keputusan dibuat dipetakan menjadi kebutuhan partisipasi dan kebutuhan anggaran pembaruan yang dapat diaudit?
2. Apakah kebijakan gabungan dapat mengurangi *byte* komunikasi dan waktu untuk mencapai kualitas validasi yang ditetapkan, dibandingkan kebijakan asinkron seragam, tanpa menurunkan kualitas deteksi melebihi margin yang disepakati?
3. Berapa kontribusi pengaturan partisipasi dan pengaturan anggaran pembaruan secara terpisah terhadap perubahan biaya komunikasi, waktu, dan kualitas model?
4. Bagaimana heterogenitas jaringan dan pembaruan yang tertinggal berkaitan

dengan keputusan kebijakan, pemerataan partisipasi, dan kegagalan mencapai target?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang pemetaan keadaan klien menjadi dua skor kebutuhan dan dua tindakan komunikasi yang deterministik serta dapat direproduksi.
2. Mengukur perbedaan *byte* komunikasi, waktu, staleness, partisipasi, dan kualitas deteksi antara kebijakan dasar dan kebijakan gabungan pada data *non-IID* yang tersimulasikan.
3. Mengisolasi pengaruh setiap tindakan melalui perbandingan empat kebijakan dengan model, agregasi, pelatihan lokal, partisi data, dan profil jaringan yang setara.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian berfokus pada satu model MLP untuk klasifikasi biner UNSW-NB15. Sepuluh klien adalah partisi logis dari dataset, bukan sepuluh institusi pemilik data. Kondisi utama memakai $\alpha = 0{,}5$ dan tiga *seed* yang sama pada setiap kebijakan. Model, optimisasi lokal, batas komputasi, serta aturan agregasi dan staleness dipertahankan sama pada seluruh perbandingan. Sumber daya yang diatur adalah kesempatan partisipasi dan ukuran pembaruan *unggah*; jumlah *epoch*, ukuran *batch*, CPU, dan memori tidak menjadi tindakan adaptif. Pengujian dilakukan pada lingkungan penelitian terkendali, sehingga hasilnya tidak langsung menyatakan kinerja pada jaringan produksi. Pengulangan pada dataset lain dan pembanding FL sinkron menjadi perluasan setelah eksperimen utama selesai.

1.5 Manfaat dan Luaran

Manfaat yang diharapkan adalah rancangan pengukuran komunikasi yang dapat diaudit dan bukti empiris tentang kapan pengaturan bersama dua sumber daya komunikasi berguna atau gagal. Luaran Seminar Proposal adalah laporan Bab I–III ini

beserta rancangan eksperimennya. Luaran akhir Tugas Akhir direncanakan berbentuk *artikel ilmiah* yang menyajikan metode, hasil perbandingan, ablasi, dan batas validitas setelah eksperimen terlaksana. Tidak ada klaim keberhasilan metode usulan pada tahap proposal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Network Intrusion Detection dan Dataset

NIDS berbasis pembelajaran mesin mengklasifikasikan catatan lalu lintas jaringan untuk membantu mengenali aktivitas mencurigakan. Pada penelitian ini, keluaran model hanya dua kelas, yaitu normal dan serangan; model tidak memblokir lalu lintas secara langsung. UNSW-NB15 dipilih karena menyediakan fitur lalu lintas, label normal atau serangan, dan pembagian latih serta uji yang dapat dipakai secara konsisten [7, 8]. Pembagian tersebut penting agar pengukuran akhir tidak tercampur dengan data yang dipakai untuk memilih aturan atau ambang kebijakan.

Ketidakseimbangan kelas dan perbedaan sebaran antara data latih, validasi, dan uji dapat membuat akurasi saja kurang cukup. Karena itu, *Macro-F1* menjadi ukuran utama kualitas, disertai *recall* kelas serangan dan *area under the precision–recall curve* (AUPRC). Nilai *Macro-F1* adalah rerata F1 kedua kelas:

$$F1_{\text{macro}} = \frac{F1_{\text{normal}} + F1_{\text{attack}}}{2}, \qquad F1_c = \frac{2P_cR_c}{P_c + R_c}. \tag{2.1}$$

Di sini P_c dan R_c masing-masing adalah presisi dan *recall* untuk kelas c; aturan ketika penyebut nol harus konsisten dalam semua kebijakan.

2.2 Federated Learning Asinkron dan Data Non-IID

Dalam FL, klien menghitung pembaruan dari data lokal, lalu server menggabungkan informasi tersebut menjadi model global [1]. Secara konseptual, tujuan pelatihan adalah meminimalkan $F(w) = \sum_{i=1}^{K} (n_i/n) F_i(w)$, dengan n_i jumlah contoh pada klien i dan $n = \sum_i n_i$. Persamaan ini menyatakan tujuan global, bukan aturan agregasi khusus yang diusulkan penelitian ini. Pada fondasi asinkron, server menerapkan pembaruan saat tiba; jika klien mulai dari versi v_i^{start} dan pembaruan tiba

pada versi v_i^{arrival}, staleness dicatat sebagai

$$\tau_i = v_i^{\text{arrival}} - v_i^{\text{start}}. \tag{2.2}$$

Aturan penanganan τ_i harus sama untuk seluruh kebijakan agar perbandingan tetap terisolasi [3].

Data tiap klien sering memiliki proporsi kelas berbeda. Dalam penelitian ini, pembagian Dirichlet dipakai untuk membentuk kemencengan label yang terkendali. Parameter $\alpha = 0{,}5$ dipakai sebagai kondisi utama, dengan manifest partisi dan *seed* tetap. Penggunaan Dirichlet sebagai alat simulasi tingkat heterogenitas telah ditunjukkan pada studi FL sebelumnya [9]. Karena pembagian dibuat dari satu dataset, kesimpulan hanya berlaku untuk kondisi *non-IID* yang disimulasikan dan profil sistem yang diuji.

2.3 Partisipasi Klien dan Anggaran Pembaruan

Pemilihan klien menentukan siapa yang memperoleh kesempatan mengunduh model dan mengirim pembaruan. FedCS menunjukkan bahwa kapasitas komputasi dan komunikasi klien dapat menjadi dasar seleksi [4]. Pada FL asinkron, kesempatan partisipasi lebih tepat diatur melalui prioritas atau jeda antar kesempatan berdasarkan peristiwa server daripada melalui jumlah klien per *round*. Pengaturan yang terlalu mengutamakan klien cepat dapat mengabaikan kontribusi klien lain; karena itu distribusi kesempatan dan masa tidak aktif perlu dipantau.

Anggaran pembaruan membatasi bagian perubahan parameter yang dikirim. Salah satu operator yang dapat dipakai adalah *magnitude top-k*, yaitu memilih elemen dengan nilai absolut terbesar dan menyertakan posisi elemennya. Penelitian kompresi gradien telah menunjukkan bahwa komunikasi dapat dikurangi melalui sparsifikasi, tetapi operator dan konteksnya berbeda dari evaluasi FL-NIDS yang direncanakan di sini [5]. Dalam penelitian ini, anggaran kandidat adalah 25%, 50%, dan 100% dari elemen perubahan model. Besar pesan sesungguhnya tetap bergantung pada nilai, indeks, header, dan metadata. Karena itu, penurunan kepadatan elemen

tidak diperlakukan sebagai penghematan *byte* sebelum pesan diserialisasi dan dihitung.

2.4 Penelitian Terkait dan Posisi Penelitian

Tabel 2.1 Ringkasan karya yang melandasi rancangan penelitian

Karya	Fokus utama	Kaitannya dengan penelitian ini
McMahan dkk. [1]	Pelatihan model bersama melalui pembaruan lokal.	Dasar FL; bukan uji dua tindakan komunikasi asinkron.
Xie dkk. [3]	Optimisasi federasi asinkron dan staleness.	Dasar fondasi asinkron; aturan agregasi dijaga tetap.
Nishio dan Yonetani [4]	Seleksi klien dengan kendala sumber daya.	Landasan tindakan partisipasi; anggaran pembaruan tidak menjadi fokusnya.
Lin dkk. [5]	Kompresi gradien untuk mengurangi komunikasi.	Landasan sparsifikasi; biaya pesan NIDS tetap perlu diukur sendiri.
Marfo dkk. [6]	Seleksi adaptif, ukuran *batch*, dan pembaruan asinkron untuk deteksi anomali jaringan.	Karya terdekat; penelitian ini menguji dua tindakan komunikasi dengan ablasi dan akuntansi *byte*.

Perbedaan yang diuji penelitian ini bersifat operasional: satu modul estimasi kebutuhan menghasilkan dua keluaran untuk mengatur kesempatan partisipasi dan anggaran pembaruan pada fondasi yang sama. Penelitian ini tidak mengklaim menemukan FL asinkron, seleksi klien, atau sparsifikasi baru. Kesimpulan tentang manfaat gabungan hanya dapat ditarik setelah kebijakan yang mengubah satu tindakan saja dibandingkan dengan kebijakan dasar dan kebijakan gabungan.

2.5 Kerangka Pikir dan Hipotesis Kerja

Keadaan klien yang tersedia pada waktu keputusan membentuk vektor

$$x_i(t) = \left[n_i,\, T_i^{\text{prev}},\, RTT_i,\, BW_i,\, \tau_i,\, age_i \right]. \tag{2.3}$$

Jumlah sampel dan durasi pelatihan sebelumnya menggambarkan beban lokal; *round-trip time* (RTT_i) dan *throughput* (BW_i) menggambarkan kondisi komunikasi; τ_i dan age_i menggambarkan ketertinggalan pembaruan dan lama sejak kontribusi

terakhir. Satu pemetaan deterministik yang akan ditetapkan setelah kalibrasi menghasilkan $D_i(t) = [d_{\text{part},i}, d_{\text{budget},i}]$. Kedua skor dipetakan menjadi prioritas partisipasi dan anggaran pembaruan. Hanya nilai yang telah tersedia sebelum keputusan boleh dipakai, sehingga informasi dari pembaruan atau hasil evaluasi masa depan tidak bocor ke tindakan saat ini.

Hipotesis kerja penelitian adalah kebijakan gabungan dapat mencapai kualitas validasi yang ditetapkan dengan lebih sedikit *byte* daripada kebijakan seragam, sambil mempertahankan *Macro-F1* dalam margin yang ditentukan. Hipotesis ini dapat ditolak. Pengaturan partisipasi saja dan pengaturan anggaran saja diperlukan untuk menjelaskan sumber efek; keluaran negatif tetap dicatat sebagai hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian menggunakan eksperimen kuantitatif komparatif pada prototipe FL asinkron. Variabel perlakuan adalah aturan partisipasi klien dan aturan anggaran pembaruan. Variabel respons mencakup biaya komunikasi, waktu, staleness, pemerataan partisipasi, dan kualitas deteksi. Empat kebijakan membentuk ablasi dua tindakan pada kondisi utama UNSW-NB15, sepuluh klien, kemencengan label Dirichlet $\alpha = 0{,}5$, dan sekurang-kurangnya tiga *seed* berpasangan (42, 123, 2026).

Fondasi B0 pada repositori telah dipakai untuk pilot, pencatatan *byte* pesan aplikasi yang diserialisasi, dan pemantauan keadaan dari log peristiwa. Tahap tersebut membuktikan kesiapan sebagian perangkat eksperimen, bukan efektivitas kebijakan gabungan. Pengukur RTT dan *throughput* belum tersedia pada jejak B0 berbasis komunikasi antarproses; keduanya tidak boleh diisi dari waktu pelatihan atau serialisasi. Sebelum eksperimen utama, aturan pengukuran atau simulasi jaringan, normalisasi, perlakuan nilai yang belum tersedia, dan waktu pengambilan keputusan harus dijelaskan serta dibekukan.

3.2 Data, Praproses, dan Model

Penelitian memakai pembagian resmi latih dan uji UNSW-NB15 [8]. Label dipetakan ke normal dan serangan. Data latih dipisah lagi untuk *train-fit* dan validasi; *encoder*, *scaler*, dan transformasi lain hanya dipasang pada *train-fit*. Set uji resmi disimpan untuk evaluasi akhir setelah rancangan kebijakan dan target analisis dibekukan. Partisi sepuluh klien dibuat dari *train-fit* dengan kemencengan label Dirichlet $\alpha = 0{,}5$ untuk ketiga *seed*. Manifest partisi memeriksa bahwa setiap baris *train-fit* ditempatkan tepat sekali dan tidak ada baris validasi atau uji yang masuk ke klien.

Satu model *multilayer perceptron* yang sama digunakan oleh semua kebijakan. Konfigurasi kerja menetapkan dua lapisan tersembunyi berukuran 128 dan 64, *dropout* 0,2, presisi FP32, Adam dengan laju belajar 0,001, *batch size* 64, dan satu *local epoch*. Inisialisasi, praproses, optimisasi, batas komputasi, aturan agregasi, dan penanganan staleness harus tetap sama di dalam setiap pasangan perbandingan. Perubahan kebijakan hanya boleh memengaruhi dua tindakan komunikasi yang diteliti.

3.3 Kebijakan Pembanding dan Metode Usulan

Tabel 3.1 Ablasi kebijakan pada fondasi FL asinkron yang sama

Kode	Kesempatan partisipasi	Anggaran pembaruan unggah
B0	Seragam, sesuai aturan dasar	Tetap 100%
B1	Berdasarkan kebutuhan klien	Tetap 100%
B2	Seragam, sesuai aturan dasar	Berdasarkan kebutuhan klien: 25%, 50%, atau 100%
B3	Berdasarkan kebutuhan klien	Berdasarkan kebutuhan klien: 25%, 50%, atau 100%

Modul usulan membaca keadaan klien yang tersedia sebelum kesempatan berikutnya. Fitur yang dapat dipakai meliputi jumlah sampel, durasi pelatihan terakhir, RTT, *throughput*, staleness terakhir, dan lama sejak kontribusi yang diterima. Nilai yang belum pernah diamati tetap diberi status belum tersedia; RTT atau *throughput* tidak diperkirakan dari besaran yang tidak mengukur transfer jaringan. Data kalibrasi digunakan untuk menetapkan skala fitur, arah pengaruhnya, bobot skor, dan ambang kategori rendah, sedang, atau tinggi. Rumus dan penanganan nilai kosong harus deterministik dan dibekukan sebelum eksperimen utama, bersama catatan keadaan $\rightarrow$ skor $\rightarrow$ tindakan untuk setiap keputusan. Label uji dan metrik uji resmi tidak masuk ke masukan modul.

Tindakan partisipasi direncanakan sebagai prioritas atau jeda kelayakan berdasar peristiwa pembaruan server, dengan batas masa tidak aktif untuk mencegah klien terus terabaikan. Nilai batas akhir dipilih melalui kalibrasi dan pilot, lalu dibekukan. Tindakan anggaran memakai *magnitude top-k* pada perubahan parameter yang di-

unggah; operator, serialisasi, dan aturan rekonstruksi sama pada B2 dan B3. Unduhan model tetap dihitung dalam biaya komunikasi. Eksperimen pendahuluan perlu memeriksa bahwa pilihan 50% benar-benar menghasilkan ukuran pesan yang sesuai, sebab indeks elemen dapat menghapus penghematan yang tampak dari kepadatan tensor.

3.4 Tahapan Eksperimen

1. **Verifikasi fondasi:** periksa pembagian data, pelatihan terpusat sebagai pemeriksaan kewajaran, penerapan pembaruan saat tiba, perhitungan staleness, rekonstruksi pesan, dan akuntansi *byte*. Hasil pilot B0 dipakai untuk memeriksa instrumen, bukan untuk menyimpulkan kebijakan B3.

2. **Kalibrasi keadaan dan kebijakan:** rekam fitur yang tersedia pada saat keputusan, tetapkan aturan pengukuran jaringan, normalisasi, skor kebutuhan, ambang tindakan, dan batas masa tidak aktif. Pilihan dibuat tanpa melihat set uji resmi.

3. **Pilot ablasi:** jalankan B0–B3 pada satu *seed* dan satu profil jaringan. Periksa bahwa B1 hanya mengubah partisipasi, B2 hanya mengubah anggaran, dan B3 memakai keduanya. Periksa pula kesesuaian rekonstruksi, log peristiwa, dan kualitas validasi.

4. **Pembekuan protokol:** simpan konfigurasi, *seed*, partisi, versi kode, profil jaringan, tingkat konkurensi, aturan penghentian, interval evaluasi, target *Macro-F1*, dan rencana analisis beserta *hash*. Sesudahnya, eksperimen utama tidak diubah berdasarkan hasil yang terlihat.

5. **Eksperimen utama:** jalankan B0–B3 pada ketiga *seed* dengan pasangan partisi, inisialisasi, batas komputasi, dan profil jaringan yang setara. Profil normal menjadi kondisi utama; profil jaringan heterogen digunakan untuk analisis pengaruh kondisi sistem setelah rancangan utama stabil. Urutan kedatangan asinkron dicatat karena dapat berbeda meskipun profil sama.

6. **Analisis akhir:** hitung respons per *run*, bandingkan kebijakan secara

berpasangan, audit kasus kegagalan, lalu evaluasi set uji resmi sekali sesuai protokol yang dibekukan.

3.5 Metrik dan Analisis Data

Untuk setiap pesan m, ukuran komunikasi adalah $|\text{serialize}(m)|$ *byte*. Biaya total ialah jumlah ukuran pesan unggah dan unduh, termasuk nilai, indeks, header, serta metadata yang diserialisasi. Biaya ini adalah *pesan aplikasi*; bila overhead transport ingin diklaim, ia harus diukur terpisah. Ukuran primer adalah total *byte* dan *bytes-to-target*, yaitu biaya kumulatif pertama ketika *Macro-F1* validasi mencapai target θ yang telah dibekukan:

$$B_\theta = \min\{B(v) : F1_{\text{macro,val}}(v) \geq \theta\}. \tag{3.1}$$

Time-to-target didefinisikan secara sepadan dari waktu berjalan. Run yang tidak mencapai θ harus dilaporkan sebagai tidak mencapai target beserta batas pengamatan, bukan diberi nilai nol atau dikeluarkan diam-diam. Ukuran lain meliputi jumlah pembaruan yang diterima, distribusi staleness, bagian kontribusi tiap klien, masa tidak aktif maksimum, *recall* serangan, AUPRC, serta waktu serialisasi dan kompresi.

Perbandingan dilakukan pada unit *run/seed*, bukan menganggap semua pembaruan dalam satu *run* sebagai sampel independen. Selisih B3–B0 dan ablasi B1/B2 dilaporkan per *seed*, dengan rerata dan sebaran. Sasaran praktis awal yang tercatat adalah pengurangan biaya komunikasi 15%, penurunan *Macro-F1* akhir tidak lebih dari satu poin persentase, dan pemburukan *time-to-target* tidak lebih dari 10%; definisi operasional dan titik evaluasinya akan dibekukan sebelum eksperimen utama. Untuk pengujian *non-inferiority*, margin *Macro-F1* adalah $\delta = 0{,}01$ pada selisih B3–B0; kriteria yang direncanakan ialah batas bawah interval kepercayaan 95% selisih tersebut lebih besar dari $-0{,}01$. Tiga *seed* memberi ketidakpastian besar, sehingga seluruh selisih mentah harus ditampilkan dan klaim statistik dibatasi oleh daya yang tersedia. Grafik biaya kumulatif terhadap kualitas dan waktu serta audit partisipasi dipakai untuk menjelaskan perbedaan kebijakan.

3.6 Validitas dan Keterulangan

Risiko utama meliputi kebocoran informasi uji ke kalibrasi, ketidaksamaan kondisi antar kebijakan, simulasi *non-IID* yang tidak mewakili institusi nyata, dan perbedaan antara *byte* pesan aplikasi dengan penggunaan jaringan sesungguhnya. Setiap run menyimpan konfigurasi, manifest data dan partisi, versi perangkat lunak, log peristiwa, ukuran pesan, keluaran validasi, dan *hash* artefak. Klaim penghematan hanya dibuat untuk biaya yang benar-benar terukur; laporan akhir harus menyebutkan secara eksplisit jika profil jaringan atau overhead transport belum berhasil diukur.

Daftar Pustaka

[1] B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, S. Hampson, and B. Ag"uera y Arcas, "Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data," in *Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, vol. 54 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 1273–1282, 2017.

[2] S. Agrawal, S. Sarkar, O. Aouedi, G. Yenduri, K. Piamrat, S. Bhattacharya, P. K. R. Maddikunta, and T. R. Gadekallu, "Federated learning for intrusion detection system: Concepts, challenges and future directions," 2021. arXiv:2106.09527.

[3] C. Xie, S. Koyejo, and I. Gupta, "Asynchronous federated optimization," 2019. arXiv:1903.03934.

[4] T. Nishio and R. Yonetani, "Client selection for federated learning with heterogeneous resources in mobile edge," in *2019 IEEE International Conference on Communications*, pp. 1–7, 2019.

[5] Y. Lin, S. Han, H. Mao, Y. Wang, and W. J. Dally, "Deep gradient compression: Reducing the communication bandwidth for distributed training," in *International Conference on Learning Representations*, 2018.

[6] W. Marfo, D. Tosh, S. Moore, J. Suetterlein, and J. Manzano, "Reducing communication overhead in federated learning for network anomaly detection with adaptive client selection," 2025. arXiv:2503.15448.

[7] N. Moustafa and J. Slay, "UNSW-NB15: A comprehensive data set for network intrusion detection systems," in *2015 Military Communications and Information Systems Conference*, pp. 1–6, 2015.

[8] UNSW Canberra, "The UNSW-NB15 dataset." Diakses 18 Oktober 2026, `https://research.unsw.edu.au/projects/unsw-nb15-dataset`.

[9] T.-M. H. Hsu, H. Qi, and M. Brown, "Measuring the effects of non-identical data distribution for federated visual classification," 2019. arXiv:1909.06335.