

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Clasificación Automática de
Afirmaciones Políticas
mediante Procesamiento del Lenguaje
Natural

Competencia Kaggle — Asignatura ABID

Tarea: Clasificación binaria de afirmaciones políticas
Dataset: 8.950 muestras de entrenamiento + 3.860 de test
Métrica: Macro F1 Score
Plataforma: Kaggle

Grupo 1

Marla González Escobar
Belén María Iniesta Tejera
Silvia Rodríguez Hernández
Rosali Rodriguez Ureña
Marilyn Salazar Martínez
Iván Omar Angeles Martínez

Mayo de 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción del problema	2
3. Descripción del conjunto de datos	2
4. Descripción de tareas comunes	4
5. Evaluación	4
5.1. Modelos evaluados	4
5.1.1. Modelos lineales	5
5.1.2. Modelos <i>ensemble</i>	5
5.1.3. Transformers	5
5.2. Resultados	6
6. Análisis y conclusiones conjuntas	7
6.1. Análisis del preprocesamiento y la generación de variables	7
6.2. Conclusiones	7

1. Introducción

La detección automática de afirmaciones falsas es una tarea cada vez más relevante dentro del Procesamiento del Lenguaje Natural, especialmente en contextos políticos, donde la desinformación puede influir de forma significativa en la opinión pública. Este proyecto aborda un problema de clasificación binaria: predecir si una afirmación política es verdadera o falsa a partir de su contenido textual e información contextual como el emisor, su afiliación política o el tema tratado.

Para resolver el problema se evaluaron distintos enfoques de aprendizaje automático, desde modelos clásicos hasta modelos más avanzados basados en *embeddings* semánticos, técnicas de *ensemble* y *boosting*.

Esta memoria resume el análisis del conjunto de datos, el preprocesamiento realizado, los modelos desarrollados, la metodología de evaluación y las principales conclusiones obtenidas.

2. Descripción del problema

El objetivo del proyecto consiste en desarrollar un sistema capaz de clasificar afirmaciones políticas como verdaderas o falsas utilizando técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural y aprendizaje automático. Se trata de un problema de clasificación binaria, donde la variable objetivo toma el valor 1 para las afirmaciones verdaderas y 0 para las afirmaciones falsas.

El *input* principal es el texto de la afirmación, pero también se cuenta con metadatos como tema, *speaker*, ocupación, estado y afiliación política, que pueden aportar señal adicional al modelo.

El reto central es que la veracidad no siempre se puede inferir solo del texto: dos afirmaciones pueden ser lingüísticamente similares y pertenecer a clases opuestas. A eso se suma el *class imbalance* del *dataset*, razón por la que se usa **Macro F1** como métrica principal, ya que permite evaluar el rendimiento de forma equilibrada entre ambas clases.

3. Descripción del conjunto de datos

El conjunto de datos utilizado [6] contiene afirmaciones políticas acompañadas de información contextual relacionada con cada una de ellas. Cada registro incluye el texto de la afirmación, recogido en la variable `statement`, junto con distintos metadatos como el tema tratado (`subject`), el hablante (`speaker`), su ocupación (`speaker_job`), el estado (`state_info`) y la afiliación política (`party_affiliation`). La variable objetivo

es `label`, donde el valor 1 representa una afirmación verdadera y el valor 0 una afirmación falsa.

Cuadro 1: Variables del *dataset*.

Variable	Tipo	Descripción
<code>id</code>	Identificador	Solo para trazabilidad; excluido del modelo.
<code>label</code>	Target binario	0 = verdadero, 1 = falso.
<code>statement</code>	Texto	La afirmación política. se utilizaron análisis lexicográficos para procesarla.
<code>subject</code>	Categórica	Tema(s) de la afirmación; reducción de dimensiones
<code>speaker</code>	Categórica	Persona que realiza la afirmación. Limpieza de datos.
<code>speaker_job</code>	Categórica	Cargo del hablante (27,7 % de valores ausentes).
<code>state_info</code>	Categórica	Estado geográfico de EE. UU. reducida.
<code>party_affiliation</code>	Categórica	Afiliación política del hablante.

Durante el análisis exploratorio inicial se observó que el *dataset* contiene **8.950 muestras** y presenta un cierto desbalanceo entre clases. Aproximadamente el 65 % de las muestras pertenecen a la clase verdadera, mientras que el 35 % corresponden a afirmaciones falsas. Este desequilibrio se tuvo en cuenta en la elección de la métrica de evaluación, dando prioridad a Macro F1, ya que permite valorar de forma más equilibrada el rendimiento en ambas clases.

También se detectaron valores nulos principalmente en las variables `speaker_job` y `state_info`. En lugar de eliminar estos registros, los valores faltantes se sustituyeron por la categoría `unknown`, conservando así todas las muestras disponibles y permitiendo que los modelos pudieran tratar la ausencia de información como una categoría más.

Otro aspecto relevante del *dataset* es la alta cardinalidad de algunas variables categóricas, especialmente `speaker` y `speaker_job`, donde muchos valores aparecen muy pocas veces. Para reducir ruido y mejorar la generalización, las categorías poco frecuentes se agruparon bajo la etiqueta `other`.

Por último, la columna `subject` podía contener varios temas separados por comas para una misma afirmación. Por ello, se realizó una limpieza de esta variable y se generaron características auxiliares, como una versión normalizada del texto y el número de temas asociados a cada afirmación.

4. Descripción de tareas comunes

El proyecto se desarrolló de forma colaborativa: cada integrante trabajó sobre etapas o modelos distintos, mientras que las decisiones de preprocesamiento, evaluación y comparación de resultados se tomaron de forma conjunta. Se utilizó GitHub [7] como repositorio común y Kaggle [11] para la generación y envío de *submissions*. La búsqueda de hiperparámetros se realizó con `RandomizedSearchCV` [1]; en los modelos Transformer se ajustaron adicionalmente *learning rate*, *batch size*, *dropout* y número de épocas.

Herramientas y tecnologías

Cuadro 2: Herramientas utilizadas en el proyecto.

Categoría	Herramienta	Uso principal
Lenguaje	Python 3.x [8]	Todo el <i>pipeline</i> .
ML clásico	scikit-learn [1]	LR, RFC, KFold, búsqueda de H
Gradient Boosting	LightGBM / CatBoost / XGBoost [3, 4, 5]	Modelos <i>boosted</i> y <i>stacking</i> .
<i>Embeddings</i>	sentence-transformers [2]	all-MiniLM-L6-v2, all-mpnet-b
NLP / NER	NLTK + spaCy [12, 13]	<i>Stemming</i> , lematización, entidad
Transformers	HuggingFace + PEFT + bitsandbytes [10, 15, 16]	DeBERTa [14], Mistral-7B LoRA
<i>Tracking</i>	Weights & Biases [17]	Métricas, curvas, artefactos.
Otros	joblib / GitHub / Kaggle [18, 7, 11]	Serialización, versiones, <i>submissio</i>

5. Evaluación

5.1. Modelos evaluados

Con el objetivo de comparar distintos enfoques para la detección de afirmaciones falsas, se evaluaron modelos de diferente complejidad, desde algoritmos lineales clásicos hasta modelos *ensemble* y arquitecturas Transformer. La comparación permitió analizar tanto el rendimiento predictivo como la capacidad de generalización de cada técnica sobre el *dataset*.

Los modelos fueron entrenados utilizando la misma estrategia de validación y conjuntos de datos procesados, adaptando únicamente la representación de las variables según las necesidades de cada algoritmo. Las métricas principales empleadas para la comparación fueron **Macro F1** y **ROC-AUC**, ya que el *dataset* presentaba desbalanceo entre clases.

5.1.1. Modelos lineales

Como *baseline* se evaluaron Regresión Logística y Linear SVM con representaciones TF-IDF (n -gramas de palabras y caracteres) [1], regularización L1/L2 y `class_weight` balanceado. La Regresión Logística ofreció buena interpretabilidad y resultados competitivos, aunque su carácter lineal le impide capturar interacciones complejas entre texto y *metadata*.

5.1.2. Modelos *ensemble*

Se evaluaron Random Forest [1], XGBoost [5], LightGBM [3] y CatBoost [4], combinados con *embeddings* semánticos [2] y variables derivadas del historial del hablante. Estos modelos capturaron relaciones no lineales que los modelos lineales no podían representar; CatBoost destacó por su manejo nativo de variables categóricas y el control de *leakage* mediante *ordered boosting*.

Finalmente, se implementó *stacking* con meta-clasificador Logistic Regression [1], aprovechando la complementariedad entre los modelos base y mejorando tanto Macro F1 como ROC-AUC respecto a los modelos individuales.

5.1.3. Transformers

La última familia de modelos evaluados estuvo basada en arquitecturas Transformer preentrenadas [10], especialmente DeBERTa [14]. Estos modelos permiten capturar relaciones contextuales y semánticas más complejas que los enfoques basados únicamente en TF-IDF o *embeddings* estáticos.

Para los Transformers se utilizó texto enriquecido con *metadata* contextual, incorporando información como el hablante, el tema y la afiliación política directamente en la entrada textual del modelo. Además, se ajustaron hiperparámetros como *learning rate*, *batch size*, *dropout* y número de épocas para optimizar el rendimiento. Para los experimentos de *fine-tuning* eficiente se emplearon las librerías PEFT y bitsandbytes [15, 16].

Los modelos Transformer mostraron mejores resultados que los modelos clásicos cuando se combinaron con información contextual. DeBERTa-v3-base con *late fusion* en el *stacking* alcanzó Macro F1 = 0,647 y ROC-AUC = 0,711.

Para superar ese techo se probó LoRA (*Low-Rank Adaptation*) [15] sobre `mistralai/Mistral-7B-v0.1`, cuantizado en 4 bits con bitsandbytes (NF4) [16]. Con k -fold de 5 y *learning rate* = $5e-5$, el modelo alcanzó Macro F1 = **0,670** y ROC-AUC = **0,741** en modo *standalone*, convirtiéndose en el mejor resultado del proyecto. Un hallazgo clave fue que añadir los GBDT al *stacking* en este punto *empeoró* el resultado: el coeficiente del transformer en el meta-clasificador ascendió a 2,75 frente a 0,08–0,50 de los modelos de árboles, evidencia de que estos ya no aportaban señal útil. El transformer con *threshold sweep*

directo sobre las predicciones OOF superó al *stacking* completo en más de 0,05 puntos de Macro F1.

5.2. Resultados

La evaluación de los modelos se realizó utilizando validación cruzada estratificada de cinco *folds* y un conjunto *holdout* reservado para la evaluación final [1]. Debido al desbalanceo presente en el *dataset*, las métricas principales utilizadas fueron Macro F1 y ROC-AUC, ya que permiten evaluar de forma más equilibrada el rendimiento sobre ambas clases.

A lo largo del proyecto se observó una mejora progresiva del rendimiento al incorporar representaciones textuales más avanzadas, variables contextuales y técnicas de combinación de modelos. Los modelos lineales basados en TF-IDF proporcionaron *base-lines* sólidos, mientras que los modelos *ensemble* y Transformer consiguieron capturar relaciones más complejas entre el texto y la *metadata* política.

Los resultados finales obtenidos por los modelos más relevantes se muestran en la Tabla 3.

Cuadro 3: Resultados en *holdout* de los modelos evaluados (ordenados por Macro F1).

Modelo	Macro F1	ROC-AUC	Umbral
LR <i>baseline</i> (TF-IDF)	0,604	0,654	0,50
LR + <i>nested CV</i> + <i>embeddings</i>	0,611	0,660	—
Random Forest (embeddings + NER + <i>job_true_rate</i>)	0,621	0,667	0,58
LGBM Opción B (sin <i>speaker_true_rate</i>)	0,618	0,679	0,52
CatBoost + Opción B	0,629	0,674	0,46
<i>Stacking</i> (<i>all-mpnet-base-v2</i> , 768 dim)	0,643	0,700	0,62
<i>Late Fusion</i> + DeBERTa-v3-small	0,644	0,709	—
<i>Late Fusion</i> + DeBERTa-v3-base	0,647	0,711	—
Mistral-7B LoRA (primer intento, fold 1 colapsado)	0,655	0,724	0,50
Mistral-7B LoRA estable <i>standalone</i>	0,670	0,741	0,41

Uno de los factores que más contribuyó a la mejora del rendimiento fue la incorporación de *embeddings* semánticos [2] y variables contextuales relacionadas con el hablante y el tema de la afirmación. También se comprobó que algunas variables históricas, aunque muy predictivas, podían introducir problemas de sobreajuste si no se calculaban correctamente mediante estrategias *out-of-fold*.

Los modelos Transformer [10, 14] mejoraron notablemente al incorporar *metadata* contextual directamente en el texto de entrada. Hasta DeBERTa-v3-base, los mejores resultados se obtenían mediante *late fusion* combinando Transformers con modelos *ensemble*. Sin embargo, al escalar a Mistral-7B con LoRA [15?], el patrón se invirtió: el modelo de lenguaje capturaba señal de texto tan diferente a la de los GBDT que añadir estos al *ensemble* introducía ruido en lugar de complementariedad. El transformer *standalone* superó al *stacking* completo en Macro F1.

En general, los resultados muestran que la combinación de representaciones y enfoques es beneficiosa hasta el punto en que la diferencia de calidad entre los componentes es demasiado grande; en ese momento, el componente más fuerte debe utilizarse solo.

6. Análisis y conclusiones conjuntas

6.1. Análisis del preprocesamiento y la generación de variables

Se realizó una limpieza general de las variables categóricas y textuales: normalización a minúsculas, sustitución de nulos en `speaker_job` y `state_info` por `unknown`, y agrupación de categorías poco frecuentes bajo la etiqueta `other`. La variable `subject`, que podía contener varios temas por afirmación, se procesó con `MultiLabelBinarizer` [1].

Para los modelos clásicos basados en TF-IDF [1] se aplicó preprocesamiento textual agresivo sobre `statement`: eliminación de puntuación, normalización de contracciones, tokenización, eliminación de *stopwords* y lematización con NLTK [12], conservando negaciones relevantes. La representación combinó TF-IDF con *n*-gramas de palabras y caracteres junto con *embeddings* semánticos de Sentence Transformers [2] (`all-MiniLM-L6-v2`, `all-mpnet-base-v2`).

Se generaron también variables derivadas del comportamiento histórico de los hablantes: tasas de veracidad por hablante, partido y tema. Para evitar *leakage*, estas estadísticas se calcularon con estrategia *out-of-fold* [1] dentro de la validación cruzada.

En los modelos Transformer [10] no se aplicó limpieza agresiva; en su lugar se construyó un texto enriquecido que concatenaba la afirmación con el hablante, el tema y la afiliación política, incorporando *metadata* directamente en la entrada del modelo.

6.2. Conclusiones

En este proyecto se abordó un problema de clasificación de afirmaciones políticas [6] mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático. A lo largo del desarrollo se evaluaron distintos enfoques, desde modelos lineales clásicos hasta arquitecturas Transformer [10, 14] y estrategias *ensemble* avanzadas [3, 4, 5].

Los resultados obtenidos muestran que la información contextual asociada a las afirmaciones, como el hablante, el tema o la afiliación política, tuvo un impacto muy

relevante en el rendimiento de los modelos. La combinación de esta *metadata* con representaciones textuales avanzadas [2] permitió mejorar significativamente las métricas de clasificación.

Los modelos lineales basados en TF-IDF [1] ofrecieron *baselines* sólidos y eficientes, mientras que los modelos *ensemble* [3, 4, 5] lograron capturar relaciones no lineales entre variables y mejorar la capacidad predictiva. Por su parte, los modelos Transformer [10, 14] consiguieron representar mejor el contexto semántico del lenguaje natural, especialmente al incorporar información contextual directamente en el texto de entrada.

También se observó la importancia de controlar el sobreajuste y evitar *leakage* en variables relacionadas con el historial de veracidad de los hablantes. El uso de validación cruzada estratificada [1] y estrategias *out-of-fold* permitió reducir este problema y obtener estimaciones más realistas del rendimiento.

El mejor resultado del proyecto se obtuvo con Mistral-7B LoRA [15?] en modo *standalone*, alcanzando Macro F1 = 0,670 y ROC-AUC = 0,741. Una lección clave de la fase final fue que el *stacking* con GBDT resultó contraproducente cuando el transformer dominaba el *ensemble*: el coeficiente del meta-clasificador ascendió a 2,75 para el transformer frente a 0,08–0,50 para los modelos de árboles. Eliminar los GBDT y aplicar directamente un *threshold sweep* sobre las predicciones OOF del transformer mejoró el Macro F1 en más de 0,05 puntos sobre la *baseline* de *stacking*. El *ensemble* es una herramienta útil cuando los modelos son complementarios, pero resulta perjudicial cuando uno de ellos es cualitativamente superior.

También se comprobó la importancia de la tasa de aprendizaje en el *fine-tuning* con LoRA: con $LR = 2e-4$, el *score head* inicializado aleatoriamente generaba pérdidas extremas en el *batch 0* que impedían la convergencia de un *fold* completo. Reducir a $LR = 5e-5$ e inicializar el *score head* con desviación estándar 0,01 dio cinco *folds* estables y el mejor Macro F1 del proyecto.

En conclusión, el proyecto permitió comparar técnicas de clasificación textual desde modelos lineales hasta LLM de 7B parámetros, comprobando cómo la integración de información contextual, el ajuste cuidadoso de hiperparámetros y la elección correcta de la estrategia de *ensemble* son determinantes para el rendimiento en tareas de detección de desinformación política.

Referencias

- [1] scikit-learn developers. scikit-learn: Machine learning in Python — user guide, 2024. URL https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. Accedido: mayo 2025.

- [2] Nils Reimers and Iryna Gurevych. Sentence-transformers documentation, 2024. URL <https://www.sbert.net/>. Accedido: mayo 2025.
- [3] Microsoft / LightGBM Contributors. LightGBM documentation, 2024. URL <https://lightgbm.readthedocs.io/en/stable/>. Accedido: mayo 2025.
- [4] Yandex / CatBoost Contributors. CatBoost documentation, 2024. URL <https://catboost.ai/docs/>. Accedido: mayo 2025.
- [5] XGBoost Contributors. XGBoost documentation, 2024. URL <https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/>. Accedido: mayo 2025.
- [6] William Yang Wang. “Liar, Liar Pants on Fire”: A new benchmark dataset for fake news detection. In *Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2017)*, 2017. URL <https://arxiv.org/abs/1705.00648>.
- [7] GitHub, Inc. GitHub — where the world builds software, 2025. URL <https://github.com/>. Accedido: mayo 2025.
- [8] Python Software Foundation. Python 3 reference manual, 2024. URL <https://docs.python.org/3/>. Accedido: mayo 2025.
- [9] The pandas development team. pandas: powerful python data analysis toolkit, 2024. URL <https://pandas.pydata.org/docs/>. Accedido: mayo 2025.
- [10] Hugging Face. Transformers documentation, 2024. URL <https://huggingface.co/docs/transformers/>. Accedido: mayo 2025.
- [11] Kaggle. Kaggle — your machine learning and data science community, 2025. URL <https://www.kaggle.com/>. Accedido: mayo 2025.
- [12] NLTK Project. NLTK: Natural language toolkit documentation, 2024. URL <https://www.nltk.org/>. Accedido: mayo 2025.
- [13] Explosion AI. spaCy — industrial-strength natural language processing, 2024. URL <https://spacy.io/>. Accedido: mayo 2025.
- [14] Microsoft. DeBERTa-v3-base — hugging face model card, 2023. URL <https://huggingface.co/microsoft/deberta-v3-base>. Accedido: mayo 2025.
- [15] Hugging Face. PEFT: State-of-the-art parameter-efficient fine-tuning methods, 2024. URL <https://huggingface.co/docs/peft/>. Accedido: mayo 2025.
- [16] Hugging Face. bitsandbytes documentation, 2024. URL <https://huggingface.co/docs/bitsandbytes/>. Accedido: mayo 2025.

- [17] Weights & Biases. Weights & Biases documentation, 2024. URL <https://docs.wandb.ai/>. Accedido: mayo 2025.
- [18] joblib Contributors. joblib: Running python functions as pipeline jobs, 2024. URL <https://joblib.readthedocs.io/>. Accedido: mayo 2025.