

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Tel.: 09131.852.1183 • E-Mail: studon@uni-erlangen.de



Anleitung zu den Buchungsaufgaben

Fred Neumann, 07.11.2015 21:16:00

Neuerungen

Version 1.3 (ILIAS 5)

- Die Flash-Komponente der Aufgabe wurde durch eine HTML5-Darstellung ersetzt. Die Berechnung des Ergebnisses erfolgt nun in ILIAS statt in Flash und erlaubt eine Auswertung in der Vorschau. Entsprechend sind die Einstellungen bestanden_ab und debug obsolet und werden nicht mehr interpretiert.
- Mehrere Buchungssätze pro Tabelle werden nicht mehr unterstützt. Die Oberfläche zeigt keinen Schalter zum Beginn eines neuen Buchungssatzes mehr an. Verwenden Sie stattdessen Teilaufgaben. Entsprechend sind die Einstellungen bonus_reihe und malus_anzahl beim Aufgabentyp Buchungssätze obsolet und werden nicht mehr interpretiert.

Grundfunktion

Mit dem Aufgabentyp "Buchungsaufgabe" können Buchungstabellen zweierlei Typs generiert werden (T-/Bilanzkonto oder Buchungssätze), die von den Studenten ausgefüllt werden müssen und die mit Vorgabewerten verglichen wird. Die Vorgabe und die erreichbaren Punkte werden wird in der Aufgabendefinition über XML konfiguriert.

Mit jeder Aufgabe wird ein Kontenrahmen definiert und es können zu einer textuellen Aufgabenstellung (z.B. Schilderung eines Geschäftsvorfalls) mehrere Buchungstabellen zum Ausfüllen dargestellt werden.

Verwendung in ILIAS

Der Aufgabentyp kann in ILIAS als Plugin installiert werden. Dazu wird er in einer ILIAS-Installation unter folgendem Pfad abgelegt:

Danach muss das Plugin unter Administration > Plugins aktualisiert und aktiviert werden.

Buchungsfragen können dann wie alle anderen Fragetypen erzeugt und verwendet werden. Beim Anlegen einer Buchungsfrage müssen die folgenden Eigenschaften festgelegt werden:

- Titel
- Autor/In
- Fragestellung (z.B. Schilderung eines Geschäftsvorfalls, der verbucht werden soll)
- Definition eines Kontenrahmens in XML. Ein Beispiel ist als **kontenrahmen.xml** im Unterordner *examples* des Plugins zu finden.
- Definition mindestens einer Tabelle für einen Buchungssatz oder ein T-Konto in XML. Ein Beispiel ist als **buchungen.xml** oder **buchungen_konto.xml** im Unterordner examples des Plugins zu finden.

Mit einer Aufgabe können mehrere Buchungstabellen definiert werden. Zu jeder Buchungstabelle lässt sich eine Teilfrage vorsehen, die über der Tabelle angezeigt wird.



XML-Definition des Kontenrahmens

Die Kontenrahmen-Definition hat für beide Aufgabentypen (T-Konten oder Buchungssätze) den gleichen Aufbau. Mit ihr wird festgelegt welche Kontennummern und Namen in den Buchungen zur Auswahl stehen:

Jedes Element konto hat die Attribute nummer für die Konten-Nummer und titel für den Konten-Titel. Beide sollten eindeutig sein.

Es muss ein umfassendes Element **konten** vorhanden sein, das beliebig viele Konten enthalten kann. Mit dem Attribut **anzeige** wird festgelegt, was in den Auswahlfeldern angezeigt werden soll:

nummer
 titel
 beide
 nur die Konten-Nummer
 nur der Konten-Titel
 Nummer: Titel

XML-Defintion der Buchungen

Das Wurzelelement der XML-Definition bestimmt den Typ der Aufgabe:

```
<konto> → T-Konten/Bilanzkonten
<bucker> <bucke
```

Import von XML-Dateien

Die XML-Definitionen können im Editor der Frage direkt bearbeitet oder aus einer XML-Datei eingelesen werden. Wenn Sie XML-Definitionen importieren, müssen die XML-Dateien UTF8-codiert sein und sollten eine 2 Byte-lange UTF8-Signatur am Dateibeginn haben. Dann werden sie, auch wenn sie keine Umlaute enthalten vom Editor Notepad als UTF-8 erkannt und neu eingefügte Umlaute entsprechend codiert. Die Beispieldateien im Verzeichnis *examples* sind entsprechend codiert.

Aufgabentypen

T-Konten / Bilanzkonten

Aufgaben zu T-Konten haben folgende Struktur:

```
S Kontentitel H

[Auswahl Konto ▼] [Eingabe Betrag] [Auswahl Konto ▼] [Eingabe Betrag]
... ... ... ...
```



Summe: Anzeige Summe Summe: Anzeige Summe

Einzugeben sind die Buchungen auf der Soll- und Haben-Seite mit Auswahl des Kontos und freier Eingabe des Betrags. Die Seiten werden unabhängig voneinander betrachtet.

XML-Definition von T-Konten

Die Datei buchungen.xml enthält die Lösungen/Vorgabewerte für die Buchungsaufgabe. Sie hat bei T-Konten oder Bilanzkonten den folgenden Aufbau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
           links="S"
<konto
           mitte="Kontentitel"
           rechts="H"
           zeilen="10"
           summen_zeigen="1"
           bonus_reihe_links="0"
           bonus reihe rechts="0"
           malus_anzahl_links="0"
           malus_anzahl_rechts="0"
           malus_summen="0"
>
    links
                 konto="800"
                                  betrag="100"
                                                   punkte="1" />
                 konto="801"
                                  betrag="200"
                                                   punkte="1" />
    <rechts
    . . .
</konto>
```

Es muss ein umfassendes Element **konto** vorhanden sein, das beliebig viele Vorgaben für die linke und rechte Seite als Unterelemente (**links**, **rechts**) enthalten kann. Das Element **konto** hat folgende Attribute:

links	Titel über der linken Spalte, z.B. "S" oder "Aktiva"
mitte	Titel in der Mitte, normalerweise der Name des Kontos
rechts	Titel über der rechten Spalte, z.B. "H" oder "Passiva"
zeilen	So viele Zeilen werden zur Eingabe generiert.
summen_zeigen	Anzeige der berechneten Summen in einer Zeile unterhalb der Eingabe ("0" oder "1").
bonus_reihe_links	Bonus für die korrekte Reihenfolge aller richtigen Buchungen auf der linken Seite, wenn davon mindestens zwei existieren.
bonus_reihe_rechts	Bonus für die korrekte Reihenfolge aller richtigen Buchungen auf der rechten Seite, wenn davon mindestens zwei existieren.
malus_anzahl_links	Malus für eine überschrittene Anzahl von Buchungen auf der linken Seite. Es wird aber maximal die links erreichte Punktezahl (inklusive Bonus) abgezogen, so dass das linke Ergebnis nicht negativ wird.



malus_anzahl_rechts	Malus für eine überschrittene Anzahl von Buchungen auf der rechten
	Seite. Es wird aber maximal die rechts erreichte Punktezahl (inklusive
	Bonus) abgezogen, so dass das rechte Ergebnis nicht negativ wird.
malus_summen	Malus, wenn die Summe der Buchungen (egal, ob korrekt oder nicht) links und rechts nicht übereinstimmt. Es wird aber maximal die bis dahin erreichte Punktezahl abgezogen, so dass das Gesamtergebnis nicht negativ wird.

Für die Buchungen werden je nach Seite die Unterelemente links und rechts verwendet. Diese haben folgende Attribute:

konto	Nummer oder Titel des Kontos.
betrag	Betrag. Cent-Beträge werden mit Komma abgetrennt. Tausenderpunkte werden ignoriert.
punkte	Anzahl der Punkte, falls die Buchung korrekt eingegeben wurde.

Buchungssätze

Aufgaben zu Buchungssätzen haben folgende Struktur:

von	Kontentitel		an	
[Auswahl Konto ▼]	[Eingabe Betrag]		[Auswahl Konto ▼]	[Eingabe Betrag]
•••	•••			•••
Summe:	Anzeige der Summe		Summe:	Anzeige der Summe

Einzugeben sind die Konten und Beträge auf der linken und rechten Seite.

XML-Definition von Buchungssätzen

Die Datei buchungen.xml enthält die Vorgaben für die Buchungsaufgabe. Sie hat bei Buchungssätzen den folgenden Aufbau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<buchungsaetze links="von"</pre>
                 mitte="Kontentitel"
                 rechts="an"
                 zeilen="10"
                 summen_zeigen="1"
                 malus_anzahl_von="0"
    <satz
                 malus_anzahl_an="0"
                 malus_summen="0"
           <von konto="800"</pre>
                                  betrag="100"
                                                    punkte="1" />
                                  betrag="200"
           <an
                konto="801"
                                                    punkte="1" />
```



</satz>
</buchungsaetze>

Es muss ein umfassendes Element **buchungssaetze** vorhanden sein, das die Darstellung definiert. Das Element **buchungssaetze** hat folgende Attribute:

links	Titel über der linken Spalte, normalerweise Regel "Von".
mitte	Titel in der Mitte, normalerweise "Buchungen".
rechts	Titel über der rechten Spalte, normalerweise "An".
zeilen	So viele Zeilen werden zur Eingabe generiert.
summen_zeigen	Anzeige der berechneten Summen in einer Zeile unterhalb der Eingabe ("0" oder "1").

Innerhalb davon gibt es *genau ein* Element **satz**, das einen Buchungssatz definiert. Es hat folgende Attribute:

malus_anzahl_von	Malus für eine überschrittene Anzahl von Buchungen auf der linken "von"- Seite des Buchungssatzes.
malus_anzahl_an	Malus für eine überschrittene Anzahl von Buchungen auf der rechten "an"-Seite des Buchungssatzes.
malus_summen	Malus, wenn die Summe der Buchungen (egal, ob korrekt oder nicht) in diesem Buchungssatz links und rechts nicht übereinstimmt.

Im Gegensatz zu den T-Konten werden die Maluspunkte von Buchungssätzen erst nach der Punktesumme beider Seiten berechnet. Sie werden in der oben angegebenen Reihenfolge vom jeweiligen Zwischenergebnis so abgezogen, dass es nicht negativ wird.

Für die korrekten Buchungen werden je nach Seite die Unterelemente **von** und **an** verwendet. Diese haben folgende Attribute:

konto	Nummer oder Titel des Kontos.
betrag	Korrekter Betrag. Cent-Beträge werden mit Komma abgetrennt. Tausenderpunkte werden ignoriert.
punkte	Anzahl der Punkte, falls die Buchung korrekt eingegeben wurde.

Eingabe

Nach dem Aufruf einer Fragenseite in der Vorschau oder im Test kann mit [Tab] vorwärts und mit [Umschalt]+[Tab] rückwärts durch die Felder gesprungen werden.

Bei den Kontenfeldern ist eine direkte Eingabe der Kontennummer oder die Auswahl per Liste möglich. Das Listenfeld lässt sich mit einer beliebigen Taste aufklappen und mit [Esc] zuklappen. Bei den Betragsfeldern ist nur die Eingabe von Ziffern und dem Komma für Dezimalzahlen möglich.

Auswertung

Zur **Bewertung** werden auf jeder Seite alle Buchungen, deren Konto und Betrag mit der Vorgabe übereinstimmt mit den Punkten aus der Vorgabe versehen.



Der Bonus für die richtige Reihenfolge wird vergeben, sobald auf einer Seite mindestens zwei korrekte Buchungen vorhanden sind. Dazu müssen alle korrekten Buchungen in der richtigen Reihenfolge sei (nur bei T-Kontenaufgaben).

Ein **Überzahl-Malus** kann abgezogen werden, wenn die **Anzahl** der Buchungen auf einer Seite die vorgegebene Anzahl überschreitet.

- Bei T-Konten wird der Überzahl-Malus für jede Seite separat von den erzielten Punkten plus Reihenfolge-Bonus so abgezogen, dass das Zwischenergebnis für diese Seite nicht negativ wird
- Bei Buchungssätzen werden zunächst die Punkte beider Seiten addiert und anschließend der Malus für links und rechts bestimmt und so abgezogen, dass das jeweilige Zwischenergebnis nicht negativ wird.

Ein **Summen-Malus** kann abgezogen werden, wenn die **Summe** der Buchungen auf einer Seite nicht mit der Summe auf der anderen Seite übereinstimmt. Es wird aber maximal die erreichte Punktezahl abgezogen.

Rückmeldungen

Die Rückmeldung zur Auswertung einer Nutzereingabe kann Informationen zu den vergebenen Teilpunkten enthalten. Das hängt von der Situation und den Rechten des Nutzers ab:

- Beim Test der Frage in der Vorschau eines Fragenpools oder Tests werden die vergebenen Teilbewertungen angezeigt.
- Bei der Ergebniseinsicht durch Test-Teilnehmer (ohne Schreibrecht) werden keine Teilbewertungen angezeigt. Die Anzeige der erhaltenen Gesamtpunkte einer Frage hängt von den Testeinstellungen ab.
- Bei der Ergebniseinsicht durch Testautoren (mit Schreibrecht) werden die Teilbewertungen angezeigt und ein Hinweis darauf eingeblendet.