UTB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

TAY BAC UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

UTB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

TAY BAC UNIVERSITY

DEMO SHOWCASE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÂY BẮC
TAY BAC
UNIVERSITY

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ
Faculty of Natural Sciences and Technology

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

XÂY DỰNG MẪU TRÌNH CHIẾU BEAMER CHUẨN NHẬN DIỆN UTB

Hệ thống trình chiếu LaTeX hiện đại, linh hoạt tỉ lệ và kích thước phông chữ

Lò Mạnh Đạt - 20231234
GVHD: PGS. TS. Lê Văn Thu C

Khoa Tự nhiên và Công nghệ,
Trường Đại học Tây Bắc

Sơn La, ngày 1 tháng 11 năm 2026

Nội dung chính

1 Giới thiệu & quy chuẩn

2 Các khối nội dung & giải thuật

3 Trích dẫn & tài liệu tham khảo

4 Tùy biến & linh hoạt

UTB

1 Giới thiệu & quy chuẩn

- Hệ thống nhận diện thương hiệu
- Hệ thống màu sắc nhận diện thương hiệu

Tạo cụm logo động theo sổ tay thương hiệu

Quy chuẩn Trường Đại học Tây Bắc (Việt - Anh) và Đơn vị thành viên

1. Cụm chính thức Việt - Anh (1 dòng):

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
TAY BAC UNIVERSITY

2. Bản 2 dòng Việt - Anh:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÂY BẮC
TAY BAC
UNIVERSITY

3. Đơn vị thành viên 1 dòng:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ

4a. Đơn vị 2 dòng – ĐHTB 2 dòng (Đối xứng):

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÂY BẮC
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
VÀ CÔNG NGHỆ

4b. Đơn vị 2 dòng – ĐHTB 1 dòng (Căn giữa):

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
VÀ CÔNG NGHỆ

5. Cụm logo Khoa KHTN - CN (với huy hiệu riêng):

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ
Faculty of Natural Sciences and Technology

Hệ thống màu sắc nhận diện thương hiệu UTB

Bộ mã màu quy chuẩn theo Hệ thống nhận diện Trường Đại học Tây Bắc

Màu sắc chủ đạo & thứ cấp:

- **UTBGreen / utbmain** (#12711F)
  Xanh lá đậm nhận diện cốt lõi của Trường Đại học Tây Bắc.
- **UTBNavy** (#0B2D4F)
  Xanh navy màu nhận diện thứ hai, biểu trưng tri thức và uy tín.
- **UTBDarkGreen** (#105419)
  Xanh đậm nền banner dàn ý slide và chuyển tiếp.
- **UTBLightGreen** (#CDFAB1)
  Xanh non màu nhạt thanh tiến trình và điểm nhấn.

Màu trung tính & sắc thái bổ trợ:

- **UTBBlack** (#231F20)
  Đen nhận diện tiêu chuẩn thay thế đen thuần 100%.
- (#FFFFFF)
  Màu trắng chuẩn phông nền và độ tương phản cao.
- **UTBOrange** (#F57F20)
  Cam năng động bổ trợ cho các khối ví dụ minh họa.
- **UTBGray** (#A6A6A6)
  Xám bổ trợ đường phân cách và chú thích.

UTB

2 Các khối nội dung & giải thuật

- Các loại khối hiển thị
- Môi trường định nghĩa & khối ghi chú
- Môi trường toán học chuẩn Beamer
- Tùy biến danh sách (enumitem & tasks)
- Toán học chuyên sâu & biểu đồ TikZ
- Bảng dữ liệu nâng cao
- Mã giải thuật & lập trình

Các loại khối hiển thị (Beamer blocks)

Đồng bộ màu sắc nhận diện thương hiệu UTB

Khối tiêu chuẩn (utbmain)

Khối định nghĩa hoặc thông tin quan trọng được làm nổi bật với màu xanh lá nhận diện của Trường Đại học Tây Bắc.

Khối cảnh báo (utbalert)

Khối cảnh báo hoặc kết luận then chốt sử dụng màu xanh navy nhận diện thứ hai của UTB.

Khối ví dụ (utbexample)

Ví dụ minh họa, mã nguồn hoặc kết quả thực nghiệm với màu cam bổ trợ UTB.

Môi trường định nghĩa và khối ghi chú

Đồng bộ màu sắc nhận diện và chú thích tự động

Định nghĩa 1 (Phép toán hai ngôi)

Cho tập $X \neq \varnothing$. Một phép toán hai ngôi[a] trên tập X, ký hiệu là $*$, là một quy tắc biến đổi mỗi cặp phần tử $(x, y) \in X^2$ thành phần tử $x * y \in X$. Nói cách khác, phép toán $*$ là một ánh xạ:

$$(*) : X^2 \longrightarrow X, \quad (x, y) \longmapsto x * y$$

Nhận xét quan trọng

⚠ Các môi trường khối và toán học chuẩn của Beamer (`block`, `definition`, `theorem`, `exampleblock`) được tinh chỉnh tự động theo bảng màu thương hiệu UTB, hỗ trợ đánh số và tham chiếu chéo thông minh qua `cleveref`.

[a] Một ánh xạ từ $X^2 \to X$ gán mỗi cặp phần tử (x, y) thành một phần tử $x * y \in X$.

Môi trường toán học chuẩn Beamer

Bộ môi trường định lý, bổ đề, ví dụ và chứng minh đồng bộ

Định lý 2 (Hội tụ nghiệm Pareto)

Dãy lặp $\{x_k\}$ sinh bởi thuật toán MPG-E hội tụ yếu về nghiệm tối ưu $x^* \in C$.

Tính đơn điệu

Hàm khoảng cách $\|x_k - x^*\|$ giảm đơn điệu theo chỉ số bước lặp k.

Bổ đề 3 (Bất đẳng thức chiếu)

Với mọi $z \in \mathcal{X}$, ta có $\langle x - \mathrm{Proj}_{\mathcal{X}}(x)\rangle \mathrm{Proj}_{\mathcal{X}}(x) - z \geq 0$.

Chứng minh.

Áp dụng tính chất toán tử chiếu không giãn trên tập lồi đóng trong không gian Hilbert. □

Tùy biến danh sách với enumitem và tasks

Đánh số dạng ô vuông nhận diện thương hiệu UTB

Định nghĩa 4 (Nghiệm Pareto)

1. $x^* \in C$ là *nghiệm Pareto* nếu $\nexists x \in C$ sao cho $g_i(x) \leq g_i(x^*)$ với mọi i và $g_j(x) < g_j(x^*)$ tại ít nhất một chỉ số j.
2. $\bar{x} \in C$ là *nghiệm Pareto yếu* nếu $\nexists x \in C$ sao cho $g_i(x) < g_i(\bar{x})$ với mọi i.
3. Tập hợp tất cả các nghiệm Pareto được gọi là *tập Pareto*. Ảnh của nó trong không gian mục tiêu được gọi là *biên Pareto*.

Phân loại bài toán tối ưu với `tasks` (gọi tùy biến với badge ô vuông chữ cái):

- a Bài toán lồi đa mục tiêu
- b Bài toán không lồi với gradient
- c Điều kiện tối ưu Karush-Kuhn-Tucker
- d Thuật toán chiếu điểm gần kề


Toán học chuyên sâu, tích phân đường cong kín & TikZ

Công thức giải tích phức, đạo hàm và tham chiếu chéo

Áp dụng cho hàm giải tích $f(z)$ trên miền đơn liên có biên cong kín C:

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z = 2\pi i f(z_0) \tag{1}$$

- Ký hiệu vector in đậm $\boldsymbol{w} \in \mathbb{C}^n$, đạo hàm $\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dz}}$, đạo hàm riêng $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$.
- Chuẩn $\|z\|$, tích vô hướng $\langle u \rangle v$, tích phân kép $\oint\!\!\oint_S \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$.
- Tham chiếu chéo tự động: Phương trình 1 (hoặc (1)), mục 1, và Hình 1.
- Liên kết ngoài trực tiếp: Trang chủ Trường Đại học Tây Bắc.



Hình 1: Miền giải tích C

Bảng dữ liệu nâng cao với booktabs và tabularx

Tự động dãn độ rộng cột, gộp ô hàng ngang và hàng dọc

So sánh hiệu năng thực nghiệm theo các nghiên cứu của Alvarez[1] và Bello-Cruz[2]:

Phương pháp	Số vòng lặp	Thời gian (s)	Ghi chú thuật toán	Độ chính xác
Baseline	150	12.4	Gradient Descent cổ điển	87.5%
	120	10.1	Thêm điều kiện bước nhảy Armijo	89.2%
Quán tính	85	6.8	Nesterov Accelerated Gradient	93.4%
	60	4.5	Heavy-ball trong không gian Hilbert[1]	**95.1%**
MPG-E (Đề xuất)	**38**	**2.9**	Chiếu gradient đa mục tiêu[2]	**96.8%**

Bảng 2.5: So sánh hiệu năng thực nghiệm thuật toán

[1] F. Alvarez et al. "Inertial proximal algorithms for convex..." *SIAM Journal on Optimization* 34 (2024).

[2] Yunier Bello-Cruz et al. "A proximal gradient method with an explicit..." *Computational Optimization and...* 92 (2025).

Algorithm 1: Thuật toán MPG-E

Input: $x_0 \in \mathcal{X}, \beta \in (0,1), \gamma > 0$
Output: Nghiệm Pareto yếu x^*

for $k = 0, 1, 2, \ldots$ **do**
  $d_k = \arg\min_d \left\{ \max_i \langle \nabla f_i(x_k) \rangle d + \frac{1}{2}\|d\|^2 \right\}$;
  if $\|d_k\| < \epsilon$ **then**
    return x_k;
  $x_{k+1} = \mathrm{Proj}_{\mathcal{X}}(x_k + \alpha_k d_k)$;

```python
import numpy as np
def mpg_step(x, grad, alpha=0.01):
    d_k = -np.mean(grad(x), axis=0)
    return x + alpha * d_k
```

Listing 1: Hàm mục tiêu Python (`listings`)

```cpp
double clip_box(double x, double r) {
    // Chieu len mien [-r, r]
    return std::clamp(x, -r, r);
}
```

Listing 2: Hàm C++ (`minted`, cần Python & `-shell-escape`)

UTB

3 Trích dẫn & tài liệu tham khảo

- Bố cục wrapfig & trích dẫn
- Phương pháp tối ưu hóa đa mục tiêu
- Thuật toán quán tính trong không gian Hilbert

Trích dẫn tài liệu với bố cục wrapfig

Bọc văn bản xung quanh logo với số dòng quy định

Nghiên cứu về phương pháp tối ưu hóa đa mục tiêu được đề xuất bởi Bello-Cruz và cộng sự[1] nhằm giải quyết bài toán tìm điểm hữu hiệu trong không gian Hilbert. Mẫu trình chiếu Beamer được phát triển tại Đại học Tây Bắc[a][2] với hệ thống nhận diện đồng bộ. Hình ảnh huy hiệu Trường Đại học Tây Bắc ở bên phải được bao bọc bởi chính xác 6 dòng văn bản nhờ gói `wrapfig`, đảm bảo sự hài hòa về mặt thị giác trên khung hình thuyết trình.



[1] Yunier Bello-Cruz et al. "A proximal gradient method with an explicit..." *Computational Optimization and...* 92 (2025).

[a] Trường Đại học công lập đa ngành tại khu vực Tây Bắc, thành lập 1960

[2] Lò Mạnh Đạt et al. "Mẫu trình chiếu Beamer chuẩn nhận diện thương..." *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây...* 10 (2026).

Nghiên cứu tối ưu hóa đa mục tiêu

Hệ thống tham chiếu chéo toàn diện và trích dẫn tự động

Xét bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu với tập ràng buộc $C \subset \mathbb{R}^n$:

$$\min_{x \in C} F(x) = \big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)\big) \tag{2}$$

Nghiên cứu của Bello-Cruz và cộng sự[1] giải quyết Phương trình 2 theo tiêu chuẩn mục 1:

- **Mô hình & hình học**: Bài toán Phương trình 2 liên kết với miền giải tích Hình 1 qua công thức tích phân vi phân (1).
- **Thuật toán & cài đặt**: Quy trình giải lặp quán tính[2] được đặc tả tại thuật toán 1, mã nguồn mẫu tại Listing 1 và Listing 2.
- **Hiệu năng thực nghiệm**: Bảng so sánh Bảng 2.5 khẳng định thuật toán hội tụ về nghiệm Pareto mục 1 trên hệ thống chuẩn[3].
- **Chân trang thông minh**: Cụm trích dẫn tránh logo (`footerlogo=mark`), tự động rút gọn ... trên 1 dòng.

[1] Yunier Bello-Cruz et al. "A proximal gradient method with an explicit..." *Computational Optimization and...* 92 (2025).

[2] F. Alvarez et al. "Inertial proximal algorithms for convex..." *SIAM Journal on Optimization* 34 (2024).

[3] Lò Mạnh Đạt et al. "Mẫu trình chiếu Beamer chuẩn nhận diện thương..." *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây...* 10 (2026).

Nhiều trích dẫn trên cùng một slide

Khóa tối đa 4 dòng chân trang: tự động chia 2 cột và rút gọn . . . khi có > 4 mục

Các thuật toán giải bài toán tối ưu với định dạng `tasks` mặc định:

- Phương pháp gradient gần kề[1]
- Thuật toán quán tính Hilbert[2]
- Chuẩn hóa nhận diện Trường Đại học Tây Bắc[3]
- Phương pháp đối ngẫu tăng tốc[4]

- Môi trường `tasks` mặc định kế thừa dấu đầu dòng hình vuông đặc trưng của Beamer itemize.
  - Hộp chân trang khóa tối đa **4 dòng**: tự động rút gọn tên bài báo dài bằng . . . và chuyển sang bố cục 2 cột[a] (tối đa 8 mục).
  - Phân cấp danh sách cấp 3 (dùng `enumerate` để đánh số La Mã[b] tự động tăng chính xác):
    i) Bước kiểm thử thứ nhất (`i`)
    ii) Bước kiểm thử kế tiếp tự động tăng đúng số (`ii`)

[1] Y. Bello-Cruz et al. "A proximal gradient method..." (2025).
[2] F. Alvarez et al. "Inertial proximal algorithms..." (2024).
[3] L. M. Đạt et al. "Mẫu trình chiếu Beamer chuẩn..." (2026).
[4] Y. Nesterov et al. "Accelerated primal-dual..." (2021).
[a] Tự động kích hoạt khi số trích dẫn và ghi chú trên...
[b] Bộ đếm cấp 3 tự động tăng i, ii, iii chính xác

Các tùy chọn của gói theme

Tùy biến dễ dàng qua `\usetheme` hoặc `\utbsetup`

`color`	`green` (mặc định) hoặc `navy`.
`font`	`rokkit` (mặc định), `lato`, `cm`, `times`, hoặc `arial`.
`titlefont`	`avantgarde` (mặc định theo sổ tay) hoặc `same`.
`titlepage`	`cover` (nền chấm đậm), `light` (nền chấm mờ cho 4:3), `solid` (nền màu đặc), `dark`, `welcome`.
`bar`	`thin` (thanh mảnh) hoặc `thick` (thanh dày cho phụ đề).
`progressbar`	`on` (bật thanh tiến trình) hoặc `off`.
`sectionpage`	`panel` (tạo trang chuyển mục) hoặc `none`.
`footermeta`	`on` (hiện tác giả, tiêu đề, ngày ngắn ở chân trang) hoặc `off`.
`headerright`	`off`, `pagenumber` (số trang lên góc phải tiêu đề), `logo` (`headerlogo=...`).
`framebg`	`on` (họa tiết thoi chéo chìm cho frame & panel) hoặc `off`.
`slogan`	`on` (hiển thị TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC) hoặc `off`.
`footerlogo`	`mark` (mặc định), `full`, `wordmark`, `utb`, hoặc `none`.
`numbering`	`fraction` (*n*/*N*), `plain` (*n*), hoặc `none`.
`logolayout`	`1` (1 dòng), `2` (2 dòng), `3` (đơn vị 1 dòng), `4a`, `4b`.
`unit`	Tên khoa/viện thành viên (1 dòng hoặc 2 dòng kèm `\newline`).
`dateaddress`	`on` (kèm địa danh tiếng Việt) hoặc `off`.
`address`	Địa danh đi kèm ngày tháng (ví dụ: `{Sơn La}`).

Các kiểu khung hình và môi trường slide

Danh mục khung hình chuyên dụng kèm tùy chọn đối số

`frame`	Khung cơ bản: `[t|c|b]`, `[plain]`, `[fragile]`, `[noframenumbering]`, `[noprogressbar]`.
`utbwelcomeframe`	Khung mở đầu / chào mừng: `[bg=dark|background|cover]`, `[footer=true|false]`.
`utbdarkframe`	Khung nền màu đậm nhận diện thương hiệu (slide kết luận, Q&A).
`utbbackgroundframe`	Khung nền hoa văn chìm dải sóng đồ họa UTB toàn trang.
`utbreferencesframe`	Khung tài liệu tham khảo phân trang thủ công: `[from=N, to=M]`.
`utbsection`	Điều khiển bật/tắt slide chuyển mục cho `\section`: `[panel=true|false]`.
`\note`	Ghi chú chân trang chữ cái ($a, b, \ldots$) đồng bộ vị trí cùng `\cite`.

Gợi ý phối màu và tỉ lệ hiển thị Beamer

Hệ màu bổ trợ mở rộng, phông chữ và các tỉ lệ màn hình hỗ trợ

Màu nền gợi ý:

- `utbmain!8` : Nền khối tiêu chuẩn (`block`).
- `utbalert!10` : Nền khối cảnh báo (`alertblock`).
- `utbexample!12` : Nền khối ví dụ (`exampleblock`).

Khuyến nghị phông chữ:

- `rokkit`: Phông nhận diện UTB, trang trọng và hiện đại.
- `lato`: Thanh thoát, bài giảng công nghệ.
- `cm`: Kinh điển, chuẩn công thức toán.
- `times`: Trang trọng, đồ án tốt nghiệp.
- `arial`: Nét đậm, dễ đọc từ khoảng cách xa.

Tất cả tỉ lệ Beamer hỗ trợ:

- `169`: 16:9 widescreen màn hình LED, TV.
- `1610`: 16:10 màn hình laptop hiện đại.
- `149`: 14:9 tỉ lệ trung gian cân đối.
- `54`: 5:4 màn hình máy trạm chuyên dụng.
- `43`: 4:3 máy chiếu truyền thống.
- `32`: 3:2 máy tính bảng Surface.
- `141`: 1.41:1 chuẩn tương đương khổ giấy A4.

Yêu cầu phần mềm và quy trình biên dịch

Hướng dẫn thiết lập môi trường TeXstudio, MiKTeX và Overleaf

1. **Phần mềm & Ứng dụng hỗ trợ**:
   - **TeXstudio** (Khuyến nghị sử dụng offline).
   - **MiKTeX / TeX Live** (Hệ phân phối LaTeX).
   - **Overleaf**: Hoạt động trực tiếp trên trình duyệt.
2. **Trình biên dịch bắt buộc**:
   - **LuaLaTeX** (Khuyến nghị số 1) hoặc **XeLaTeX** để nạp phông hệ thống và tiếng Việt Unicode.
   - Không dùng `pdfLaTeX` (không nạp được OTF/TTF).
3. **Trình xử lý tài liệu tham khảo**:
   - Sử dụng **Biber** kết hợp gói `biblatex`.
   - Quy trình biên dịch:

$$\text{LuaLaTeX} \longrightarrow \text{Biber} \longrightarrow \text{LuaLaTeX}$$

4. **Cấu hình TeXstudio (1 chạm)**:
   - *Options* → *Configure TeXstudio* → *Build*:
   - **Default Compiler**: chọn `LuaLaTeX` (thêm cờ `-shell-escape` và cài **Python** nếu dùng `minted`).
   - **Default Bibliography**: chọn `Biber`.
   - Nhấn **F5** để biên dịch toàn bộ.

Tài liệu tham khảo

[1] F. Alvarez and J. M. Borwein. “Inertial proximal algorithms for convex optimization problems”. *SIAM Journal on Optimization* 34.1 (2024), pp. 112–135.

[2] Yunier Bello-Cruz, Max L. N. Gonçalves, and Gabriel L. Santos. “A proximal gradient method with an explicit line search for multiobjective optimization”. *Computational Optimization and Applications* 92 (2025).

Tài liệu tham khảo

[3] Lò Mạnh Đạt and Lê Văn Thu C. “Mẫu trình chiếu Beamer chuẩn nhận diện thương hiệu Trường Đại học Tây Bắc”. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc* 10.2 (2026), pp. 45–58.

[4] Yurii Nesterov et al. “Accelerated primal-dual gradient methods for smooth and convex-concave saddle-point problems with bilinear coupling”. *Mathematical Programming Series A* 189.1 (2021), pp. 1–44.

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Q & A