



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Виброкомпенсатор фланцевый

Технические параметры:

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная температура: 70°C

Конструктивные особенности:

Фитинг предназначен для компенсации вибрации, смещений, несоосности и малых углов до 15°. При установке на трубопроводе дополнительные уплотнения фланцев не требуются. Все элементы защищены от коррозии. Изгиб, сдавливание, растягивание, смещение допустимы в пределах табличных параметров

Типы комплектации:

- с контрольными (ограничительными) стержнями,
- без контрольных (ограничительных) стержней - используется только при наличии неподвижных опор под трубопроводом рядом с виброкомпенсатором

Материалы изделия:

Корпус	сталь Fe/Zn5 ГОСТ ISO 2081
Уплотнение	износостойчивый эластомер EPDM ГОСТ ISO 4097

Применение:

Для сетей передачи питьевой и технической воды, насосные станции

Стандартное исполнение:

- PN10, PN16, 70°C, EPDM, с контрольными (ограничительными) стержнями,
- PN10, PN16, 70°C, EPDM, без контрольных (ограничительных) стержней

Другие исполнения по запросу


Внимание! Для защиты от превышения допустимых параметров работы виброкомпенсатора (сдвиг, сдавливание, растягивание), необходимо применять контрольные (ограничительные) стержни

Не допускается одновременная работа виброкомпенсатора на сдвиг и растяжение


Виброкомпенсаторы и контрольные стержни не предназначены для компенсации неточностей при установке трубопровода, например: смещение по центру фланцев



Схема монтажа





- виброкомпенсатор фланцевый,
- фланец трубопровода,
- монтажные болты, 4. гайка, 5. шайба



Сдавливание



Растягивание



DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L +/- 5		95	95	105	115	130	135	170	180	205	240	260	265	265	265	265	265
H		69	69	85	106	116	150	180	209	260	320	367	408	472	522	570	690
R		40	40	52	68	76	103	128	152	194	250	300	320	372	415	454	580
Сдавливание	[мм]	9	10	10	13	15	19	19	20	25	25	25	25	25	25	25	25
Растягивание		6	6	7	7	8	10	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16
Смещение наискось [S]		9	9	10	11	12	13	13	14	22	22	22	22	22	22	22	22
Смещение под углом [Q]	[°]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Вес	[кг]	3,0	3,57	4,11	5,13	6,23	6,98	9,64	12,4	17,3	22,7	29,15	38,9	48	55,4	66	73