## Recorrido e Inserción

Un Nodo cuenta con dos campos fundamentales:

- dato: el valor almacenado en el nodo.
- siguiente: la referencia o puntero al siguiente nodo de la lista.

## Algoritmo de Recorrido Completo:

Este algoritmo permite visitar y procesar cada uno de los elementos contenidos en la lista enlazada desde el primer nodo hasta el último.

Pseudocódigo:

```
Algoritmo RecorrerLista(cabeza)
    // Cabeza es el puntero al primer nodo de la lista
    actual = cabeza

Mientras actual != NULO hacer
    // Procesar o mostrar el dato del nodo actual
    Mostrar(actual.dato)

    // Avanzar al siguiente nodo
    actual = actual.siguiente
Fin Mientras

Mostrar("Fin del recorrido")
Fin Algoritmo
```

Explicación:

Inicialización: Se declara un puntero auxiliar llamado actual y se le asigna la referencia de la cabeza para empezar desde el primer elemento.

Iteración: El bucle “Mientras” se ejecuta siempre y cuando actual no sea NULO (lo que indicaría que hemos llegado al final de la lista).

Procesamiento y Avance: Dentro del ciclo se realiza la operación deseada con el dato actual y se actualiza actual con actual.siguiente para pasar al siguiente eslabón.