

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta charset="utf-8">
  <title>InMoov i2 OS - Стабильная версия</title>
  <style>
    :root {
      --neon: #00d4ff;
      --bg: #05070a;
      --panel: #0d1117;
      --danger: #ff0055;
      --grid: rgba(0, 212, 255, 0.05);
    }

    body {
      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
      background: var(--bg);
      background-image:
        linear-gradient(var(--grid) 1px, transparent 1px),
        linear-gradient(90deg, var(--grid) 1px, transparent 1px),
        radial-gradient(circle at 50% 50%, #102a43 0%, var(--bg) 100%);
      background-size: 35px 35px, 35px 35px, cover;
      color: var(--neon);
      margin: 0;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      min-height: 100vh;
    }

    .container {
      width: 95%;
      max-width: 450px;
      padding: 30px;
      background: rgba(13, 17, 23, 0.9);
      backdrop-filter: blur(20px);
      border: 1px solid rgba(0, 212, 255, 0.15);
      border-radius: 28px;
      box-shadow: 0 25px 60px rgba(0,0,0,0.9);
    }

    h2 { text-transform: uppercase; letter-spacing: 7px; font-size: 0.9em; color: #fff; margin-bottom:
    25px; opacity: 0.7; text-align: center; }

    .constructor-zone {
      background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
      border: 1px solid rgba(0, 212, 255, 0.2);
      min-height: 110px;
      margin-bottom: 25px;
      padding: 15px;
      border-radius: 18px;
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      gap: 8px;
      align-content: flex-start;
    }
```

```

.algo-block {
  background: rgba(0, 212, 255, 0.08);
  color: var(--neon);
  padding: 8px 12px;
  border: 1px solid var(--neon);
  border-radius: 6px;
  font-size: 9px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  transition: 0.2s;
}
.algo-block:hover { background: var(--danger); color: #fff; border-color: var(--danger); }

.block-wait { border-color: #ffcc00; color: #ffcc00; background: rgba(255, 204, 0, 0.05); }

.controls { margin-bottom: 25px; text-align: left; }
label { font-size: 0.7em; color: #586069; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; font-weight: bold; display: block; margin-bottom: 5px; }
.val-display { float: right; color: var(--neon); font-size: 0.9em; text-shadow: 0 0 5px var(--neon); }

/* Слайдеры и деления */
.slider-wrapper { position: relative; padding: 10px 0; }

.ticks {
  position: absolute;
  top: 22px;
  left: 0;
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  padding: 0 10px;
  box-sizing: border-box;
  pointer-events: none;
}
.tick { width: 2px; height: 12px; background: #2a3344; border-radius: 1px; }

input[type=range] {
  -webkit-appearance: none; width: 100%; background: transparent; position: relative; z-index: 2;
margin: 0;
}
input[type=range]:focus { outline: none; }

/* ТРЕК (полоска) */
input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track {
  width: 100%; height: 6px; cursor: pointer; background: #1a1f29; border-radius: 3px; border:
1px solid #2a3344;
}

/* ПОЛЗУНОК (кружок) */
input[type=range]::-webkit-slider-thumb {
  height: 24px; width: 24px; border-radius: 50%; background: var(--neon);
  cursor: pointer; -webkit-appearance: none; margin-top: -10px;
  box-shadow: 0 0 15px var(--neon); border: 2px solid #fff;
}

.btn-add {

```

```

width: 100%; background: transparent; color: var(--neon); border: 1px solid var(--neon);
padding: 14px; border-radius: 12px; font-weight: bold; cursor: pointer;
margin-top: 15px; text-transform: uppercase; font-size: 11px; transition: 0.3s;
}
.btn-add:hover { background: var(--neon); color: #000; box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 212, 255,
0.3); }

.btn-run {
width: 100%; background: var(--danger); color: #fff; padding: 20px;
border: none; border-radius: 16px; font-size: 1.1em; font-weight: bold;
cursor: pointer; margin-top: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 3px;
box-shadow: 0 10px 30px rgba(255,0,85,0.3);
}

.btn-clear { background: none; border: none; color: #484f58; cursor: pointer; margin-top: 15px;
font-size: 0.8em; width: 100%; }
</style>
</head>
<body>

<div class="container">
<h2>InMoov i2 System</h2>

<div class="constructor-zone" id="queue">
<div id="placeholder" style="color: #222; width: 100%; margin-top: 35px; font-size: 0.7em;
letter-spacing: 2px; text-align: center;">ОЖИДАНИЕ КОМАНД...</div>
</div>

<div class="controls">
<label>ВЫБОР ПРИВОДА: <span id="f-val" class="val-display">БОЛЬШОЙ
ПАЛЕЦ</span></label>
<div class="slider-wrapper">
<div class="ticks">
<div class="tick"></div><div class="tick"></div><div class="tick"></div><div
class="tick"></div><div class="tick"></div><div class="tick"></div>
</div>
<input type="range" id="f-slider" min="0" max="5" step="1" value="0" oninput="updateF()">
</div>
</div>

<div class="controls">
<label>ИНТЕНСИВНОСТЬ: <span id="p-val" class="val-display">0%</span></label>
<div class="slider-wrapper">
<div class="ticks">
<div class="tick"></div><div class="tick" style="margin-left: -2px;"></div><div
class="tick"></div>
</div>
<input type="range" id="p-slider" min="0" max="2" step="1" value="0"
oninput="updateP()">
</div>
<button class="btn-add" onclick="addFingerAction()">ДОБАВИТЬ В ОЧЕРЕДЬ</button>
</div>

<div class="controls" style="margin-top: 20px;">
<label>ЗАДЕРЖКА: <span id="w-val" class="val-display">1 СЕК</span></label>
<input type="range" id="w-slider" min="1" max="30" step="1" value="1"
oninput="updateW()">

```

```

        <button class="btn-add" style="border-color: #ffcc00; color: #ffcc00;"
onclick="addWaitAction()">ДОБАВИТЬ ПАУЗУ</button>
    </div>

    <button class="btn-run" onclick="runAlgorithm()" id="run-btn">ИСПОЛНИТЬ ЦИКЛ</button>
    <button class="btn-clear" onclick="clearQueue()">ПОЛНЫЙ СБРОС</button>
</div>

<script>
    let program = [];
    let isBusy = false;

    const fingers = ["БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ", "УКАЗАТЕЛЬНЫЙ", "СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ", "БЕЗЫМЯННЫЙ",
"МИЗИНЕЦ", "ВСЯ КИСТЬ"];
    const fingers_eng = ["thumb", "index", "middle", "ring", "pinky", "fist"];
    const powers = ["0%", "50%", "100%"];
    const powers_val = ["0", "50", "100"];

    function updateF() { document.getElementById('f-val').innerText =
fingers[document.getElementById('f-slider').value]; }
    function updateP() { document.getElementById('p-val').innerText =
powers[document.getElementById('p-slider').value]; }
    function updateW() { document.getElementById('w-val').innerText =
document.getElementById('w-slider').value + " СЕК"; }

    function addFingerAction() {
        let f_idx = document.getElementById('f-slider').value;
        let p_idx = document.getElementById('p-slider').value;
        document.getElementById('placeholder').style.display = 'none';
        let id = Date.now();
        program.push({id, type: 'motor', finger: fingers_eng[f_idx], val: powers_val[p_idx]});
        updateUI(fingers[f_idx] + " : " + powers[p_idx], "algo-block", id);
    }

    function addWaitAction() {
        let sec = document.getElementById('w-slider').value;
        document.getElementById('placeholder').style.display = 'none';
        let id = Date.now();
        program.push({id, type: 'wait', val: sec});
        updateUI("ПАУЗА " + sec + " СЕК", "algo-block block-wait", id);
    }

    function updateUI(text, className, id) {
        let div = document.createElement('div');
        div.className = className;
        div.innerText = text;
        div.onclick = () => {
            program = program.filter(i => i.id !== id);
            div.remove();
            if(!program.length) document.getElementById('placeholder').style.display = 'block';
        };
        document.getElementById('queue').appendChild(div);
    }

    function clearQueue() {
        program = [];
    }

```

```

        document.getElementById('queue').innerHTML = '<div id="placeholder" style="color: #222;
width: 100%; margin-top: 35px; font-size: 0.7em; letter-spacing: 2px; text-align: center;">ОЖИДАНИЕ
КОМАНД...</div>';
    }

    async function runAlgorithm() {
        if(isBusy || !program.length) return;
        isBusy = true;
        const btn = document.getElementById('run-btn');
        btn.innerText = "ВЫПОЛНЕНИЕ...";
        btn.style.background = "#222";

        for (let cmd of program) {
            if(cmd.finger === "middle" && cmd.val === "0") {
                console.warn("Safety Block: Middle finger 0%");
                continue;
            }
            console.log(`Action: ${cmd.finger} | 'Wait' -> ${cmd.val}`);
            await new Promise(r => setTimeout(r, cmd.type === 'wait' ? cmd.val * 1000 : 500));
        }

        isBusy = false;
        btn.innerText = "ИСПОЛНИТЬ ЦИКЛ";
        btn.style.background = "var(--danger)";
        clearQueue();
    }
</script>
</body>
</html>

```