

Cenários de Teste

☒ 1. ClienteRetta define como “Oculto”

Condição:

`ClienteRetta.comportamentoBotaoWhatsappSuporte = 1`

Esperado:

`"numeroWhatsappSuporte": null`

```
3 1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|0|0|MTc0OCAtIFPTIEJSSU5ERSBDT00uIERFIFBST0QuIFBFU1NPTkFMSVpBRE9TIEExUREEgLSBNRSB8fCBaYm90dg==|1|0|0|
```

Cenários:

1.1 ClienteRetta = 1, Parceiro = 0 → null

1.2 ClienteRetta = 1, Parceiro = 1 → null

☒ Resultado sempre null independentemente dos demais níveis.

```
MTc0OCAtIFPTIEJSSU5ERSBDT00uIERFIFBST0QuIFBFU1NPTkFMSVpBRE9TIEExUREEgLSBNRSB8fCBaYm90dg==|1|0|0|
```

☒ 2. ~~ClienteRetta define como “Visível”~~

Condição:

`ClienteRetta.comportamentoBotaoWhatsappSuporte = 2`

Esperado:

`"numeroWhatsappSuporte" = primeiro número não nulo entre:`

- `ClienteRetta.numeroBotaoWhatsappSuporte`

```
EgLSBNRSB8fCBaYm90dg==|1|0|0|numero da empresa|
```

-

- `Parceiro.numeroBotaoWhatsappSuporte`

```
EgLSBNRSB8fCBaYm90dg==|1|0|0|numero parceiro
```

- Demander.numeroBotaoWhatsappSuporte

♦ 3. ClienteRetta = 0 (não definido)

Aqui depende do **Parceiro.comportamentoBotaoWhatsappSuporte** 📌

3.1 Parceiro define como “Oculto”

Condição:

ClienteRetta = 0

Parceiro = 0

Esperado:

"numeroWhatsappSuporte": null

Obtido:

☒ 3.2 Parceiro define como “Visível”

Condição:

ClienteRetta = 0

Parceiro = 1

Esperado:

"numeroWhatsappSuporte" = primeiro número não nulo entre:

- ClienteRetta.numero
- Parceiro.numero
- Demander.numero

Cenários:

3.2.1 ClienteRetta.numero informado → retorna o dele

3.2.2 ClienteRetta nulo, Parceiro informado → retorna o do Parceiro

3.2.3 ClienteRetta e Parceiro nulos, Demander informado → retorna o do Demander

3.2.4 Todos nulos → retorna null

Obtido: Todos Correto!

```
FcBaYm9Odg==|1|||numero parceiro|
```

☒ ♦ **4. Estrutura JSON**

- Verificar se a chave "numeroWhatsappSuporte" aparece **na última posição** do JSON exportado.
- Validar formatação correta (sem vírgula extra, sem erro de sintaxe).