Розпочато	Monday 20 December 2021 10:00 AM
Стан	Завершено
Завершено	Monday 20 December 2021 10:35 AM
Витрачено часу	34 хв 43 сек
Балів	29,00/60,00
Оцінка	**19,33** з можливих 40,00 (**48**%)

Питання **1**

Правильно

Балів 2,00 з 2,00

У програмі на С (С++) визначений масив int A [6] = { 2, 4, 7 }; Чи можливе таке визначення масиву:

Виберіть одну відповідь:

a. Все залежить від майстерності програміста

b. Не можливо

c. Можливо ✔

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: Можливо

Питання **2**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Переваги метода половинного ділення?

Виберіть одну відповідь:

a. швидка збіжність до розв'язку

b. повільна збіжність до розв'язку

c. висока точність результату ✔

d. мале завантаження процесора

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: висока точність результату

Питання **3**

Правильно

Балів 2,00 з 2,00

Виконується послідовність операторів X=2; Y=3; X=Y; Y=X; Укажіть правильний результат виконання цих операторів:

Виберіть одну відповідь:

a. X=3 і Y=3 ✔

b. X=3 і Y=2

c. X=2 і Y=3

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: X=3 і Y=3

Питання **4**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Ідентифікатор у мові С(С++) - це:

Виберіть одну відповідь:

a. Довільна послідовність латинських букв (великих і малих), цифр і, що починається з букви

b. Довільна послідовність латинських букв (великих і малих), спеціальних символів і цифр, що починається з букви

c. Довільна послідовність латинських букв (великих і малих), цифр і символу підкреслення , що починається з букви або символу підкреслення ✔

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: Довільна послідовність латинських букв (великих і малих), цифр і символу підкреслення , що починається з букви або символу підкреслення

Питання **5**

Правильно

Балів 2,00 з 2,00

На C++ записаний фрагмент програми

```
 int i;int k=0;
for( i = 0; i <= 100; i++) {if ( i*i >= 2) break; k++;}
cout<<"k="<<k<<endl;
```

Скільки разів виконається оператор циклу.

Виберіть одну відповідь:

- a. 2 ✔
- b. 101
- c. 0
- d. 100

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: 2

Питання **6**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Скільки значущих цифр має число 30,00

Виберіть одну відповідь:

- a. 0
- b. 4 ✔
- c. 1
- d. 2

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: 4

Питання **7**

Правильно

Балів 2,00 з 2,00

У програмі на C (C++) є такий фрагмент int *prt; prt= new int [100]; Останній оператор визначає, що це:

Виберіть одну відповідь:

a. Покажчику привласнено значення змінної new

b. Покажчику привласнено початкову адресу динамічного масиву ✔

c. Покажчику prt привласнено значення 100

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: Покажчику привласнено початкову адресу динамічного масиву

Питання **8**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Яке значення буде мати змінна **Z** після виконання операторів:

X=1; Y=1; Z=0; if(X>0) if(Y>0) Z=1; else Z=2; ?

Виберіть одну відповідь:

a. 1 ✔

b. 2

c. 0

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: 1

Питання **9**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Запис символьної константи в мові C (C++) здійснюється так:

Виберіть одну відповідь:

a. "M"

b. 'M' ✔

c. M

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: 'M'

Питання **10**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

У двійковій системі числення записано 101. У десятковій системі числення - це

Виберіть одну відповідь:

a. 101

b. 5 ✔

c. 10

d. 23

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: 5

Питання **11**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

У чому особливість стека?

Виберіть одну відповідь:

a. відкритий з одного боку на вставку і видалення. ✔

b. відкритий з обох сторін на вставку і видалення;

c. доступний будь-який елемент;

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: відкритий з одного боку на вставку і видалення.

Питання **12**

Правильно

Балів 2,00 з 2,00

У програмі є такий фрагмент: struct ddr { float x; float y;} C1; struct ddr *a; a=&C1; Щоб звернутися до елементу x структури C1 треба записати:

Виберіть одну відповідь:

a. a -> x

b. Не має значення як ✔

c. (*a).x

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: Не має значення як

Питання **13**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

У програмі на C (C++) є такий фрагмент:

```
float x = 10.1, y; float * pf;
 pf = &x; y = *pf;
 cout << y<< endl;
```

Яке значення прийме y:

Виберіть одну відповідь:

a. y = 10.1 ✔

b. У змінну y запишеться адреса, за якою знаходиться значення x

c. Буде видано повідомлення про помилку з вказівкою на останній рядок

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: y = 10.1

Питання **14**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Яким чином в програмі на C ++ оголошується двомірний масив?

Виберіть одну відповідь:

a. double A[0..2][0..3];

b. double A[2, 3];

c. double A[2][3];

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: double A[2][3];

Питання **15**

Правильно

Балів 2,00 з 2,00

Змінним програми пам'ять може виділятися динамічно. Цей процес здійснюється при:

Виберіть одну відповідь:

- a. Виконанні програми ✔
- b. Компіляції програми
- c. Набору програми на екрані дисплея

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: Виконанні програми

Питання **16**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

F в 16 -тковій системі числення - це:

Виберіть одну відповідь:

- a. 12
- b. 15 ✔
- c. 14
- d. 10

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: 15

Питання **17**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

На скільки байтів зміниться значення **pC** в програмі **int C[20]; int *pC=&C; pC++;**?

Виберіть одну відповідь:

a. збільшиться на 4 байти

b. не зміниться

c. збільшиться на 8 байтів

d. зменшиться на 4 байти

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: збільшиться на 4 байти

Питання **18**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Яку функцію повинні містити всі програми на C++?

Виберіть одну відповідь:

a. `system()`

b.
- `start()`

c.
- `program()`

d.
- `main()`

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь:
- `main()`

Питання **19**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Масив в інформатиці - це ...

Виберіть одну відповідь:

- a. деяка множина місць в пам'яті комп'ютера, які називаються елементами масиву, до кожного з яких можна звернутися за своїм імені. ✖
- b. деяка множина місць в пам'яті комп'ютера;
- c. деяка множина місць в пам'яті комп'ютера, які називаються елементами масиву, до яких можна звернутися по одному імені змінної;

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: деяка множина місць в пам'яті комп'ютера, які називаються елементами масиву, до яких можна звернутися по одному імені змінної;

Питання **20**

Неправильно

Балів 0,00 з 2,00

У програмі на C (C++) записаний оператор

```
int i, j; int a[2][2]={1, 2, 3, 4};
  for(i=0; i<2; i++)
{for ( j=0; j<2; j++) cout<<a[i][j]; cout<<endl;}
```

На екран двовимірний масив буде виведений:

Виберіть одну відповідь:

- a. У вигляді рядка
- b. У вигляді стовпця ✖
- c. У вигляді матриці

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: У вигляді матриці

Питання **21**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Вкажіть правильний запис оголошення функції :

Виберіть одну відповідь:

a. func(int x, y, float z)

b. func(int x, int y, float z) ✔

c. func(int x; int y; float z)

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: func(int x, int y, float z)

Питання **22**

Правильно

Балів 2,00 з 2,00

Кожній змінній програми пам'ять може виділятися статично. Цей процес здійснюється при:

Виберіть одну відповідь:

a. Компіляції програми ✔

b. Виконанні програми

c. Набору програми на екрані дисплея

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: Компіляції програми

Питання **23**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Що необхідно змінити в операторі **for(i=0; i<k; i++) for(j=0; j<k; j++) cout<<A[i][j]<<endl;** щоб масив **A[k][k]** був виведений на екран у вигляді стрічки?

Виберіть одну відповідь:

a. забрати **<<endl;** ✔

b. замість j підтавити k

c. замість i підставити k

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: забрати **<<endl;**

Питання **24**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Структура даних являє собою

Виберіть одну відповідь:

a. набір правил і обмежень, що визначають зв'язки між окремими елементами даних

b. деяку ієрархію даних

c. набір правил і обмежень, що визначають зв'язки між окремими групами даних

d. набір правил і обмежень, що визначають зв'язки між окремими елементами і групами даних

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: набір правил і обмежень, що визначають зв'язки між окремими елементами і групами даних

Питання **25**

Неправильно

Балів 0,00 з 2,00

Виконується фрагмент програми int a=7, b=4, x; x=a / b; Укажіть результат виконання операції (чому дорівнює x).

Виберіть одну відповідь:

a. 1

b. 3

c. 1,75

d. 1.75

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: 1

Питання **26**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Трансляція програми - це:

1. Перевірка програми на помилки
2. Виконання програми в ЕОМ
3. Переклад програми з мови програмування на мову комп'ютера.

це перетворення програми з мови програмування на мову комп'ютера

Виберіть одну відповідь:

a. виконання програми на ЕОМ

b. перевірка програми на помилки

c. це перетворення програми з мови програмування на мову комп'ютера ✔

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: це перетворення програми з мови програмування на мову комп'ютера

Питання **27**

Правильно

Балів 2,00 з 2,00

У мові С (С++) для копіювання рядків використовується функція:

Виберіть одну відповідь:

a. strcat( )

b. strcpy( ) ✔

c. strlen( )

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: strcpy( )

Питання **28**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

У результаті рішення задачі на ЕОМ на екрані з'явилася відповідь: 2.300000E+01. Яке це число

Виберіть одну відповідь:

a. 2.3

b. 0.23

c. 2.3*exp()

d. 23

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: 23

Питання **29**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

У мові C(C++) оператор do... while.

Виберіть одну відповідь:

a. Оператор циклу з параметром

b. Оператор циклу з передумовою

c. Оператор циклу з післяумовою

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: Оператор циклу з передумовою

Питання **30**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Коли в тілі функції відсутній оператор return, вихід з функції здійснюється:

Виберіть одну відповідь:

a. У даному випадку виникне зависання програми

b. Коли виконається останній оператор функції

c. Оператор return повинен бути в тілі функції обов'язково

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: Коли виконається останній оператор функції

Питання **31**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Алгоритм - це:

Виберіть одну відповідь:

a. перелік дій

b. перелік дій і послідовність їх виконання

c. перелік дій і довільне їх виконання

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: перелік дій і послідовність їх виконання

Питання **32**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 2,00

У програмі є такий фрагмент

```
int *prt;
 for (i=0; i<100; i++) cout<<*(prt+i)<<" ";
```

Це виведення на екран дисплею:

Виберіть одну відповідь:

a. Значень покажчиків

b. Значень елементів якогось масиву

c. Таку конструкцію у мові C (C++) використовувати не можна

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: Значень елементів якогось масиву

Питання **33**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 2,00

Виконується послідовність операторів: X=2; Y=3;

cout<<X<<Y;

Який результат буде виведений на екран:

Виберіть одну відповідь:

a. 3 2

b. 23

c. 2 3

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: 23

Питання **34**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Чи можна використовувати такий оператор вводу: **cin>>X+1;**?

Виберіть одну відповідь:

a. Не можна;

b. Можна;

c. В часткових випадках можна.

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: Не можна;

Питання **35**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 2,00

У програмі використовуються дві незалежні функції F1 і F2. У якому порядку вони повинні бути описані в розділі прототипів:

Виберіть одну відповідь:

a. Спочатку F1, а потім F2

b. Не має значення в якому порядку

c. Спочатку F2, а потім F1

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: Не має значення в якому порядку

Питання **36**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Обсяг обчислень, необхідних для розв'язування СЛАР з симетричними матрицями, можна скоротити майже вдвічі, якщо враховувати симетрію в разі трикутного розкладу матриці.

Виберіть одну відповідь:

- Правильно
- Неправильно

Правильна відповідь 'Правильно'.

Питання **37**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 2,00

Є два числа a і b. Якщо a>b, то поміняти їх місцями. Який з операторів записаний правильно:

Виберіть одну відповідь:

a. if (a>b) { c=a; b=c; a=b };

b. if (a>b) { c=a; a=b; b=c };

c. if (a>b) { b=c; a=b; c=a };

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: if (a>b) { c=a; a=b; b=c };

Питання **38**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Для чого використовується вказівник в кільцевих списках?

Виберіть одну відповідь:

a. для розташування елемента в списку пам'яті.

b. для запам'ятовування номера сегмента розташування елемента;

c. для посилання на наступний елемент;

d. для посилання на попередній елемент;

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: для посилання на попередній елемент;

Питання **39**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

У програмі описано дві функції F1 і F2. Чи можливо в них використовувати одні і ті ж змінні:

Виберіть одну відповідь:

a. Можливо в окремих випадках

b. Можливо

c. Не можливо

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: Можливо

Питання **40**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Скільки разів виконується оператор цикла

int x=1; do x=x+1; while(x>3); ?

Виберіть одну відповідь:

a. ні одного разу

b. деяку кількість разів

c. один раз

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: один раз

Питання **41**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Оператор виділення пам'яті...

Виберіть одну відповідь:

a. &

b. []

c. new

d. delete

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: new

Питання **42**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Рядок у C++ - це масив символів, що закінчується нуль-символом - '\0' (нуль-термінатором). По розташуванню нуль-термінатора визначається формальна довжина рядка.

Виберіть одну відповідь:

- Правильно
- Неправильно

Правильна відповідь 'Неправильно'.

Питання **43**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Структура даних робота з елементами якої організована за принципом FIFO (перший прийшов - перший пішов) це -

Виберіть одну відповідь:

- a. ДЕК
- b. Список
- c. Черга
- d. Стек

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: Черга

Питання **44**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 2,00

Виконується фрагмент програми на C

```
int d, i=0;
d = (i++)+(++i);
cout<<"d=" << d<<endl;
```

Укажіть результат виконання операції:

Виберіть одну відповідь:

- a. 0
- b. 3
- c. 1
- d. 2

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: 2

Питання **45**

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00

Записаний оператор **for (i = 2; i <10; i+=2) cout << i ;**.

Що буде виведено на екран дисплея?

1.Последовательность четных чисел от 2 до 8

2.Последовательность четных чисел от 2 до 10 3.Последовательность нечетных чисел от 2 до

Виберіть одну відповідь:

a. Послідовність парних чисел від 2 до 8

b. Послідовність непарних чисел від 2 до 10

c. Послідовність парних чисел від 2 до 10

Ваша відповідь неправильна.

Правильна відповідь: Послідовність парних чисел від 2 до 8

◄ Основні поняття та визначення

Перейти до...

Повторний іспит ►