Білет #1

Усього балів 42/60

Тестові завдання з курсу "Computer Vision"

Викладач: д.т.н., проф. Пелешко Д.Д.

Структура білету:
кількість питань - 20

Вартість питання - 3 бали

Загальна кількість балів - 60

Питання вартістю 3 бали

Бали: 42 з 60

в розділі - 20 запитань

✗ Із запропонованих нижче записів виділіть інтелектуальні системи, в яких застосовується завдання розпізнавання образів:машинний зірсимвольне розпізнавання динамічна інтерпретація тривимірних об'єктів *0/3

- [x] машинний зір ✓
- [x] динамічна інтерпретація тривимірних об'єктів ✗
- [x] символьне розпізнавання ✓

Правильна відповідь

- [x] машинний зір
- [x] символьне розпізнавання

✓ Що є метою розпізнавання образів? * 3/3

- формування векторних масивів з даними, що описують об'єкт
- ◉ класифікація об'єктів по декількох категоріях або класам ✓
- визначення динамічних відповідностей в розпізнаються образах

✓ Однією з основних причин скорочення числа ознак прийнято вважати *3/3

- ◉ підвищення узагальнення класифікатора ✓
- збільшення інформативності динамічних ідентифікаторів
- зниження числа прецедентів

✗ Виділіть із запропонованих нижче записів ті, які можуть бути використані у вигляді еталонів: *0/3

- ◉ об'єкти векторної графіки ✗
- силуети об'єктів в сцені
- поля і множини

Правильна відповідь

- ◉ силуети об'єктів в сцені

✓ Виберіть операції над гістограмами * 3/3

- [x] Збільшення контрасту ✓
- [ ] Діагональний зсув насиченості
- [x] Зсув ліворуч ✓
- [ ] Зсув по колу

✓ Якщо є множина векторів ознак, отриманих для деякого набору образів, але правильна класифікація цих образів невідома, виникає задача *3/3

- ○ детермінізації
- ◉ кластеризації ✓
- ○ ідентифікації

✓ Вершини контурів називаються * 3/3

- ○ біфуркації
- ◉ вузли ✓
- ○ точки
- ○ контакти

✗ Правило віднесення образу до одного з класів на підставі його вектора ознак носить назву *0/3

- (●) ідентифікаційне правило ✗
- ( ) вирішальне правило
- ( ) детерміноване правило

Правильна відповідь

- (●) вирішальне правило

✓ Контури зображаються * 3/3

- ( ) графами
- ( ) кривими лініями
- (●) ламаними лініями ✓

✓ Яким чином представляються образи в двовимірних задачах? точками на площині векторами матрицями середньозважених залишків *3/3

- (●) точками на площині ✓
- ( ) матрицями середньозважених залишків
- ( ) векторами насиченості

✓ Функція густини ймовірності (probability density function, pdf) це * 3/3

- стандартизована гістограма
- серіалізована гістограма
- генеріалізована гістограма
- ◉ нормалізована гістограма ✓

✓ Що визначає залежність класів? * 3/3

- ◉ класифікація кожного нового вектора здійснюється в залежності від класифікації попередніх векторів ✓
- ідентифікатори різних класів однакові
- статичні масиви інтегрованих визначень різних класів однакові

✓ Однією з найбільш використовуваних моделей, що описують залежність класів, є *3/3

- алгоритм Кані
- модель статичної факторизации
- ◉ правило Марківського ланцюга ✓
- метод Неймана

✗ Коли може виникнути необхідність вибору класу, до якого треба віднести вектор? *0/3

- [x] у випадку NLP ✓
- [ ] при розпізнаванні мови
- [x] при обробці зображень ✓

Правильна відповідь

- [x] при розпізнаванні мови
- [x] при обробці зображень
- [x] у випадку NLP

✓ В якості класифікатора можна використовувати * 3/3

- ( ) статичний ідентифікатор зворотного зв'язку
- ( ) унімодальний поліноміальний масив середньозважених залишків
- (•) булеву функцію ✓

✗ До етапів вирішення задачі розпізнавання образів слід відносити * 0/3

- [ ] селекцію ознак
- [x] побудова класифікатора ✓
- [x] генерацію ознак ✓

Правильна відповідь

- [x] побудова класифікатора
- [x] генерацію ознак
- [x] селекцію ознак

✓ При застосуванні загальної рекурентної процедури для нескінченної послідовності потрібно * 3/3

- [x] поточкова збіжність ✓
- [ ] динамічне розсіювання
- [ ] апроксимаційна ідентифікація

✓ Деякий кількісний вимір об'єкта довільної природи носить назву * 3/3

- [ ] bbox
- [x] ознака ✓
- [ ] детермінант

✗ Для чого застосовується попередня обробка векторів ознак? * 0/3

- [x] для приведення векторів в єдиний масштаб вимірювань ✓
- [ ] для додавання додаткових покращень
- [ ] для ідентифікації доступу до об'єктів

Правильна відповідь

- [x] для приведення векторів в єдиний масштаб вимірювань
- [x] для додавання додаткових покращень

✓ Системи, призначення яких полягає в отриманні зображення через камеру і складання його опису в символьному вигляді, називаються *3/3

- системи графічної інтерполяції
- ◉ системи машинного зору ✓
- ідентифікаційні системи

Заповнити форму

Бали: 0 з 0

Прізвище Ім'я По-батькові *

Бігус Максим Андрійович

Електронна пошта *

maksym.bihus.kn.2021@lpnu.ua

Група *

КН-415

Цю форму створено за межами вашого домену. - Умови використання - Політика конфіденційності

Ця форма здається підозрілою? Звіт

Google Форми