

Projeto_CE - Detalhamento de Arquivos

Este documento detalha o propósito de **cada arquivo** presente na estrutura do projeto **Projeto_CE**.

Projeto_CE

- **.gitignore**: Arquivo auxiliar do sistema.
- **app.js**: Arquivo principal da aplicação, responsável por inicializar o servidor e configurar rotas e middlewares.
- **atsenh.js**: Script auxiliar (possivelmente para resetar senhas ou autenticação).
- **package-lock.json**: Arquivo auxiliar do sistema.
- **package.json**: Define as dependências, scripts e metadados do projeto Node.js.

Projeto_CE/config

- **db_sequelize.js**: Configuração da conexão Sequelize com o banco de dados PostgreSQL.

Projeto_CE/controllers

- **controllerCategoria.js**: Controlador responsável por tratar as requisições da entidade Categoria.
- **controllerCliente.js**: Controlador responsável por tratar as requisições da entidade Cliente.
- **controllerPedido.js**: Controlador responsável por tratar as requisições da entidade Pedido.
- **controllerProduto.js**: Controlador responsável por tratar as requisições da entidade Produto.
- **controllerVendedor.js**: Controlador responsável por tratar as requisições da entidade Vendedor.

Projeto_CE/middlewares

- **middlewares.js**: Define middlewares que interceptam requisições para aplicar lógica como autenticação ou logs.

Projeto_CE/models/relational

- **categoria.js**: Script JavaScript com lógica específica do backend.
- **cliente.js**: Script JavaScript com lógica específica do backend.
- **pedido.js**: Script JavaScript com lógica específica do backend.
- **produto.js**: Script JavaScript com lógica específica do backend.
- **vendedor.js**: Script JavaScript com lógica específica do backend.

Projeto_CE/routers

- **carrinhoRoutes.js**: Define as rotas da aplicação, conectando URLs aos controladores.
- **route.js**: Define as rotas da aplicação, conectando URLs aos controladores.

Projeto_CE/views

- **home.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.

Projeto_CE/views/carrinho

- **carrinho.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.

Projeto_CE/views/categoria

- **categoriaCreate.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **categoriaList.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **categoriaUpdate.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.

Projeto_CE/views/checkout

- **checkout.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **pagamento.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **sucesso.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.

Projeto_CE/views/cliente

- **clienteCreate.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **clienteList.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **clienteUpdate.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **login.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.

Projeto_CE/views/layouts

- **main.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **noMenu.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.

Projeto_CE/views/pedido

- **pedidoCreate.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **pedidoList.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **pedidoUpdate.handlebars**: Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.

Projeto_CE/views/produto

- **produtoCreate.handlebars:** Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **produtoList.handlebars:** Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **produtoUpdate.handlebars:** Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.

Projeto_CE/views/vendedor

- **home.handlebars:** Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **login.handlebars:** Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **vendedorCreate.handlebars:** Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **vendedorList.handlebars:** Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.
- **vendedorUpdate.handlebars:** Template de página web usado para renderizar o HTML dinâmico com dados do backend.