Cenário e mapa do deserto

```
[Simulador] config <nomeFicheiro>: config c.txt
==================== Carregando ficheiro ====================

Tentando abrir o ficheiro no caminho: ../Ficheiros/c.txt
        Lendo parâmetro: moedas, valor: 1000
        Lendo parâmetro: instantes_entre_novos_itens, valor: 10
        Lendo parâmetro: duração_item, valor: 20
        Lendo parâmetro: max_itens, valor: 5
        Lendo parâmetro: preço_venda_mercadoria, valor: 2
        Lendo parâmetro: preço_compra_mercadoria, valor: 1
        Lendo parâmetro: preço_caravana, valor: 100
        Lendo parâmetro: instantes_entre_novos_barbaros, valor: 40
        Lendo parâmetro: duracao_barbaros, valor: 60
        Moedas definidas para o utilizador: 1000
        Carregando o mapa a partir do ficheiro ../Ficheiros/c.txt...
        Mapa carregado com sucesso!
        Configuração carregada com sucesso. A simulação está pronta para começar!

A iniciar a simulação...

==================== Mapa Atual ====================
..............+++++
.........++++++++++
.........a+++++++++
............+++++++
............++++++
....+c..........b++
...++++.........+++
....++............++
..................
..................
=====================================================
Moedas: 1000 | Numero de caravanas:0 | Numero de combates vencidos: 0


Digite um comando ['prox <n>' para avançar quantos instantes quiser ou 'terminar' para sair]:
```

Execução real do simulador C++20, compilado em Linux com adaptação apenas da configuração UTF-8 da consola. Cenário de demonstração; gravação dos comandos, recursos e turnos.

Compra de caravana e cidade

```
Capacidade de Água: 262
Água Atual: 262
Tripulantes: 12/12
======================


Listando caravanas estacionadas na cidade a:

=== Caravana ID 2 ===
Tipo: Militar
Comportamento: Manual
Posição: (2, 10)
Capacidade de Mercadoria Total: 5
Mercadoria Atual: 5
Capacidade de Água: 400
Água Atual: 400
Tripulantes: 40/40
======================



======================

==================== Mapa Atual ====================
..............+++++
.........++++++++++
.........a+++++++++
............+++++++
.............++++++
....+c..........b++
...++++.........+++
....++............++
..................
..................
=====================================================
Moedas: 900 | Numero de caravanas:1 | Numero de combates vencidos: 0

Digite um comando ['prox <n>' para avançar quantos instantes quiser ou 'terminar' para sair]:
```

Execução real do simulador C++20, compilado em Linux com adaptação apenas da configuração UTF-8 da consola. Cenário de demonstração; gravação dos comandos, recursos e turnos.

Evolução da simulação

```
==================== Mapa Atual ====================
..............+++++
.........++++++++++
.........a+++++++++
.........2...+++++++
..............++++++
....+c...........b++
...++++.........+++
....++............++
....................
....................
=====================================================
Moedas: 900 | Numero de caravanas:1 | Numero de combates vencidos: 0


Digite um comando ['prox <n>' para avançar quantos instantes quiser ou 'terminar' para sair]: prox 1
A caravana 2 nao pode se mover para a posicao (3, 9).
A caravana 2 nao pode se mover para a posicao (3, 9).
A caravana 2 nao pode se mover para a posicao (3, 9).
A caravana 2 nao pode se mover para a posicao (3, 9).
Caravana ID 2 perdeu 3 água.
Instante 6 concluido.

==================== Mapa Atual ====================
..............+++++
.........++++++++++
.........a+++++++++
.........2...+++++++
..............++++++
....+c...........b++
...++++.........+++
....++............++
....................
....................
=====================================================
Moedas: 900 | Numero de caravanas:1 | Numero de combates vencidos: 0


Digite um comando ['prox <n>' para avançar quantos instantes quiser ou 'terminar' para sair]:
```

Execução real do simulador C++20, compilado em Linux com adaptação apenas da configuração UTF-8 da consola. Cenário de demonstração; gravação dos comandos, recursos e turnos.