



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

REACT COMPONENTES

Presentado a: Instructora Yoly Alexandra
Por Aprendiziz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **22** de **09** del año **2026**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad o pasos para crear el proyecto	3
Actividad o Seguimiento de proyecto desde VSCode	7
Explicación	10



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad o pasos para crear el proyecto

1 Comprobamos que tengamos el node instalado con npm --version

```
MINGW64:/c:/Users/TARDE/Desktop  
TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop  
$ npm --version  
11.9.0  
TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop  
$ |
```

2 Creamos la carpeta del proyecto con su ejemplo, npm create vite@latest ejemploInicio

```
TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop  
$ npm --version  
11.9.0  
TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop  
$ npm create vite@latest ProyectoEje  
  
> npx  
> create-vite ProyectoEje  
  
|  
* Package name:  
| p[rojectoeje]  
|
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3 Damos enter y procedemos a seleccionar react

```
> npx
> create-vite ProyectoEje

|
o Package name:
| proyectoeje
|
o Select a framework:
| React
|
* Select a variant:
| > TypeScript
|   TypeScript + React Compiler
|   JavaScript
|   JavaScript + React Compiler
|   RSC
|   React Router v7 / https://reactrouter.com
|   TanStack Router / https://tanstack.com/router
|   RedwoodSDK / https://rwsdk.com
|   Vike / https://vike.dev
| ↑/↓ to navigate • Enter: confirm
```

4 Justo después de seleccionar react lo siguiente a seleccionar seria JavaScript

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

> npx
> create-vite ProyectoEje

|
o Package name:
| proyectoeje
|
o Select a framework:
| React
|
o Select a variant:
| JavaScript
|
* Which linter to use?
| > Oxlint
|   ESLint
| ↑/↓ to navigate • Enter: confirm
```

5 Después de eso, hay que seleccionar ESLint ya que nosotros mismos personalizaremos como usaremos react



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

> npx
> create-vite ProyectoEje

|
| Package name:
| proyectoeje
|
| Select a framework:
| React
|
| Select a variant:
| JavaScript
|
| Which linter to use?
| ESLint
|
| * Install with npm and start now?
| > Yes / No
|
```

6 Despues le damos en no para nosotros mismos personalizar react

```
MINGW64:/c/Users/TARDE/Desktop

|
| Select a framework:
| React
|
| Select a variant:
| JavaScript
|
| Which linter to use?
| ESLint
|
| Install with npm and start now?
| No
|
| Scaffold project in C:\Users\TARDE\Desktop\ProyectoEje...
|
| Done. Now run:
|
| cd ProyectoEje
| npm install
| npm run dev
|
TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop
$ |
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

7 Después seleccionamos cd ProyectoEje o el nombre que le hayamos puesto a nuestra

```
MINGW64:/c/Users/TARDE/Desktop/ProyectoEje
|
o Select a variant:
| JavaScript
|
o Which linter to use?
| ESLint
|
o Install with npm and start now?
| No
|
o Scaffolding project in C:\Users\TARDE\Desktop\ProyectoEje...
|
- Done. Now run:

cd ProyectoEje
npm install
npm run dev

TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop
$ cd ProyectoEje

TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop/ProyectoEje
carpeta $
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

8 Despues de eso hay que escribir code . para abrir el vial estudio

```
MINGW64/c/Users/TARDE/Desktop/ProyectoEje

o Which linter to use?
| ESLint
|
o Install with npm and start now?
| No
|
o Scaffolding project in C:\Users\TARDE\Desktop\ProyectoEje...
|
- Done. Now run:

  cd ProyectoEje
  npm install
  npm run dev

TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop
$ cd ProyectoEje

TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop/ProyectoEje
$ code .

TARDE@DESKTOP-3C8D1AG MINGW64 ~/Desktop/ProyectoEje
$ |
```

Actividad o Seguimiento de proyecto desde VSCode

1 Iniciamos con la creación de la tabla

```
Tabla.jsx x proyectojem x
c > componentes > Tabla.jsx > Tabla
1 function Tabla() {
2   return (
3     <table style={{ borderCollapse: 'collapse' }}>
4       <thead>
5         <tr>
6           <th style={{ border: '1px solid black', padding: '8px' }}>nombre</th>
7           <th style={{ border: '1px solid black', padding: '8px' }}>edad</th>
8         </tr>
9       </thead>
10
11       <tbody>
12         <tr>
13           <td style={{ border: '1px solid black', padding: '8px' }}>crístian</td>
14           <td style={{ border: '1px solid black', padding: '8px' }}>22</td>
15         </tr>
16       </tbody>
17     </table>
18   )
19 }
20
21 export default Tabla
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

2 Ahora viene app.jsx. Aquí está una de las partes más importantes de la actividad

app.jsx será el encargado de reunir nuestros componentes

```
Tabla.jsx × App.jsx × proyectoejem ×  
src > App.jsx > ...  
1  import Titulo from "../componentes/Titulo"  
2  import Tabla from "../componentes/Tabla"  
3  import Tarjetas from "../componentes/Tarjetas"  
4  
5  function App() {  
6  
7    return (  
8      <div>  
9        <Titulo/>  
10       <Tabla/>  
11       <Tarjetas/>  
12     </div>  
13   )  
14 }  
15  
16 export default App  
17
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3 Después haremos lo mismo con las tarjetas

```
Tabla.jsx X Tarjetas.jsx X proyectoejem X
src > componentes > Tarjetas.jsx > Tarjetas
1 function Tarjetas() {
2   return(
3     <div>
4       <div>
5         <h2>Tarjeta 1</h2>
6         <p>Informacion de la tarjeta</p>
7       </div>
8
9       <div>
10        <h2>Tarjeta 2</h2>
11        <p>Otra informacion</p>
12      </div>
13    </div>
14  )
15 }
16
17
18 export default Tarjetas
```

4 Y finalmente el ultimo punto que es donde iría el titulo

```
Tabla.jsx X Titulo.jsx X proyectoejem X
src > componentes > Titulo.jsx > Titulo
1 function Titulo() {
2   return(
3     <h1>Mi proyecto</h1>
4   )
5 }
6
7 export default Titulo
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Explicación

Primero creamos un proyecto de react utilizando vite. Después instalamos las dependencias con npm install. Creamos tres componentes: título, tabla y tarjetas. Cada componente tiene su propio archivo .jsx. luego importamos los tres componentes en app.jsx y los utilizamos dentro del componente app. react se encarga de renderizarlos y mostrarlos en el navegador