

Relatório de testes — TJR V2

ESCOPO Aplicação web, API, banco, mobile e offline	RESULTADO 7 bugs encontrados · 2 de alta severidade	AUTOMAÇÃO 659 testes aprovados
---	--	-----------------------------------

Data: 18/08/2026 Commit testado: 399793b (main) Ambiente: macOS, Docker Desktop, PostgreSQL 16, Python 3.12, Node 20, viewport desktop e móvel 390×844.

Resumo

O build e todas as suítes automatizadas passaram, mas os testes exploratórios encontraram 7 defeitos. Os mais graves são: o ambiente criado por `make environment` não fica pronto para lançar pontuação, e o fluxo offline-first prometido não existe na implementação atual.

ID	Severidade	Resultado
BUG-01	Alta	Envio offline trava e não entra em fila para sincronização
BUG-02	Alta	Seed não permite gerar horários nem lançar pontuação diretamente
BUG-03	Média	Zero rodadas é exibido como “todas as equipes completaram”
BUG-04	Média	Árbitro é enviado à área administrativa e vê ações proibidas sem feedback
BUG-05	Média	Refresh token é armazenado, mas nunca é usado; sessão termina após 30 minutos
BUG-06	Média	Cabeçalho do coordenador quebra o layout em celular
BUG-07	Baixa	É possível cadastrar equipe com nome composto apenas por espaços

BUG-01 — Envio offline trava e não entra em fila

Severidade: Alta Área: pontuação / offline-first

Pré-condição

Ter modalidade individual com rodada, arena, horário e ficha publicados; abrir o formulário de lançamento enquanto a API está online.

Como reproduzir

- 1 Acesse uma rodada individual em Lançar notas.
- 2 Escolha uma equipe e marque pelo menos um critério.
- 3 Desconecte a rede ou pare a API.
- 4 Clique em Registrar lançamento.
- 5 Restaure a rede/API.

Resultado atual

- O botão fica indefinidamente em “Enviando...” e desabilitado.
- O console registra `TypeError: Failed to fetch` em `registrarLancamento`.
- Nenhum lançamento é salvo no IndexedDB ou enviado quando a rede retorna.
- O banco permaneceu com 0 lançamentos após a API voltar.

Resultado esperado

O lançamento deveria ser colocado imediatamente na outbox local, ganhar estado visível de pendente e ser sincronizado automaticamente quando a rede voltasse, conforme o contrato offline-first descrito em `CLAUDE.md`.

Evidência técnica

- `frontend/src/features/arbitragem/LancamentoFormPage.tsx` envia diretamente por `api.POST`, sem `try/catch`, `outbox` ou `retry`.
- `frontend/vite.config.ts` carrega apenas `react()`; não registra PWA/service worker.
- Não há uso de `Dexie`, `IndexedDB`, `outbox` ou `registerSW` em `frontend/src`, apesar de `dexie` e `vite-plugin-pwa` estarem declarados.

BUG-02 — Seed não deixa o ambiente pronto para pontuar

Severidade: Alta Área: seed / rodadas / horários

Como reproduzir

- 1 Em banco limpo, execute `cp .env.example .env` e `make environment`.
- 2 Entre com `admin@tjr.app / trocar-em-producao`.
- 3 Selecione TJR 2026.
- 4 Vá a Individual → Rodadas: todas as modalidades mostram 0/3 rodadas criadas.
- 5 Gere as rodadas de uma modalidade.
- 6 Vá a Horários, crie uma arena, selecione uma rodada, informe data/hora e tente gerar.

Resultado atual

- O seed cria 0 rodadas, 0 partidas, 0 arenas e 0 agendamentos.
- As 7 modalidades têm `duracao_maxima_rodada_seg = NULL` e `pausa_entre_rodadas_seg = NULL`.
- A API rejeita a geração com HTTP 422:
- código: `DURACAO_RODADA_NAO_CONFIGURADA`
- mensagem: `Configure duracao_maxima_rodada_seg na modalidade antes de gerar horario`.
- Sem agendamento, o lançamento individual também é recusado com aviso de arena não atribuída.

Resultado esperado

O `make environment` deveria produzir o ambiente completo anunciado no README/imagem, pronto para entrar e lançar pontuação, ou a documentação deveria informar claramente as configurações manuais ainda necessárias.

Causa provável

`MODALIDADES_TJR` e `seed_modalidades` em `backend/app/db/seed.py` não definem duração, pausa, rodadas, arenas, partidas ou agendamentos.

BUG-03 — Sem rodadas aparece como competição concluída

Severidade: Média Área: tela Pontuar individual

Como reproduzir

- 1 Execute `make environment` em banco limpo.
- 2 Entre, selecione TJR 2026 e acesse Individual → Pontuar.
- 3 Abra Viagem ao Centro da Terra antes de gerar rodadas.

Resultado atual

A tela mostra simultaneamente:

- ✓ Nenhuma equipe pendente: todas já completaram todas as rodadas.
- 16 equipes já completaram todas as rodadas.

Entretanto, o banco contém 0 rodadas e 0 lançamentos.

Resultado esperado

Mostrar um estado vazio específico, por exemplo: “Nenhuma rodada foi criada. Gere as rodadas antes de pontuar.”
Nenhuma equipe deve ser classificada como completa quando a lista de rodadas estiver vazia.

Causa provável

Em `frontend/src/features/arbitragem/PontuarPage.tsx`, `proximaPendencia()` retorna `null` quando `rodadasOrdenadas` está vazio; o código interpreta qualquer `null` como equipe completa.

BUG-04 — Árbitro cai na área administrativa e ações falham silenciosamente

Severidade: Média Área: autorização/UX por papel

Como reproduzir

- 1 Crie um usuário com papel `ARBITRO` e entre com ele.
- 2 Na tela Eventos, clique em TJR 2026.
- 3 Observe a rota e os controles exibidos.
- 4 Clique em Liberar ranking.

Resultado atual

- O árbitro é enviado para `/eventos/{id}/modalidades`, não para o hub de pontuação.
- A página mostra links de edição da modalidade, Fichas, Inscrições, Rodadas e botões Liberar ranking.
- Ao clicar em Liberar ranking, o backend responde `403 Forbidden`, mas a tela não exibe erro ou orientação; o botão apenas permanece igual.

Resultado esperado

Ao selecionar o evento, árbitros deveriam ir diretamente para Individual/Combates → Pontuar, sem controles administrativos. Alternativamente, a rota de Modalidades deveria ser protegida e os controles condicionados ao papel.

Evidência técnica

- `frontend/src/features/evento/EventoSelectPage.tsx` sempre aponta o evento para `/modalidades`.
- `ModalidadeItem` em `frontend/src/features/modalidade/ModalidadeListPage.tsx` não recebe/verifica o papel para esconder ações.
- `alternarRanking()` ignora o objeto `error` retornado pelo `PATCH`.

BUG-05 — Refresh token nunca é usado

Severidade: Média Área: autenticação

Como reproduzir

- 1 Entre normalmente.
- 2 Mantenha a aplicação aberta por mais de 30 minutos (`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=30`).

3 Faça qualquer ação que consulte a API.

Resultado atual

A primeira resposta 401 limpa access token, refresh token e usuário, forçando novo login, embora o refresh token ainda seja válido por 7 dias.

Resultado esperado

Ao receber 401 por expiração do access token, o cliente deve chamar `/api/v1/auth/refresh`, atualizar os dois tokens e repetir a requisição original. Só deve sair da conta se o refresh também falhar.

Evidência técnica

`frontend/src/api/client.ts` executa apenas `sair()` em qualquer 401. A busca por `auth/refresh/refreshToken` mostra que o token é armazenado em `auth-store.ts`, mas nunca consumido pelo cliente.

BUG-06 — Navegação do coordenador causa overflow horizontal no celular

Severidade: Média Área: responsividade

Como reproduzir

- 1 Entre como coordenador.
- 2 Ajuste o viewport para 390×844 (largura comum de celular).
- 3 Abra qualquer tela autenticada.

Resultado atual

- Largura do viewport: 390 px.
- Largura efetiva da página/header: 727 px.
- A navegação força rolagem horizontal de 337 px e vários itens ficam fora da tela.

Resultado esperado

Menu responsivo (hambúrguer, quebra de linha ou navegação rolável contida) sem aumentar a largura da página.

Causa provável

`frontend/src/components/Header.tsx` usa um único `flex` com `gap-6` e todos os links, sem `flex-wrap`, `breakpoint` ou menu móvel.

Observação: o cabeçalho reduzido do perfil árbitro coube em 390 px; o defeito foi reproduzido no perfil coordenador.

BUG-07 — Equipe pode ser cadastrada sem nome visível

Severidade: Baixa Área: validação de dados

Como reproduzir

- 1 Entre como coordenador e abra Equipes.
- 2 Em Nome da equipe, digite apenas três espaços.
- 3 Clique em Criar equipe.

Resultado atual

A equipe é criada com HTTP 201. A lista passa de 16 para 17 entradas e o primeiro cartão não possui nome visível.

Resultado esperado

Aplicar `trim()` e rejeitar nome vazio tanto no frontend quanto no backend.

Causa provável

- Frontend: `z.string().min(1)` aceita espaços.
- Backend: `EquipeCreate.nome` é apenas `str`, sem `strip_whitespace` ou comprimento mínimo após normalização.

O mesmo padrão merece revisão em nomes de evento, modalidade, arena e usuário.

Outras observações

- 1 O login e o seed emitem repetidamente:

`AttributeError: module 'bcrypt' has no attribute '__about__'`. A autenticação ainda funciona, mas há incompatibilidade conhecida entre `passlib 1.7.4` e versões recentes de `bcrypt`; isso polui logs e pode quebrar em atualização futura.

- 1 `npm audit --omit=dev` encontrou 2 vulnerabilidades moderadas em `react-router/react-router-dom`, incluindo open redirect por barra invertida. Há correção disponível por atualização.
- 2 O texto da aplicação omite acentos em várias mensagens (`valido`, `invalidos`, `pontuacao`, `horario`). É cosmético, mas reduz a qualidade percebida.

Testes que passaram

- Backend: 379/379 testes (pytest) — 1 aviso de depreciação.
- Frontend: 280/280 testes em 36 arquivos (vite).
- TypeScript: `npm run typecheck` passou.
- ESLint: `npm run lint` passou.
- Ruff: `ruff check .` passou.
- Healthcheck: API e frontend responderam HTTP 200.
- Login inválido e login válido funcionaram.
- Filtro de equipes por nível funcionou.
- Geração idempotente das três rodadas funcionou após acionamento manual.
- Depois de corrigir manualmente duração/pausa e gerar agenda, o lançamento online foi criado com total 6, estado PENDENTE e confirmado com sucesso.
- O seed foi executado novamente sem duplicar evento, modalidades, equipes ou inscrições originais.

Dados adicionados ao ambiente durante os testes

Para reproduzir os fluxos, o banco Docker local ficou com dados de teste: um usuário árbitro, uma equipe de nome em branco, três rodadas, uma arena, 16 agendamentos, duração/pausa configuradas apenas para Viagem ao Centro da Terra e um lançamento confirmado. Nenhum arquivo de código-fonte foi alterado.