Integração app ↔ API — como o aplicativo consome o backend

A DÉCADA são **dois sistemas separados**, não um. O aplicativo não tem banco de dados: tudo que ele mostra na tela veio de uma chamada HTTP, e tudo que a pessoa decide volta por outra. Este documento diz por onde essa conversa passa.

	Quem é	Como fala
Cliente	React Native + Expo, TypeScript	axios sobre HTTP, corpo em JSON
Servidor	FastAPI + Pydantic v2, Python	23 rotas de domínio, autenticadas por JWT, mais `/health`
Endereço	`EXPO_PUBLIC_API_URL`, em `mobile/.env`	Se não definido: IP do host do Expo, `10.0.2.2` no emulador Android, `localhost` na web (ver `config.ts`)


O endereço não é fixo em `localhost` de propósito: no emulador Android e no celular físico ele aponta para o próprio aparelho, não para a máquina que roda o backend. Por isso `config.ts` deduz o IP do computador a partir do Expo, e `npm run dev:api-url` escreve o `.env` quando a dedução não servir.

Onde isso mora no código

Arquivo	Responsabilidade
`mobile/src/services/http.ts`	A instância do axios e os dois interceptors. **Política de comunicação**
`mobile/src/services/api.ts`	Uma função por rota do backend, e nada mais
`mobile/src/services/session.ts`	O token, guardado no Keychain/Keystore pelo `expo-secure-store`
`mobile/src/services/config.ts`	O endereço da API
`mobile/src/types/api.ts`	O contrato: os tipos que o backend devolve

A separação entre os dois primeiros é o ponto: `api.ts` descreve **o quê**, e `http.ts` resolve **como**. Nenhuma tela importa axios.

O caminho de uma chamada



Os dois interceptors

O de requisição põe o token. Toda chamada sai autenticada, exceto as que ainda não têm token — login e cadastro, marcadas com `anonymous`. O token é lido do armazenamento cifrado do sistema na hora do envio, nunca de uma variável em memória.

O de resposta traduz o erro. Qualquer falha chega às telas como `ApiError`, com `status` e uma mensagem que pode ser exibida. A tela nunca vê um erro do axios, e por isso não precisa saber que existe axios.

Isso é o que a troca do `fetch` por axios comprou: antes, token e tratamento de erro moravam dentro de uma função escrita à mão, e cada caminho novo tinha de repetir os dois. Agora são política da instância — e veio de graça o **tempo limite**, que não existia antes (15s nas chamadas, 60s no envio do PDF; sem ele, rede ruim deixava a tela esperando para sempre).

O que o app consome

Das 23 rotas de domínio, o app consome 22. A que falta é `GET /pantry/{item_id}/candidates` — a tela de despensa resolve a busca de produto por `/products/search`. O `/health` existe para saber se o servidor está de pé; o app não o usa.

Conta

Método	Rota	Função em `api.ts`
POST	`/auth/register`	`register`
POST	`/auth/login`	`login`
GET	`/auth/me`	`readAccount`
DELETE	`/auth/me`	`deleteAccount`

Plano alimentar

Método	Rota	Função
POST	`/meal-plans`	`importMealPlan` — multipart, o PDF
GET	`/meal-plans`	`readMealPlans`
GET	`/meal-plans/{id}`	`readMealPlan`
GET	`/meal-plans/{id}/items/{item}/candidates`	`readCandidates`
POST	`/meal-plans/{id}/items/{item}/confirmation`	`confirmItem`

Lista de compras

Método	Rota	Função
POST	`/meal-plans/{id}/shopping-lists`	`generateShoppingList`
GET	`/meal-plans/{id}/shopping-lists`	`readShoppingLists`
GET	`/shopping-lists/{id}`	`readShoppingList`
POST	`/shopping-lists/{id}/simulation`	`simulateShoppingList`
POST	`/shopping-lists/{id}/items`	`addExtraItem`
DELETE	`/shopping-lists/{id}/items/{item}`	`removeShoppingListItem`
PATCH	`/shopping-lists/{id}/items/{item}`	`setItemPurchased`

Despensa, catálogo e receitas

Método	Rota	Função
GET	`/pantry`	`readPantry`
POST	`/pantry`	`addPantryItem`
PATCH	`/pantry/{id}`	`updatePantryItem`
DELETE	`/pantry/{id}`	`removePantryItem`

Método	Rota	Função
GET	`/products/search`	`searchProducts`
GET	`/recipes/suggestions`	`readRecipeSuggestions`

Erro: o que cada status significa na tela

Status	O que é	O que a tela faz
`0`	O servidor não respondeu — rede fora, ou tempo esgotado	"não foi possível falar com o servidor em <endereço> — …", que mostra o endereço tentado. Não é bug do app nem do backend
`401`	Sessão expirada, token adulterado ou conta excluída	Derruba a sessão e volta para o login
`404`	Recurso que não existe **ou que é de outra pessoa**	Trata como inexistente
`409`	Conflito — produto que já está na lista	Mostra a mensagem do servidor
`422`	Regra de negócio ou validação — PDF sem texto, item da prescrição que não pode sair da lista	Mostra a mensagem do servidor

O `0` não é um status HTTP: é a marca de que não houve resposta. Sem ele, "o servidor recusou" e "o servidor não respondeu" chegariam iguais na tela.

O `404` para recurso de outra pessoa é decisão de projeto, não descuido: responder `403` confirmaria que o recurso existe. Ver `lgpd.md` e a decisão 10 do `CLAUDE.md`.

A mensagem vem do campo `detail` da FastAPI. Quando o `detail` é a lista de erros de validação do Pydantic, o cliente extrai o primeiro `msg`.

O envio do PDF é o caso especial

É a única chamada que não vai em JSON: o plano alimentar sobe como `multipart/form-data`. O formato do arquivo **difere entre web e nativo** — no React Native vai um descritor `{ uri, name, type }`; no navegador é preciso ler o conteúdo e enviar um `Blob`. Errar isso faz o servidor receber a string `"[object Object]"` e recusar o envio.

O token continua vindo do interceptor, como em qualquer outra chamada.

Como verificar que funciona

São duas camadas, e elas provam coisas diferentes.

Contrato — `mobile/src/services/__tests__/api.test.ts`, 15 casos sobre um adaptador falso do axios. Não precisa de servidor:

```
cd mobile && npm test
```

Ponta a ponta — `mobile/e2e/smoke.e2e.ts`, o cliente real contra o backend real. Precisa do Postgres e do uvicorn de pé:

```
docker compose up -d
cd backend && .venv/bin/python -m app.seeds && .venv/bin/uvicorn app.main:app &
cd ../mobile && npm run test:smoke
```

Ele percorre o caminho inteiro e cria uma conta própria, que apaga no último passo: cadastro → `/auth/me` → PDF do plano por multipart → confirmação item a item → lista de compras com custo → busca no catálogo → despensa → receitas → o `204` do DELETE → o `401` da senha errada → exclusão da conta.

Fica fora da suíte comum de propósito: sem servidor de pé ele falharia, e `npm test` tem de poder rodar sozinho.