

Estudo Autodidata HTML e CSS

CSS



HTML



Aula: 11

Tema: Formatações em HTML

FORMATAÇÕES E SEMÂNTICA EM HTML

Esse tema é focado em aprender a modificar a aparência dos textos na tela e, mais importante, como dar o significado correto para os mecanismos de busca (como o Google) e leitores de tela.

1. SEMÂNTICA OU FORMA?

Antes de aplicarmos qualquer estilo, precisamos entender a regra de ouro do desenvolvimento web moderno: HTML cuida do significado (Semântica), e o CSS cuida da aparência (Forma).

Antigamente, usavam-se tags HTML apenas para mudar o visual do texto. Hoje, usamos as tags para dizer ao navegador o que aquele texto representa. Se precisamos apenas mudar o visual sem alterar o sentido, o ideal é usar CSS.

2. NEGRITO NORMAL VS. NEGRITO SEMÂNTICO

- **Negrito Normal (b)**: É puramente visual (Bold). Ele deixa o texto grosso, mas não diz ao Google ou a um leitor de tela que aquela palavra é mais importante do que as outras. Use apenas para fins estéticos.

- **Negrito Semântico (strong)**: Indica que o texto tem uma forte importância ou urgência. Visualmente ele também fica em negrito, mas semanticamente ele avisa aos robôs de busca e acessibilidade que aquilo é crucial.

3. ITÁLICO NORMAL VS. ITÁLICO SEMÂNTICO

- **Itílico Normal (i)**: É puramente visual (Italic). Aplica a inclinação ao texto. Geralmente usado para termos técnicos, palavras em outros idiomas ou pensamentos, onde não há uma importância maior no tom de voz.

- **Itílico Semântico (em)**: Significa Emphasis (Ênfase). Ele altera o tom de voz da leitura. Quando você lê um texto com 'em', você coloca mais energia naquela palavra específica.

4. ENVELOPAMENTO COM ABREVIATURA (abbr)

A tag `<abbr/>` serve para demarcar abreviações ou siglas. Ela utiliza o atributo 'title' para armazenar o significado completo. Quando o usuário passa o mouse por cima do texto, o navegador exibe um balãozinho (tooltip) com o texto completo.

5. USANDO UM MARCA-TEXTO (mark) E CUSTOMIZAÇÃO DE CORES

A tag `<mark/>` serve para destacar trechos de texto, simulando uma caneta marca-texto amarela (padrão dos navegadores).

- Mudando a cor de um marcador: Usando uma classe CSS específica, podemos alterar o fundo e a cor da letra de um marcador isolado.
- Mudando a cor de todos os marcadores: Através do CSS global, podemos redefinir o estilo da tag 'mark' para que todos os destaques do site sigam a mesma paleta de cores.

6. TEXTO GRANDE, PEQUENO E A OBSOLESCÊNCIA DO `<big>`

- Texto Pequeno (`small`): No HTML5, a tag `<small/>` ganhou sentido semântico. Ela não serve apenas para diminuir a letra, mas sim para representar "letras miúdas", como notas de rodapé, termos de uso, contratos legais ou direitos autorais (o famoso copyright).

- Por que o `<big>` se tornou obsoleto? A tag 'big' servia apenas para aumentar o tamanho da fonte na tela. Como ela não tinha nenhum valor semântico (significado) e sua única função era visual, o consórcio W3C a removeu do HTML5. O tamanho do texto deve ser controlado exclusivamente via CSS (font-size).

7. TEXTOS DELETADO (`del`), INSERIDO (`ins`) E A DIFERENÇA PARA A TAG `<u>`

- Deletado (`del`) e Inserido (`ins`): Trabalham muito bem juntos, simulando edições de texto (comum em blogs ou atualizações de termos). O `<del/>` risca o texto (removido) e o `<ins/>` sublinha o texto (inserido).

- Diferença entre `<ins/>` e `<u/>`: Visualmente, ambos sublinham o texto. Porém, semanticamente, o 'ins' indica um texto que foi adicionado recentemente ao documento. Já o 'u' (Unarticulated) serve para identificar textos que têm uma estilização diferente, mas sem passar a ideia de inserção ou de um link (como apontar um erro ortográfico). Nunca use 'u' se a intenção for apenas criar um link.

8. SOBRESCRITO (`sup`) E SUBSCRITO (`sub`)

- Sobrescrito (`sup`): Eleva o texto acima da linha normal. Muito usado para potências matemáticas ou indicadores ordinais.
- Subscrito (`sub`): Rebaixa o texto abaixo da linha normal. Essencial para fórmulas químicas (H₂O).



Código em HTML que mostra onde as tags são usadas e como são usadas:

```
</> index.html Aula 11 (Formatações em HTML) X
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Formatações em HTML</title>
7  </head>
8  <body>
9
10     <h1>Exemplos de Formatações em HTML</h1>
11
12     <h2>1. Negrito e Itálico (Semântica vs. Forma)</h2>
13     <p>Este é um texto em <b>negrito normal (b)</b>, sem valor semântico.</p>
14     <p>Este é um texto em <strong>negrito semântico (strong)</strong>, com forte importância.</p>
15     <p>Este é um texto em <i>itálico normal (i)</i>, sem valor semântico.</p>
16     <p>Este é um texto em <em>itálico semântico (em)</em>, com ênfase na leitura.</p>
17
18     <h2>2. Envelopamento com Abreviatura</h2>
19     <p>Aprender <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> é o primeiro passo.</p>
20
21     <h2>3. Usando Marca-Texto (Mark)</h2>
22     <p>Você pode usar o <mark>marcador padrão</mark> amarelo do navegador.</p>
23     <p>Ou criar um <mark class="cor-diferente">marcador com cor personalizada</mark> usando CSS.</p>
24
25     <h2>4. Texto Pequeno e Grande</h2>
26     <p>Este é o texto normal, acompanhado de um <small>texto pequeno (small)</small> para letras miúdas.</p>
27     <p>Nota: A tag de texto grande (big) tornou-se obsoleta e não deve mais ser usada. Use CSS para aumentar fontes.</p>
28
29     <h2>5. Textos Deletado, Inserido e Sublinhado</h2>
30     <p>O valor do curso era <del>R$ 400,00</del> e agora foi atualizado para <ins>R$ 199,00</ins>.</p>
31     <p>Não confunda com a tag de <u>sublinhado normal (u)</u>, que serve para marcações não-textuais, como erros ortográficos.</p>
32
33     <h2>6. Sobrescrito e Subscrito</h2>
34     <p>Fórmula química da água: H<sub>2</sub></sub>O</p>
35     <p>Cálculo de área: 10<sup>2</sup></sup> = 100</p>
36
37 </body>
38 </html>
```

Ln 21, Col 42 Espaços: 5 UTF-8 CRLF {