

Estudo Autodidata HTML e CSS

CSS



HTML



Aula: 12

Tema: Citações e Códigos

Como inserir códigos na sua página?

Muitas vezes precisamos **mostrar um trecho de código** HTML, CSS ou JavaScript dentro do nosso site.

Se escrevermos o código diretamente no texto, **o navegador pode tentar interpretá-lo ou usar a fonte padrão do site, o que dificulta a leitura**, isso gera um texto sem espaçamento ou decentralizado.

A forma correta é utilizar a tag `<code>`.

Exemplo:

`<p>O comando alert('Olá') exibe uma mensagem na tela.</p>`

Essa tag altera visualmente a fonte para um **estilo monoespaçado (como as letras de um editor de código, onde toda letra tem a mesma largura)** e, semanticamente, **avisa aos motores de busca que aquele trecho é uma linguagem de programação**.

Mantendo a formatação e corrigindo a tabulação

O HTML naturalmente ignora quebras de linha e espaços múltiplos. Se você tentar colocar um bloco grande de código apenas com a tag `<code>`, tudo ficará espremido em uma única linha.

Para resolver isso, usamos a tag `<pre>` (texto pré-formatado). Ela diz ao navegador **para respeitar rigorosamente todos os espaços, recuos (tabulações) e quebras de linha (Enters) que você digitou no seu editor**.

Hoje, a forma recomendada para exibir blocos completos de código é combinar as duas tags:

```
<pre>
  <code>
    function somar(a, b) {
      let resultado = a + b;
      return resultado;
    }
  </code>
</pre>
```

Entendendo as Citações: Simples e em Bloco

Quando queremos citar uma frase de outra pessoa ou site, o HTML5 nos oferece **tags semânticas específicas**, deixando o código com muito mais significado do que simplesmente digitar as aspas manualmente.

Citação simples (<q>):

Utilizada para citações curtas, no meio de um parágrafo. O próprio navegador se encarrega de colocar as aspas automaticamente ao redor do texto.

Exemplo:

```
<p>Como disse o filósofo: <q>Penso, logo existo</q></p>
```

Citação em bloco (<blockquote>):

Utilizada para citações longas. Ela cria um **bloco isolado**, geralmente com um recuo na margem esquerda, destacando o texto do resto da página.

Exemplo:

```
<blockquote cite="https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML">
```

HTML é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web.

```
</blockquote>
```

O atributo **"cite"** não aparece visualmente na tela, mas informa aos motores de busca e leitores de tela a URL exata da origem daquela citação.

3. Citações Simples (q)

O criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee, disse: “A Web como eu a imaginei, nós ainda não vimos.”

4. Citações em Bloco (blockquote)

Abaixo temos uma definição retirada da documentação oficial da Mozilla (MDN):

HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto) é o bloco de construção mais básico da web. Define o significado e a estrutura do conteúdo da web.

Criando abreviações

Para explicar siglas e abreviações sem poluir o texto, utilizamos a tag `<abbr>`. O significado completo fica guardado no atributo "title".

Exemplo:

```
<p>Estou estudando <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> e CSS.</p>
```

Quando o usuário passa o mouse sobre a sigla "HTML", o navegador exibe uma pequena caixa de texto com a explicação.

Textos invertidos em HTML (O bagulho mais inutiul que eu vi até agr em HTML)

Pode parecer estranho, mas é possível inverter a direção de leitura de um texto usando a tag `<bdo>` (Bi-Directional Override).

Isso é útil para idiomas lidos da direita para a esquerda (como árabe ou hebraico), ou para forçar uma formatação específica. (Ou pelo menos é isso que eu quero acreditar)

Exemplo:

```
<bdo dir="rtl">Este texto será lido de trás para frente.</bdo>
```

O atributo `dir="rtl"` significa "Right to Left" (Da Direita para a Esquerda). O padrão comum que usamos é `"ltr"` (Left to Right).

6. Textos Invertidos em HTML (bdo)

Texto na direção normal (esquerda para direita): Aprendendo HTML5

Texto com direção invertida (direita para esquerda): 5LMTH odnednerpA



Código em HTML que mostra onde as tags são usadas e como são usadas:

idnex.html Aula 12 (Citações e Códigos) X

```
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
7  </head>
8  <body>
9
10 <h1>Exemplos da Aula 12: Citações e Códigos</h1>
11
12 <h2>1. Inserindo Código Fonte Simples (code)</h2>
13 <p>Para exibir uma mensagem na tela em JavaScript, usamos o comando <code>alert('Olá, Mundo!');</code> dentro do script.</p>
14
15 <h2>2. Códigos Grandes com Formatação (pre + code)</h2>
16 <p>Abaixo, um exemplo de função em JavaScript mantendo a tabulação e os espaços originais:</p>
17 <pre>
18   <code>
19       function somar(a, b) {
20           let resultado = a + b;
21           return resultado;
22       }
23   </code>
24 </pre>
25
26 <h2>3. Citações Simples (q)</h2>
27 <p>O criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee, disse: <q>A Web como eu a imaginei, nós ainda não vimos.</q></p>
28
29 <h2>4. Citações em Bloco (blockquote)</h2>
30 <p>Abaixo temos uma definição retirada da documentação oficial da Mozilla (MDN):</p>
31 <blockquote cite="[https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML)">
32     HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto) é o bloco de construção mais básico da web. Define o significado e a estrutura do conteúdo da web.
33 </blockquote>
34
35 <h2>5. Criando Abreviações (abbr)</h2>
36 <p>O <abbr title="World Wide Web Consortium">W3C</abbr> é a principal organização de padronização da Web.</p>
37
38 <h2>6. Textos Invertidos em HTML (bdo)</h2>
39 <p>Texto na direção normal (esquerda para direita): Aprendendo HTML5</p>
40 <p>Texto com direção invertida (direita para esquerda): <bdo dir="rtl">Aprendendo HTML5</bdo></p>
41
42 </body>
```

Ln 24, Col 15 Espaços: 4 UTF-8 CRLF {} HTML Limite de suges