

Aula 05

Sistemas Operacionais I

Processos - Parte 02

Prof. Julio Cezar Estrella

jcezar@icmc.usp.br

Material adaptado de

Sarita Mazzini Bruschi

baseados no livro Sistemas Operacionais Modernos de A. Tanenbaum

Processos

- Introdução
- **Escalonamento de Processos**
- Comunicação entre Processos
- Threads
- Deadlock

Escalonamento de Processos


- Escalonador de Processos escolhe o processo que será executado pela CPU;
- Escalonamento é realizado com o auxílio do hardware;
- Escalonador deve se preocupar com a eficiência da CPU, pois o chaveamento de processos é complexo e custoso:
 - Afeta desempenho do sistema e satisfação do usuário;
- Escalonador de processo é um processo que deve ser executado quando da **mudança de contexto** (troca de processo);

Escalonamento de Processos

- Mudança de Contexto:
 - Overhead de tempo;
 - Tarefa cara:
 - Salvar as informações do processo que está deixando a CPU em seu BCP → conteúdo dos registradores;
 - Carregar as informações do processo que será colocado na CPU → copiar do BCP o conteúdo dos registradores;


Escalonamento de Processos

Antes da Mudança de Contexto



Escalonamento de Processos

Depois da Mudança de Contexto



Escalonamento de Processos

- Situações nas quais escalonamento é necessário:
 - Um novo processo é criado;
 - Um processo terminou sua execução e um processo pronto deve ser executado;
 - Quando um processo é bloqueado (semáforo, dependência de E/S), outro deve ser executado;
 - Quando uma interrupção de E/S ocorre o escalonador deve decidir por: executar o processo que estava esperando esse evento; continuar executando o processo que já estava sendo executado ou executar um terceiro processo que esteja pronto para ser executado;

Escalonamento de Processos

- Hardware de relógio fornece interrupções de relógio e a decisão do escalonamento pode ser tomada a cada interrupção ou a cada k interrupções;
- Algoritmos de escalonamento podem ser divididos em duas categorias dependendo de como essas interrupções são tratadas:
 - **Preemptivo**: consiste em interromper uma tarefa em execução para dar lugar a outra de maior prioridade.
 - **Não-preemptivo**: estratégia de permitir que o processo que está sendo executado continue sendo executado até ser bloqueado por alguma razão (semáforos, operações de E/S-interrupção) ou que libere a CPU voluntariamente; Recursos alocados não podem ser retirados do processo que os alocou. Neste caso ele vai liberar a CPU de forma voluntária ou ser executado até ser bloqueado

Escalonamento de Processos

- Categorias de Ambientes:
 - **Sistemas em Batch:** usuários não esperam por respostas rápidas; algoritmos não-preemptivos ou preemptivos com longo intervalo de tempo;
 - **Sistemas Interativos:** interação constante do usuário; algoritmos preemptivos; Processo interativo → espera comando e executa comando;
 - **Sistemas em Tempo Real:** processos são executados para não deixar de cumprir o prazo que o processo tem que ser executado; tempo é crucial → sistemas críticos;

Escalonamento de Processos

- Características de algoritmos de escalonamento:
 - Qualquer sistema:
 - **Justiça** (*Fairness*): cada processo deve receber uma parcela justa de tempo da CPU;
 - **Balanceamento**: diminuir a ociosidade do sistema;
 - **Políticas do sistema**: prioridade de processos;

Escalonamento de Processos

- Características dos algoritmos de escalonamento:
 - Sistemas em *Batch*:
 - **Vazão** (*throughput*): maximizar o número de *jobs* executados por hora;
 - **Tempo de retorno** (*turnaround time*): tempo no qual o processo espera para ser finalizado;
 - **Eficiência**: CPU deve estar 100% do tempo ocupada;
 - Sistemas Interativos:
 - **Tempo de resposta**: tempo esperando para iniciar execução;
 - **Proporcionalidade**: satisfação do usuários;

Escalonamento de Processos

- Características dos algoritmos de escalonamento:
 - Sistemas em Tempo Real:
 - **Cumprimento dos prazos**: prevenir perda de dados;
 - **Previsibilidade**: prevenir perda da qualidade dos serviços oferecidos;

Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*


- **Algoritmos para Sistemas em *Batch*:**

- *Três níveis*
- *First-Come First-Served* (ou FIFO)
- *Shortest Job First* (SJF)
- *Shortest Remaining Time Next* (SRTN)

Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*

- Escalonamento *Três níveis (Three-level)*



Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*

- Escalonamento *Três níveis*
 - **Escalonador de admissão**: decide qual job será admitido no sistema. Por exemplo, uma mescla de jobs orientados a CPU e orientados à E/S; processos com menor tempo de acesso à CPU e maior tempo de interação com dispositivos de E/S;
 - **Escalonador da Memória**: decisões sobre quais processos vão para a MP:
 - A quanto tempo o processo está esperando?
 - Quanto tempo da CPU o processo já utilizou?
 - Qual o tamanho do processo?
 - Qual a importância do processo?
 - **Escalonador da CPU**: seleciona qual o próximo processo a ser executado;

Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*


- **Algoritmo *First-Come, First-Served***

- Não-preemptivo;
- Processos são executados na CPU seguindo a ordem de requisição;
- Fácil de entender e programar;
- Desvantagem:
 - Ineficiente quando se tem processos que demoram na sua execução;

Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*


- Algoritmo *First-Come, First-Served*



Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*

- Algoritmo *First-Come, First-Served*



CPU não controla o tempo dos processos!
(não-preemptivo)

Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*

- **Algoritmo *Shortest Job First***

- Não-preemptivo;
- Possível prever o tempo de execução do processo;
- Menor processo é executado primeiro;
- Menor *turnaround* médio;
- Desvantagem:
 - Baixo aproveitamento quando se tem poucos processos prontos para serem executados;

Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*

- **Algoritmo *Shortest Job First***

A → a
B → b+a
C → c+b+a
D → d+c+b+a

Tempo médio-*turnaround* $(4a+3b+2c+d)/4$

Contribuição → se $a < b < c < d$ tem-se o mínimo tempo médio;

Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*

- **Algoritmo *Shortest Job First***

8	4	4	4
A	B	C	D

Em ordem:

Turnaround A = 8

Turnaround B = 12

Turnaround C = 16

Turnaround D = 20

Média → $56/4 = 14$

4	4	4	8
B	C	D	A

Menor *job* primeiro:

Turnaround B = 4

Turnaround C = 8

Turnaround D = 12

Turnaround A = 20

Média → $44/4 = 11$

$$(4a+3b+2c+d)/4$$



Número de
Processos

Escalonamento de Processos

Sistemas em *Batch*

- **Algoritmo *Shortest Remaining Time Next***

- Preemptivo;
- Processos com menor tempo de execução são executados primeiro;
- Se um processo novo chega e seu tempo de execução é menor do que do processo corrente na CPU, a CPU suspende o processo corrente e executa o processo que acabou de chegar;
- Desvantagem: processos que consomem mais tempo podem demorar muito para serem finalizados se muitos processos pequenos chegarem!