ERS v2.4 — LinkAtletas — ampliação da Sprint 2

Data da revisão: 24/10/2026. Responsável pela revisão: Lucca Castilho Costa, com autoria Git `Lucca <luccacc.contato@gmail.com>`. Demanda SAGA nº 12871, Ivi-it; Projeto Integrador Interdisciplinar II, ADS/SENAI Félix Guisard. Prazo informado para a Sprint 2: 26/10/2026. O escopo desta versão é definido pela equipe; a conferência manual de CREF é o procedimento vigente.

Histórico e fontes

Data	Versão	Descrição da revisão	Autor
21/08/2026	1.0	ERS original da Sprint 1 (../referencias/ERS-Sprint-1-original.pdf): 24 RF especificados, 16 RNF e 16 RN; documento e template preservados	Equipe LinkAtletas
14/10/2026	1.1	Incremento web inicial (../sprint-2/ERS-v1.1.md): API, PostgreSQL, fluxo esportivo integrado e cenários de verificação	Lucca Castilho Costa
14/10/2026	2.0	Ampliação (../superpowers/specs/2026-10-14-expansao-completa-design.md): comunicação, mídia, privacidade, recuperação, ciclos, financeiro e cliente nativo	Lucca Castilho Costa
21/10/2026	2.1	Consolidação das revisões de 15–21/10: modelos físicos conferidos, correções de privacidade/backup/upload, perfil Android local, 18 etapas do APK, publicação e evidências de testes	Lucca Castilho Costa
23/10/2026	2.2	RF-04 e UC-02 adequados à conferência manual de CREF; atualização de critérios, limites externos, Eletiva I, publicação e histórico de revisões	Lucca Castilho Costa
23/10/2026	2.3	Consolidação das decisões de escopo pela equipe, retirada das pendências de aceite docente e preparação de cópia atualizada no template original, preservando a fonte da Sprint 1	Lucca Castilho Costa
24/10/2026	2.4	Aplicação da auditoria: requisitos integrados ao corpo, cenários e limites corrigidos, 16 casos de teste rastreáveis, figuras atuais, cronograma, sumário e retirada dos apêndices duplicados	Lucca Castilho Costa

As datas históricas seguem as versões preservadas e a consolidação registrada no Git. O autor da versão original permanece coletivo, sem atribuir individualmente alterações não identificadas. Esta fonte mantém o conteúdo atualizado e o histórico utilizado na cópia do template original.

Documento de apresentação: PDF atualizado no template original (ERS-template-original-atualizada.pdf), com método e limites de preservação (template/README.md), texto das seções repaginadas (ERS-template-original.md) e correções aplicadas (revisao-ers-aplicada-2026-10-24.md). A fonte original da Sprint 1 permanece intacta. O PDF integra o conteúdo nos capítulos 1–6, desenvolve a seção de testes e mantém o título 7 sem duplicar a especificação.

Outras fontes: proposta da demanda (../referencias/Proposta-inicial-original.pdf), roteiro dos professores (../referencias/Roteiro-professores-original.pdf), plano de execução (../superpowers/plans/2026-10-14-expansao-completa.md). O cronograma da ERS original cita RF-25–32 sem detalhá-los; esta revisão mantém RF-01–24 e identifica novos requisitos com prefixo RF-A, sem inventar o conteúdo original ausente. PostgreSQL é o único banco relacional desta implementação.

Objetivo, atores e escopo

Conectar atletas a treinadores com preferências compatíveis, acompanhar o treinamento e registrar a relação profissional. Atleta administra perfil, vínculo, execução, mensagens, agenda, avaliações e privacidade. Treinador submete credenciais, aceita alunos, prescreve, responde, corrige mídia e configura plano/carteira. Administrador decide credenciais, modera avaliações e configura a comissão. Serviços externos são atores secundários: armazenamento S3, SMTP, gateway Asaas e Google Agenda/Meet quando configurado.

Web React e app Expo usam a mesma API Fastify/PostgreSQL. Modo `academic` registra vínculos sem cobranças; modo `asaas` exige provedor configurado e vigência financeira para novas interações. O checkout hospedado evita formulário próprio de cartão. Aprovação profissional local registra conferência manual, sem alegar consulta automática oficial. O matchmaking é determinístico e explicável; não existe modelo treinado de IA.

Prioridades: P0, essencial ao fluxo; P1, complemento do acompanhamento. Dependência externa e evolução são estados separados da prioridade. **Implementado** significa comportamento no código. **Testado local** depende das evidências no relatório (relatorio-testes.md). **Pendente externo** depende de serviço/dispositivo real, não de um checkbox de código. As especificações completas de cada RF estão na seção 2.1 do PDF e na fonte textual correspondente.

Requisitos funcionais priorizados

ID	Requisito	Prioridade	Comportamento e limite da versão 2
RF-01	Cadastro e edição de perfil do atleta	P0	Conta, preferências e perfil; informações privadas de saúde opcionais com consentimento
RF-02	Cadastro e edição de perfil do treinador	P0	Perfil profissional, modalidades, objetivos, níveis, atendimento, horários e preço
RF-03	Submissão de registro profissional	P0	CREF, evidência textual e documento privado opcional, imagem/PDF validado
RF-04	Verificação manual de registro profissional	P0	Administrador consulta a fonte oficial e confere CREF, titularidade e situação; registra fonte/data/resultado no motivo da decisão e prazo futuro opcional, com auditoria. A aprovação sem prazo explícito usa 365 dias de validade administrativa, sem atestar validade oficial da cédula. Não existe campo obrigatório separado para evidência da consulta; o campo evidence da submissão pertence ao treinador. Consulta automática é evolução futura
RF-05	Autenticação e controle de acesso	P0	Cookie HttpOnly web, Bearer opaco nativo, logout, recuperação por SMTP e invalidação de sessões
RF-06	Processamento de matchmaking	P0	Nota explicável sobre perfil; aprendizado automático/validação estatística continuam futuros
RF-07	Busca e filtros de treinadores	P0	Somente perfis aprovados, elegíveis e não vencidos/suspensos; filtros de modalidade, preço, nome e atendimento
RF-08	Portfólio do profissional	P1	Bio, modalidades, preço, CREF, compatibilidade e avaliações publicadas; não há curadoria pública de arquivos privados

ID	Requisito	Prioridade	Comportamento e limite da versão 2
RF-09	Solicitação de contratação e assinatura	P0	Solicitação de vínculo; aceite do treinador; intenção financeira e checkout recorrente em modo Asaas
RF-10	Aceite/recusa de aluno	P0	Decisão exclusiva do treinador destinatário, transação e histórico por ciclo
RF-11	Pagamento recorrente	P1	Adaptador real Asaas, intenção/assinatura, eventos autenticados; sandbox real e cobrança real ainda requerem acessos
RF-12	Split financeiro	P1	Carteira recebedora, comissão em basis points, solicitação de split e registros de evento; participação estimada não é repasse bancário homologado
RF-13	Inadimplência e carência	P1	Estados financeiros, prazo de carência, suspensão, jobs e conciliação; cenários de falha controlados
RF-14	Prescrição de treinos	P0	Blocos, modalidade, data, rascunho/publicação; exige vínculo e acesso financeiro/profissional adequados
RF-15	Vídeos demonstrativos	P1	Referência HTTPS por bloco e upload privado de orientação ligado à ficha
RF-16	Consulta de treinos prescritos	P0	Rascunhos privados do treinador, publicados para o atleta autorizado; histórico vinculado ao ciclo
RF-17	Registro de execução e feedback	P0	Blocos realizados, métricas validadas, esforço 1–10 e observações; payload privado cifrado; atualização de execução única
RF-18	Vídeo de performance do atleta	P1	Upload privado com consentimento específico, validação e correção técnica pelo treinador; revogação elimina mídia conforme política
RF-19	Mensagens em tempo real	P1	Histórico cifrado e paginado, WebSocket autenticado, anexo privado, leitura e reconexão
RF-20	Avaliação pública do treinador	P1	Nota 1–5 e texto por atleta em vínculo elegível, uma por ciclo, edição autorizada e média de conteúdo visível
RF-21	Resposta a avaliações	P1	Somente treinador avaliado responde; denúncia e moderação auditada
RF-22	Cancelamento de assinatura/contrato	P1	Retirada pendente, encerramento por participante, confirmação do provedor e preservação de período pago; novo ciclo preserva histórico
RF-23	Carteira de alunos	P0	Solicitações, ciclos, prescrição, execução, conversa, agenda e acompanhamento financeiro
RF-24	Métodos de pagamento	P1	Meio de pagamento gerenciado no checkout do provedor; sem cartão bruto na aplicação; homologação externa pendente

Requisitos adicionais explicitamente definidos nesta ampliação

ID	Requisito	Prioridade	Implementação
RF-A01	Recuperar acesso por e-mail	P0	Token aleatório de uso único, hash SQL, 30 minutos, outbox SMTP e sessões revogadas
RF-A02	Notificações internas persistidas	P1	Lista por destinatário, contador e leitura individual/em lote, publicação em tempo real
RF-A03	Consultorias e agenda	P1	Criar, reagendar, cancelar, concluir; bloquear sobreposição das agendas dos participantes; histórico e referência Google opcional

ID	Requisito	Prioridade	Implementação
RF-A04	Consentimento, exportação e encerramento	P0	Finalidades versionadas, dados próprios em JSON, senha para encerramento, anonimização e controle de retenção
RF-A05	Expirar/suspender credenciais profissionais	P0	Prazo, job de expiração, suspensão/revogação motivada e remoção da descoberta
RF-A06	App do atleta	P1	React Native/Expo, mesma API e token em SecureStore; APK Android integrado aprovado em emulador. Aparelho físico, IPA e execução em iPhone não homologados
RF-A07	Operação e recuperação	P1	Container, proxy TLS, configuração de segredos, migrations, tarefas, backup/restauração e CI conforme artefatos e testes efetivos
RF-A08	Moderação de conteúdo	P1	Denúncia de avaliação, ocultação/restauração pelo administrador e histórico motivado

Fluxos textuais, alternativas e exceções

UC-01 — Conta, perfil e recuperação (RF-01,02,05,A01)

Pré-condição: visitante sem sessão ou titular autenticado. Fluxo principal: preencher nome/e-mail/senha e papel permitido → validar/normalizar → gravar usuário/perfil → iniciar sessão → completar preferências → salvar. Alternativa de entrada: credenciais existentes. Subfluxo de recuperação: informar e-mail → receber resposta genérica → outbox SMTP envia link com token no fragmento → informar nova senha → bloquear/verificar token → atualizar hash e invalidar todas as sessões. Pós-condição: senha e perfil persistidos. Exceções: duplicidade 409; credenciais 401; token expirado/usado 400; administrador não pode ser escolhido no cadastro. Cliente nativo recebe token opaco e guarda em SecureStore; browser não armazena token em localStorage.

UC-02 — Credenciais profissionais (RF-03,04,A05)

Pré-condições: treinador autenticado com perfil completo; administrador autorizado para decidir. Fluxo principal: treinador informa CREF/evidência e pode anexar documento privado validado → submissão fica pendente → administrador consulta o portal oficial do conselho competente e compara registro, nome do titular e situação profissional → registra fonte, data e resultado no motivo da decisão e informa prazo futuro se necessário → servidor persiste decisão/auditoria → perfil aprovado e elegível entra na descoberta. Sem prazo explícito, a aprovação usa 365 dias como validade administrativa; não é validade oficial da cédula. A consulta externa é uma atividade humana; o sistema não a executa nem atesta automaticamente a resposta do conselho. Não há campo obrigatório separado de evidência administrativa: evidence da submissão é conteúdo enviado pelo treinador.

Alternativas: recusa motivada e nova submissão; expiração por job; suspensão/revogação administrativa. Se a consulta oficial estiver indisponível ou os dados forem insuficientes/divergentes, a análise deve aguardar esclarecimento, sem aprovar somente pelo formato do número. Exceções: terceiro/atleta não submete; treinador não decide; documento alheio é inválido; decisão repetida gera conflito. Somente titular e administrador autorizado veem

documento. Pós-condição: decisão rastreável e visibilidade condicionada a aprovação vigente. Consulta automática é evolução futura, fora do aceite atual do RF-04.

UC-03 — Descoberta, contratação e ciclo (RF-06–10,23)

Atleta preenche preferências → busca aprovados compatíveis → vê nota e razões → solicita → treinador aceita/recusa. Uma solicitação vigente por par é permitida. Ciclo recusado/encerrado permite novo ciclo com identificador próprio, sem mover fichas antigas. A nota considera objetivos 30, nível 20, orçamento 25 e disponibilidade 25; modalidade/aprovação são filtros; presencial considera cidade. Alternativas: filtros sem resultado ou revisão das preferências. Exceções: profissional inelegível, papel/propriedade incorretos, duplicidade ou aceite concorrente. Disponibilidade pontua a nota; não representa horário reservado.

UC-04 — Assinatura, pagamento e conciliação (RF-09,11–13,24)

Pré-condição: ciclo aceito e modo Asaas habilitado, plano/carteira configurados. Atleta prepara checkout → servidor grava intenção e identificador → envia requisição de assinatura/split ao provedor → mostra URL hospedada → usuário conclui no gateway → webhook autentica `asaas-access-token` → persiste evento único → aplica transição e vigência → jobs processam pendências/carência/conciliação. Redirect não comprova pagamento. Alternativa: modo acadêmico mostra ausência de cobrança; sem credenciais informa indisponibilidade. Exceções: duplicata devolve intenção existente; timeout fica incerto; evento desconhecido permanece para conciliação; evento antigo não reduz período pago; falha não vira sucesso. Reenvio externo incerto não é feito cegamente.

UC-05 — Prescrição, execução e mídia (RF-14–18)

Treinador com acesso válido seleciona atleta → define ficha/blocos → salva rascunho ou publica → atleta consulta publicado → executa blocos e informa métricas/esforço → servidor valida catálogo e cifra payload → treinador consulta retorno. Subfluxo de mídia: selecionar finalidade/recurso → conferir papel/vínculo/consentimento → validar assinatura/MIME/extensão/limite → cifrar AES-256-GCM → armazenar S3 privado e metadados → download autorizado recupera original → treinador registra correção de performance. Alternativas: execução parcial; atualizar registro; link HTTPS de referência. Exceções: vínculo inativo, métrica indevida, índice inválido, arquivo falso, tamanho excedido, ausência/revogação de consentimento e terceiro são negados. Revogação remove mídia de performance do titular. Novos treinos não são criados depois do encerramento efetivo.

UC-06 — Mensagens e notificações (RF-19,A02)

Participante abre conversa → consulta histórico persistido/paginado → sessão autoriza WebSocket → envia texto/anexo REST → servidor confirma commit → publica para as partes e notifica destinatário → destinatário confirma leitura até cursor. Reconexão consulta novamente o banco. Exceções: terceiro não acessa conversa; vínculo encerrado não envia; sessão revogada fecha conexão; origem browser indevida é recusada; anexo precisa pertencer ao remetente e ciclo. Notificações só podem ser lidas/marcadas pelo destinatário. Uma instância de API utiliza

publicação em memória após persistência; múltiplas instâncias precisam de broker ainda não homologado.

UC-07 — Avaliar, responder e moderar (RF-20,21,A08)

Atleta em vínculo ativo pelo período mínimo (`REVIEW_MIN_DAYS=7` por padrão) escolhe nota e relata experiência → uma avaliação por ciclo é persistida → calcula-se média dos publicados. Autor edita; treinador avaliado responde. Usuário denuncia → administrador registra motivo e oculta/restaura → média/lista pública deixam de expor o oculto. Exceções: avaliação precoce, terceiro editando, resposta por profissional diferente, duplicidade e justificativa curta falham. Configuração de teste com período menor deve ser identificada como teste, nunca como regra real executada sete dias.

UC-08 — Consultoria e agenda (RF-A03)

Participante de vínculo válido define início/duração/objetivo → servidor bloqueia agendas em ordem, verifica sobreposição e grava encontro → envia notificação. Alternativas: reagendar/cancelar com motivo; treinador registra conclusão após início. Sem Google, agenda local informa ausência de reunião externa. Com Client ID e ação explícita do treinador, OAuth cria evento/Meet na própria agenda e API guarda referência; nenhum teste envia convites reais. Reagendamento/cancelamento local exige ajustar também o evento externo enquanto sincronização automática não estiver homologada. Exceções: terceiro, horário passado, sobreposição ou motivo ausente são recusados.

UC-09 — Encerrar vínculo (RF-22)

Participante informa motivo e confirma → servidor autoriza titularidade e bloqueia ciclo → no acadêmico encerra imediatamente; no Asaas solicita cancelamento da renovação → confirma provedor/guarda vigência paga → encerra acesso ao fim do período. Histórico permanece autorizado; novo ciclo não altera anterior. Repetição é idempotente. Falha/resultado incerto do provedor mantém estado pendente e requer conciliação. Segurança/suspensão profissional pode bloquear novas interações independentemente do período pago, com auditoria.

UC-10 — Privacidade (RF-01,A04)

Titular consulta política/finalidades → concede/revoga consentimento versionado → dados privados de saúde exigem consentimento → exporta seus dados → confirma senha e pede encerramento → concilia financeiro, remove arquivos/conteúdo privado e anonimiza conta → invalida sessões → administrador consulta resultado. Alternativa: exportação sem encerramento. Exceções: senha errada; conta com assinatura não conciliada; falha de remoção de arquivo não é apresentada como encerramento concluído. Retenção acadêmica minimizada é descrita na política; prazo legal e conformidade integral não são presumidos. Backups restaurados precisam reaplicar pedidos de eliminação.

Requisitos não funcionais e cenários de verificação

Procedimentos são critérios de aceite, não resultados presumidos. Para cada execução consulte ambiente/data e limites no relatório.

ID	Cenário e critério	Alcance/limite
RNF-01 LGPD	Conceder/revogar, exportar só dados próprios, reautenticar exclusão, negar terceiros; conferir SQL/objetos	Controles de privacidade locais; parecer jurídico e operação pública não homologados
RNF-02 Criptografia saúde/biometria	Consultar SQL/S3: ausência de texto em claro; decrypt roundtrip; IV/tag íntegros; executar TLS local	AES-256-GCM e gestão de chave implementados; relatório deve distinguir TLS local de domínio público
RNF-03 Auditoria profissional	Conferir registro/titular/situação na fonte oficial; registrar fonte/data/resultado no motivo; decidir/suspender/expirar e verificar revisor, motivo, prazo e auditoria transacional	Evidência do treinador é distinta do motivo administrativo; testes locais comprovam fluxo/persistência, sem consulta automática ou habilitação de dados fictícios. Não há imutabilidade contra administrador direto do banco
RNF-04 Ocultar não validados	Pendentes, suspensos/vencidos/rejeitados fora da busca e ações protegidas	Regra no servidor; uma lista já aberta precisa ser consultada novamente
RNF-05 Cartão/PCI	Conferir checkout hospedado, ausência de PAN/CVV SQL/logs e minimização do webhook	Adaptador e teste HTTP controlado; não certifica PCI ou conta gateway real
RNF-06 Match até 2 s	Dataset/ambiente declarados; aquecer, medir concorrência e p50/p95/p99; p95 ≤2 s no cenário	Carga local de 14/10: 500 treinadores sintéticos, 200 chamadas, concorrência 10, p95 97,78 ms; sem cache. Não extrapolar base sintética ou produção
RNF-07 Métricas extensíveis	Consultar catálogo, gravar chaves válidas e rejeitar desconhecidas/fora de limite; tela dinâmica	Modalidades principais fixadas em contratos; catálogo administrativo/novos esportes ainda podem exigir código/migração
RNF-08 Escalabilidade	Na versão atual, executar carga no ambiente declarado e registrar latência/erros. Evolução: medir recursos e validar expansão/balanceamento na infraestrutura escolhida	Meta original de autoescala em 70%, fila e balanceador permanece evolução, fora do aceite local atual; hospedagem em nuvem continua pendente e não equivale a autoescala
RNF-09 App responsivo	Web autenticada em 390/1440 e página pública em 320/390/1440 sem overflow; cliente Expo com tipos/bundles e fluxo Android	Capturas conforme relatório; bundle não equivale a aparelho físico. Material/HIG, contraste do sistema e fontes ampliadas exigem verificação própria ainda não homologada

ID	Cenário e critério	Alcance/limite
RNF-10 Usabilidade	Completar prescrição/publicação, salvar e reabrir rascunho com dados iguais; verificar teclado/foco, instruções e confirmação, sem bloqueio por erro tratado	Rascunho explícito testado; autosave contínuo futuro. Não se adota menor número de cliques sem medição como critério aprovado
RNF-11 Feedback visual	Verificar espera durante envio, tratamento de rede/validação e confirmação apenas após resposta positiva; evitar duplicidade e falso pagamento	Indicador de espera não significa porcentagem real de progresso. E2E e capturas têm o alcance registrado no relatório
RNF-12 Android/iOS	Compilar/instalar em versões definidas, executar armazenamento/upload/chat/treino	APK local compilado e 18 etapas integradas aprovadas no emulador Android API 35; aparelho físico, distribuição e IPA pendentes
RNF-13 Navegadores	Fluxo em Chromium/Firefox/WebKit; registrar versões e axe	Engines testados não são automaticamente Edge/Safari reais; leitor de tela exige avaliação própria
RNF-14 REST/OpenAPI	Swagger runtime e schemas reais; exemplo inválido devolve campo/erro	API compartilhada web/nativo, sem segredos no cliente
RNF-15 Idempotência financeira	Checkout concorrente, webhook repetido/antigo, timeout e cancelamento incerto; verificar locks/unicidade locais e conciliar sem repetir criação incerta	HTTP controlado; homologação do provedor pendente. O adaptador não envia chave de idempotência externa, portanto não garante deduplicação pelo gateway. Jobs exigem execução/agendamento operacional; não há garantia automática de rotina noturna
RNF-16 Logs sanitizados	Marcadores sensíveis não aparecem em logs públicos; token reset em fragmento, Bearer fora de URL	Revisão/teste local não substituem monitoramento/auditoria independente

Regras de negócio preservadas e ajustes

ID	Regra e implementação
RN-01	Somente treinador aprovado/elegível aparece na descoberta

ID	Regra e implementação
RN-02	Administrador confere registro, titularidade e situação na fonte oficial e inclui fonte/data/resultado no motivo. Decisão e auditoria registram revisor, horário, origem manual e prazo: futuro explícito ou 365 dias administrativos por padrão na aprovação. Documento do treinador é opcional; evidence da submissão não é campo separado da conferência administrativa. Formato do número não comprova habilitação
RN-03	Expiração, suspensão e revogação retiram visibilidade e bloqueiam novas ações protegidas
RN-04	Mensalidade em modo Asaas solicita split para carteira elegível; só evento autenticado confirma estado financeiro
RN-05	Administrador configura comissão 0–50% (basis points) e carência 0–30 dias
RN-06	Pendência financeira mantém jobs/eventos e conciliação; carência vencida bloqueia novas interações; resultado incerto não é reemitido cegamente
RN-07	Eventos/chaves de provedor únicos, intenção única por ciclo e lock transacional impedem duplicação local
RN-08	Match considera modalidade, nível, objetivos, orçamento e horários, com razões explícitas
RN-09	Disponibilidade compõe pontuação; não reserva agenda. Recusa não reduz nota. Esta é mudança documentada da redação original
RN-10	Solicitação/decisão e interações persistem; treinamento/retroalimentação automática do match permanece futuro
RN-11	Novas prescrições exigem ciclo ativo e acesso profissional/financeiro válido
RN-12	Métricas respeitam chave, unidade e limites da modalidade; execução é única por ficha
RN-13	Avaliação exige vínculo ativo há sete dias por padrão; uma por ciclo; alteração da configuração precisa ser explicitada
RN-14	Saúde e performance exigem consentimento separado e finalidade, com revogação registrada
RN-15	Conteúdo privado utiliza AES-256-GCM em repouso e HTTPS na implantação configurada; chave fora do Git e preservada no backup
RN-16	Cartão bruto não é coletado/armazenado pela aplicação; meio de pagamento gerenciado pelo checkout hospedado

Dados e invariantes

Migrações cumulativas 001–005 (../../server/db/migrations/): usuário/perfil/sessão; verificação/auditoria; ciclos de contrato; treino/blocos/métricas/execução; consents/history/private_health; media/feedback; reset/outbox/privacy/auditoria; messages/notifications/reviews/reports/moderation/consultations/history; billing_settings/wallets/plans/subscriptions/payments/splits/events/jobs/audit. Chaves estrangeiras, índices e unicidade protegem referências, execução, review por ciclo e evento financeiro.

Verificação: `unsubmitted`, `pending`, `approved`, `rejected`, `suspended`, `expired`. Contrato: `pending`, `active`, `rejected`, `cancelled`, `suspended`; índice parcial permite um vigente por par. Treino: `draft`/`published`. Financeiro: `awaiting_payment`, `regular`, `grace`, `suspended`, `cancellation_requested`, `ended`, `uncertain`. Agenda: `scheduled`, `cancelled`, `completed`. Uso de estados não implica comprovação de transação externa.

Consultas parametrizadas, validação Zod e autorização por usuário/recurso/estado. Erros: 400 entrada inválida, 401 sessão/credencial, 403 papel/ação, 404 recurso privado alheio, 409 conflito, 413 arquivo, 429 limite, 503 serviço não configurado. Mensagem pública de falha inesperada é genérica. Os diagramas (diagramas.md), backlog (backlog.md), rastreabilidade (rastreabilidade.md), API (api.md), manual (manual.md) e checklist (checklist-sprint-2.md) integram esta ERS.

Situação da versão e evidências

A implementação ampliada e sua revisão estão publicadas na `main` do repositório do grupo; a revisão técnica foi integrada pelo PR #2. Os registros de execução comprovam 82 testes de API/unidade, 15 cenários E2E em três motores, 22 testes móveis e 18 etapas do APK Android integrado em emulador. Docker/PostgreSQL/SMTP/S3 locais, build, backup e TLS têm evidências no relatório (relatorio-testes.md). Esta revisão é documental; não representa nova execução desses testes em 24/10/2026. A seção 6 do PDF desenvolve CT001–CT016 com pré-condições, passos, esperado, observado, data/ambiente e evidência rastreável.

A matriz curricular (rastreabilidade.md) inclui a Eletiva I e suas evidências. Permanecem pendentes a integração remota/nuvem prevista, homologações externas aplicáveis, revisão coletiva e submissões individuais. Os recortes e evoluções do MVP são definidos pela equipe e registrados no backlog. Financeiro avançado foi planejado originalmente para a Sprint 3; o código atual e seus testes controlados não comprovam operação no provedor. A automação de CREF não integra o requisito atual do RF-04 e fica como evolução condicionada à viabilidade de uma fonte oficial.

Revisão de escopo e decisões

O roteiro define a Sprint 2 entre 21/09 e 26/10/2026. A ERS original previa CREF automático nesta Sprint e admitia alternativa manual na indisponibilidade da API. A pesquisa não localizou API pública documentada adequada à integração; isso não comprova inexistência de acesso

restrito. A equipe definiu a conferência manual como procedimento vigente, incorporado ao RF-04, UC-02 e RN-02. A alteração está consolidada nesta versão.

A proposta também solicita evolução de IA; o match atual segue por regras e não deve ser apresentado como modelo treinado. PostgreSQL substitui a menção a dois SGBDs; nuvem, iOS/lojas e autosave contínuo têm limites descritos na revisão dos materiais (revisao-materiais.md). As diferenças entre escopo atual, implementação, homologação e evolução permanecem explícitas, sem atribuir conclusão a funções ainda não executadas.

O APK de demonstração tem pacote separado e aceita HTTP somente em loopback/endereço do emulador; o perfil normal continua exigindo HTTPS. O túnel USB permite testar o backend local sem publicá-lo. Manual Android (manual-apk-local.md), dependências externas (servicos-externos-sprint-2.md) e auditoria de bibliotecas (seguranca-dependencias.md) registram estados e restrições. A API e os modelos foram confrontados com OpenAPI e metadados reais do banco, sem exportar dados pessoais: dicionário completo (dicionario-dados.md).