

Relatório Python 05

Davi Emanuel Tegão 14803811

Inputs e outputs do relatório:

#6

output:

Lista de tipos de coisas favoritas:

Livro

Arvore

Musica

Organismo

Qual seu tipo de coisa favorita?:

input:

Qual seu tipo de coisa favorita?: Musica

output:

Seu(a) Musica favorito(a) é: Duality

#8

output:

Lista de tipos de coisas favoritas:

Livro

Arvore

Musica

Organismo

Qual seu tipo de coisa favorita?:

input:

Qual seu tipo de coisa favorita?: Arvore

output:

Qual seu(a) Arvore Favorito(a):

Input:

Qual seu(a) Arvore Favorito(a): Amoreira

Output:

Seu(a) Arvore favorito(a) é: Amoreira

#10

A diferença entre as duas sintaxes está na forma em que os elementos são salvos no conjunto, enquanto a `mySet2(= {sequência})` cataloga toda a sequência de nucleotídeos como um único elemento de dado, a `mySet(= set{sequência})` separa as letras da sequência individualmente, e adiciona ao conjunto apenas as letras diferentes uma da outra.

#12

Como visto anteriormente, na pergunta 10, os conjuntos podem ser gerados de duas maneiras diferentes, quando fazemos por `(={sequencia})`, obtemos um conjunto com apenas um único elemento, sendo este a sequencia completa, Já no modelo `(=set(sequencia))`, obtemos apenas os diferentes elementos presentes na sequência, sendo {A, C, G, T}.