



Priorización de Requerimientos — Método MoSCoW (PeerHive)

Este documento presenta la priorización de los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto PeerHive, siguiendo el método MoSCoW (Must-Have, Should-Have, Could-Have, Won't-Have).

1. MUST-HAVE (Requisitos imprescindibles)

Prioridad (MoSCoW)	Requerimiento	Tipo	Descripción breve	Justificación
MUST-HAVE	Registro e inicio de sesión	Funcional	Permitir el registro y autenticación con correo institucional y contraseña.	Es requisito base para acceder a la plataforma.
MUST-HAVE	Elección de rol (asesor o asesorado)	Funcional	Si elijo 'Asesor', mi cuenta queda pendiente de validación administrativa.	Asegurar que las opciones que les aparezcan a los usuarios sean las correctas.
MUST-HAVE	Solicitudes de ayuda específicas	Funcional	Permitir enviar solicitudes detalladas con materia y descripción del problema.	Función principal para conectar aprendices con asesores.
MUST-HAVE	Mensajería directa post-aceptación	Funcional	Chat privado que se habilita tras aceptar una solicitud de ayuda.	Facilita la comunicación segura y enfocada.
MUST-HAVE	Notificaciones de solicitud	Funcional	Avisos inmediatos al recibir una nueva solicitud de ayuda.	Mantiene al asesor informado en tiempo real.
MUST-HAVE	Consentimiento de privacidad de datos	No-Funcional	La plataforma me ofrece la opción de aceptar la política de privacidad, según sus normas.	Permite al usuario estar de acuerdo con la normativa de la plataforma y con el uso de sus datos.
MUST-HAVE	Videollamadas	Funcional	Generar enlace	Permite la



	integradas mediante Teams (Canal exclusivo PeerHive)		de videollamada desde la sesión programada del calendario, donde se encuentre un link del canal exclusivo de Teams	asesoría en línea, genera evidencia académica y garantiza verificación de sesiones por la administración.
--	--	--	--	---

2? SHOULD-HAVE (Requisitos importantes, no críticos)

Prioridad (MoSCoW)	Requerimiento	Tipo	Descripción breve	Justificación / Impacto
SHOULD-HAVE	Intercambio de archivos en chat	Funcional	Permitir enviar y recibir documentos dentro del chat.	Complementa la comunicación académica.
SHOULD-HAVE	Sincronización de calendario	Funcional	Integración de sesiones con Google Calendar.	Mejora la organización y recordatorios.
SHOULD-HAVE	Interfaz clara y sencilla	No Funcional	Acceso a funciones clave en pocos pasos. Interfaz coherente y visualmente agradable.	Claridad en la parte del front-end para mejorar la accesibilidad de los usuarios.
SHOULD-HAVE	Cancelación de solicitud enviada	Funcional	Puedo cancelar mientras la solicitud no haya sido aceptada.	Optimiza la gestión de solicitudes activas.
SHOULD-HAVE	Identidad de la persona	Funcional	Debe mostrarse nombre, rol e imagen de perfil del usuario.	Mejora la búsqueda del usuario en el chat privado.

3? COULD-HAVE (Requisitos deseables, si hay recursos)

Prioridad (MoSCoW)	Requerimiento	Tipo	Descripción breve	Justificación / Impacto
COULD-HAVE	Aplicación móvil nativa	No Funcional	Desarrollo de apps específicas para iOS y Android.	Facilita acceso móvil, pero requiere más recursos.



COULD-HAVE	Soporte de 500 usuarios concurrentes	No-Funcional	Mantener rendimiento estable ante múltiples usuarios simultáneos.	Asegura escalabilidad de la plataforma.
COULD-HAVE	Prevención de errores con guía	No-Funcional	Mostrar mensajes claros y orientación al usuario.	Reduce errores y mejora la usabilidad.
COULD-HAVE	Rendimiento	No-Funcional	La plataforma carga rápido, para el acceso del usuario.	Mejora la experiencia del usuario e incrementa la productividad.

4.2 WON'T-HAVE (No se implementarán en esta versión)

Prioridad (MoSCoW)	Requerimiento	Tipo	Descripción breve	Justificación / Impacto
WON'T-HAVE (definitivo)	Transacciones monetarias	No-Funcional	Prohibición de pagos o cobros dentro de la plataforma.	Mantiene la gratuidad y finalidad educativa del sistema.
WON'T-HAVE (definitivo)	Correos electrónicos personales	No-Funcional	No se permite usar correos personales para registro.	Evita fuga de datos y mantiene autenticación institucional.
WON'T-HAVE (temporal)	Notificaciones de recordatorio	Funcional	Se envía una alerta de sesión 30 minutos antes a ambos usuarios.	Reduce inasistencias, tardanzas y mejora la puntualidad.
WON'T-HAVE (temporal)	Cifrado de contraseñas y datos	No Funcional	Protección mediante hashing y TLS en comunicaciones.	Asegura confidencialidad y cumplimiento normativo.



WON'T-HAVE (temporal)	Recuperación de datos diaria	No Funcional	Copias de seguridad automáticas de la base de datos.	Evita pérdida de información ante fallos.
----------------------------------	---------------------------------	--------------	---	---