


FASE 1: GoLite

MANUAL DE USUARIO

Interfaz de la Aplicación



- **Editor**

El editor proporcionara funcionalidades esenciales para la escritura y gestion de código fuente. Su función principal es permitir el ingreso y la edición de código en GoLite. Se permite la apertura de múltiples archivos y mostrar la línea actual en la que se encuentra el usuario.

- **Funcionalidades (Archivo)**

- **Nuevo Archivos**

- Permite crear archivos en blanco con extensión .glt

- **Abrir Archivos**

Permite abrir archivos .glt

- **Guardar Archivo**

Guarda el estado actual del archivo en el que se está trabajando con extensión .glt

- **Guardar Como**

Guara el archivo actual en el que se esta trabajando con un nuevo nombre ingresado por el usuario con extensión .glt

- **Herramientas**

- **Ejecutar**

Interpretara y analizara el código fuente que se encuentra en el editor de texto.

- **Reportes**

- **Reporte de Errores**

Se mostrarán todos los errores encontrados durante la interpretación y análisis del código fuente.

- **Reporte de Tokens**

Se mostrarán todos los símbolos encontrados en el código fuente.


- **Consola**

Permite visualizar las notificaciones, errores, advertencias e impresiones que se produjeron durante el proceso de análisis de un archivo de entrada.


Flujo de la Aplicación

- **Recepción del Código Fuente (.glt)**


El usuario carga o escribe un archivo de código fuente con extensión .glt en el editor de la aplicación.



Abrir o Crear un archivo




Seleccionar el Archivo a Abrir




Carga del Código Fuente en el Editor

- **Análisis del Código Fuente**


El código fuente es procesado, analizado e interpretado. En caso de errores estos son reportados.



Primer Forma de Ejecutar el Código



Segunda Forma de Ejecutar el Código



Ejecución de Código Fuente


- **Generación de Resultados**



Generación de los Reportes

- **Reporte de Errores**

Lista de errores encontrados durante las distintas fases del análisis del código fuente.



Mensaje de que no hay Reporte de Errores

○ Reporte de Tokens

Lista de símbolos encontrados durante la primera fase del análisis del código fuente.

Reporte de Tokens				
Tabla de Tokens				
No.	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	func	FUNC	1	1
2	main	MAIN	1	6
3	(	PARENTESIS_ABIERTO	1	10
4	)	PARENTESIS_CERRADO	1	11
5	{	LLAVE_ABIERTO	1	13
6	fmt.Println	FMT_PRINTLN	2	1
7	(	PARENTESIS_ABIERTO	2	12
8	)	PARENTESIS_CERRADO	2	13
9	fmt.Println	FMT_PRINTLN	3	1
10	(	PARENTESIS_ABIERTO	3	12
11	Hello, World!	TEXTO	3	27
12	)	PARENTESIS_CERRADO	3	28
13	fmt.Println	FMT_PRINTLN	4	1
14	(	PARENTESIS_ABIERTO	4	12
15	)	PARENTESIS_CERRADO	4	13

Total: 35 token(s)

Cerrar

Visualización de Reporte de Tokens/Símbolos

○ Resultados en Consola

Se muestra el resultado de la ejecución del código.

```
Consola

> Ejecutando ImpresionSimple.glt ...
[INFO] Compilacion iniciada

Hello, World!

5
int
[INFO] Ejecucion completada sin errores.
```

Resultado de Ejecución en Consola

- **Devolución de Resultados al Usuario**

Los reportes generados se pueden abrir y visualizar desde la interfaz. Los reportes son presentados de forma tabular (Vea la Sección de Reporte de Tokens).

Sintaxis del Lenguaje para creación y edición de Formularios

• Identificadores

Un identificador será utilizado para dar un nombre a variables y métodos. Un identificador está compuesto básicamente por una combinación de letras, dígitos, o guión bajo.

Ejemplos de identificadores válidos:

```
Go
IdValido
id_Valido
i1d_valido5
_value
```

Ejemplo de identificadores no válidos

```
None
&idNoValido
.5ID
```

```
true
Tot@l
1d
```

- El identificador puede iniciar con una letra o un guión bajo _
- No pueden comenzar con un número.
- Por simplicidad el identificador no puede contener caracteres especiales (.\$,-, etc)
- Los identificadores no pueden coincidir con palabras reservadas del lenguaje.

• Case Sensitive

El lenguaje GoLite es case sensitive, esto quiere decir que diferenciará entre mayúsculas con minúsculas, por ejemplo, el identificador variable hace referencia a una variable específica y el identificador Variable hace referencia a otra variable. Las palabras reservadas también son case sensitive por ejemplo la palabra **if** no será la misma que **IF**.

• Comentarios

Un comentario es un componente léxico del lenguaje que no es tomado en cuenta para el análisis sintáctico de la entrada. Existirán dos tipos de comentarios:

- Los comentarios de una línea que serán delimitados al inicio con el símbolo de `//` y al final como un carácter de finalización de línea.
- Los comentarios con múltiples líneas que empezarán con los símbolos `/*` y terminarán con los símbolos `*/`

```
Go
// Esto es un comentario de una línea
/*
Esto es un comentario multilínea
*/
```

• Tipos Estáticos

El lenguaje GoLite no permitirá reasignar valores de diferentes tipos a una variable. Una vez que una variable haya sido declarada con un tipo específico, sólo será posible asignarle valores compatibles con ese tipo durante toda la ejecución del programa. Si se intenta asignar un valor de un tipo diferente al tipo declarado, el intérprete deberá generar un mensaje detallado indicando el error y la incompatibilidad detectada.

• Tipos de Datos Primitivos

Se utilizan los siguientes tipos de datos primitivos:

Tipo primitivo	Definición	Rango (teórico)	Valor por defecto
int	Acepta valores números enteros	-2^{31} a $2^{31}-1$	0
float64	Número de punto flotante de 64 bits.	$\pm 1.7E \pm 308$ (15-16 dígitos de precisión).	0.0
string	Acepta cadenas de caracteres	[0, 65535] caracteres (acotado por conveniencia)	"" (cadena vacía)
bool	Acepta valores lógicos de verdadero y falso	true false	false
rune	Representa un byte (alias de uint8).	0 a $2^{32}-1$.	0

Consideraciones:

- Por conveniencia y facilidad de desarrollo, el tipo String será tomado como un tipo primitivo.
- Cuando se haga referencia a tipos numéricos se estarán considerando los tipos int y float64
-  Cualquier otro tipo de dato que no sea primitivo tomará el valor por defecto de nil al no asignarle un valor en su declaración.
- Cuando se declare una variable y no se defina su valor, automáticamente tomará el valor por defecto del tipo correspondiente.
- El literal 0 se considera tanto de tipo int como float.
- Las literales de tipo rune deben de ser definidas con comilla simple (' ') mientras que las literales de string deben ser definidas con comilla doble (" ")

- **Valor Nulo (nil)**

En el lenguaje GoLite, la palabra reservada nil se utiliza para representar la ausencia de valor. Esto es aplicable únicamente a tipos que puedan contener referencias, como punteros, slices.

Cualquier operación sobre un valor nil será considerada un error semántico y deberá generar un mensaje detallado indicando la naturaleza del problema. Este comportamiento asegura que nil no pueda ser utilizado como un valor válido para operaciones lógicas o aritméticas.

- **Secuencias de Escape**

Las secuencias de escape se utilizan para definir ciertos caracteres especiales dentro de cadenas de texto. Las secuencias de escape disponibles son las siguientes

Secuencia	Definición
\"	Comilla Doble
\\	Barra invertida
\n	Salto de línea
\r	Retorno de carro
\t	Tabulación

• Bloques de Sentencias

Un bloque de sentencias es un conjunto de instrucciones delimitado por llaves "{ }". Cada bloque define un ámbito local que puede contener sus propias variables y sentencias. Las variables declaradas dentro de un bloque solo son accesibles dentro de ese bloque y en bloques anidados.

- **Ámbito global:** Las variables declaradas fuera de cualquier bloque son accesibles desde todos los bloques.
- **Ámbito local:** Las variables declaradas dentro de un bloque solo son accesibles dentro de ese bloque o en bloques anidados.

```
Go
func main() {
    // Variable global
    i := 10
    z := 0

    // Imprime 10
    fmt.Println("Valor de i en el ámbito global:", i)

    // Bloque independiente
    {
        // Variable local al bloque
        j := 20

        // Imprime 20
        fmt.Println("Valor de j en el bloque independiente:", j)
        // Imprime 10
        fmt.Println("Acceso a i desde el bloque independiente:", i)

        // Modifica i usando j
        i = i + j
        // Imprime 30
        fmt.Println("Nuevo valor de i después de modificarlo en el bloque:", i)

        // Variable con el mismo nombre que variable en entorno superior
        z := 40

        // Imprime 40
        fmt.Println("Valor de z en el bloque independiente:", z)
    }

    // Imprime 0
    fmt.Println("Valor de z fuera del bloque independiente:", z)

    // Imprime 30
    fmt.Println("Valor de i fuera del bloque:", i)
```

```
// fmt.Println("Valor de j fuera del bloque:", j)
// Error: j no es accesible aquí
}
```

Consideraciones:

- Bloques independientes: Los bloques de sentencias pueden declararse de forma independiente dentro de funciones, sin necesidad de estar asociados a una sentencia de control de flujo.
- Reglas de alcance: Las variables declaradas dentro de un bloque ocultan variables con el mismo nombre declaradas en ámbitos superiores.
- Finalización de sentencias: NO es obligatorio que todas las sentencias terminen con un punto y coma (;).
- Errores de acceso: Si se intenta acceder a una variable fuera de su ámbito, el intérprete debe generar un error detallado indicando que la variable no está definida en ese contexto.

• Signos de Agrupación

Para dar orden y jerarquía a ciertas operaciones aritméticas se utilizarán los signos de agrupación. Para los signos de agrupación se utilizarán los paréntesis ()

```
Go
3 - (1 + 3) * 32 / 90 // 1.5
```

• Variables

Una variable es un elemento de datos cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un programa, siempre y cuando mantenga su tipo de dato. Cada variable tiene un nombre único y un valor asociado. Los nombres de las variables no pueden coincidir con palabras reservadas ni con nombres de otras variables definidas en el mismo ámbito.

Para utilizar una variable, ésta debe ser declarada previamente. La declaración puede incluir o no un valor inicial, y el tipo de la variable puede ser definido explícitamente o inferido implícitamente del valor asignado.

Sintaxis:

```
Go
// Declaración explícita con tipo y valor
var <identificador> <Tipo> = <Expresión>
```

```
// Declaración explícita con tipo y sin valor
var <identificador> <Tipo>

// Declaración implícita infiriendo el tipo
<identificador> := <Expresión>
```

Consideraciones:

- Inmutabilidad del tipo: Una variable puede cambiar su valor, pero su tipo no puede ser modificado una vez declarado.
- Se puede declarar una sola variable por sentencia.
- Si una variable ya existe, su valor puede ser actualizado, pero el nuevo valor debe ser del mismo tipo que el original.
- No puede ser una palabra reservada ni coincidir con el nombre de otra variable en el mismo ámbito.
- Si se intenta asignar un valor de un tipo diferente al declarado, el intérprete generará un error.
- No se permite asignar valores de tipo diferente a la declaración inicial, excepto en la conversión implícita de int a float64.

```
Go
// 5 es int, pero se convierte a float64 automáticamente.
var a float64 = 5
```

- Al usar var, no es obligatorio asignar un valor inicial, pero si no se asigna, la variable tomará el valor por defecto según su tipo

Ejemplos:

```
Go
func main() {
    // Correcto, declaración sin valor inicial
    var valor int

    // Correcto, declaración de una variable tipo int con valor
    var valor1 int = 10

    // noInicializada tomará el valor por defecto de un int, que es 0
    var noinicializada int

    // Error: No se puede asignar un float64 a un int
    // var tipoincorrecto int = 10.01
```

```
// Correcto, declaración de una variable tipo float64 con valor
var valor2 float64 = 10.2

// Correcto, las operaciones aritméticas de enteros se convierten a float64
// implícitamente
var valor2_1 float64 = 10 + 1

// Correcto, declaración de una variable tipo string usando inferencia
valor3 := "esto es una variable"

// Correcto, declaración de una variable tipo rune
var caracter rune = 'A'

// Correcto, declaración de una variable tipo bool
var valor4 bool = true

// Error: No se puede asignar un valor bool a una variable de tipo string
// var valor4 string = true

// Error: No se puede redefinir una variable existente en el mismo ámbito
// var valor3 int = 10

// Correcto: Es posible declarar una variable con el mismo nombre en un nuevo
// bloque
{
    valor3 := "redefiniendo variable con un tipo distinto"
    fmt.Println(valor3) // Imprime "redefiniendo variable con un tipo distinto"
}

// Error: .58 no es un nombre válido para una variable
// var .58 int = 4

// Error: "if" es una palabra reservada
// var if string = "10"

// Ejemplo de asignaciones

// Correcto, se puede reasignar un nuevo valor del mismo tipo
valor1 = 200

// Correcto, se puede reasignar un nuevo valor del mismo tipo
valor3 = "otra cadena"

// Error: No se puede asignar un int a una variable de tipo bool
// valor4 = 10

// Correcto, asignación de un int a un float
valor2 = 200
```

• Operadores Aritméticos

Los operadores aritméticos toman valores numéricos de expresiones y retornan un valor numérico único de un determinado tipo. Los operadores aritméticos estándar son adición o suma +, sustracción o resta -, multiplicación *, y división /, adicionalmente vamos a trabajar el módulo %.

○ Suma

La operación suma se produce mediante la suma de tipos numéricos o Strings concatenados, debido a que GoLite está pensado para ofrecer una mayor versatilidad ofrecerá conversión de tipos de forma implícita como especifica la siguiente tabla:

Operandos	Tipo resultante	Ejemplo
<code>int + int</code> <code>int + float64</code>	<code>int</code> <code>float64</code>	<code>1 + 1 = 2</code> <code>1 + 1.0 = 2.0</code>
<code>float64 + float64</code> <code>float64 + int</code>	<code>float64</code> <code>float64</code>	<code>1.0 + 13.0 = 14.0</code> <code>1.0 + 1 = 2.0</code>
<code>string + string</code>	<code>string</code>	<code>"ho" + "la" = "hola"</code>

Consideraciones:

- Cualquier otra combinación será inválida y se deberá reportar el error.

○ Resta

La resta se produce cuando existe una sustracción entre tipos numéricos, de igual manera que con otras operaciones habrá conversión de tipos implícita en algunos casos

Operandos	Tipo resultante	Ejemplo
<code>int - int</code> <code>int - float64</code>	<code>int</code> <code>float64</code>	<code>1 - 1 = 0</code> <code>1 - 1.0 = 0.0</code>

○ Multiplicación

La multiplicación se produce cuando existe un producto entre tipos numéricos, de igual manera que con otras operaciones habrá conversión de tipos implícita en algunos casos.

Operandos	Tipo resultante	Ejemplo
<code>int * int</code>	<code>int</code>	<code>1 * 10 = 10</code>
<code>int * float64</code>	<code>float64</code>	<code>1 * 1.0 = 1.0</code>
<code>float64 * float64</code>	<code>float64</code>	<code>1.0 * 13.0 = 13.0</code>
<code>float64 * int</code>	<code>float64</code>	<code>1.0 * 1 = 1.0</code>

Consideraciones:

- Cualquier otra combinación será inválida y se deberá reportar el error.

○ División

La división produce el cociente entre tipos numéricos, de igual manera que con otras operaciones habrá conversión de tipos implícita en algunos casos a su vez truncamiento cuando sea necesario.

Operandos	Tipo resultante	Ejemplo
<code>int / int</code>	<code>int</code>	<code>10 / 3 = 3</code>
<code>int / float64</code>	<code>float64</code>	<code>1 / 3.0 = 0.3333</code>
<code>float64 / float64</code>	<code>float64</code>	<code>13.0 / 13.0 = 1.0</code>
<code>float64 / int</code>	<code>float64</code>	<code>1.0 / 1 = 1.0</code>

Consideraciones:

- Cualquier otra combinación será inválida y se deberá reportar el error.
- Se debe verificar que no haya división por 0, de lo contrario se debe mostrar un mensaje de error.

○ Modulo

El módulo produce el residuo entre la división entre tipos numéricos de tipo int.

Operandos	Tipo resultante	Ejemplo
<code>int % int</code>	<code>int</code>	<code>10 % 3 = 1</code>

Consideraciones:

- Cualquier otra combinación será inválida y se deberá reportar el error.
- Se debe verificar que no haya división por 0, de lo contrario se debe mostrar una mensaje de error.

• Operador de Asignación

○ Suma

El operador `+=` indica el incremento del valor de una expresión en una variable de tipo ya sea `int` o de tipo `float64`. El operador `+=` será como una suma implícita de la forma: `variable = variable + expresión`. Por lo tanto tendrá las validaciones y restricciones de una suma.

Ejemplos:

```
Go
func main() {
    // Declaración e inicialización de variables
    var var1 int = 10
    var var2 float64 = 0.0

    // Correcto: Operación += con valores del mismo tipo
    var1 += 10 // var1 tendrá el valor de 20
    fmt.Println("var1:", var1)

    // Error: No se puede asignar un float64 a un int
    // var1 += 10.0

    // Correcto: Operación += con valores float64
    var2 += 10 // var2 tendrá el valor de 10.0
    fmt.Println("var2:", var2)

    // Correcto: Operación += con valores del mismo tipo (float64)
    var2 += 10.0 // var2 tendrá el valor de 20.0
    fmt.Println("var2:", var2)

    // Declaración de una cadena de texto
    str := "cad"
```

○ Resta

El operador -= indica el decremento del valor de una expresión en una variable de tipo ya sea int o de tipo float64 . El operador -= será como una resta implícita de la forma: variable = variable - expresión Por lo tanto tendrá las validaciones y restricciones de una resta.

Ejemplos:

```
Go
func main() {
    // Declaración e inicialización de variables
    var var1 int = 10
    var var2 float64 = 0.0

    // Correcto: Operación -= con valores del mismo tipo
    var1 -= 10 // var1 tendrá el valor de 0
    fmt.Println("var1 después de -= 10:", var1)

    // Error: No se puede asignar un float64 a un int
    // var1 -= 10.0

    // Correcto: Operación -= con valores float64
    var2 -= 10 // var2 tendrá el valor de -10.0
    fmt.Println("var2 después de -= 10:", var2)

    // Correcto: Operación -= con valores del mismo tipo (float64)
    var2 -= 10.0 // var2 tendrá el valor de -20.0
    fmt.Println("var2 después de -= 10.0:", var2)
}
```

• Negación Unaria

El operador de negación unaria precede su operando y lo niega (*-1) esta negación se aplica a tipos numéricos

Operandos	Tipo resultante	Ejemplo
-int	int	-(-(10)) = 10
-float64	float64	-(1.0) = -1.0

• Operaciones de Comparación

Compara sus operandos y devuelve un valor lógico en función de si la comparación es verdadera (true) o falsa (false). Los operandos pueden ser numéricos, Strings o lógicos, permitiendo únicamente la comparación de expresiones del mismo tipo.

○ Igualdad y Desigualdad

- El operador de igualdad (==) devuelve true si ambos operandos tienen el mismo valor, en caso contrario, devuelve false.
- El operador no igual a (!=) devuelve true si los operandos no tienen el mismo valor, de lo contrario, devuelve false.

Operandos	Tipo resultante	Ejemplo
int [==,!=] int	bool	1 == 1 = true 1 != 1 = false
float64 [==,!=] float64	bool	13.0 == 13.0 = true 0.001 != 0.001 = false
int [==,!=] float float64 [==,!=] int	bool	35 == 35.0 = true 98.0 == 98 = true
bool [==,!=] bool	bool	true == false = false false != true = true
string [==,!=] string	bool	"ho" == "Ha" = false "Ho" != "Ho" = false
rune [==,!=] rune	bool	'h' == 'H' = false 'H' != 'H' = false

Consideraciones

- Cualquier otra combinación será inválida y se deberá reportar el error.

○ Relacionales

Las operaciones relacionales que soporta el lenguaje GoLite son las siguientes:

- Mayor que: (>) Devuelve true si el operando de la izquierda es mayor que el operando de la derecha.
- Mayor o igual que: (>=) Devuelve true si el operando de la izquierda es mayor o igual que el operando de la derecha.
- Menor que: (<) Devuelve true si el operando de la izquierda es menor que el operando de la derecha.
- Menor o igual que: (<=) Devuelve true si el operando de la izquierda es menor o igual que el operando de la derecha.

Operandos	Tipo resultante	Ejemplo
int [>,<,>=,<=] int	bool	1 < 1 = false
float64 [>,<,>=,<=] float64	bool	13.0 >= 13.0 = true
int [>,<,>=,<=] float64	bool	65 >= 70.7 = false
float64 [>,<,>=,<=] int	bool	40.6 >= 30 = true
rune [>,<,>=,<=] rune	bool	'a' <= 'b' = true

Consideraciones

- Cualquier otra combinación será inválida y se deberá reportar el error.
- La comparación de valores tipos rune se realiza comparando su valor ASCII.
- La limitación de las operaciones también se aplica a comparación de literales.

• Operadores Lógicos

Los operadores lógicos comprueban la veracidad de alguna condición. Al igual que los operadores de comparación, devuelven el tipo de dato bool con el valor true ó false.

- Operador and (&&) devuelve true si ambas expresiones de tipo bool son true, en caso contrario devuelve false.
- Operador or (||) devuelve true si alguna de las expresiones de tipo bool es true, en caso contrario devuelve false.

-
- Operador not (!) Invierte el valor de cualquier expresión booleana.

A	B	A && B	A B	! A
true	true	true	true	false
true	false	false	true	false
false	true	false	true	true
false	false	false	false	true

Consideraciones:

- Ambos operadores deben ser booleanos, si no se debe reportar el error.

- **Precedencia y Asociatividad de Operadores**

La precedencia de los operadores indica el orden en que se realizan las distintas operaciones del lenguaje. Cuando dos operadores tengan la misma precedencia, se utilizará la asociatividad para decidir qué operación realizar primero.

A continuación, se presenta la precedencia en orden de mayor a menor de operadores lógicos, aritméticos y de comparación .

Operador	Asociatividad
() []	izquierda a derecha
! -	derecha a izquierda
/ % *	izquierda a derecha
+ -	izquierda a derecha
< <= >= >	izquierda a derecha
== !=	izquierda a derecha
&&	izquierda a derecha
	izquierda a derecha

- **Sentencias de Control de Flujo**

Las estructuras de control permiten regular el flujo de la ejecución del programa. Este flujo de ejecución se puede controlar mediante sentencias condicionales que realicen ramificaciones e iteraciones. Se debe considerar que estas sentencias se encontrarán únicamente dentro funciones.

○ Sentencia If Else

La sentencia if-else permite ejecutar bloques de código dependiendo del resultado de una condición. Si la condición evaluada resulta verdadera, se ejecuta el bloque de código asociado al if. Si es falsa, se puede evaluar un bloque else if o ejecutar un bloque else en su defecto.

Ejemplo:

```
Go
var condicion = true
if condicion {
    // Bloque de sentencias para el if
} else if condicion {
    // Bloque de sentencias para el else if
} else {
    // Bloque de sentencias para el else
}
```

Consideraciones:

- Puede venir cualquier cantidad de if de forma anidada
- La expresión debe devolver un valor tipo bool en caso contrario debe tomarse como error y reportarlo.
- La condición puede o no ir entre paréntesis.

○ Sentencia For

En GoLite, el bucle for es la única estructura de iteración disponible. Es flexible y puede usarse para replicar el comportamiento de bucles como while o do-while

Sintaxis

```
Go
for <condición> {
    // Bloque de sentencias
}

for inicialización; condición; incremento {
    // Bloque de sentencias
}
```

```
for índice, valor := range slice {
    //...
}
```

Ejemplos

```
Go
i := 1
for i <= 5 {
    fmt.Println(i)
    i++
}

for i := 1; i <= 5; i++ {
    fmt.Println(i)
}

numeros := []int{10, 20, 30, 40, 50}
for índice, valor := range numeros {
    fmt.Println("índice:", índice, "valor:", valor)
}
```

• Sentencias de Transferencia

Estas sentencias transferirán el control a otras partes del programa y se podrán utilizar en entornos especializados

○ Break

La sentencia break finaliza inmediatamente el bucle actual o una sentencia switch y transfiere el control al siguiente bloque de código después de ese elemento.

Ejemplo:

```
Go
for i := 0; i < 10; i++ {

    if i == 5 {
        fmt.Println("Se encontró un break en i =", i)
        break // Finaliza el bucle cuando i es igual a 5
    }
    fmt.Println(i)
}
```

○ Continue

La sentencia continue detiene la ejecución de las sentencias restantes en la iteración actual de un bucle y pasa directamente a la siguiente iteración.

Ejemplo:

```
Go
for i := 1; i <= 5; i++ {
    if i % 2 == 0 {
        continue // Salta a la siguiente iteración si i es par
    }
    fmt.Println(i) // Solo imprime números impares
}
```

Consideraciones:

- La sentencia continue solo se puede usar dentro de un bucle (for).
- Si se encuentra un continue fuera de un ciclo se considerará como un error.

- **Funciones**
 - **Funciones Embebidas**

El lenguaje GoLite está basado en Typescript y este a su vez es un superset de sentencias de Goscript, por lo que en GoLite contamos con algunas de las funciones embebidas más utilizadas de este lenguaje.

- **Funcion `fmt.Println`**

Permite imprimir una o más expresiones en una línea, separándolas automáticamente con un espacio y finalizando con un salto de línea.

Consideraciones

- Puede venir cualquier cantidad de expresiones separadas por coma.
- Se debe de imprimir un salto de línea al final de toda la salida.
- Los elementos se imprimen separados por un espacio.
- Si no se proporcionan argumentos, simplemente imprime un salto de línea.

Tipos permitidos

- Primitivos: `int`, `float64`, `bool`, `char`, `string`.
- Slices: Se imprimen en formato de lista `[valores]`.
- Structs: Se imprimen mostrando todos sus campos y valores en el formato `NombreStruct{Campo1: Valor1, Campo2: Valor2}`.

Ejemplo:

```
Go
fmt.Println("cadena1", "cadena2") // Salida: cadena1 cadena2
fmt.Println("cadena1")           // Salida: cadena1
fmt.Println(10, true, 'A')       // Salida: 10 true A
fmt.Println(1.00001)             // Salida: 1.00001

numeros := []int{1, 2, 3}
fmt.Println("Slice:", numeros) // Salida: Slice: [1 2 3]

struct Persona {
    string Nombre;
    int Edad;
    bool EsEstudiante;
```

▪ Funcion strconv.Atoi

Convierte una cadena de texto que representa un número entero en un valor de tipo int. Si la cadena no puede convertirse debe notificar un error.

Consideraciones:

- No redondea valores decimales. Si se intenta convertir un número en formato decimal, como "123.45", generará un error.

Ejemplo:

```
Go
numero := strconv.Atoi("123")
fmt.Println("Número:", numero) // Salida: Número: 123
```

▪ Funcion strconv.ParseFloat

Permite convertir una cadena de texto que representa un número decimal o entero en un valor de tipo float64. Si la cadena no puede convertirse, se genera un error.

Consideraciones:

- La cadena debe representar un número decimal o entero válido.
- Los valores enteros se convierten automáticamente en flotantes sin errores.

Ejemplo:

```
Go
numero := strconv.ParseFloat("123.45")
fmt.Println("Número:", numero) // Salida: Número: 123.45
```

- **Funcion reflect.TypeOf().string**

Devuelve el tipo de un valor en tiempo de ejecución como un objeto de tipo reflect.Type. Este método se puede usar para determinar el tipo de datos asociados con variables, incluyendo tipos primitivos como int, string, float, bool, y tipos compuestos como structs, slices.

```
Go
// Tipo int
numero := 42
tipoNumero := reflect.TypeOf(numero)
fmt.Println("Tipo de numero:", tipoNumero) // Salida: int

// Tipo float
decimal := 3.1416
tipoDecimal := reflect.TypeOf(decimal)
fmt.Println("Tipo de decimal:", tipoDecimal) // Salida: float64

// Tipo struct
p := Persona{Nombre: "Alice", Edad: 25}
tipoStruct := reflect.TypeOf(p)
fmt.Println("Tipo de p:", tipoStruct) // Salida: Persona

// Tipo slice
slice := []int{1, 2, 3}
tipoSlice := reflect.TypeOf(slice)
fmt.Println("Tipo de slice:", tipoSlice) // Salida: []int
```