UM SISTEMA BÁSICO DE COMADO NO PYTHON

Básico Princípios Básicos

Descrição

Escreva uma solução que informe se um determinado ano é bissexto. Um ano é considerado bissexto se ele for divisível por 4. No entanto, anos que são divisíveis por 100 não são bissextos, a menos que também sejam divisíveis por 400. Esta regra é usada para corrigir o calendário, de modo que ele fique em conformidade com o ano solar.

REGRA:

Um ano é bissexto se:
1. Ele é divisível por 4 e não é divisível por 100.
2. Ou ele é divisível por 400.

Documentação Oficial:
https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/controlflow.html

Entrada

O programa deve receber um número inteiro que representa o ano a ser verificado.

Saída

O programa deve imprimir `SIM` se o ano for bissexto, ou `NÃO` se não for bissexto.

Exemplos

A tabela abaixo apresenta exemplos com alguns dados de entrada e suas respectivas saídas esperadas. Certifique-se de testar seu programa com esses exemplos e com outros casos possíveis.

Entrada	Saída
1975	NÃO

Restart Code SALVAR salvo 4 minutos atrás

```python
def verificador_ano_bissexto():
    ano = int(input())  # Recebe o ano como entrada do usuário

    # Verifica se o ano é bissexto
    if (ano % 4 == 0 and ano % 100 != 0) or (ano % 400 == 0):
        print("SIM")  # Ano bissexto
    else:
        print("NÃO")  # Não é bissexto

# Chama a função
verificador_ano_bissexto()
```

Entendendo o Problema

A tarefa exige que você escreva um programa que determina se um **ano** é **bissexto** ou não. Para isso, você deve seguir as seguintes regras:

1. Um ano é **bissexto** se for **divisível por 4** e **não for divisível por 100**.
2. Mas, se um ano for **divisível por 400**, então ele também é **bissexto**.

Ou seja:

- 2000 → **É bissexto** (divisível por 400).
- 1975 → **Não é bissexto** (não é divisível por 4).

Passo a passo para implementar

Aqui está um guia para você programar a solução:

1 **Receber o ano do usuário:** Primeiro, capturamos um número inteiro que representa o ano.

Python Copiar

```python
ano = int(input())  # O usuário digita um ano
```

2 **Aplicar a lógica para verificar se é bissexto:** Utilizamos uma estrutura condicional `if-else` para validar as regras:

Python Copiar

```python
if (ano % 4 == 0 and ano % 100 != 0) or (ano % 400 == 0):
    print("SIM")  # O ano é bissexto
else:
    print("NÃO")  # O ano não é bissexto
```

- `ano % 4 == 0`: Verifica se o ano é divisível por 4.
- `ano % 100 != 0`: Confirma que ele **não** é divisível por 100.
- `ano % 400 == 0`: Se for divisível por 400, então **sempre será bissexto.**
- Dependendo dos cálculos, o código imprime `"SIM"` ou `"NÃO"`.

3 **Executar o código:** O código pode ser testado com diferentes entradas para validar se funciona corretamente.

Código completo

Python Copiar

```python
def verificador_ano_bissexto():
    ano = int(input())  # Recebe o ano como entrada

    # Verifica se o ano é bissexto
    if (ano % 4 == 0 and ano % 100 != 0) or (ano % 400 == 0):
        print("SIM")  # Ano bissexto
    else:
        print("NÃO")  # Não é bissexto

# Chamando a função
verificador_ano_bissexto()
```