

# Systèmes d'Exploitation - Examen

## 12X009 - TP03

### Ultra-cp

Noah Munz (19-815-489)

Département d'Informatique  
Université de Genève

Mardi 31 Janvier 2023



# Table of Contents

- 1 Rappel: But du TP
- 2 TADs & leurs relations
  - Décomposition modulaire
  - Structures de données utilisées
  - Décomposition fonctionnelle
- 3 Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP
- 4 Réponses aux questions (de l'énoncé du TP)
- 5 Réponses aux questions (générales)



# Table of Contents

- 1 Rappel: But du TP
- 2 TADs & leurs relations
  - Décomposition modulaire
  - Structures de données utilisées
  - Décomposition fonctionnelle
- 3 Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP
- 4 Réponses aux questions (de l'énoncé du TP)
- 5 Réponses aux questions (générales)



# Rappel: But du TP

- L'objectif général du TP est de créer un programme qui permet de faire des backups d'architecture de fichiers facilement, en s'inspirant du programme `rsync`.
- Le programme doit être capable de faire des backups incrémentaux, c'est à dire qu'il doit être capable de détecter les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde, et de ne sauvegarder que ceux-ci.

Les principaux défis de ce TP sont:

- La gestion de fichiers et de répertoires ainsi que leurs architectures.
- La gestion et manipulations d'attributs d'inodes.



# Table of Contents

1 Rappel: But du TP

2 TADs & leurs relations

- Décomposition modulaire
- Structures de données utilisées
- Décomposition fonctionnelle

3 Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP

4 Réponses aux questions (de l'énoncé du TP)

5 Réponses aux questions (générales)



4 modules (+ `main.c`) ont été créés pour la réalisation du TP:

- ❶ `main.c` : contient le code principal du programme & appelle les fonctions appropriées des autres modules.
- ❷ `copy.c` : contient 4 fonctions, sert à gérer la copie des fichiers et répertoires, de définir quand est-ce qu'un fichier est considéré comme "modifié"...
- ❸ `files.c` : contient 11 fonctions, servant à gérer les fichiers et leurs attributs.
- ❹ `optprs.c` : contient 3 fonctions, servant à gérer les options passées en paramètres. (Plus ou moins la même reprise du tp d'avant)
- ❺ `util.c` : contient 9 fonctions, servant divers usages allant de la gestion d'erreurs à la gestion de chaînes de caractères, en passant par des wrappers qui incluent lesdites fonctions de gestions d'erreurs.



L'implémentation de structure n'a pas été nécessaire.



## (1) main.c

- ▶ `handleArgs` : Permet de gérer la totalité des arguments passés (les fichiers/dossiers (obligatoire) et les arguments optionnels tels que `-a` et `-f`) appelle `optprs.c` pour parse/extraire les arguments obligatoire & optionnels et leurs fait correspondre le bon chant du bitfield `ST_...`.
- ▶ `main` : Gère les différentes possibilités de copier les fichiers/dossiers (seulement 2 fichiers, 1 fichier et un dossier, 1 (ou plus) dossier(s) vers 1 dossier et les arguments optionnels) i.e. appelle `handleArgs` récupérer le *state* (bitfield `ST_...`) pour ensuite déléguer aux fonctions du module `copy` en fonctions des différents



## (2) `copy.c`

- ▶ `is_modified` : Compare les temps de la dernière modification, et leurs tailles. S'il y a une différence entre les deux, le fichier sera remplacé par le nouveau
- ▶ `copy` : Copie le contenu d'un fichier à un autre (code de l'exemple du chapitre 7: I/O du cours, avec quelques modifications)
- ▶ `copy_ifneeded` : Vérifie si deux fichiers diffèrent et copie si c'est le cas
- ▶ `ultra-cp-single` : Si le fichier passé en argument a été modifié  
⇒ copie à la destination passée en argument; en changeant les permissions du fichier copié si demandé en option.
- ▶ `ultra_cp` : Backup le dossier passé en argument à la destination passée en argument. Traverse récursivement tous les dossiers en créant les dossiers nécessaires au passage et appelle `ultra-cp-single` pour chaque fichier rencontré.



## (3) files.c

- ▶ Les fonctions `is...` : Vérifient si l'argument est quelque chose. Ex: `isDir` vérifie si l'argument est un directory
- ▶ `computePerm` : Retrouve les permissions d'un fichier donné
- ▶ `exists` : Dit si un fichier donné existe. Retourne un erreur sinon
- ▶ `concat_path` : Concatène le path d'un fichier et de son directory parent
- ▶ `absPath` : Retourne le path absolu d'un fichier
- ▶ `getFileName` : Retourne le vrai nom d'un fichier à partir du path absolu
- ▶ `listEntry` : Print les informations d'un fichier: type, permissions, taille, heure de modification et son path
- ▶ `listEntryNoIn` : Idem, mais sans inode en argument
- ▶ `list_dir` : Print les informations de chaque fichier dans un directory



## (4) optprs.c

- ▶ `checkEnoughArgs` : Vérifie que suffisamment d'arguments obligatoires ont été entrées
- ▶ `parseArgs` : Parse les arguments obligatoires. Ici, ce sont les fichiers et dossiers sources et la destination
- ▶ `parseOptArgs` : Parse les arguments optionnels. Ici, ce sont `-a` et `-f`



## (5) util.c

- ▶ `tryalloc` : Vérifie que malloc a été effectué sans problème
- ▶ Les fonctions `hdl...` : Gèrent multiples erreurs avec les fichiers (ouvrir, fermer etc.)
- ▶ `stat_s` et `lstat_s` : Permettent d'obtenir les informations d'un fichier (comme `stat` et `lstat` dans bash)



# Table of Contents

- 1 Rappel: But du TP
- 2 TADs & leurs relations
  - Décomposition modulaire
  - Structures de données utilisées
  - Décomposition fonctionnelle
- 3 Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP
- 4 Réponses aux questions (de l'énoncé du TP)
- 5 Réponses aux questions (générales)



# Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP

Les tests réalisés ont été les suivants:

```
./ultra-cp dossier_1 [[... dossier_n] [fichier_1 ... fichier_n]]  
[destination] [-a] [-f]
```

Selon les utilisations suivantes: (commentaire copié du code)

1. Just 1 file/folder  $\Rightarrow$  print/ls contents
2. If only 2 files are given  $\Rightarrow$  create/replace the file
3. If multiple files & folder and “dest” exists  $\Rightarrow$  create/replace architecture in “dest”
4. If -a is passed, change the permissions
5. If -f is passed, links are copied as links (stored in optional state)



# Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP

Soit le dossier `res/` contenant les fichiers suivants:

└ WSL at ~ > BA3 > 12X009-OS-TPs > TP03

`res/test_src/:`

-r--r--r--	5	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/test_src/foo.txt
-r--r--r--	0	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/test_src/bar.txt

`res/ (rest):`

drwxr-xr-x	4096	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/fool
------------	------	-------------------------	----------

`res/fool/:`

-r--r--r--	5	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/fool/foo.txt
-r--r--r--	3794	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/fool/listDir.c
-r--r--r--	0	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/fool/bar.txt
-r--r--r--	15	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/fool/test.bak.txt
drwxr-xr-x	4096	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/fool/test1

`res/fool/test1/:`

drwxr-xr-x	4096	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/fool/test1/test2
------------	------	-------------------------	----------------------

`res/fool/test1/test2/:`

-r--r--r--	6	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/fool/test1/test2/test1.test2.txt
------------	---	-------------------------	--------------------------------------

`res/fool/test1/ (rest):`

`res/fool/ (rest):`

-r--r--r--	11	Thu Jan 5 15:32:45 2023	res/fool/test.txt
------------	----	-------------------------	-------------------

`res/ (rest):`

-----



# Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP

Les tests suivants ont été réalisés:

- ① `./ultra-cp res/fool tmp -f`
- ② `./ultra-cp res/fool/bar.txt tmp.txt`
- ③ `./ultra-cp res/test_src/fool.txt`
- ④ `./ultra-cp res/test_src/fool.txt foo`
- ⑤ `./ultra-cp res/test_src/bar.txt res/test_src/fool.txt`  
`res/test_src res/fool -f`

La dernière commande donnant l'output suivant:



# Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP

```
[ WSL at ~ > BA3 > 12X009-OS-TPs > TP03
```

```
  $ ./ultra-cp res/test_src/bar.txt res/test_src/foo.txt res/test_src res/fool
```

```
Copying /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/test_src/foo.txt to /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/foo.txt.
```

```
Copying /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/test_src/bar.txt to /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/bar.txt.
```

```
--- Backed up files ---
```

```
/home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/:
```

```
-rw-r--r--      5    Thu Jan  5 15:32:45 2023 /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/foo.txt
-rw-r--r--  3794    Thu Jan  5 15:32:45 2023 /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/listDir.c
-rw-r--r--      0    Thu Jan  5 15:32:45 2023 /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/bar.txt
-rw-r--r--     15    Thu Jan  5 15:32:45 2023 /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/test.bak.txt
drwxr-xr-x  4096    Thu Jan  5 15:32:45 2023 /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/test1
```

```
/home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/test1/:
```

```
drwxr-xr-x  4096    Thu Jan  5 15:32:45 2023 /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/test1/test2
```

```
/home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/test1/test2/:
```

```
-rw-r--r--      6    Thu Jan  5 15:32:45 2023 /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/test1/test2/test1.test2.txt
```

```
/home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/test1/ (rest):
```

```
/home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/ (rest):
```

```
-rw-r--r--     11    Thu Jan  5 15:32:45 2023 /home/noahl/BA3/12X009-OS-TPs/TP03/res/fool/test.txt
```



# Table of Contents

- 1 Rappel: But du TP
- 2 TADs & leurs relations
  - Décomposition modulaire
  - Structures de données utilisées
  - Décomposition fonctionnelle
- 3 Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP
- 4 Réponses aux questions (de l'énoncé du TP)
- 5 Réponses aux questions (générales)



# Réponses aux questions (de l'énoncé du TP)

- Dans quels cas les droits du fichier copié ne pourront pas être les mêmes que ceux du fichier source?
  - ▶ Les droits ne pourront pas être les mêmes dans le cas où les droits du dossier source n'est pas le même que ceux du dossier destination, c'est-à-dire que le umask de la destination est plus restrictif que celle de la source. Si on a pas les droits sur un dossier (e.g. /sys, /bin, /etc/mount ...) on ne pourra pas y copier de fichiers et donc par extension pas modifier les droits.



# Table of Contents

- 1 Rappel: But du TP
- 2 TADs & leurs relations
  - Décomposition modulaire
  - Structures de données utilisées
  - Décomposition fonctionnelle
- 3 Tests réalisés pour valider le fonctionnement du TP
- 4 Réponses aux questions (de l'énoncé du TP)
- 5 Réponses aux questions (générales)



# Réponses aux questions (générales)

