

Aluno: David Lucas
RA: 00000866947

A: 0,75/1,5
B: 1,0/1,0
C: 1,0/1,5
D: 0,5/1,0

3,25 / 5,0

```
// aux
public static boolean contem(int[] v, int tam, int x) {
    for (int i = 0; i < tam; i++) {
        if (v[i] == x) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}

public static void inverte(int[] v, int ini, int fim) {
    while (ini < fim) {
        int aux = v[ini];
        v[ini] = v[fim];
        v[fim] = aux;
        ini++;
        fim--;
    }
}

// a
public static int uniao(int[] a, int tamA, int[] b, int tamB, int[] v) {
    int tamU = 0;

    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
        if (!contem(v, tamU, a[i])) {
            v[tamU] = a[i];
            tamU++;
        }
    }
}
```

Tudo certo com a implementação das funções auxiliares

Erro: retornei tamV, mas o certo era tamVSR. Por isso ele devolve o tamanho errado

```
// c
public static int vetorSemRept(int[] v, int tamV, int[] vsr) {
    int tamVSR = 0;

    for (int i = 0; i < tamV; i++) {
        if (!contem(vsr, tamVSR, v[i])) {
            vsr[tamVSR] = v[i];
            tamVSR++;
        }
    }

    return tamV;
}

// d
public static void rotacionar(int[] v, int tam, int K) {
    if (tam <= 1) {
        return;
    }

    K = K % tam;

    if (K == 0) {
        return;
    }

    inverte(v, 0, K-1);
    inverte(v, K, tam-1);
    inverte(v, 0, tam-1);
}
```

Erro: faltou tratar o negativo, por isso dá erro quando o inverte tenta usa o v[-1]

```
// conta
for (int i = 0; i < tamB; i++) {
    v[tamU] = b[i];
    tamU++;
}

return tamU;
}

// b
public static void ordenar(int[] v, int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int chave = v[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && v[j] > chave) {
            v[j+1] = v[j];
            j--;
        }

        v[j+1] = chave;
    }
}
```

Erro: esqueci do !contem, por conta disso os repetidos de B não entram

Tudo certo com a B