



## DISEÑO INTERFACES WEB

### Ejercicio2 –Diseño layout Bootstrap

En este ejercicio vamos a practicar con la librería Bootstrap y su sistema *grid*.  
Le añadiremos un contenedor e iremos añadiendo filas y columnas intentando simular el diseño (y colores) del esquema de la siguiente figura, teniendo en cuenta que todos los textos están dentro de un h1 y que hemos usado las etiquetas header, aside, main y footer:

HEADER	
Morado	
Naranja	
Naranja	
Azul	Azul
Azul	Azul
Azul	Azul
Azul	Azul
Azul	Azul
FOOTER	

HEADER			
Aside	Morado		
	Naranja		Naranja
	Azul	Azul	Azul
	Azul	Azul	Azul
	Azul	Azul	Azul
	Azul		
FOOTER			

HEADER					
Aside	Morado				
	Naranja		Naranja		
	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
FOOTER					

En el esquema de la figura se pueden ver tres disposiciones de la misma web, la de la izquierda correspondiente a móviles (*menor de 576px*), la disposición central al *breakpoint sm* y la de la derecha la se refiere a los *breakpoints xxl, xl, lg y md*.

Tenéis que aplicar las clases de Bootstrap necesarias para que al cambiar el tamaño de la pantalla se cambie la disposición de los bloques como se muestra en el esquema. Tened en cuenta que la columna roja tendrá que desaparecer cuando el tamaño sea extra pequeño. Para ello tendréis que usar la clase [d](#) de Bootstrap, que cambia la propiedad display del elemento. Siempre va seguida de – tamaño de pantalla - y el valor que le queréis dar a la propiedad display.