PRÁCTICA 2.02 Más sintaxis con numericos

Normas de entrega

- En cuanto al **código**:
  - en la **presentación interna**, importan los **comentarios**, la claridad del código, la significación de los nombres elegidos; todo esto debe permitir considerar al programa como **autodocumentado**. No será necesario explicar que es un `if` un `for` pero sí su funcionalidad. Hay que comentar las cosas destacadas y, sobre todo, las **funciones** y **clases** empleadas. La ausencia de comentarios será penalizada,
  - en la **presentación externa**, importan las leyendas aclaratorias, información en pantalla y avisos de ejecución que favorezcan el uso de la aplicación,
  - si no se especifica lo contrario, la información resultante del programa debe aparecer en la consola del navegador `console.log(información)`,
  - los ejercicios deben realizarse usando ***JavaScript* ES6** y usar el modo estricto (`use strict`) No se podrá utilizar *jQuery* ni cualquier otra biblioteca (si no se especifica lo contrario en el enunciado),
  - para el nombre de **variables**, **constantes** y **funciones** se utilizará *lowerCamelCase,*
  - para la resolución de los ejercicios hay que usar **funciones**.

Ejercicio 1 - Números y meses

Crea una función que reciba un número entero como parámetro, **compruebe** que así es y muestre el número de mes correspondiente siendo 1 el valor para enero y 12 para diciembre. Si el número no está entre 1 y 12, el programa ~~insultará~~ informará al usuario.

La información debe salir por consola debidamente formateada.

Ejercicio 2 - Sólo números

Escribe una función que reciba un parámetro y **compruebe** si es un número. Si es así comprobará si es par o impar, si es negativo o positivo y si es primo. Cada una de estas acciones será confinada en una función que será llamada en otra llamada `analisisNumerico`.

La información debe mostrarse debidamente formateada por consola.

Ejercicio 3 - Números otra vez

Crea una función que reciba un número entero positivo y, tras **comprobar** que así es, devuelva por consola los números del uno al introducido como parámetro que sean múltiplos de tres.

El resultado será mostrado por consola debidamente formateado, como no podría se de otra manera.

Ejercicio 4 - Potencia, de números

Crea una función que reciba dos números enteros como parámetros, **compruebe** que así es y calcula la potencia con base el primer parámetro y exponente el segundo utilizando la estructura iterativa `while`.

¿La salida?, pues debidamente formateada por consola.

Ejercicio 5 - Media, de números

Crea una función que calcula la media aritmética de los números pasados como parámetro. Debe **comprobar** uno a uno que sean número esteros positivos (o cero).

La información debe salir por consola debidamente formateada, para variar.

> **NOTA**: utiliza el pseudoarray `arguments`.

Ejercicio 6 - Calculadora

Crea una función que reciba tres parámetros: dos números enteros y un operador. El operador debe ser una de las siguientes cadenas de texto: "+", "-", "*", "/" y "%" . Si se **comprueba** que todo es correcto, se devolverá la operación indicada con los parámetros pasados. Cada operación debe realizarse en una función separada (recuerda: una función, una tarea).

¿Adivinas?, la información deberá ser mostrada por consola debidamente formateada.