info@movilis.edu.ec
www.movilis.edu.ec
@movilisecu

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y PROGRAMACIÓN

TALLER 1 – parte 2

Juego Cazando Parte 2

info@movilis.edu.ec
www.movilis.edu.ec
@movilisecu

🎮 Juego CAZANDO

Continuación....

PARTE 3 – MOVER GATO 🐱

1. Crear la función *limpiarCanva* (sin parámetros), que limpie toda el área del canvas utilizando `clearRect`.
2. Crear la función *moverIzquierda* que permita mover el gato **10 píxeles hacia la izquierda**:

- Restar 10 a la variable *gatoX* y guardar el resultado en la misma variable.
- Llamar a la función *limpiarCanva*.
- Llamar a la función *dibujarGato*.
- Considerar que la comida también se borra al limpiar el canvas → debe volver a dibujarla.
- Invocar la función moverIzquierda desde el botón correspondiente.

✔ Probar funcionamiento.
✔ Realizar **commit y push**.

---

3. Aplicar la misma lógica para crear:

- *moverDerecha*
- *moverArriba*
- *moverAbajo*

✔ Una vez que el gato se mueva en todas las direcciones:
✔ Realizar **commit y push**.

PARTE 4 – COMER 🍅

1. Crear la función *detectarColision* (sin parámetros), que muestre un `alert` cuando el gato toque la comida.

- Para esto, considerar:
  - Posición **X** e **Y** del gato
  - Posición **X** e **Y** de la comida
  - Dimensiones (**ANCHO** y **ALTO**) de ambos
- Llamar a *detectarColision* cada vez que el gato se mueva.

✔ Probar funcionamiento.
✔ Realizar **commit y push**.

---

2. Cuando el gato toque la comida:

- La comida debe desaparecer y reaparecer en una posición **aleatoria en X y Y**.
- Utilizar las funciones disponibles en *utilitarios.js* (archivo de recursos).

---

3. Sistema de puntaje:

- Cada vez que el gato coma, gana **1 punto**.
- Incrementar el puntaje y mostrarlo en pantalla.
- Utilizar funciones de *utilitarios.js* para actualizar la vista.

✔ Si todo funciona correctamente:
✔ Realizar **commit y push**.

PARTE 5 – CUENTA REGRESIVA ⏱

1. Crear una variable *tiempo* con valor inicial **10**.
2. Mostrar el tiempo en pantalla:

- Crear un `<span>` para visualizar el valor.
- Crear la función *restarTiempo* que:
  - Reste 1 a la variable *tiempo*
  - Actualice el valor en pantalla usando *utilitarios.js*

---

3. Usar `setInterval` para ejecutar *restarTiempo* cada segundo, generando un **conteo regresivo**.

✔ Probar funcionamiento.
✔ Realizar **commit y push**.

---

4. Condiciones del juego:

- Si el puntaje llega a **6** → mostrar `alert` de ganador y detener el `setInterval`.
- Si el tiempo llega a **0** → mostrar `alert` de **Game Over** y detener el `setInterval`.

PARTE 6 – REINICIAR 🔄

1. Agregar un botón **REINICIAR**.
2. Implementar la funcionalidad necesaria para reiniciar el juego (variables, pantalla, intervalo, etc.).

EVIDENCIA 📌

- Adjuntar el **link del repositorio**.
- Se calificará **cada commit realizado** (historial de trabajo).

📊 Evaluación

- Este taller consta de varias partes que se irán incrementando en los siguientes días.
- Se calificará **1 punto por cada commit correcto** realizado en el repositorio remoto.
- Se considerará como commit correcto aquel que:
  - Refleje un avance real del desarrollo
  - Tenga un mensaje claro y descriptivo
  - Mantenga una secuencia lógica del trabajo