CRUD PHP PDO BootStrap Modal.

Primeramente, vamos a definir lo que es un sistema basado de CRUD. Este sistema en base del funcionamiento de todo sistema web

Se usa para referirse a las funciones estructurales entre el lenguaje de programación y la base de datos o la capa de persistencia en el sistema.

CRUD es el acrónimo de "Crear, Leer, Actualizar y Borrar

Create. Crear registros nuevos

Read. Leer Los registros de la base de datos

Update. Actualizar registros de la base de datos

Delete. Borrar registros.

utilizaremos librerías como ser el bootstrap y jQuery para mostrar las ventanas modales de bootstrap y javascript

Creación de una base de datos MySQL Llamada php_crudbootstrap.sql(ver archivo anexo)

- 1. Descargar librería jQuery JS de la siguiente dirección http://jQuery.com/download/
- Descargar bootstrap para el manejo de la interfaz gráfica de la siguiente dirección – http://getbootstrap.com/Getting-Started/#download

Creación del archivo index

Estructura del fichero index. php Crear archivo index. php e incluir archivos básicos para <u>iQuery</u> y bootstrap como se muestra a continuación en el codigo:

```
<!DOCTYPE html>
<meta charset="UTF-8">
<title>CRUD Ajax PHp y MySQL</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap-</pre>
3.3.5/css/bootstrap.css"/>
<link rel="stylesheet"</pre>
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.4.1/css/all.c
ss" integrity="sha384-
5sAR7xN1Nv6T6+dT2mhtzEpVJvfS3NScPQTrOxhwjIuvcA67KV2R5Jz6kr4
abQsz" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<!-- crud jquery-->
<div class="container">
 <div class="row">
    <div class="col-md-12">
```

```
<button class="btn btn-success" data-toggle="modal"</pre>
data-target="#add new record modal">Agregar
Observación</button>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
    </div>
  </div>
</div>
<!-- /Content Section -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery-</pre>
1.11.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="bootstrap-</pre>
<!-- Custom JS file -->
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Creación de nuestra conexión llamado dbconect.php

```
<?php
// Creamos la clase Connection
Class Connection{
// Declaramos los accesos al servidor de datos
     private $server =
"mysql:host=localhost;dbname=php_crudbootstrap";
     private $username = "root";
     private $password = "";
     private $options =
array(PDO::ATTR_ERRMODE =>
PDO::ERRMODE_EXCEPTION,PDO::ATTR_DEFA
ULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,);
     protected $conn;
     public function open(){
          try{
                $this->conn = new PDO($this-
>server, $this->username, $this->password, $this-
>options);
                return $this->conn;
          catch (PDOException $e){
```

```
// Muestra un mensaje si falla la
conexión
                 echo "Hubo un problema con la
conexión: " . $e->getMessage();
  }
     public function close(){
           $this->conn = null;
?>
```

Esta conexión esta en base de <u>PDO PHP</u> haciendo que esta conexión sea muy fuerte, evitándonos las famosas inyecciones SQL.

Visualización de nuestros datos

Vamos a mostrar que los datos en nuestra tabla mediante la creación de un nuevo archivo, tendrá un nombre similar a index.php.

```
<div class="col-sm-8 col-sm-offset-2">
                <a href="#addnew" class="btn btn-
primary" data-toggle="modal"><span
class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Nuevo
Registro</a>
<?php
     session_start();
     if(isset($_SESSION['message'])){
          ?>
          <div class="alert alert-info text-center"
style="margin-top:20px;">
                <?php echo
$_SESSION['message']; ?>
          </div>
          <?php
          unset($_SESSION['message']);
?>
<table class="table table-bordered table-striped"
style="margin-top:20px;">
     <thead>
          ID
          Nombres
```

```
Apellidos
         Telefono
         Carrera
         Pais
         Acción
    </thead>
    <?php
             //incluimos el fichero de conexion
             include_once('dbconect.php');
             $database = new Connection();
             $db = $database->open();
             try{
                  $sql = 'SELECT * FROM
empleados';
                  foreach ($db->query($sql) as
$row) {
                      ?>
                      <ently</tr>
$row['idEmp']; ?>
```

```
<ently</tr>
$row['Nombres']; ?>
                              <ently</tr>
$row['Apellidos']; ?>
                              <ently</tr>
$row['Telefono']; ?>
                              <ently</tr>
$row['Carrera']; ?>
                              <ently</tr>
$row['Pais']; ?>
                              href="#edit_<?php echo $row['idEmp']; ?>"
class="btn btn-success btn-sm" data-
toggle="modal"><span class="glyphicon glyphicon-
edit"></span> Editar</a>
href="#delete_<?php echo $row['idEmp']; ?>"
class="btn btn-danger btn-sm" data-
toggle="modal"><span class="glyphicon glyphicon-
trash"></span> Borrar</a>
                              <?php
include('BorrarEditarModal.php'); ?>
                         <?php
```

```
catch(PDOException $e){
                    echo "Hubo un problema en
la conexión: " . $e->getMessage();
              //Cerrar la Conexion
               $database->close();
          ?>
                    </div>
    </div>
</div>
```

Crear nuestro AgregarModal

Cuando presionamos en botón nuevo registro nos mostrará una ventana modal que contendrá un formulario con sus respectivos campos para ser almacenados en la base de datos. Este fichero tendrá como nombre "AgregarModal.php" y dentro tendrá los códigos siguientes.

```
<!-- Agregar Nuevos Registros -->
<div class="modal fade" id="addnew" tabindex="-1"</pre>
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
     <div class="modal-content">
       <div class="modal-header">
          <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times:</button>
          <center><h4 class="modal-title"</pre>
id="myModalLabel">Agregar Nuevo
Registro</h4></center>
       </div>
       <div class="modal-body">
                 <div class="container-fluid">
                 <form method="POST"</pre>
action="AgregarNuevo.php">
                       <div class="row form-group">
                             <div class="col-sm-2">
                                   <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Nombres:</label>
```

```
</div>
                             <div class="col-sm-10">
                                  <input type="text"
class="form-control" name="nombres">
                             </div>
                       </div>
                       <div class="row form-group">
                             <div class="col-sm-2">
                                  <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Apellidos:</label>
                             </div>
                             <div class="col-sm-10">
                                  <input type="text"
class="form-control" name="apellidos">
                             </div>
                       </div>
                       <div class="row form-group">
                             <div class="col-sm-2">
                                  <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Telefono:</label>
                             </div>
                             <div class="col-sm-10">
```

```
<input type="text"
class="form-control" name="telefono">
                             </div>
                       </div>
                       <div class="row form-group">
                             <div class="col-sm-2">
                                   <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Carrera:</label>
                             </div>
                             <div class="col-sm-10">
                                   <input type="text"
class="form-control" name="carrera">
                             </div>
                       </div>
                       <div class="row form-group">
                             <div class="col-sm-2">
                                   <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Pais:</label>
                             </div>
                             <div class="col-sm-10">
                                   <input type="text"
class="form-control" name="pais">
```

```
</div>
                      </div>
       </div>
                 </div>
       <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-</pre>
default" data-dismiss="modal"><span
class="glyphicon glyphicon-remove"></span>
Cancelar</button>
         <button type="submit" name="agregar"
class="btn btn-primary"><span class="glyphicon"
glyphicon-floppy-disk"></span> Guardar
Registro</button>
                 </form>
       </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Crear nuestro modal de edición y eliminación

Un fichero muy importando en el cual estar destinada a mostrar ventanas modales con dos criterios, una de editar y la otra de eliminar registros y tendrá como nombre "BorrarEditarModal.php".

```
<!-- Ventana Editar Registros CRUD -->
<div class="modal fade" id="edit_<?php echo
$row['idEmp']; ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
       <div class="modal-header">
          <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
         <center><h4 class="modal-title"</pre>
id="myModalLabel">Editar Empleado</h4></center>
       </div>
       <div class="modal-body">
                 <div class="container-fluid">
                 <form method="POST"</pre>
action="EditarRegistro.php?id=<?php echo
$row['idEmp']; ?>">
                      <div class="row form-group">
                            <div class="col-sm-2">
                                  <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Apellidos:</label>
                            </div>
                            <div class="col-sm-10">
```

```
<input type="text"
class="form-control" name="nombres" value="<?php
echo $row['Nombres']; ?>">
                            </div>
                       </div>
                       <div class="row form-group">
                            <div class="col-sm-2">
                                  <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Apellidos:</label>
                            </div>
                             <div class="col-sm-10">
                                  <input type="text"
class="form-control" name="apellidos" value="<?php
echo $row['Apellidos']; ?>">
                            </div>
                       </div>
                       <div class="row form-group">
                            <div class="col-sm-2">
                                  <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Telefono:</label>
                            </div>
                             <div class="col-sm-10">
```

```
<input type="text"
class="form-control" name="telefono" value="<?php
echo $row['Telefono']; ?>">
                             </div>
                       </div>
                       <div class="row form-group">
                             <div class="col-sm-2">
                                   <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Carrera:</label>
                             </div>
                             <div class="col-sm-10">
                                  <input type="text"
class="form-control" name="carrera" value="<?php
echo $row['Carrera']; ?>">
                             </div>
                       </div>
                       <div class="row form-group">
                             <div class="col-sm-2">
                                   <label
class="control-label" style="position:relative;
top:7px;">Pais:</label>
                             </div>
                             <div class="col-sm-10">
```

```
<input type="text"
class="form-control" name="pais" value="<?php
echo $row['Pais']; ?>">
                            </div>
                      </div>
       </div>
                 </div>
       <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-</pre>
default" data-dismiss="modal"><span
class="glyphicon glyphicon-remove"></span>
Cancel</button>
         <buttoom type="submit" name="editar"
class="btn btn-success"><span class="glyphicon"
glyphicon-check"></span> Actualizar Ahora</a>
                 </form>
       </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Borrar -->
```

```
<div class="modal fade" id="delete_<?php echo
$row['idEmp']; ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
       <div class="modal-header">
         <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
         <center><h4 class="modal-title"</pre>
id="myModalLabel">Borrar Empleado</h4></center>
      </div>
      <div class="modal-body">
          ¿Esta seguro de
Borrar el registro?
                     <h2 class="text-
center"><?php echo $row['Nombres'].'
</div>
       <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-</pre>
default" data-dismiss="modal"><span
class="glyphicon glyphicon-remove"></span>
Cancelar</button>
         <a href="BorrarRegistro.php?id=<?php
echo $row['idEmp']; ?>" class="btn btn-
```

```
danger"><span class="glyphicon glyphicon-
trash"></span> Si</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Ahora programamos el jQuery y JavaScript:


Vamos a crear nuestro archivo personalizado JS llamado script. js archivo bajo la carpeta JS y añadir el siguiente código:

Veamos su proceso


CRUD PHP PDO BootStrap Modal

+1	Nuevo Registi	ro				
			Emplea	do guardado correcta	amente	
ID	Nombres	Apellidos	Telefono	Carrera	Pais	Acción
1	Luis	Morales	784521589	Modelamiento	Mexico	☑ Editar 🖺 Borrar
2	Katrina	Cespedes	215489653	Psicologia	Panama	☑ Editar 🖺 Borrar
3	Antonio	Castelino	025412569	Administracion	Adminsitrador	☑ Editar 🖺 Borrar
4	German	Molina	745845214	Ing. Sistemas	Argentina	☑ Editar 🖺 Borrar
6	Marcial	Cancares	545678903	Ing. Produccion	Colombia	☑ Editar 🖺 Borrar
7	ruby	benitez	6388764	86	colombia	☑ Editar 🖺 Borrar

Vamos a agregar uno nuevo



Vamos a modificar el registro de ruby con la carrera



Resultados

CRUD PHP PDO BootStrap Modal

	Empleado actualizado correctamente											
ID	Nombres	Apellidos	Telefono	Carrera	Pais	Acción						
1	Luis	Morales	784521589	Modelamiento	Mexico	☑ Editar 🖺 Borrar						
2	Katrina	Cespedes	215489653	Psicologia	Panama	☑ Editar Borrar						
3	Antonio	Castelino	025412569	Administracion	Adminsitrador	☑ Editar 🖺 🛱 Borrar						
4	German	Molina	745845214	Ing. Sistemas	Argentina	☑ Editar 🖺 🛱 Borrar						
6	Marcial	Cancares	545678903	Ing. Produccion	Colombia	☑ Editar 🖺 Borrar						
7	ruby	benitez	6388764	abogacia	colombia	☑ Editar 🗐 🛗 Borrar						
8	edwin	osorio	887766	medicina	peru	☑ Editar 🛍 Borrar						