## Tim Gong 的 Blog



# Visual Studio 2012 编译错误【error C4996: 'scanf': This function or variable may be unsafe. 】的解决方案

在VS 2012 中编译 C 语言项目,如果使用了 scanf 函数,编译时便会提示如下错误:

error C4996: 'scanf': This function or variable may be unsafe. Consider using scanf\_s instead. To disable deprecation, use \_CRT\_SECURE\_NO\_WARNINGS. See online help for details.

原因是Visual C++ 2012 使用了更加安全的 run-time library routines。新的Security CRT functions(就是那些带有"\_s"后缀的函数),请参见:

#### 《CRT函数的安全增强的版本》

下面给出这个问题的解决方案:

方法一: 将原来的旧函数替换成新的 Security CRT functions。

方法二: 用以下方法屏蔽这个警告:

1. 在预编译头文件stdafx.h里(注意:一定要在没有include任何头文件之前)定义下面的宏:

#### #define \_CRT\_SECURE\_NO\_DEPRECATE

- 2. 或声明 #param warning(disable:4996)
- 3. 更改预处理定义:

项目->属性->配置属性->C/C++ -> 预处理器 -> 预处理器定义,增加:

#### \_CRT\_SECURE\_NO\_DEPRECATE

方法三: 方法二没有使用更加安全的 CRT 函数,显然不是一个值得推荐的好方法,但我们又不想一个一个地改函数名,这里还有一个更简便的方法:

在预编译头文件 stdafx.h 里(同样要在没有include任何头文件之前)定义下面的宏:

#### #define \_CRT\_SECURE\_CPP\_OVERLOAD\_STANDARD\_NAMES 1

在链接的时候便会自动将旧函数替换成 Security CRT functions。

**注意**: 这个方法虽然使用了新的函数,但是不能消除警告(原因见红字),你还得同时使用方法二(-\_-)。即实际应在预编译头文件 stdafx.h 里加入下面两句:

## #define \_CRT\_SECURE\_NO\_DEPRECATE

#define \_CRT\_SECURE\_CPP\_OVERLOAD\_STANDARD\_NAMES 1

#### 错误原因解释:

这种微软的警告,主要因为那些C库的函数,很多函数内部是不进行参数检测的(包括越界类的),微软担心使用这些会造成内存异常,所以就改写了同样功能的函数,改写了的函数进行了参数的检测,使用这些新的函数会更安全和便捷。关于这些改写的函数你不用专门去记忆,因为编译器对于每个函数在给出警告时,都会告诉你相应的安全函数,查看警告信息就可以获知,在使用时也再查看一下MSDN详细了解。

参考资料:《安全模板重载》


公告

昵称: GongBin 园龄: 8年8个月 粉丝: 57 关注: 85 +加关注

<	2013年3		
日	_	=	Ξ
24	25	26	27
3	4	<u>5</u>	6
10	11	12	13
17	18	19	20
24	25	26	27
31	1	2	3

搜索

我的标签
C#(16)
Javascript(8)
ASP.NET(7)



基础知识(3)

Ajax Control Toolkit(

注册用户登录后才能发表评论,请登录或注册,访问网站首页。

【推荐】50万行VC++源码:大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【促销】腾讯云技术升级10大核心产品年终让利

【推荐】高性能云服务器2折起,0.73元/日节省80%运维成本

【新闻】H3 BPM体验平台全面上线

Windows Server 201

Visual Studio 2013(2

Windows 10(5)

Windows 8(1)

随笔档案



#### 最新IT新闻:

- ·彼得·蒂尔支持的"海上飘浮城市", 到底长什么样?
- · 北京正式允许无人车上路测试,但出了事故测试员要担责
- · 阿里云发布首个物联网安全方案: 一机一密
- ·谷歌母公司研发"闪光"网络技术 无需铺设线缆
- · 网曝ofo挪用30亿押金 9管理层人手特斯拉
- » 更多新闻...

C-] 阿里云 告别高昂运维费用 云计算全面助力 立即申请 40+款核心产品免费半年 再+8000津贴任意采购 ○

#### 最新知识库文章:

- · 以操作系统的角度述说线程与进程
- 软件测试转型之路
- · 门内门外看招聘
- · 大道至简, 职场上做人做事做管理
- · 关于编程, 你的练习是不是有效的?
- » 更多知识库文章...

2017年7月 (1)
2017年3月 (1)
2016年12月 (1)
2016年11月 (2)
2016年10月 (1)
2016年8月 (2)
2016年7月 (1)
2015年12月 (2)
2015年8月 (2)
2015年1月 (3)
2014年12月 (1)
2014年7月 (2)
2014年5月 (2)
2014年4月 (3)
2014年2月 (1)
2013年10月 (1)
2013年3月 (1)
2013年2月 (2)
2013年1月 (3)
2012年12月 (5)
2012年11月 (4)
2012年10月 (1)
2012年9月 (3)
2012年8月 (4)
2012年7月 (2)
2012年6月 (2)
3/6

•
2012年5月 (2)
2012年4月 (1)
2011年9月 (1)
2010年3月 (3)
2009年12月 (4)
2009年10月 (3)
2009年9月 (2)
2009年5月 (1)
2009年4月 (3)
2009年3月 (1)
相册

## 贴图相册(1)

## 最新评论

1. Re:Ling to Xml (1 命名空间的XML文档

XElement xe = new mespace + "Coder", 这个方式不能将命名空i 正确方法如下: XEleme

2. Re:Mercurial(Hg)

## 感谢分享

--ww

3. Re:Visual Studio 2 S Express 的解决办法

吧reflector 卸载,然后

4. Re:Visual Studio 2

S Express 的解决办法

@拾梦小侠前新建一个5 内容复制粘贴进去试试!

- 5. Re:Visual Studio 2
- S Express 的解决办法
- @拾梦小侠或我也没有解怎么解决的啊? ...

## 阅读排行榜

- 1. Outlook.com 系列E AP 设置方法(131386)
- 2. Visual Studio 201: r C4996: 'scanf': Thi riable may be unsafe 8027)
- 3. Windows Server 2 面帐户允许多用户同时组
- 4. 使用 Layer 弹出 iff. ame 自适应内容宽高(2
- 5. Mercurial(Hg)基本

## 评论排行榜

- 1. Visual Studio 2011 xpress 的解决办法(12
- 2. ASP.NET 中 POST (译自 Redirect and P( (7)
- 3. Visual Studio 201: r C4996: 'scanf': Thi riable may be unsafe (6)
- 4. 关于我们这个行业(4
- 5. 使用 Layer 弹出 ifr. ame 自适应内容宽高(4

## 推荐排行榜

- 1. Mercurial(Hg)基本
- 2. Visual Studio 201: r C4996: 'scanf': Thi riable may be unsafe (5)

- 3. 关于我们这个行业(4
- 4. XmlNode中Value和
- (3)
- 5. 微软原版SQLHelpe

Copyright ©2017 GongBin