Debian felhasználókezelés – Órai anyag (45 perc)

1. Bevezetés (5 perc)

- Miért fontos a felhasználókezelés?
- Felhasználók és csoportok szerepe a Linux rendszerekben
- Alapfogalmak: felhasználó, csoport, home könyvtár

---

2. Felhasználó létrehozása (10 perc)

Parancsok:

- `adduser <felhasználónév>`
  - Egyszerű, interaktív parancs, ami létrehozza a felhasználót, home könyvtárat, alapértelmezett csoportot, jelszót kér.
- `useradd <felhasználónév>`
  - Alacsonyabb szintű parancs, nem interaktív, paraméterezni kell.

Példa: adduser

```
sudo adduser peter
```

- Kér jelszót, név, egyéb adatokat
- Automatikusan létrehozza a home könyvtárat (`/home/peter`)
- Az elsődleges csoport neve megegyezik a felhasználó nevével (például `peter`)

---

3. Felhasználó törlése (5 perc)

Parancs:

- `deluser <felhasználónév>`
- Home könyvtár törlése együtt: `deluser --remove-home <felhasználónév>`

Példa:

```
sudo deluser --remove-home peter
```

---

4. Csoportok (10 perc)

Mi az a csoport?

- Több felhasználó egy csoportba szervezése, pl. jogosultság kezeléshez
- Elsődleges és másodlagos csoportok

Csoportok létrehozása:

```
sudo addgroup fejlesztok
```

Elsődleges csoport megváltoztatása felhasználónál:

```
sudo usermod -g fejlesztok peter
```

Másodlagos csoportok hozzáadása:

```
sudo usermod -aG sudo peter
```

- `-aG` kapcsoló: hozzáadás másodlagos csoporthoz (append Group)

Csoporttagság ellenőrzése:

```
groups peter
```

---

5. Home könyvtár áthelyezése (10 perc)

Miért kellhet áthelyezni?

- Több hely, másik lemez, biztonsági okok

Lépések:

1. Hozzuk létre az új helyen a mappát:

```
sudo mkdir /mnt/uj_home/peter
```

2. Másoljuk át az adatokat:

```
sudo rsync -a /home/peter/ /mnt/uj_home/peter/
```

3. Módosítsuk a felhasználó home könyvtárát:

```
sudo usermod -d /mnt/uj_home/peter peter
```

4. Ellenőrizzük az új home könyvtár jogosultságait:

```
sudo chown -R peter:peter /mnt/uj_home/peter
```

5. Törölhetjük régi home könyvtárat, ha már nincs rá szükség:

```
sudo rm -rf /home/peter
```

---

6. Összefoglaló, kérdések (5 perc)

- Milyen parancsokkal kezeljük a felhasználókat és csoportokat Debian alatt?
- Mi a különbség az elsődleges és másodlagos csoport között?
- Hogyan módosíthatjuk egy felhasználó home könyvtárát?

Kiegészítő jegyzetek, parancsok

- Felhasználóinfo megtekintése:

```
id peter
```

- Csoportlista megtekintése:

```
cat /etc/group
```

- Felhasználói jelszó módosítása:

```
sudo passwd peter
```

Debian felhasználó- és csoportkezelés – További példák

---

1. Felhasználó létrehozása egyéni beállításokkal (useradd)

```
sudo useradd -m -d /srv/users/anna -s /bin/bash anna
```

- `-m`: létrehozza a home könyvtárat, ha nem létezik
- `-d`: megadja a home könyvtár helyét (itt nem az alapértelmezett `/home/anna`)
- `-s`: beállítja a bejelentkezési shellt (itt `/bin/bash`)

Ezt követően állítsd be a jelszót:

```
sudo passwd anna
```

---

2. Felhasználó elsődleges csoportjának módosítása

Tegyük fel, hogy a `anna` nevű felhasználó elsődleges csoportja a `users`, de át szeretnénk állítani `developers`-ra:

```
sudo usermod -g developers anna
```

---

3. Felhasználó másodlagos csoportjainak beállítása

Több csoportba is tartozhat:

```
sudo usermod -aG sudo,developers,video anna
```

- `-aG`: hozzáadja a felhasználót a felsorolt csoportokhoz anélkül, hogy kivenne más csoportokat

Ellenőrzés:

```
groups anna
```

---

4. Új csoport létrehozása és jogosultságok beállítása

```
sudo addgroup projektcsapat
```

- Hozz létre egy mappát, amit csak a csoport tagjai érhetnek el:

```
sudo mkdir /srv/projekt
sudo chown root:projektcsapat /srv/projekt
sudo chmod 770 /srv/projekt
```

- Csak a tulajdonos és a `projektcsapat` csoport tagjai férnek hozzá (olvasás, írás, futtatás)

---

5. Felhasználó törlése csak felhasználói fiók nélkül

```
sudo deluser anna
```

- Ez csak a felhasználó fiókját törli, de a home könyvtár és fájlok megmaradnak

---

6. Felhasználó törlése home könyvtárral együtt

```
sudo deluser --remove-home anna
```

- Törli a felhasználó fiókját, home könyvtárát és tartalmát

---

7. Felhasználó home könyvtárának áthelyezése és beállítása

Tegyük fel, hogy a felhasználó `anna` home könyvtárát áthelyezzük `/mnt/storage/users/anna`-ba:

```
sudo mkdir -p /mnt/storage/users/anna
sudo rsync -a /home/anna/ /mnt/storage/users/anna/
sudo usermod -d /mnt/storage/users/anna anna
sudo chown -R anna:anna /mnt/storage/users/anna
sudo rm -rf /home/anna
```

---

8. Felhasználói azonosító (UID) és csoportazonosító (GID) módosítása

Ha szükséges, átállíthatjuk egy felhasználó UID-jét vagy GID-jét:

```
sudo usermod -u 1500 anna
sudo groupmod -g 1500 anna
```

- Ez akkor hasznos, ha pl. fájlok jogosultságait egy másik rendszerrel kell szinkronizálni.

---

9. Egyedi shell beállítása felhasználónak

Pl. csak parancs futtatására engedjük a felhasználót:

```
sudo usermod -s /usr/sbin/nologin anna
```

- Így a felhasználó nem tud belépni interaktívan.

---

10. Felhasználói információk megtekintése

```
id anna
```

- Kiírja a UID, GID és csoporttagságokat.

Extra: Állandó csoporttagság ellenőrzése

```
grep '^anna:' /etc/group
```

Megmutatja, mely csoportokhoz tartozik a felhasználó.