



Birleşim Detayı / Junction Detail

Özellikle konteyner imalatında, prefabrik binalarda ve iç ara bölmelerde tercih edilen dıştan vidalı cephe panelimiz, projelerinizde yatay ve dikey montaja uygun detayı ve 850-1.150 mm arası genişlikleriyle ekonomik çözümler sunmaktadır. Düz, micro wave ve mesa desenleri ile kullanımınıza sunulmuştur.

Used specifically for container production, prefabricated buildings, to form partitions within the building. Installed to be vertical or horizontal with flat, micro wave and mesa surface options. Produced at 850-1.150 mm width.

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yalıtım Kalınlıkları Insulation Thicknesses	Yalıtım Yoğunluğu Insulation Density	Metal Kalınlıkları Metal Thicknesses Boyalı Galvaniz Sac PPGI	Isı İletkenlik Katsayısı Thermal Conductivity Coefficient	Yangın Sınıfı Fire Resistance Class
40-50-60-80-100 mm	PUR 40 (±2) kg/m <sup>3</sup> PIR 42 (±2) kg/m <sup>3</sup>	Dış Yüzey / Exterior Sheet 0,40-0,50-0,60-0,70 mm İç Yüzey / Interior Sheet 0,35-0,40-0,50-0,60-0,70 mm	$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$	PUR B-s2, d0 EN 13501-1 PUR C-s2, d0 EN 13501-1 PIR B-s1, d0 EN 13501-1

