



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Comprende los múltiples selectores y la cascada de estilos

Clase 2

```

<< stylesheet.css
1  body {
2      background-color: #000;
3  }
4
5  h1 {
6      color: #fff;
7      font-size: 24px;

```



¿En qué consiste el término "cascada"?

La 'Cascada' en CSS determina cómo se aplican y priorizan los estilos cuando hay múltiples reglas que afectan a un elemento. Funciona en tres niveles clave: **especificidad**, **importancia** y **orden del código**.



Especificidad

Reglas con mayor especificidad (como selectores ID) tienen prioridad sobre las de menor (como selectores de etiqueta)

```
header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  background-color: #151515;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

```
header h1 .bold {  
  color: #F7F7F7;  
  font-size: 2rem;  
  padding-left: 30px;  
}
```

Importancia

El uso de !important en una declaración CSS sobrepasa otras especificidades, aunque su uso debe ser moderado.

```
header h1 .bold {  
  color: ■ #F7F7F7;  
  font-size: 2rem;  
  padding-left: 30px!important;  
}
```

Orden del código

Si dos reglas tienen la misma especificidad, prevalece la que aparece última en el código.

```
main p {  
  text-align: center;  
}  
  
main p {  
  /* Esta regla es la que gana en cuestiones  
  de prioridad sobre la de arriba */  
  text-align: left;  
}
```



Herencia

Algunas propiedades CSS son heredadas por los elementos hijos, como fuente y color, manteniendo la consistencia en el diseño.

```
main {
  color: □#3d3d3d;
  font-size: 2.5rem;
}

main p {
  /* Este elemento hereda las propiedades
  de el selector "main" ya que es su hijo */
  text-align: center;
}
```

La cascada asegura que el estilo final de un elemento sea un resultado combinado de varias reglas

Niveles de especificidad

**Estilos en
Línea**

ID

**Clases,
atributos y
pseudo-clases**

Elementos

Mayor Especificidad

Menor Especificidad

Tipos de **selectores**

Selector Universal

```
* {  
  color:#000;  
}
```

Selecciona todos los
elementos en el sitio

Selector Descendente

```
div p {  
  color:#fff;  
}
```

Selecciona todos los <p> que
estén dentro <div>

Tipos de **selectores**

Selector de Hijos

```
div > p {  
  color:#999;  
}
```

Selecciona todos los <p> que
sean hijos directos de <div>

Selector de Atributo

```
input[type="text"] {  
  color:#fff;  
}
```

Selecciona todos los <input>
que su atributo type sea igual
a text

Tipos de selectores

Selector Múltiple

```
div, p, .text {  
  color:#fff;  
}
```

Son una lista de selectores
separados por comas

Selector Contextual

```
.container p {  
  font-size:12px;  
}
```

Consideran su contexto dentro
de la estructura HTML

